

## Conta Contábil para Contabilização de Financiamentos

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Financing Control Versão 10		
<b>Chamado/Requisito</b>	: <b>TFUVVY</b>	<b>Data da publicação</b>	: 27/09/12
<b>País(es)</b>	: <i>TODOS</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	: <i>TODOS</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UUTFUVVY**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

No módulo **Financeiro** ao contabilizar os contratos de financiamentos através da rotina **Aprop.apl/Emp.fin. (FINA182)** em um cenário em que os tipos das contas contábeis de crédito (**EC6\_TPCTDB**), de débito (**EC6\_TPCTCR**) e de estornos (**EC6\_TPESDB**, **EC6\_TPESCR**) estão configuradas como **Cliente**, o Sistema utiliza a informação preenchida no campo **C.Contab.Imp (A1\_CONTAB)** da tabela de **Cientes (SA1)**, porém caso queira alterar o padrão, deve-se permitir ao usuário que informe o nome do campo, presentes no cadastro de clientes (**SA1**), onde consta a informação de conta contábil para contabilização de financiamentos. Para suprir esta necessidade foi criado o parâmetro **MV\_EFF0007** (Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiamento no SIGACTB) e também foi efetuado tratamentos nos fontes **EFFEX400.PRW** (Integração SIGAEFF x SIGAFIN) e **EFFEX102.PRW** (Manutenção do Financiamento da Exportação) possibilitando ao usuário tal configuração.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) UUTFUVVY.PRW, EFFEX400.PRW, EFFEX102.PRW, AvUpdate01.PRW, AvObject.PRW e AVGERAL.PRW;
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UUTFUVVY**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UUTFUVVY** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **UFTFUVVY** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/09/12.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_EFF0007
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiamento no SIGACTB.
<b>Valor Padrão</b>	A1_CONTAB

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisito:

- No cadastro de eventos contábeis os tipos das contas de crédito e de débito dos eventos devem estar como **Cliente**;
- Possuir cadastros nas rotinas Calendário Contábil, Moedas Contábeis e Moeda X Calendário;
- Possuir cadastrado o lançamento padrão **582** em **Financeiro/Aplicações e Empréstimos/Apropriação/Resgate** da rotina de lançamento Padrão com o tratamento de máscaras de interpretação nos campos de Conta Contábeis;
- Possuir um contrato de financiamento do tipo ACC vinculado a um embarque de exportação.

Informe os parâmetros de configuração conforme orientação a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_EFF	T
MV_EEC_EFF	T
MV_AVG0131	T
MV_EFF0007	A1_CONTA
MV_EFF_FIN	T

**Sequência 001:**

1. No **Financeiro** acesse **Miscelânea/ Contábil/ Aprop.apl/Emp.fin. (FINA182)**. Clique no botão **Param.** e em seguida preencha os campos necessários.
2. Clique em **OK** e em **OK** novamente.
3. Informe a data da cotação desejada e clique em **OK**.
4. Neste momento são exibidas as contabilizações, é possível verificar que o sistema exibe os números de contas contábeis corretamente. Finalize o processo fechando a tela.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Funções Envolvidas</b>	EFFEX102 – Integração SIGAEFF x SIGAFIN; EFFEX400 – Manutenção do Financiamento da Exportação.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®