

## Correções na Consulta Padrão - EOD

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Import Control Versão 10		
<b>Chamado/Requisito</b>	: <b>TFWRVN</b>	<b>Data da publicação</b>	: 09/10/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI057695**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada correção nas propriedades da Consulta Padrão **EOD**, na rotina de Manutenção do P.O. – Purchase Order (**EICPO400**) com o objetivo de filtrar as informações trazidas pela consulta, permitindo ao Sistema respeitar a Origem/Destino cadastradas conforme o módulo em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, UI057695.PRW, EICPO400.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UI057695**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_UI057695** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



## Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U\_UI057695** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **02/10/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **EOD**:

<b>Alias</b>	EOD
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	SYR->YR_VIA = M->W2_TIPO_EM .AND. !EMPTY(SYR->YR_PAIS_OR) .AND. SYR->YR_PAIS_OR <> '105'

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Ter uma SI cadastrada.
- Ter uma via de transporte cadastrada com origem e destino.

Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400)** e clique em **Incluir**.
2. Na aba **Transporte**, no campo **Via Transp. (W2\_TIPO\_EM)** utilize a consulta (F3) e selecione a via de transporte cadastrada anteriormente, clique em **Ok**.
3. No campo **Origem (W2\_ORIGEM)** utilize a consulta (F3) e selecione a origem e destino e clique em **Ok**.
4. Após preencher todos os dados, clique em **Ok**.
5. Selecione o centro de custo e a S.I e clique em **Ok**.
6. Selecione os itens e clique em **Ok**, após isto clique em **Ok** novamente.
7. Clique em **Sim** para confirmar a gravação.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SW2 – Capa de Purchase Order SYR – Taxas de Frete
<b>Funções Envolvidas</b>	EICPO400 – Purchase Order
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®