] τοτνς

Novas Funcionalidades - Integração Protheus x SIAC

Produto	:	Microsiga Protheus [®] Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	тнкмүк	Data da publicação	:	05/07/13
País(es)	:	Informe o(s) País(ises)	Banco(s) de Dados	:	Top Connect

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDINTSIAC**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Para viabilizar esta melhoria é necessário que já tenha aplicado o pacote de atualizações citado no <u>Boletim Técnico Integração ProtheusxSiac.</u>

Implementadas novas funcionalidades para a Integração Protheus® x SIAC. Abaixo descreveremos cada uma:

Criação do Parâmetro Consulta Preço no SIAC Store:

A criação do Parâmetro **MV_SCCSPRC**, possibilita que na criação de um orçamento, ao escolher um produto, o **Protheus**[®] possa verificar se o **SIAC Store** possui alguma promoção cadastrada para esse produto. Se houver, o **SIAC Store** retornará o preço promocional do produto. A análise para obtenção do preço é baseada na categoria do cliente e no código do produto. A diferença entre o preço retornado do **SIAC** e da tabela de preços ativa do **Protheus**[®], é convertida em porcentagem de desconto.

O desconto somente será aplicado, se o preço retornado do **SIAC** for menor que o preço do **Protheus**[®] (tabela de preços ativa), caso contrário, mantemos o preço da tabela ativa.

Importante

Para ativar essa funcionalidade, habilite o parâmetro MV_SCCSPRC.

• Criação da Rotina Relatório Tributação x Produtos (LJSCR001):

A criação da rotina **Relatório Produtos x Tributação**, permite que se verifique se os campos obrigatórios do cadastro de Produtos referente à **Integração Protheus**[®] **x SIAC** estão preenchidos corretamente.

Além disso, o relatório agrupa os produtos por situação tributária e alíquota. Com essa opção, facilitamos o preenchimento da tabela DPTributacaoProtheus[®] do banco de dados **SIAC**, já que ele já exibe os valores dos campos **codTributacaoExterna** e **PercImposto** que devem ser preenchidos, restando preencher o campo **idTributacao**.

Por último, ele também valida se o código de barras é um código EAN-13 válido, através do campo **EAN13** do relatório. Se o código digitado e um código válido **(S)** ou não **(N)**.



• Alterações da rotina Exportação de Produtos:

- Adicionada à opção Tipo, na rotina de Exportação de Produtos (LJTELASIACPLU). Com essa opção, definimos se a exportação será Completa ou Diferencial. A exportação completa, como era anteriormente, transmite todos os produtos, já a nova opção Diferencial, transmite somente os produtos alterados desde a ultima exportação. Para identificar um produto alterado, utiliza-se o campo reservado Ident.Exp.Dados (BO_MSEXP). Quando um produto é incluido ou alterado, esse campo está vazio, já se o produto for exportado, o valor do campo será a data do dia. Se por ventura, a exportação de produtos não for bem sucedida, o campo continuará com o status de alterado, para que na próxima exportação, o mesmo seja retransmitido ao SIAC.
- Alterada rotina de **Exportação de Produtos (LISIACPLU)**, para que possa ser executada de forma automática, através de agendamentos. Para realizar o agendamento, utiliza-se a rotina **Schedule** do **módulo Configurador.**

Quanto às opções de exportação, a rotina **Schedule** permite que elas sejam escolhidas da mesma forma que no modo com interface gráfica, ou seja, utiliza-se o mesmo grupo de perguntas.

• Adição de itens, após a importação do orçamento:

Alterada funcionalidade interna possibilitando que ao importar um orçamento para o PDV **SIAC**, seja possível adicionar mais itens a venda antes que ela seja finalizada.

Importante

• Consulte o Guia Rápido para preenchimento das tabelas **DePara** do **módulo Integrador**, localizado neste boletim.

Procedimento para Implementação

Importante

- É necessário que o ambiente já esteja configurado conforme o Boletim Técnico <u>Boletim Técnico</u> <u>Integração ProtheusxSiac</u>
- Antes de executar o compatibilizador UPDINTSIAC é imprescindível:
- a) Realizar o *backup* da base de dados e dos dicionários de dados SXs **\PROTHEUS® 11_DATA\SYSTEM**.
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus[®], portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo **Protheus**[®], o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

🚺 τοτνς

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

📣 Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre</u> <u>tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a</u> <u>seguir:</u>

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
 E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus[®] ByYou Smart Client, digite U_UPDINTSIAC no campo Programa Inicial.



Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/06/2013. Além disso, verifique o passo **6** antes de continuar.

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
 É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

- Se o UPDINTSIAC já tiver sido aplicado, quando surgir a pergunta referente a Diferença de Conteúdo SX6, clique em Não p/ Todos, pois senão o sistema redefine o conteúdo de todos os parâmetros referentes a Integração Protheus[®] x SIAC.
- 7. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_SCCSPRC
Тіро	Lógico
Descrição	Usado na integração Protheus [®] x SIAC. Se habilitado, o Protheus [®] pode consultar o preço promocional de um produto no SIAC Store, via Web Services.
Valor Padrão	.F.

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SLR – Itens do Orçamento:

Campo	LR_QUANT
Val. Sistema	<pre>IIF((IsInCallStack('FATA701')), FTVDVIItem(1), Lj7VIItem(1))</pre>

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

🚺 τοτνς

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	SIGALOJA
Submenu	Miscelânea / Protheus x SIAC
Nome da Rotina	Rel. Prod x Trib
Programa	LJSCR001
Módulo	SIGALOJA
Тіро	Função Protheus

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Configure os parâmetros conforme a tabela abaixo:

Parâmetro	Conteúdo
MV_SCINTEG	.т.
MV_SCCSPRC	.т.

Procedimentos para Utilização

Exportação de Produtos Alterados

Pré-requisitos:

- Web Services SIAC deve estar em operação.
- Configurar todas as tabelas DE/Para do Módulo Integrador.
- 1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Produtos (LOJA110).
- 2. Cadastre dois produtos que serão exportados para o SIAC.

Para maiores informações referente à configuração do produto para exportação, consulte o <u>Boletim Técnico</u> <u>Integração Protheus[®] x SIAC.</u>

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Boletim Técnico



Procedimentos da Integração:

- 1. Em Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados / Base de Dados.
- 2. Inclua o campo reservado Ident.Exp.Dados (BO_MSEXP) na tabela SBO (Dados Adicionais Loja).
- 2. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Miscelânea / Protheus[®] x SIAC / Exportação de Produtos (LJTELASIAC).
- 3. Clique em Parâmetros e os configure conforme o exemplo abaixo:
 - De: (Primeiro produto configurado)
 - Até: (Segundo produto configurado)
 - Exportar: (a escolha do usuário)
 - Tipo: (a escolha do usuário)

Como nenhum produto foi exportado desde a criação do campo **Ident.Exp.Dados (B0_MSEXP)**, o valor da pergunta **Tipo** não fará diferença, pois todos os produtos estão com o status de alterado.

4. Confira os dados e confirme.

Se os produtos foram exportados com sucesso, o valor do campo **Ident.Ex.Dados (B0_MSEXPO)** será a Data Atual (DDATABASE) do sistema.

- 5. Acesse Atualizações / Miscelânea / Protheus® x SIAC / Log Exportação (LJLOGSIACPLU).
- 6. Verifique se ambos os produtos foram exportados com sucesso.
- 7. Acesse Atualizações/Cadastros/Produtos (LOJA110),
- 8. Selecione um dos produtos que foram exportados e altere qualquer informação.

Como o produto foi alterado, o campo Ident.Ex.Dados fica vazio.

- 9. Acesse Atualizações / Miscelânea / Protheus® x SIAC / Exportação de Produtos (LJTELASIAC).
- 10. Mantenha as opções selecionadas anteriormente, exceto o valor da pergunta **Tipo** que deverá ser Diferencial.
- 11. Confira os dados e confirme.

Acesse Atualizações / Miscelânea / Protheus x SIAC / Log Exportação (LJLOGSIACPLU) e verifique que somente o produto alterado foi exportado.

Importante

Para que o produto fique com o status alterado, é necessário alterá-lo através da rotina **Produtos** (LOJA110), presente no módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**.

τοτνς

Agendamento da rotina de Exportação de Produtos

Pré-requisitos:

- Web Services SIAC deve estar em operação.
- Configurar todas as tabelas **DE/Para** do Módulo Integrador.
- Conhecimento da rotina Schedule (CFGA010).

Procedimentos para Integração:

- 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Schedule / Schedule (CFGA010).
- 2. Cadastre um Agent. conforme orientações do help de campo.
- 3. No cadastro de Agendamento, informe no campo Rotina (XX1_ROTINA), informe o valor LJSIACPLU.
- 4. Clique em Parâmetros e configure os valores o qual a rotina utilizará para ser executada.

Quando a rotina for executada via Schedule, os parâmetros utilizados para executação da rotina serão apresentados no console do servidor de aplicação (appserver) do **Protheus**[®] e no log de processamento, se o mesmo estiver habilitado.

- 5. Para os outros campos, configure-os conforme orientação de help de campo.
- 6. Confira os dados e confirme.

A partir de agora, a rotina de exportação de produtos será executada conforme a recorrência cadastrada.

Importante

Mesmo que a rotina de exportação de produtos seja executada via Schedule, se o parâmetro **MV_SCLOG** estiver habilitado, o log de processamento será gravado normalmente.

Consulta Preço no SIAC Store

Pré-requisitos:

- Os Parâmetros: MV_SCINTEG e MV_SCCSPRC já devem estar configurados, conforme orientações no Procedimentos para Configuração.
- 1. Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cenários de Venda / Grupo de Clientes (FATA110).

2. Inclua um novo grupo de cliente, preenchendo os campo Grupo (ACY_GRPVEN) e Descrição (ACY_DESCRI).

- O código do grupo deve ser numérico e ter o valor máximo de 9999 (completando os dígitos restantes com zeros à esquerda), pois o Grupo de Clientes do Protheus[®] será relacionado à Categoria de Clientes do SIAC Store, que utiliza 4 dígitos numéricos para o código.
- 3. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Cliente (LOJA110). Inclue ou altere um cliente, porém o campo Grp.Vendas (A1_GRPVEN) deve ser preenchido com o código do grupo de clientes

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



cadastrado anteriormente. Para mais informações referente aos campos a serem preenchidos, consulte o <u>Boletim Técnico Integração Protheus[®] x SIAC.</u>

- 4. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Miscelânea / Protheus x SIAC / DPEmpFilxLj (LJSIACDPLJ), verifique se os campos Loja SIAC (MBM_LJSIAC) e IP WS SIAC (MBM_IPWS), estão preenchidos para o Grupo de Empresa e Filial, onde a consulta será realizada.
- 5. Exporte um produto para o **SIAC.**
 - Possuir uma Categoria de Cliente cadastrada no SIAC, com o mesmo código do Grupo de Clientes do Protheus[®].
 - O produto exportado deve ter o mesmo preço em ambos os sistemas, ou seja, o preço do produto no **Protheus**[®] deve ser igual ao preço em vigência no **SIAC.**
 - No **SIAC**, o produto exportado deve estar cadastrado em uma promoção, que deve ser baseada na Categoria de Cliente.

Procedimentos da Integração:

- 1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Venda Assistida / Atendimento (LOJA701).
- 2. Preencha o campo **Cliente (LQ_CLIENTE)**, com um cliente que tenha o campo **Grp.Vendas (A1_GRPVEN)** cadastrado.
- 3. Preencha o campo **Produto (LR_PRODUTO)**, com um produto que possua uma promoção cadastrada no **SIAC.**
- 4. Ao selecionar o produto, o Protheus[®] faz uma consulta Web Services ao SIAC, em busca de um preço promocional, como a promoção é baseada no código do produto e no grupo de cliente (categoria de cliente para o SIAC), a consulta só é realizada se o campo Grp.Ven (A1_GRPVEN) do cliente selecionado estiver preenchido.
- 5. Se o preço retornado for menor que o preço do produto (Tabela de Preços), o sistema aplicará um **Desconto (LR_DESC)** percentual. Já se o preço for maior ou o **SIAC** retornar um erro de integridade de dados (ex: produto não encontrado), nenhum desconto será aplicado.

Tabela de Códigos de Integridade:

Código Status	Mensagem
0	Consulta Realizada com Sucesso
1	Produto não cadastrado
2	Produto Associado não cadastrado
-1	Erro
-2	Usuário / Senha inválido

O código de retorno de cada consulta está presente no Log de Processamento, porém é necessário habilitá-lo: (**MV_SCLOG = .T.**).

τοτνς

Importante

- Para cancelar o desconto, basta atribuir o valor **0 (zero)** ao campo **Desconto (LR_DESC)** ou **Valor Desc** (LR_VALDESC).
- Se ocorrer uma inconsistência na Web Services, o Protheus[®] não voltará a consultar o SIAC até que o usuário saia da rotina Venda Assistida e acesse-a novamente.
- Para melhor performance, os resultados das consultas serão armazenados em uma memória temporária, portanto se o usuário selecionar um cliente e produto já consultado, utilizaremos os dados presentes na memória, evitando que uma nova consulta seja realizada. A memória será apagada quando o usuário sair da rotina **Venda Assistida**.
- Não é possível conceder um desconto para um produto associado, pois em um orçamento, somente o
 produto principal é utilizado, porque ao realizar a importação do orçamento, o SIAC identifica que o
 produto possui um produto associado e o lança automaticamente.

Relatório Tributação x Produtos

- 1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Miscelânea / Protheus x SIAC / Rel. Trib x Prod (LJSCR001).
- 2. Na opção Parâmetros, configure os parâmetros:
 - De Produto
 - Até Produto
 - Imprimir

Onde a opção Imprimir possui as seguintes opções:

- Ambos: Lista todos os produtos, agrupando-os por situação tributária e alíquota
- Tributação: Lista todas as situações tributárias e alíquotas cadastradas
- Produto: Lista todos os produtos

Guia rápido para preenchimento das Tabelas De Para do Módulo Integrador (SIAC)

Importante

Módulo Integrador pertence exclusivamente ao SIAC.

Abaixo listaremos quais as tabelas **DePara** utilizadas na **Integração Protheus® x SIAC** e suas respectivas funcionalidades. Não abordaremos detalhes, pois essas tabelas não fazem parte do banco de dados utilizado pelo **Protheus®**. Atualmente não há uma interface gráfica para manipular dessas tabelas, portanto essas tabelas deverão ser preenchidas através de comandos da linguagem SQL.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

Boletim Técnico

б тот vs

Importante

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

• DPLojaFilialProtheus®

Relaciona o grupo de empresa e filial a uma loja do SIAC.

Nome do Campo	Тіро	Descrição
codGrupoEmpresaProtheus	Caracter	Código do Grupo de Empresa Protheus
codFilialProtheus	Caracter	Código da Filial Protheus
CodLojaSIAC	Numérico	Código da Loja SIAC

Se o código da Filial **Protheus** tiver espaços no ínicio e/ou no fim, esses espaços devem ser levados em consideração ao preencher o campo **codFilialProtheus**.

Exemplo de preenchimento:

INSERT INTO DPLojaFilialProtheus (codGrupoEmpresaProtheus, codFilialProtheus, codLojaSiac) VALUES ('99', '01', 1)

• DPTributacaoProtheus

Relaciona um TES e uma alíquota do Protheus® a um código de tributação do SIAC.

Nome do Campo	Тіро	Descrição
codTributacaoExterna	Caracter	Código da Loja SIAC concatenado com o código do TES que indica uma determinada situação Tributária
PercImposto	Numérico	Alíquota de imposto do produto vinculado a Situação Tributária
idTributacaoExterna	Numérico	Código de Identificação do SIAC vinculado a uma Situação Tributária e percentual de imposto

O campo **codTributacaoExterna '1.501'**, onde **1** é o código da loja **SIAC** e **501** é a TES referente a tributação integral de ICMS. É obrigatório separar as duas informações com um ponto.

Os campos **idTributacao** e **PercImposto** devem ser iguais aos campos **idTributacao** e **valor2PercAliquota** de um registro da tabela **ParTributacao**.

Exemplo de preenchimento:

INSERT INTO DPTributacaoProtheus (codTributacaoExterna, PercImposto, IdTributacao)

0

Ο ΤΟΤVS

VALUES ('1.501', 7.00, 5)

DPFormaPagamentoProtheus

Relaciona uma Forma de Pagamento Protheus® com um código de finalização SIAC.

Nome do Campo	Тіро	Descrição
codFinalizacao	Numérico	Código de Finalização SIAC
codFinalizIntegracao	Caracter	Forma de Pagamento do Protheus
codAdministradoraIntegracao	Caracter	Código da Administradora Financeira do Protheus

O valor do campo codFinalizacao deve ser igual ao campo idParFinalização de um registro na tabela ParFinalizacao.

O campo **codAdministradoraIntegracao** somente deve ser utilizado quando a forma de pagamento for **FI** (Financiado - utilizado para Cooperado) e **CO** (Convênio - utilizado para PBM e PBMS), caso contrário deve ser igual a **NULL**.

Exemplo de preenchimento:

INSERT INTO DPFormaPagamentoProtheus (codFinalizacao, codFinalizIntegracao) VALUES (1, 'R\$')

• DPAdministracaoProtheus

Relaciona uma Administradora Financeira do Protheus® a uma Rede e Bandeira do Servidor Scope.

Nome do Campo	Тіро	Descrição
codBandeiraScope	Numérico	Código da Bandeira
codRedeScope	Numérico	Código da Rede
codAdministradoraIntegracao	Caracter	Código da Administradora Financeira no Protheus
qtdeparcde	Numérico	A partir da quantidade de parcelas
qtdeparcate	Numérico	Até a quantidade de parcelas

As informações dos campos **codBandeiraScope** e **codRedeScope** podem ser encontradas nos campos **Bandeira** e **Rede** respectivamente, do módulo Administrador do Scope.

Dependendo do número de parcelas, a administradora financeira pode cobrar taxas diferentes. Por esse motivo pode ser necessário cadastrar mais de uma vez a mesma administradora no **Protheus**[®], porém com taxas diferentes. Nesse caso, os campos **qtdeparcde** e **qtdeparcate** devem ser usados para indicar qual a administradora financeira deverá ser utilizada.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Boletim Técnico



Exemplo de preenchimento:

INSERT INTO DPAdministracaoProtheus

(codBandeiraScope, codRedeScope, codAdministradoraIntegracao, qtdeparcde, qtdeparcate) VALUES

(1, 102, '004', 1, 3)

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	 SB0 – Dados Adicionais – Loja. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SBZ – Indicadores de Produtos. MBM – DePara EmpFil x Loja(SIAC). MBK – Log Exportacao Produtos(SIAC). SLQ – Orçamento. SLR – Itens do Orçamento. SA1 – Clientes. ACY – Grupos de Clientes.
Funções Envolvidas	 INTEGRATION_PROTHEUS _SIAC – Integração Protheus x SIAC. LJTELASIACPU – Interface gráfica Exportação de Produtos SIAC. LJSIACPLU – Processamento da Exportação de Produto SIAC. LJLOGSIAC – Log de Exportação Produtos. FATA110 – Grupo de Clientes. LOJA110 – Clientes. LOJA701 – Venda Assistida. LJSCR001 – Rel. Prod x Trib.
Sistemas Operacionais	Windows [®] /Linux [®]