



Recolhimento de ISS na Venda

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
Chamado	: THFJED	Data da publicação	: 25/09/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO121**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização do parâmetro **MV_LJRECIS**, que visa além de permitir a utilização de um novo método de verificação de cálculo de ISS sobre o valor da venda, possibilitar que seja informado se o cliente pagará ou não o ISS sobre a venda, através do preenchimento do campo **Recolhe ISS?(L1_RECISS)**. Este campo é apresentado no cabeçalho do orçamento, desde que o parâmetro esteja com valor verdadeiro (.T.) e deve ser preenchido com valor padrão igual ao valor que consta no campo **Recolhe ISS?** pertencente ao **Cadastro de Cliente (SA1)**, podendo ser alterado conforme a regra municipal de retenção de ISS, no local da venda.

Procedimento para Implementação

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO121** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDLO121** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **09/06/13**.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros:**

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJRECIS
Tipo	L – Lógico
Descrição	Informa se o cliente recolherá ISS na venda.
Cont. Por.	.F.

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **SL1 – Cabeçalho Orçamento de Vendas:**

Campo	L1_RECIS
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recolhe ISS?
Descrição	Cliente recolhe ISS?
Nível	1



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
ComboBox	1=Sim; 2=Não
Help	Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com S , caso contrário deverá ser preenchido com N ou branco.

- Tabela **SLQ – Cabeçalho Orçamento de Vendas:**

Campo	LQ_RECIS
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recolhe ISS?
Descrição	Cliente recolhe ISS?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
ComboBox	1=Sim; 2=Não
Help	Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com S , caso contrário deverá ser preenchido com N ou branco.

Procedimentos para configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJRECIS
Tipo	L – Lógico
Descrição	Informa se o cliente recolherá ISS na venda
Cont. Por.	.T.



Procedimentos para Utilização

Importante

Essa funcionalidade atenderá aos casos em que, por exemplo, o campo **Recolhe ISS** estiver configurado com valor **Sim**, no cadastro de cliente e a venda for realizada em um município diferente do que consta no cadastro de cliente, e neste município, o cliente não recolhe ISS, e sim a loja que esta fazendo a venda.

Ambiente Retaguarda.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento / Venda assistida (LOJA701)**.
2. Realize um orçamento com um cliente diferente do padrão, utilizando uma TES que calcule ISS.
3. Acesse a tela de formas de pagamento, através da tecla **[F7]**, e observe que o valor de venda é recalculado conforme há uma alternância no valor do campo **Recolhe ISS?** , no cabeçalho do Orçamento.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SX3– índices; SLQ – Cabeçalho de Orçamento de Vendas; SL1 – Cabeçalho de Orçamento de Vendas
Funções Envolvidas	Loja701 – Venda Assistida.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.