



## Criação de Campos nas Tabelas SJK e SJL

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIDHS3</b>	<b>Data da publicação</b>	:	07/01/14
<b>Países</b>	:	Brasil	<b>Bancos de Dados</b>	:	Todos

### **! Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITIDHS3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criação dos campos nas tabelas **Atributos para Valoração (SJK)** e **Especificação para Valoração** para a rotina de **Envio ao Siscomex (EICOR100)** para que o sistema efetue o bloqueio dos registros excluídos no sistema Siscomex.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EICOR100.PRW** e **UITIDHS3.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITIDHS3**.

### **! Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UITIDHS3**, é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SJs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

## **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U\_UITIDHS3** no campo **Programa Inicial**.

## **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **13/12/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela SJK – Atributos para Valoração

<b>Campo</b>	JK_MSBLQL
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Bloqueado
<b>Descrição</b>	Registro Bloqueado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('12')
<b>Help</b>	Indica se esse registro esta excluído no SISCOMEX.



- Tabela SJL – Especificação para Valoração

<b>Campo</b>	JK_MSBLQL
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Bloqueado
<b>Descrição</b>	Registro Bloqueado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('12')
<b>Help</b>	Indica se esse registro esta excluído no SISCOMEX.

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Ter o Siscad instalado;
- Ter aplicado o update UITIDHS3;
- Possuir o cadastro de um atributo p/ valoração aduaneira (Atualizações/Tabelas Siscomex/Atributo Val. Adua);
- Possuir o cadastro de uma especificação p/ valoração (Atualizações/Tabelas Siscomex/Espec. p/ Valoração).

### Sequência 001

1. Em "Easy Import Control", acesse a rotina "Atualizações/Tabelas Siscomex/Siscad (Siscomex)".
2. Selecione a máquina e clique em "Confirmar".
3. Clique em "Nenhuma".



4. Selecione as opções "Atrib. p/ Valoração Aduaneira" e "Especificações p/ Valoração".
5. Clique em "Confirmar".
6. Espere aparecer à mensagem no campo "Status" e clique em "Sair".

## Sequência 002

1. Em "Easy Import Control", acesse a rotina "Atualizações/Tabelas Siscomex/Atributo Val. Adua".
2. Note que o item cadastrado encontra-se bloqueado para ser utilizado.

## Sequência 003

1. Em "Easy Import Control", acesse a rotina "Atualizações/Tabelas Siscomex/Espec. p/ Valoração".
2. Note que o item cadastrado encontra-se bloqueado para ser utilizado.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SJK – Atributos para Valoração; SJL – Especificações para Valoração.
<b>Funções Envolvidas</b>	EICOR100 – Envio ao Siscomex.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux