

Parâmetro MV_XMLCFND - CFOPs de retorno de Beneficiamento

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|
| Produto | : Microsiga Protheus® – Compras – Versão 11 | | |
| Chamado | : TQ3305 | Data da publicação | : 12/08/14 |
| País(es) | : Todos | Banco(s) de Dados | : Todos |

Realizada melhoria na rotina **Monitor (COMXCOL)** do TOTVS Colaboração com o novo parâmetro **MV_XMLCFND** que recebe os CFOPs de retorno de beneficiamento e é acionado no momento em que geração do documento é realizada de forma manual. Assim, quando o XML for processado e o parâmetro **MV_PCNFE** estiver ativo (.T.), o documento não será bloqueado pela ausência de vínculo com o pedido de compras.

Importante

Esse tratamento é realizado no momento da geração de documento no **Monitor (COMXCOL)** do TOTVS Colaboração e em uma geração automática na rotina de **Pré Documento de Entrada (MATA140)**, logo após o *schedule* realizar sua captura.

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador informe o **U_UPDCOM19** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATAIDATA**) e dos dicionários de dados Sxs diretório (**PROTHEUS11_DATAISYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SDT – Itens Importação XML NFE-e.

| | |
|--------------------|---|
| Campo | DT_CFOP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | |
| Descrição | Valida o CFOP Ret.Ben |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valida se o CFOP do XML é de retorno de beneficiamento. |

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**.

| | |
|-------------------------|---|
| Nome da Variável | MV_XMLCFND |
| Tipo | Caracter |
| Descrição | Indica os CFOPs de retorno de beneficiamento de devolução, caso o parâmetro MV_PCNFE apresente conteúdo igual a .T. |
| Valor Padrão | |

Procedimentos para Utilização

- No módulo **Configurador** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** e ajuste o conteúdo do parâmetro **MV_XMLCFND** com os mesmos CFOPs referentes aos XMLs de retorno de beneficiamento.
- No módulo de **Compras (SIGACOM)** acesse **Miscelânea / TOTVS Colaboração / Monitor (COMXCOL)**.
- E exibida a janela de **Parâmetros**. Se necessário, preencha os dados de acordo com orientações do *help* de campo.

4. São exibidas as informações dos XMLs importados.
5. Selecione os registros desejados, clique em **Ações Relacionadas** e, em seguida, na opção **Gerar Docto**.
6. Confirme a geração do documento.

Observação

Caso tenha CFOPs distintos na nota, o sistema verifica todos e, se algum não estiver informado no parâmetro, o documento ficará com *status* de **Ocorrência**.

Informações Técnicas

| | |
|-----------------------|---|
| Tabelas Utilizadas | SDT – Itens Importação XML NFE-e. |
| Rotinas Envolvidas | Monitor (COMXCOL). Pré Nota de entrada (MATA140). MATA140I. |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux®. |