

## TRCT - Impressão com Aglutinação de Valores

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TRGJJS	<b>Data da publicação</b>	: 11/05/15
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Para a atualização da rotina do **TRCT - Impressão aglutinando valores** é necessário a execução do seguinte compatibilizador:

**269 – Criação do campo RV\_AGLTRCT para impressão do TRCT.**

Realizado ajuste na Rotina **IMPRESH**, para impressão aglutinada das verbas rescisórias com o mesmo código de Homolognet e inclusão da pergunta **Separa médias das Férias**, para separar a impressão dos valores de médias, dos valores de férias, no TRCT.

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado e a execução do compatibilizador 269 - Criação do campo RV\_AGLTRCT.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **269 – Criação do campo RV\_AGLTRCT para impressão do TRCT**

é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite RHUPDMOD no campo **Programa Inicial**.

Selecione o Modulo SIGAGPE , e marque o compatibilizador **269 – Criação do campo RV\_AGLTRCT para impressão do TRCT**.

#### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **05/02/2015**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa Sigagpe.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Após a atualização pelo compatibilizador, o usuário terá habilitado no sistema, cadastro de verbas, o campo **RV\_AGLTRCT**, o qual poderá informar se a verba será aglutinada na impressão do TRCT ou não. Esta aglutinação se dará pela informação do campo **RV\_HOMOLOG** caso várias verbas tenham o mesmo código. Se deixado em branco o **RV\_AGLTRCT**, o sistema aglutinará os valores.

### Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Pergunte</b>	Imprime médias separadas ?
<b>Nome</b>	Impressão Rescisão
<b>Grupo</b>	GPR140
<b>Ordem</b>	36
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	1

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos - Tabela SRV**:

- Tabela SRV - CADASTRO DE VERBAS

<b>Campo</b>	RV_AGLTRCT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Aglutina TRCT
<b>Descrição</b>	Aglutina Verba no TRCT
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1 - Sim; 2 - Não
<b>Help</b>	Informe se a verba será aglutinada na impressão do TRCT.

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### Procedimento para Implementação

1. Em **Gestão de Pessoal** acesse **Miscelânea/Calculos/Rescisão** (GPEM040).  
O Sistema apresenta a *grid* principal com os Funcionários.
2. Clique em **Impressão**.
2. Será apresentada a tela de definição de parâmetros, onde o usuário deve realizar a impressão do TRCT.
3. Informe as informações dos parâmetros para a impressão da TRCT; de acordo com o agrupamento configurado no cadastro de verbas.
4. Verifique os funcionários que foram impressos e retorne ao menu principal.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SRA – Funcionários, SRG – Cabeçalho Rescisão e SRR – Itens Rescisão.
<b>Funções Envolvidas</b>	GPEM040 – Cálculo Rescisão, IMPRESH – Termo de Rescisão Gráfica.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®