

Embarque sem LI para entreposto aduaneiro

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Import Control versão 10	Data da publicação	: 01/06/12
Chamado	: TFBYJJ	Banco(s) de Dados	: <i>TODOS</i>
País(es)	: <i>Brasil</i>		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITFBYJJ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a melhoria na rotina de **Desembaraço de Importação (EICDI502)** que consiste na criação do parâmetro **MV_AVG0211** (Admissao em Entreposto sem LI), para que ao informar o campo **Tipo Declar (W6_TIPODES)** com os valores **02**, **03** ou **04** (registros referentes à Entreposto) e um **Purchase Order (P.O.)** com itens anuentes o sistema possibilite ao usuário cadastrar um **Pedido de Linceça de Importação (P.L.I)** na fase de admissão em Entreposto, antes da fase de **Desembaraço de Nacionalização(EICDI502)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Possuir os fontes AvObject.prw, AvUpdate01.prw, avgeral.prw, eic.prw, eicdi500.prw, eicgi400.prw, eicna400.prw, eicpo400.prw, EICSI400.PRW, eicxfun.prw e uitbyjj.prw atualizados;
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITFBYJJ**;

Importante

Antes de executar o **U_UITFBYJJ** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **U_UITFBYJJ** (diretório **PROTHEUS_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(ão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UTFBYJJ** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update seja igual ou superior a **25/05/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o **backup** e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SW3 - Itens do Purchase Order:

Campo	W3_ALTANU
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alt.Anuencia
Descrição	Alterada Anuência?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Não Alterado; 2=Alterado
Help	Alterada Anuência?

- Tabela SW2 – Capa do Purchase Order:

Campo	W2_SIAUTO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Si Auto
Descrição	Si Automática
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero SI Automática

- Tabela SW0 – Capa da Solicitação Importação:

Campo	WO_SIAUTO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Si Auto?
Descrição	Si Auto?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não
When	.F.
Relação	2
Help	Indica se SI Automática

- Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SW6 - Capa da Declaração de Importação:

Campo	W6_TIPODES
Val. Sistema	(Vazio() .OR. ExistCpo(IF(IDISimples,"SJV","SJB"))) .AND. DI500ValTipDes()

- Tabela SW0 – Capa da Solicitação Importação:

Campo	WO__POLE
Reserv	""

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_AVG0211
Tipo	L
Descrição	Admissão em Entrepasto sem LI
Valor Padrão	.T.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possua um item anuente e um P.O com este item anuente;

Sequência 001:

1. No ambiente **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Manutenção (EICDI502)**.
2. Em seguida clique em **Incluir**. Preencha todos os campos necessários das pastas do desembaraço. Na pasta **D.I.** preencha as informações necessárias e clique em **Itens**.
3. Informe o P.O., é exibida a seguinte mensagem: **“O processo informado possui item (ns) sem Licença de Importação (L.I.). Deseja criar a L.I. para este(s) item (ns) na fase de 'Desembaraço de Nacionalização'?”**
4. Clique em **Sim**, desta forma você poderá efetuar o cadastro da P.L.I. deste P.O. na fase de admissão em entreposto.
5. Clique em **Ok**. Selecione o Item desejado, cadastre uma Invoice, um Regime de tributação e uma Adção. E em seguida clique em **Proximo**.
6. Clique em **Ok** e em **Sim**.
7. O registro é salvo corretamente.

Pré-Requisitos:

- Prepare os dados para nacionalização;
- Possua um P.L.I. para este pedido de nacionalização.

Sequência 002:

1. No ambiente **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Entrepasto/Desemb.nacionaliz. (EICDI503)**. Clique em **Incluir**.
2. Preencha as informações necessárias e clique em **Ok**.
3. Preencha as informações necessárias e clique em **Itens**.
4. Informe o pedido de nacionalização e clique em **Ok**.

5. Selecione o item, cadastre uma Invoice, um Regime de Tributação, uma adição e clique em **Proximo**.
6. Clique em **Ok** e em seguida em **Sim**.

O registro é salvo corretamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SW3 – Itens do Purchase Order; SW6 – Capa da Declaração de Importação;
Funções Envolvidas	EICDI500 – Desembaraco; EICDI502 - Desembaraco de Nacionalizacao; eicgi400 - Confeccao de L.I.; EICNA400 – P.O. de nacionalização; EICSI400 – Solicitação de Importação; eicpo400 - Programa de Manutencao de P.O.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®