

CCS - Cadastro de Clientes do SFN Leiautes de Arquivos e Mensagens

Versão 1.2.5

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
	1.0.0	Versão inicial.	BACEN/DEINF/DINE1
20/10/2004	1.1.1	Inclusão de informações	BACEN/DEINF/DINE1
16/11/2004	1.1.2	Inclusão de CNPJIF	BACEN/DEINF/DINE1
21/12/2004	1.1.3	Alterações mensagens após GTMensagem	BACEN/DEINF/DINE1
25/02/2005	1.1.4	Arquivos renomeados e códigos PSTA	BACEN/DEINF/DINE1
01/03/2005	1.1.5	Detalhamento da definição dos arquivos	BACEN/DEINF/DINE1
16/03/2005	1.1.6	Atualização da listagem de erros	BACEN/DEINF/DINE1
01/04/2005	1.1.7	Alteração na descrição do erro ECCS0011	BACEN/DEINF/DINE1
05/05/2005	1.1.8	Inclusão dos erros ECCS0029 e ECCS0030. Inclusão de exemplos para a alteração feita no processamento do ACCS002, no item 2.3.2	BACEN/DEINF/DINE1
12/05/2005	1.1.9	Inclusão dos erros ECCS0031 a ECCS0039. Alteradas as mensagens CCS0002, CCS0003 e CCS0004. Criadas as mensagens CCS0007 e CCS0008. Criação de novas tags e tipos.	BACEN/DEINF/DINE1
02/06/2005	1.2.0	Retirados os leiautes das mensagens e o erro ECCS0032 do item 6. Incluídas referências aos documentos de divulgação de mensagens na página do SPB, no site do Bacen.	BACEN/DEINF/DINE1
31/08/2005	1.2.1	Criado o erro ECCS0041 no item 6	BACEN/DEINF/DINE1
27/04/2006	1.2.2	Criados os arquivos ACCS005 e ACCS006. Incluídos os erros ECCS0042 a ECCS0048.	BACEN/DEINF/DINE1
14/08/2007	1.2.3	Correção no leiaute do arquivo ACCS006. Foi retirada a obrigatoriedade da tag <Repet_CCS0006_BDV>	BACEN/DEINF/DINE1
04/09/2008	1.2.4	Inclusão do item 2.3.7, sobre o ACCS009	BACEN/DEINF/DINE1
09/09/2008	1.2.5	Inclusão do ACCS009 e ACCS019 no item 7	BACEN/DEINF/DINE1

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

Sumário

1.	Introdução.....	4
1.1	Finalidade.....	4
1.2	Referências Externas.....	4
2.	CCS – Arquivos.....	5
2.1	Estrutura do Arquivo	5
2.2	Segmento de Controle (BCARQ)	5
2.3	Segmento de Sistema (SISARQ).....	6
2.3.1	Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização de Clientes.....	7
2.3.2	Arquivo ACCS002 – Arquivo Resposta do Arquivo de Atualização de Clientes	8
2.3.3	Arquivo ACCS003 – Arquivo de Validação dos Registros do Arquivo de Atualização de Clientes	12
2.3.4	Arquivo ACCS004 – Arquivo de Posição de Cadastro	12
2.3.5	Arquivo ACCS005 – Arquivo de detalhamento por CPF/CNPJ	13
2.3.6	Arquivo ACCS006 – Arquivo Resposta do Arquivo de detalhamento por CPF/CNPJ	14
2.3.7	Arquivo ACCS009 – Arquivo de Ocorrências do Arquivo de Atualização de Clientes	15
3.	CCS – Mensagens	16
4.	<i>Tags</i> dos Arquivos	16
5.	Tipos Usados pelas <i>Tags</i> dos Arquivos	18
6.	Códigos de erros	21
7.	Códigos PSTA.....	22

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é a descrição dos leiautes dos arquivos e das mensagens no âmbito do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

1.2 Referências Externas

Nome	Descrição
CCS_Arquivos_Mensagens_Exemplos.doc	Contém exemplos para: <ul style="list-style-type: none">• arquivo de atualização diária (ver seção Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização de Clientes)

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

2. CCS – Arquivos

Para validação da estrutura de um arquivo XML, são necessários um interpretador XML (“Parser”) e o respectivo arquivo de definição de esquema XML (XSD – “XML Schema Definition”).

Cada arquivo relacionado neste documento é definido em um XSD em separado, nomeado XXXXXXXXX.xsd, em que XXXXXXXX é o nome do arquivo a ser validado.

2.1 Estrutura do Arquivo

Todos os arquivos são compostos por dois segmentos:

- BCARQ – Bloco de Controle; e
- SISARQ – Bloco de Sistema

A estrutura XML do arquivo deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0"?>
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/XXXXXXXXX.xsd">
  <BCARQ>
    . . . Segmento de Controle
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    . . . Segmento de Sistema
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

onde XXXXXXXXX é o nome do arquivo a ser validado como, por exemplo, ACCS001.

2.2 Segmento de Controle (BCARQ)

- Identifica os participantes emissor e destinatário
- Contém o nome do arquivo
- Contém o número de remessa

Tag	Nome	Obrig
<BCARQ>		X
<IdentdEmissor>	Identificador Emissor	X
<IdentdDestinatario>	Identificador Destinatário	X
<NomArq>	Nome Arquivo	X
<NumRemessaArq>	Número Remessa Arquivo	X
</BCARQ>		X

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

2.3 Segmento de Sistema (SISARQ)

Segmento preenchido pelos arquivos definidos neste documento.

Exemplo de um arquivo preenchido:

```
<?xml version="1.0" ?>
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS001.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>99999999</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>00038166</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS001</NomArq>
    <NumRemessaArq>200410100001</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiaria>
      <Repet_ACCS001_Pessoa>
        <Grupo_ACCS001_Pessoa>
          <TpOpCCS>I</TpOpCCS>
          <QualifdrOpCCS>N</QualifdrOpCCS>
          <TpPessoa>F</TpPessoa>
          <CNPJ_CPFpessoa>12345678901</CNPJ_CPFpessoa>
          <DtIni>2002-01-01</DtIni>
          <DtFim>2002-01-03</DtFim>
        </Grupo_ACCS001_Pessoa>
        <Grupo_ACCS001_Pessoa>
          <TpOpCCS>I</TpOpCCS>
          <QualifdrOpCCS>N</QualifdrOpCCS>
          <TpPessoa>F</TpPessoa>
          <CNPJ_CPFpessoa>98765432102</CNPJ_CPFpessoa>
          <DtIni>2002-02-01</DtIni>
        </Grupo_ACCS001_Pessoa>
      </Repet_ACCS001_Pessoa>
      <QtdOpCCS>2</QtdOpCCS>
      <DtMovto>2004-10-10</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiaria>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

2.3.1 Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização de Clientes

Arquivo enviado diariamente pelas IF com as operações diárias de seus clientes.

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS001”;
2. o TpOpCCS “E” (exclusão) indica que o registro original estava errado e, portanto, deve ser desconsiderado;
3. no caso de término do vínculo de uma pessoa, o TpOpCCS deve ser de alteração (A), indicando alteração na data fim e não uma exclusão;
4. serão passíveis de alteração apenas os dados de data fim;
5. na exclusão, a data fim é ignorada pelo CCS;
6. no caso de erro na informação dos campos CNPJ/CPF ou data início, a IF deverá enviar uma operação de exclusão do registro com incorreção e uma nova operação de inclusão com os dados acertados, obrigatoriamente nessa ordem;
7. o QualifdrOpCCS “P” deve ser utilizado para informar o relacionamento de cliente de conta especial (popular). Esse relacionamento será informado apenas quando o cliente apresentar o CPF, ou seja, em até 6 meses da data de abertura da conta. Nesse caso, em DtIni deve ser informada a data início do relacionamento e não a data em que o cliente apresentar o CPF;
8. o QualifdrOpCCS “C” deve ser utilizado para indicar que a informação que está sendo enviada se refere a acerto de situação de relacionamento referente a inclusão no contexto de conglomerado;
9. nos demais casos, o QualifdrOpCCS deverá ser informado como normal (“N”); e
10. DtIni e DtFim informam a data de início e de fim de relacionamento do CPF/CNPJ com a instituição.

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<CCSArqAtlzDiaria>		X
<Repet_ACCS001_Pessoa>	Repetição Pessoa	
<Grupo_ACCS001_Pessoa>	Grupo Pessoa	X
<TpOpCCS>	Tipo Operação	X
<QualifdrOpCCS>	Qualificador Operação CCS	X
<TpPessoa>	Tipo Pessoa	X
<CNPJ_CPFPessoa>	CNPJ ou CPF Pessoa	X
<DtIni>	Data Início	X
<DtFim>	Data Fim	X
</Grupo_ACCS001_Pessoa>	Fim Grupo Pessoa	X
</Repet_ACCS001_Pessoa>	Fim Repetição Pessoa	
<QtdOpCCS>	Quantidade Operações CCS	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqAtlzDiaria>		X

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

2.3.2 Arquivo ACCS002 – Arquivo Resposta do Arquivo de Atualização de Clientes

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS002”;
2. se a situação do arquivo for “R” (Rejeitado), o campo ErroCCS é obrigatório. Caso contrário, não é informado;
3. em ErroCCS, é informado somente o primeiro erro encontrado, sendo que os erros são verificados na ordem dos campos recebidos, ou seja, o campo Nome Arquivo é verificado antes do campo Numero Remessa no arquivo ACCS001;
4. UltNumRemessaArq informa o último número de remessa aceito;
5. caso ainda não houver sido aceita nenhuma remessa para a data de movimento do dia, UltNumRemessaArq informa a última remessa aceita da última data de movimento na qual houve alguma remessa aceita; e
6. caso seja o primeiro arquivo a ser enviado pela IF para o sistema, UltNumRemessaArq deverá ser preenchido com zeros.

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<CCSArqAtlzDiariaRespArq>		X
<SitArq>	Situação Arquivo	X
<ErroCCS>	Erro CCS	
<UltNumRemessaArq>	Último Número Remessa Arquivo	X
<DtHrBC>	Data Hora Bacen	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqAtlzDiariaRespArq>		X

Foi incorporada, somente para o ambiente de testes, uma parte que gera a descrição do erro detalhado no arquivo ACCS002.

Seguem exemplos de ACCS002 gerados pelo parser do Banco Central:

7) Exemplo 1:

```
<?xml version="1.0"?>
<!--
□alidação do erro de □alidação do arquivo:
Mensagem de erro: O valor da tag IdentdDestinatario deve ser igual a 00038166 (Banco Central)
O valor informado na tag IdentdDestinatario do arquivo foi 12345678
→
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>200406160001</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0023</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>000000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:04:00</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

2) Exemplo 2:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<!--
```

❑alidação do erro de ❑alidação do arquivo:

Mensagem de erro: Formato inválido de documento detectado na validação via XML Schema.

Posição no arquivo: Linha: 7, Coluna: 21

Mensagem gerada pelo parser: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content starting with element 'NumRemessaArq'. One of '{'http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS001.xsd':NomArq}' is expected.

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>999999999999</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0001</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>00000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:09:12</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

3) Exemplo 3:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<!--
```

❑alidação do erro de ❑alidação do arquivo:

Mensagem de erro: Arquivo recebido antes da abertura da grade de ❑alidaç.

O arquivo foi recebido na data/hora Tue Jun 15 14:00:00 GMT 2004.

A grade de ❑alidaç do dia abriu ou abrirá na data/hora Tue Jun 15 20:00:00 GMT 2004.

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>999999999999</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0300</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>00000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:00:19</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Leiautes de Arquivos e Mensagens	Versão 1.2.5

4) Exemplo 4:

<?xml version="1.0"?>

<!--

 alidação do erro de alidação do arquivo:

Mensagem de erro: Documento XML mal formado.

Posição no arquivo: Linha: 24, Coluna: 9

Mensagem gerada pelo parser: XML document structures must start and end within the same entity.

As causas mais comuns para este tipo de erro são:

7) o arquivo não possui um formato Unicode 16BE válido.

Cada caracter do formato 16BE é constituído por 2 bytes, onde o primeiro geralmente tem valor zero hexadecimal e o segundo tem valor do respectivo caracter ASCII.

Para os caracteres especiais (acentuados, por exemplo), o primeiro byte normalmente não tem valor zero.

2- o arquivo possui tags abertas mas não fechadas

3- o arquivo possui caracteres diferentes de alidação apos o fechamento da tag CCSDOC

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031217</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>999999999999</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0001</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>00000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:01:48</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

5) Exemplo 5:

<?xml version="1.0"?>

<!--

 alidação do erro de alidação do arquivo:

Mensagem de erro: Emissor inconsistente. A alidação o emissora deve ser a alidaç alidação o que enviou o arquivo.

A alidação o informada na tag IdentdEmissor do arquivo foi 53031210

A alidação o correta seria 53031211

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>200406160001</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0022</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>00000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:03:13</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

6) Exemplo 6:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<!--
```

❑ validação do erro de ❑ validação do arquivo:

Mensagem de erro: O valor da tag IdentdDestinatario deve ser igual a 00038166 (Banco Central)

O valor informado na tag IdentdDestinatario do arquivo foi 12345678

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>200406160001</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0023</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>000000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:04:02</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

7) Exemplo 7:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<!--
```

❑ validação do erro de ❑ validação do arquivo:

Mensagem de erro: Formato invalido de documento detectado na validação via XML Schema.

Posição no arquivo: Linha: 7, Coluna: 21

Mensagem gerada pelo parser: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content starting with element 'NumRemessaArq'. One of '{'http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS001.xsd':NomArq}' is expected.

→

```
<CCSDOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/ccs/ACCS002.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>00038166</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>53031211</IdentdDestinatario>
    <NomArq>ACCS002</NomArq>
    <NumRemessaArq>999999999999</NumRemessaArq>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <CCSArqAtlzDiariaRespArq>
      <SitArq>R</SitArq>
      <ErroCCS>ECCS0001</ErroCCS>
      <UltNumRemessaArq>000000000000</UltNumRemessaArq>
      <DtHrBC>2004-06-16T05:04:21</DtHrBC>
      <DtMovto>2004-06-16</DtMovto>
    </CCSArqAtlzDiariaRespArq>
  </SISARQ>
</CCSDOC>
```

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

2.3.3 Arquivo ACCS003 – Arquivo de Validação dos Registros do Arquivo de Atualização de Clientes

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS003”;
2. apenas os registros com problemas serão devolvidos no arquivo de validação, com o respectivo código de erro; e
3. em ErroCCS, é informado somente o primeiro erro encontrado na operação, sendo que os erros são verificados na ordem dos campos recebidos. Por exemplo, o campo Tipo Operação é verificado antes do campo Tipo Pessoa.

| Tag | Nome do Campo | Obrig. |
|---------------------------|----------------------------------|--------|
| <CCSArqValidcAtlzDiaria> | | X |
| <Repet_ACCS003_Pessoa> | Repetição Pessoa | |
| <Grupo_ACCS003_Pessoa> | Grupo Pessoa | X |
| <TpOpCCS> | Tipo Operação CCS | X |
| <QualifdrOpCCS> | Qualificador Operação CCS | X |
| <TpPessoa> | Tipo Pessoa | X |
| <CNPJ_CPFpessoa> | CNPJ ou CPF Pessoa | X |
| <DtIni> | Data Início | X |
| <DtFim> | Data Fim | |
| <ErroCCS> | Erro CCS | X |
| </Grupo_ACCS003_Pessoa> | Fim Grupo Pessoa | X |
| </Repet_ACCS003_Pessoa> | Fim Repetição Pessoa | |
| <QtdErro> | Quantidade Erros | X |
| <QtdOpCCSActo> | Quantidade Operações CCS Aceitas | X |
| <DtHrBC> | Data Hora Bacen | X |
| <DtMovto> | Data Movimento | X |
| </CCSArqValidcAtlzDiaria> | | X |

2.3.4 Arquivo ACCS004 – Arquivo de Posição de Cadastro

Arquivo enviado para a IF contendo todos os registros válidos de seu cadastro no CCS.

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS004”;
2. o campo CNPJBasePart é o CNPJ, de oito posições, de cada IF que faz parte de um grupo de conglomerado e cujo cadastro é atualizado pelo líder desse grupo.

| Tag | Nome do Campo | Obrig. |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| <CCSArqPosCad> | | X |
| <Repet_ACCS004_Congl> | Repetição Conglomerado | |
| <CNPJBasePart> | CNPJ Base Participante | X |
| </Repet_ACCS004_Congl> | Fim Repetição Conglomerado | |
| <Repet_ACCS004_Pessoa> | Repetição Pessoa | |
| <Grupo_ACCS004_Pessoa> | Grupo Pessoa | X |
| <TpPessoa> | Tipo Pessoa | X |
| <CNPJ_CPFpessoa> | CNPJ ou CPF Pessoa | X |
| <DtIni> | Data Início | X |
| <DtFim> | Data Fim | |
| </Grupo_ACCS004_Pessoa> | Fim Grupo Pessoa | X |
| </Repet_ACCS004_Pessoa> | Fim Repetição Pessoa | |
| <DtMovto> | Data Movimento | X |
| </CCSArqPosCad> | | X |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

2.3.5 Arquivo ACCS005 – Arquivo de detalhamento por CPF/CNPJ

Arquivo enviado pelas IF com a resposta de uma solicitação de detalhamento. Esse arquivo é utilizado quando a resposta da solicitação de detalhamento é muito grande e não cabe numa mensagem CCS0002.

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS005”;
2. se a pessoa consultada não for a titular do Bem/Direito/Valor, o Grupo Vinculado deve conter apenas o titular;
3. se a pessoa consultada for a titular do Bem/Direito/Valor, o Grupo Vinculado deve conter todas as pessoas vinculadas a este Bem/Direito/Valor (exceto o vínculo de titularidade, que já está presente no grupo Grupo BDV);
4. caso a IF esteja impedida de enviar informações sobre a pessoa consultada, em virtude da existência de decisão judicial, o campo Situação Informação Detalhamento Pessoa deve ser preenchido e o Grupo Participante não deve ser informado; e
5. caso a IF esteja impedida de enviar informações sobre a pessoa vinculada, em virtude da existência de decisão judicial, o campo Situação Informação Detalhamento Vinculado deve ser preenchido e o Grupo Pessoa Vinculada não deve ser informado;

| Tag | Nome do Campo | Obrig. |
|------------------------------|--|--------|
| <CCSArqInfDettRelctPessoa> | | |
| <CNPJBaseEntRespons> | CNPJ Base Entidade Responsável | X |
| <NumCtrlCCSOR> | Número Controle CCS Original | X |
| <Repet_CCS0005_BDV> | Repetição BDV | X |
| <Grupo_CCS0005_BDV> | Grupo BDV | X |
| <SitInfDettPessoa> | Situação Informação Detalhamento Pessoa | |
| <Grupo_CCS0005_Part> | Grupo Participante | |
| <CNPJBasePart> | CNPJ Base Participante | X |
| <TpBDV> | Tipo BDV | X |
| <AgIF> | Agência IF | |
| <ClCli> | Conta Cliente | |
| <TpVincBDV> | Tipo Vínculo BDV | X |
| <NomPessoa> | Nome Pessoa | X |
| <DtIni> | Data Início | X |
| <DtFim> | Data Fim | |
| <Repet_CCS0005_Vincd> | Repetição Vinculado | |
| <Grupo_CCS0005_Vincd> | Grupo Vinculado | X |
| <SitInfDettVincd> | Situação Informação Detalhamento Vinculado | |
| <Grupo_CCS0005_PessoaVincd> | Grupo Pessoa Vinculada | |
| <TpVinc> | Tipo Vínculo | X |
| <CNPJ_CPF_PessoaVincd> | CNPJ ou CPF Pessoa Vinculada | X |
| <NomPessoaVincd> | Nome Pessoa Vinculada | X |
| <DtIniVinc> | Data Início Vínculo | X |
| <DtFimVinc> | Data Fim Vínculo | |
| </Grupo_CCS0005_PessoaVincd> | Fim Grupo Pessoa Vinculada | |
| </Grupo_CCS0005_Vincd> | Fim Grupo Vinculado | X |
| </Repet_CCS0005_Vincd> | Fim Repetição Vinculado | |
| </Grupo_CCS0005_Part> | Fim Grupo Participante | |
| </Grupo_CCS0005_BDV> | Fim Grupo BDV | X |
| <DtMovto> | Data Movimento | X |
| </CCSArqInfDettRelctPessoa> | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

2.3.6 Arquivo ACCS006 – Arquivo Resposta do Arquivo de detalhamento por CPF/CNPJ

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS006”;
2. se a situação do arquivo for “R” (Rejeitado), o campo ErroCCS é obrigatório. Caso contrário, não é informado;
3. em ErroCCS, é informado somente o primeiro erro encontrado, sendo que os erros são verificados na ordem dos campos recebidos, ou seja, o campo Nome Arquivo é verificado antes do campo Numero Remessa no arquivo ACCS005;
4. UltNumRemessaArq informa o último número de remessa aceito;
5. caso ainda não houver sido aceita nenhuma remessa para a data de movimento do dia, UltNumRemessaArq informa a última remessa aceita da última data de movimento na qual houve alguma remessa aceita; e
6. UltNumRemessaArq deverá ser preenchido com zeros, caso seja o primeiro arquivo a ser enviado pela IF para o sistema,

| Tag | Nome do Campo | Obrig. |
|------------------------------------|--|--------|
| <CCSArqInfDettRelctPessoaRespArq> | | |
| <CNPJBaseEntRespons> | CNPJ Base Entidade Responsável | X |
| <NumCtrlCCSOR> | Número Controle CCS Original | X |
| <Repet_CCS0006_BDV> | Repetição BDV | |
| <Grupo_CCS0006_BDV> | Grupo BDV | X |
| <SitInfDettPessoa> | Situação Informação Detalhamento Pessoa | |
| <Grupo_CCS0005_Part> | Grupo Participante | |
| <CNPJBasePart> | CNPJ Base Participante | X |
| <TpBDV> | Tipo BDV | X |
| <AgIF> | Agência IF | |
| <CtCli> | Conta Cliente | |
| <TpVincBDV> | Tipo Vínculo BDV | X |
| <NomPessoa> | Nome Pessoa | X |
| <DtIni> | Data Início | X |
| <DtFim> | Data Fim | |
| <Repet_CCS0006_Vincd> | Repetição Vinculado | |
| <Grupo_CCS0006_Vincd> | Grupo Vinculado | X |
| <SitInfDettVincd> | Situação Informação Detalhamento Vinculado | |
| <Grupo_CCS0006_PessoaVincd> | Grupo Pessoa Vinculada | |
| <TpVinc> | Tipo Vínculo | X |
| <CNPJ_CPF_PessoaVincd> | CNPJ ou CPF Pessoa Vinculada | X |
| <NomPessoaVincd> | Nome Pessoa Vinculada | X |
| <DtIniVinc> | Data Início Vínculo | X |
| <DtFimVinc> | Data Fim Vínculo | |
| </Grupo_CCS0006_PessoaVincd> | Fim Grupo Pessoa Vinculada | |
| </Grupo_CCS0006_Vincd> | Fim Grupo Vinculado | X |
| </Repet_CCS0006_Vincd> | Fim Repetição Vinculado | |
| </Grupo_CCS0006_Part> | Fim Grupo Participante | |
| </Grupo_CCS0006_BDV> | Fim Grupo BDV | X |
| </Repet_CCS0006_BDV> | Fim Repetição BDV | |
| <SitArq> | Situação Arquivo | X |
| <ErroCCS> | Erro CCS | |
| <QtdErro> | Quantidade Erros | X |
| <DtHrBC> | Data Hora Bacen | X |
| <DtMovto> | Data Movimento | X |
| </CCSArqInfDettRelctPessoaRespArq> | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

2.3.7 Arquivo ACCS009 – Arquivo de Ocorrências do Arquivo de Atualização de Clientes

O arquivo ACCS009 conterá informações relacionadas com ocorrências detectadas quando do processamento do arquivo ACCS001, servindo como mera orientação, uma vez que tais ocorrências poderão resultar, ou não, na aplicação de penalidades. Caso nenhuma ocorrência seja detectada, em uma determinada data-movimento, relativamente a uma instituição participante, o arquivo ACCS009 será disponibilizado sem as ocorrências.

Leiaute do ACCS009:

1. para cada ocorrência, são geradas 3 linhas, sendo que as linhas de cada ocorrência são separadas por uma linha em branco;
2. a primeira linha ("Ocorrência") contém a data da ocorrência (as multas se referem a essa data);
3. a segunda linha ("Antes") contém os dados do relacionamento antigo, antes de ser modificado na operação de alteração ou exclusão de relacionamento;
4. a terceira linha ("Depois") contém os dados do relacionamento novo, após a modificação;
5. no caso de operação de inclusão de relacionamento, a linha "Antes" é vazia;
6. no caso de operação de exclusão de relacionamento, a linha "Depois" contém uma cópia da linha "Antes", exceto pela data-movimento de "Depois", que contém a data da exclusão;
7. informações das linhas "Antes" e "Depois":
 - a. data em que a alteração ocorreu. Normalmente igual a data-movimento em que ela ocorreu, mas eventualmente pode ser posterior a data-movimento;
 - b. operação realizada (I, A ou E);
 - c. qualificador da operação realizada;
 - d. se é pessoa física (F) ou jurídica (J);
 - e. CPF ou CNPJ;
 - f. data-início de relacionamento;
 - g. data-fim de relacionamento (vazio caso não preenchido).

Exemplo de ACCS009:

Banco Central do Brasil

Sistema CCS

Relatorio de ocorrencias de processamento do arquivo ACCS001

Instituicao: 12345678

Data movimento: 2004-06-16

Ocorrencia: 2002-01-01

Antes:

Depois: 2004-06-16 I N F 23245453453 2002-01-01 2002-01-02

Ocorrencia: 2002-01-02

Antes:

Depois: 2004-06-16 I N F 23245453453 2002-01-01 2002-01-02

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

Ocorrencia: 2007-05-30

Antes: 2007-06-20 I N F 56473829010 2006-05-30 2007-06-18

Depois: 2004-06-16 A N F 56473829010 2006-05-30 2007-07-31

Ocorrencia: 2007-06-18

Antes: 2007-06-20 I N F 56473829010 2006-05-30 2007-06-18

Depois: 2004-06-16 A N F 56473829010 2006-05-30 2007-07-31

Ocorrencia: 2002-02-11

Antes: 2004-06-05 I N F 67545453453 2002-02-11 2002-02-12

Depois: 2004-06-16 E N F 67545453453 2002-02-11 2002-02-12

Ocorrencia: 2002-02-12

Antes: 2004-06-05 I N F 67545453453 2002-02-11 2002-02-12

Depois: 2004-06-16 E N F 67545453453 2002-02-11 2002-02-12

3. CCS – Mensagens

As mensagens do grupo de serviço CCS estão no Volume III do “Catálogo de Mensagens do SPB”, disponível no site <http://www.bcb.gov.br/?SPBCATMENS>. Outros documentos necessários para o tratamento das mensagens são o “Dicionário de Domínios para o SPB” e a “Relação dos Erros para o SPB”, disponíveis no endereço <http://www.bcb.gov.br/?SPBTRANS>.

4. Tags dos Arquivos

| No. | Tag | Descrição |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | AgIF | Identifica a agência em que se encontra o BDV
Tipo: Agência |
| 2 | CNPJ_CPF Pessoa | CNPJ ou CPF da Pessoa.
Tipo: CNPJ_CPF |
| 3 | CNPJ_CPF Pessoa Vincd | CNPJ ou CPF da pessoa vinculada ao BDV.
Tipo: CNPJ_CPF |
| 4 | CNPJBaseEntRespons | Primeiras 8 posições do CNPJ do Participante
Tipo: CNPJBase
Comentários: Deve ser o CNPJ da instituição responsável pelo envio das informações. |
| 5 | CNPJBasePart | Primeiras 8 posições do CNPJ do Participante
Tipo: CNPJBase
Comentários: Deve ser o CNPJ de uma instituição que faz parte do escopo do CCS |
| 6 | CtCli | Número da conta do cliente
Tipo: CtCli |
| 7 | DtFim | Data do fim de relacionamento ou pesquisa.
Tipo: Data (Mensagem) ou DataISO (Arquivo) |
| 8 | DtFimVinc | Data do fim do vínculo da pessoa com o BDV.
Tipo: DataISO (Arquivo) |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 9 | DtHrBC | Data e hora do processamento no Bacen.
Tipo: Data Hora (Mensagem) ou Data Hora ISO (Arquivo) |
| 10 | DtIni | Data do início de relacionamento ou pesquisa.
Tipo: Data (Mensagem) ou DataISO (Arquivo) |
| 11 | DtIniVinc | Data do início do vínculo da pessoa com o BDV.
Tipo: DataISO |
| 12 | DtMovto | Data do Movimento.
Tipo: Data (Mensagem) ou DataISO (Arquivo)
Comentário: É a data de movimento vigente |
| 13 | ErroCCS | Erro do CCS
Tipo: CodErro |
| 14 | IdentdDestinatario | Identificação do Destinatário.
Tipo: ISPB (ISPB é o CNPJ com as 8 primeiras posições)
Comentários: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. |
| 15 | IdentdEmissor | Número de identificação do emissor junto ao BACEN.
Tipo: ISPB (o ISPB é o CNPJ com as 8 primeiras posições)
Comentários: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. |
| 16 | NomArq | Nome do Arquivo
Tipo: Nome |
| 17 | NomPessoa | Nome do cliente vinculado ao BDV.
Tipo: Nome |
| 18 | NomPessoaVincd | Nome da pessoa vinculada ao BDV.
Tipo: Nome |
| 19 | NumCtrlCCSOr | Número de controle original do CCS enviado na mensagem CCS0001.
Tipo: Controle |
| 20 | NumRemessaArq | Número da remessa do arquivo
Tipo: NumRemessaArq |
| 21 | QlfdOpCCS | Qualificador da operação no CCS
Tipo: QlfdOpCCS |
| 22 | QtdErro | Quantidade de erros encontrados
Tipo: Qtd |
| 23 | QtdOpCCS | Quantidade de operações (registros) enviadas no arquivo
Tipo: QtdReg
Formato |
| 24 | QtdOpCCSActo | Quantidade de operações (registros) aceita após a validação do arquivo de atualização de clientes
Tipo: QtdReg |
| 25 | SitArq | Situação do arquivo recebido
Tipo: SitArq |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 26 | SitInfDettPessoa | Indica se a informação de detalhamento da pessoa possui alguma liminar que a impeça de ser fornecida.
Tipo: SitInfDett |
| 27 | SitInfDettVincd | Indica se a informação de detalhamento da pessoa vinculada possui alguma liminar que a impeça de ser fornecida.
Tipo: SitInfDett |
| 28 | TpBDV | Identifica o tipo de BDV.
Tipo: TpBDV |
| 29 | TpIdentdDestinatario | Identifica o tipo do destinatário.
Tipo: TpId |
| 30 | TpIdentdEmissor | Identifica o tipo do emissor.
Tipo: TpId |
| 31 | TpOpCCS | Tipo de Operação no CCS
Tipo: TpOpCCS |
| 32 | TpVinc | Tipo de vínculo da pessoa vinculada com o BDV
Tipo: TpVinc |
| 33 | TpVincBDV | Tipo de vínculo do cliente com o BDV
Tipo: TpVinc |
| 34 | UltNumRemessaArq | Último número de remessa aceita pelo CCS
Tipo: NumRemessaArq |

5. Tipos Usados pelas Tags dos Arquivos

| No. | Tipo | Descrição |
|-----|----------|---|
| 1 | CNPJBase | Primeiras 8 posições do CNPJ (número de identificação da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
Formato: Numérico
Tamanho: 8 |
| 2 | CNPJ_CPF | Número de identificação da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou número de identificação da pessoa física no Cadastro de Pessoa Física
Formato: Numérico
Tamanho: 14 |
| 3 | CodErro | Código de erro. Formato: EXXXNNNN, onde XXX é o sistema e NNNN é número seqüencial do erro
Formato: Alfanumérico
Tamanho: 8
Exemplos: "ECCS0001" |
| 4 | CodMsg | Código da mensagem do sistema associado ao evento
Formato: Alfanumérico
Tamanho: 9 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 5 | Data | Data no formato = AAAAMMDD onde:
AAAA – ano;
MM – mês, 1 a 12; e
DD – dia, 1 a 31

Formato: Numérico
Tamanho: 8 |
| 6 | Data Hora | Data e hora no formato AAAAMMDDHHMMSS onde:
<ul style="list-style-type: none"> • AAAA – ano; • MM – mês, 1 a 12; • DD – dia, 1 a 31; • HH – hora, 00 a 23; • MM – minuto, 00 a 59; • SS – segundo, 00 a 59. Formato: Numérico
Tamanho: 14 |
| 7 | ISPB | Identificador da IF

Formato: Alfanumérico
Tamanho: 8
Comentário: No caso do CCS, o ISPB será as 8 primeiras posições do CNPJ |
| 8 | NumRemessaArq | Número de Remessa de Arquivo no formato YYYYMMDDXXXX, onde:
<ul style="list-style-type: none"> • YYYYMMDD é a data-base da atualização; • XXXX é o seqüencial na data. Formato: Alfanumérico
Tamanho: 12 caracteres
Comentários: O número seqüencial inicia em 0001 e deve ser incrementado somente quando a remessa anterior para a data foi aceita pelo CCS. |
| 9 | QualifdrOpCCS | Qualificador da Operação.

Formato: Alfanumérico
Tamanho: 1 caracter
Valores válidos: N = normal;
P = conta especial (popular);
C = conglomerado;
L = liminar
H = histórico
E = investidor estrangeiro |
| 10 | Qtd | Número inteiro indicando a quantidade em referência

Formato: Numérico
Tamanho: 9 |
| 11 | QtdReg | Quantidade de Registros.

Formato: Numérico
Tamanho: 9 |
| 12 | SitArq | Situação de Arquivo Recebido.

Formato: Alfanumérico
Tamanho: 1
Valores válidos: “A” =Arquivo Aceito;
“R” =Arquivo Rejeitado |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

| | | |
|----|---------|---|
| 13 | TpId | <p>Tipo identificador.</p> <p>Formato: Alfanumérico</p> <p>Tamanho: 1 caracter</p> <p>Valores válidos: “P” – participante da RSFN
 “N” – não participante da RSFN</p> |
| 14 | TpOpCCS | <p>Tipo de operação CCS.</p> <p>Formato: Alfanumérico</p> <p>Tamanho: 1 caracter</p> <p>Valores válidos: I=inclusão;
 A=alteração;
 E=exclusão.</p> |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

6. Códigos de erros

Os códigos de erro reproduzidos abaixo constam da “Relação dos Erros para o SPB”, disponível no site <http://www.bcb.gov.br/?SPBTRANS>.

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| ECCS0001 | Arquivo com erro de formato |
| ECCS0002 | Nome do arquivo inválido |
| ECCS0003 | Número de remessa inválido |
| ECCS0004 | Quantidade de atualizações informada difere da que foi enviada |
| ECCS0005 | Data de movimento não é a data de hoje |
| ECCS0007 | CPF/CNPJ inválido. |
| ECCS0009 | Tipo de pessoa inválido |
| ECCS0010 | Data início inválida |
| ECCS0011 | Data início igual ou maior que data do movimento |
| ECCS0012 | Data fim inválida |
| ECCS0013 | Data fim menor que data início |
| ECCS0014 | Inclusão inválida: registro já existente |
| ECCS0015 | Exclusão inválida: registro inexistente |
| ECCS0016 | Alteração inválida: registro inexistente |
| ECCS0017 | Alteração inválida: campo não pode ser alterado |
| ECCS0018 | Número de controle CCS original inválido |
| ECCS0019 | Tipo de vínculo inválido |
| ECCS0020 | Tipo de BDV inválido |
| ECCS0021 | Número controle CCS original inválido |
| ECCS0022 | Emissor inválido |
| ECCS0023 | Destinatário inválido |
| ECCS0024 | Qualificador inválido |
| ECCS0025 | Data-fim maior que data do movimento |
| ECCS0026 | Inclusão inválida: conflito de datas |
| ECCS0027 | Alteração inválida: conflito de datas |
| ECCS0028 | Arquivo comprimido inválido |
| ECCS0029 | Situação inválida |
| ECCS0030 | Campo excludente |
| ECCS0031 | Campos de Repetição não devem ser informados |
| ECCS0033 | CNPJ não é responsável pelo envio de informações |
| ECCS0034 | CNPJ participante não pertence ao grupo do CNPJ responsável |
| ECCS0035 | Número de controle da IF não informado |
| ECCS0036 | Agência IF não informada |
| ECCS0037 | Conta cliente não informada |
| ECCS0038 | Nome não informado |
| ECCS0039 | CPF/CNPJ vinculado não pode ser igual ao CPF/CNPJ consultado |
| ECCS0040 | Campos repetição não informados |
| ECCS0041 | Data movimento menor que data da solicitação ou maior que data de hoje |
| ECCS0042 | Bloqueio Já Existente |
| ECCS0043 | Data Fim Não Permitida: Bloqueio Inexistente. |
| ECCS0044 | Posição de Cadastro já Gerada |
| ECCS0045 | Número do Processo não Informado |
| ECCS0046 | Tipo BDV Não Deve Ser Informado |
| ECCS0047 | Tipo BDV Não Informado |
| ECCS0048 | Requisição em Duplicidade |
| ECCS0049 | Utilizar msg CCS0002 para detalhamento menor que 30K |
| ECCS0050 | Número de registros maior que o permitido |
| ECCS0300 | Arquivo ou mensagem fora da grade |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| CCS - Cadastro de Clientes do SFN | |
| Leiautes de Arquivos e Mensagens | Versão 1.2.5 |

7. Códigos PSTA

| Sisbacen | PSTA | Descrição |
|----------|---------|---|
| 6001 | ACCS001 | CCS – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| 6002 | ACCS002 | CCS – VALIDAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO |
| 6003 | ACCS003 | CCS – RESULTADO DO PROCESSAMENTO |
| 6004 | ACCS004 | CCS – POSIÇÃO DE CADASTRO |
| 6005 | ACCS005 | CCS – DETALHAMENTO CPF/CNPJ |
| 6006 | ACCS006 | CCS – VALIDAÇÃO DO DETALHAMENTO CPF/CNPJ |
| 6009 | ACCS009 | CCS – OCORRÊNCIAS DA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| 6011 | ACCS011 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| 6012 | ACCS012 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – VALIDAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO |
| 6013 | ACCS013 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – RESULTADO DO PROCESSAMENTO |
| 6014 | ACCS014 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – POSIÇÃO DE CADASTRO |
| 6015 | ACCS015 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – DETALHAMENTO CPF/CNPJ |
| 6016 | ACCS016 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – VALIDAÇÃO DO DETALHAMENTO CPF/CNPJ |
| 6019 | ACCS019 | CCS/HOMOLOGAÇÃO – OCORRÊNCIAS ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| 6101 | AMES101 | MES – MENSAGERIA SISBACEN – DESTINO BACEN |
| 6102 | AMES102 | MES – MENSAGERIA SISBACEN – DESTINO IF |
| 6111 | AMES111 | MES/HOMOLOGAÇÃO – MENSAGERIA SISBACEN – DESTINO BACEN |
| 6112 | AMES112 | MES/HOMOLOGAÇÃO – MENSAGERIA SISBACEN – DESTINO IF |