

## Campo Cód.Usuário

|                 |   |   |                           |   |          |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| <b>Produto</b>  | : | Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11 | <b>Data da publicação</b> | : | 06/09/12 |
| <b>Chamado</b>  | : | TFPZRJ  | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : | Todos    |
| <b>País(es)</b> | : | Brasil  |                           |   |          |

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ100**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Alterada a condição de exibição do campo **Cod.Usuario (A3\_CODUSR)** da tabela **Vendedores (SA3)**, para que na opção **Alterar** da rotina de **Cadastro de Vendedores (MATA040)** o campo não seja liberado para edição quando o conteúdo do parâmetro **MV\_LJTPCOM**, que determina o tipo de comissão utilizada, estiver definido como **3** (comissão por item de venda com controle de integridade entre usuário e vendedor).

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o *update* **UPDLOJ100** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA** e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O *update* deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDLOJ100** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update* seja igual ou superior a **05/09/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

### 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SA3 – Vendedores:

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Campo</b>        | A3_CODUSR  |
| <b>Tipo</b>         | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>      | 6  |
| <b>Decimal</b>      | 0  |
| <b>Título</b>       | Cod.Usuário  |
| <b>Descrição</b>    | Código de Usuário  |
| <b>Nível</b>        | 1  |
| <b>Usado</b>        | Sim  |
| <b>Obrigatório</b>  | Não  |
| <b>Browse</b>       | Não  |
| <b>When</b>         | !(ALTERA .AND. SuperGetMv("MV_LJTPCOM", "1") == "3")       |
| <b>Val. Sistema</b> | Vazio() .Or. UsrExist(M->A3_CODUSR)                        |
| <b>Help</b>         | Código do representante comercial como usuário do sistema. |

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### **Importante**

No **Configurador (SIGACFG)** altere o parâmetro **MV\_LJTPCOM** para **3**, para ativar a comissão por item de venda com controle de usuários/vendedores.

- Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Vendedores (MATA040)**, clique em **Incluir**.
- Indique um código de usuário no campo **Cod. Usuario ( A3\_CODUSR)** e confirme a inclusão do vendedor.
- Selecione o vendedor cadastrado e clique em **Alterar**.
- Verifique que o campo **Cod. Usuario (A3\_CODUSR)** não está habilitado para edição impedindo assim a troca de usuário para o vendedor.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | SA3 – Vendedores.                |
| <b>Funções Envolvidas</b>    | Cadastro de Vendedores (MATA040) |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®                  |