

Ajuste PTU A500 e A550

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 10		
Chamado	: TFROTH	Data da publicação	: 03/12/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base **UPDPLSAX**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada melhoria na rotina **PTU A500 e PTU A550** com a criação do campo **Cd Genérico** (BR8_GENER). Esse campo é responsável por identificar qual informação será enviada no arquivo A550, Registro 552, Sequência 019, DS_SERVIÇO.

Se este campo estiver como **SIM**, na geração do PTU A550 será exibida a informação do campo **Desc. A500** (BD6_DES500). Agora, caso esteja **diferente** de SIM, o Sistema busca a informação do novo campo **Desc. Proc.** (BD6_DESPRO).

O campo **Desc. A500** (BD6_DES500) foi criado para que, ao importar o arquivo A500, seja exibida a informação que consta no arquivo A500, Registro 504, Sequência 052, DS_SERVIÇO. Se a sequência estiver com a informação em branco, o campo exibirá a descrição conforme a **Tabela Padrão** (BR8) através do código.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o *compatibilizador* **UPDPLSAX** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *compatibilizador* (diretório **PROTHEUS_DATA\ DATA** e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDPLSAX** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDPLSAX** seja igual ou superior a **29/11/2012**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **BD6 - Eventos das Contas Médicas:**

Campo	BD6_DES500
Tipo	C
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. A500
Descrição	Descr Serviço Layout A500
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Help	Descrição do Arquivo importado Layout A500. A500, Reg 504, Seq 052,DS_SERVICO.

- Tabela **BR8 - Tabela Padrão:**

Campo	BR8_GENER
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd Genérico
Descrição	Código Genérico
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Folder	1
Help	Indica se o cadastro se trata de um código genérico.

! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito: É necessário que seja importado o arquivo do PTU A500.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Proc. Contas/Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Preencha as informações dos parâmetros.
3. Selecione a Peg.
4. Ao visualizar a Peg, na aba **Eventos das Contas Médicas**, visualize o campo **Desc. A500**, com a informação importada do arquivo.
5. Após a análise, efetue o procedimento para geração do PTU A550.

! Importante

O campo **Cd Genérico (BR8_GENER)** identificará qual informação será enviada no arquivo A550, conforme layout PTU, Registro 552, Sequência 019, DS_SERVIÇO. Se estiver como **SIM** na geração do PTU A550 será exibido a informação do campo **Desc. A500 (BD6_DES500)**, se estiver diferente de SIM buscará a informação do campo **Desc. Proc. (BD6_DESPRO)**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BAU – Redes de Atendimento BB8 – Locais de Atendimento BIN – Rda x Código Grupo Serviço BBF – Especialidades de Atendimento BOG – Abrangência RDA – A400 BAQ – Especialidades Médicas BOX – Cadastro de Classificação Brasileira de Ocupação BAW – Operadoras de Rede de Atendimento BBK – Redes Referenciadas Atendimento BAO – Operadoras de Saúde BI6 – Segmentação BI3 - Produtos de Saúde BR8 - Tabela Padrao BD6 - Eventos das Contas Médicas
Funções Envolvidas	PLSA498 – Digitação de Contas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®