

1. Web Service Integração Genérica	5
1.1. Web Método: ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento	5
1.2. Web Método: ConsisteValorOrcamento	7
1.3. Web Método: ConsultaParamsSQLAcao.....	9
1.4. Web Método: ConsultaAcao.....	11
1.5. Web Método: ConsultaClienteFornecedor.....	13
1.6. Web Método: ConsultaCondicaoPagamento	15
1.7. Web Método: ConsultaCondicaoPagtoDefaultClienteFornecedor.....	17
1.8. Web Método: ConsultaContratoIntegracao	19
1.9. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico.....	20
1.10. Web Método: ConsultaContratosPorHistorico	22
1.11. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza	25
1.12. Web Método: ConsultaContratosPorNatureza.....	27
1.13. Web Método: ConsultaDadosBancariosPagto.....	29
1.14. Web Método: ConsultaDadosComplTipoMov	31
1.15. Web Método: ConsultaDepartamento	33
1.16. Web Método: ConsultaEstTB1.....	35
1.17. Web Método: ConsultaEstTB2	37
1.18. Web Método: ConsultaEstTB3	39
1.19. Web Método: ConsultaEstTB4	41
1.20. Web Método: ConsultaEstTB5	43
1.21. Web Método: ConsultaFilial	45
1.22. Web Método: ConsultaFinTB1.....	47
1.23. Web Método: ConsultaInscricaoSEBRAE	49
1.24. Web Método: ConsultaLocalEstoque	51
1.25. Web Método: ConsultaLogIntegracao	53
1.26. Web Método: ConsultaMovimentoIntegracao.....	55
1.27. Web Método: ConsultaMunicipio.....	58
1.28. Web Método: ConsultaParamsSQLLogMovimento	60
1.29. Web Método: ConsultaParamsSQLProduto	62
1.30. Web Método: ConsultaProduto.....	65
1.31. Web Método: ConsultaParamsSQLProdutoSemUnidadeFornec	68
1.32. Web Método: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec	70
1.33. Web Método: ConsultaParamsSQLProjeto.....	72
1.34. Web Método: ConsultaProjeto	74

1.35. Web Método: ConsultaParamsSQLSolicitante	76
1.36. Web Método: ConsultaSolicitante	78
1.37. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios	80
1.38. Web Método: ConsultaTrpEstagiarios	81
1.39. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpFCFO	82
1.40. Web Método: ConsultaTrpFCFO	84
1.41. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpPagto	86
1.42. Web Método: ConsultaTrpPagto	88
1.43. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpTCNT	90
1.44. Web Método: ConsultaTrpTCNT	92
1.45. Web Método: ConsultaParamsSQLUnidade	94
1.46. Web Método: ConsultaUnidade	96
1.47. Web Método: ConsultaParamsSQLParcelas	98
1.48. Web Método: ConsultaParcelas	100
1.49. Web Método: ConsultaTrpFunc	102
1.50. Web Método: ConsultaUnidadeProduto	104
1.51. Web Método: ConsultaUsuario	106
1.52. Web Método: ConsultaParamsSQLValorAquisicao	108
1.53. Web Método: ConsultaValorAquisicao	110
1.54. Web Método: InsereClienteFornecedor	112
1.55. Web Método: InsereCondicaoPagtoDefaultClienteFornecedor	114
1.56. Web Método: InsereContratoIntegracao	116
1.57. Web Método: InsereDadosBancariosPagto	118
1.58. Web Método: InsereMovimentoIntegracao	120
1.59. Web Método: TesteConexao	122
1.60. Web Método: VinculaUnidadeAoProduto	124
2. Web Service ECM	126
2.1. Web Método: ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento	126
2.2. Web Método: ConsisteValorOrcamento	128
2.3. Web Método: ConsultaParamsSQLAcao	130
2.4. Web Método: ConsultaAcao	132
2.5. Web Método: ConsultaClienteFornecedor	134
2.6. Web Método: ConsultaCondicaoPagamento	136
2.7. Web Método: ConsultaCondicaoPagtoDefaultClienteFornecedor	138
2.8. Web Método: ConsultaContratoIntegracao	140
2.9. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico	141
2.10. Web Método: ConsultaContratosPorHistorico	143
2.11. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza	146
2.12. Web Método: ConsultaContratosPorNatureza	148

2.13. Web Método: ConsultaDadosBancariosPagto	150
2.14. Web Método: ConsultaDadosComplTipoMov	152
2.15. Web Método: ConsultaDepartamento	154
2.16. Web Método: ConsultaEstTB1	156
2.17. Web Método: ConsultaEstTB2	158
2.18. Web Método: ConsultaEstTB3	160
2.19. Web Método: ConsultaEstTB4	162
2.20. Web Método: ConsultaEstTB5	164
2.21. Web Método: ConsultaFilial	166
2.22. Web Método: ConsultaFinTB1	168
2.23. Web Método: ConsultaLocalEstoque	170
2.24. Web Método: ConsultaLogIntegracao	172
2.25. Web Método: ConsultaMovimentoIntegracao	174
2.26. Web Método: ConsultaMunicipio	177
2.27. Web Método: ConsultaParamsSQLLogMovimento	179
2.28. Web Método: ConsultaParamsSQLProduto	181
2.29. Web Método: ConsultaProduto	184
2.30. Web Método: ConsultaParamsSQLProdutoSemUnidadeFornec	187
2.31. Web Método: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec	189
2.32. Web Método: ConsultaParamsSQLProjeto	191
2.33. Web Método: ConsultaProjeto	193
2.34. Web Método: ConsultaParamsSQLSolicitante	195
2.35. Web Método: ConsultaSolicitante	197
2.36. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios	199
2.37. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpFCFO	200
2.38. Web Método: ConsultaTrpFCFO	202
2.39. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpPagto	204
2.40. Web Método: ConsultaTrpPagto	206
2.41. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpTCNT	208
2.42. Web Método: ConsultaTrpTCNT	210
2.43. Web Método: ConsultaParamsSQLUnidade	212
2.44. Web Método: ConsultaUnidade	214
2.45. Web Método: ConsultaParamsSQLParcelas	216
2.46. Web Método: ConsultaParcelas	218
2.47. Web Método: ConsultaTrpFunc	220
2.48. Web Método: ConsultaUnidadeProduto	222
2.49. Web Método: ConsultaUsuario	224
2.50. Web Método: ConsultaParamsSQLValorAquisicao	226

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



2.51. Web Método: ConsultaValorAquisicao.....	228
2.52. Web Método: InsereClienteFornecedor: (XML- Não concluido)	230
2.53. Web Método: InsereCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor: (XML- Não concluido)	232
2.54. Web Método: InsereContratoIntegracao: (XML- Não concluido).....	234
2.55. Web Método: InsereDadosBancariosPagto: (XML- Não concluido)	236
2.56. Web Método: InsereMovimentoIntegracao: (XML- Não concluido)	238
2.57. Web Método: TesteConexao	240
2.58. Web Método: VinculaUnidadeAoProduto	241

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1. Web Service Integração Genérica

1.1. Web Método: ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento

Retorna o esquema dos parâmetros para Consistência de Valor do Orçamento. A partir desse esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento.

1.1.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.1.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.1.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

1.1.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento>
        <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.1.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
            <Param>
                <Nome>VALORAREALIZAR</Nome>
                <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
            </Param>
            <Param>
                <Nome>ANO</Nome>
            </Param>
        </ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
    </ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>PROJETO</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>MES</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
</ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.2. Web Método: ConsisteValorOrcamento

Faz a leitura dos dados de Consistência de Valor do Orçamento a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.2.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.2.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int;

<Params> : string (padrão XML, com 4 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<ANO>?</ANO>
<MES>?</MES>
<PROJETO>?</PROJETO>
<VALORARELIZAR>?<VALORAREALIZAR>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

1.2.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<SALDODISPONIVEL>?</SALDODISPONIVEL>
<EXISTESALDO>?</EXISTESALDO>
</Row>
```

1.2.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsisteValorOrcamento>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA [<PARAMS>
          <ANO>2013</ANO>
          <MES>1</MES>
          <PROJETO>01481.000015</PROJETO>
```

```
<VALORAREALIZAR>10.25</VALORAREALIZAR>
</PARAMS>]]>
</tem:Params>
<tem:Schema>false</tem:Schema>
</tem:ConsisteValorOrcamento>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.2.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsisteValorOrcamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ConsisteValorOrcamentoResult>
<![CDATA[<Data>
<Row>
<SALDODISPONIVEL>0</SALDODISPONIVEL>
<EXISTESALDO>FALSE</EXISTESALDO>
</Row>
</Data>]]>
</ConsisteValorOrcamentoResult>
</ConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>
```

1.3. Web Método: ConsultaParamsSQLAcao

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de ação. A partir desse esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaSolicitante.

1.3.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.3.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.3.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

1.3.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultaParamsSQLAcao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem: ConsultaParamsSQLAcao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.3.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLAcao xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLAcaoResult>
      <! [CDATA [<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>
            System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODPROJETO</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLAcaoResult>
</ConsultaParamsSQLAcaoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.4. Web Método: ConsultaAcao

Faz a leitura dos dados da Ação a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.4.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.4.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int;

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA?</ CODCOLIGADA >
<CODPROJETO?</ CODPROJETO >
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

1.4.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<CODCCUSTO?</ CODCCUSTO >
<CODACAO?</ CODACAO >
<NOME?</NOME>
</Row>
```

1.4.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:ConsultaAcao>
<tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
<tem:Params>
<! [CDATA [<PARAMS>
<CODCOLIGADA>1</ CODCOLIGADA >
<CODPROJETO>00836</ CODPROJETO >
</PARAMS>] ]>
</tem:Params>
```

```
<tem:Schema>false</tem:Schema>
</tem: ConsultaAcao >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.4.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaAcaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaAcaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Row>
          <CODCCUSTO>00836.000006</ CODCCUSTO >
          <CODACAO>000006</ CODACAO >
          <NOME>AL - 2214/09 - Programa SEBRAE para Empresas Avançadas</NOME>
        </Row>
      </Data>]]>
    </ConsultaAcaoResult>
  </ConsultaAcaoResponse>
</soap:Body>
```

1.5. Web Método: ConsultaClienteFornecedor

Faz a leitura do DataServer de Cliente/Fornecedor (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.5.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.5.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.5.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.5.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaClienteFornecedor>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>NOME LIKE 'ANA B%' AND PAGREC = 3</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>CODCFO;NOME</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaClienteFornecedor>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.5.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaClienteFornecedorResponse xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaClienteFornecedorResult>
<! [CDATA[<Data>
    <FCFO>
        <CODCFO>924884</CODCFO>
        <NOME>ANA BEATRIZ SUGETTE RODRIGUES</NOME>
    </FCFO>
</Data>]]>
</ConsultaClienteFornecedorResult>
</ConsultaClienteFornecedorResponse>
</soap:Body>
```

1.6. Web Método: ConsultaCondicaoPagamento

Faz a leitura do DataServer de Condição de Pagamento (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.6.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.6.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.6.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:

```
<Data>
    <ResultField1>?</ResultField1>
    <ResultField2>?</ResultField2>
    <ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>
```

1.6.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaCondicaoPagamento>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>NOME LIKE '%MESES%'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>NOME, CODCOLIGADA, CODCPG</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaCondicaoPagamento>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.6.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaCondicaoPagamento Response xmlns="http://tempuri.org/">
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaCondicaoPagamentoResult>
<! [CDATA[<Data>
    <TCPg>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODCPG>08</CODCPG>
        <NOME>04 Meses</NOME>
    </TCPg>
</Data>]]>
</ConsultaCondicaoPagamentoResult>
</ConsultaCondicaoPagamentoResponse>
</soap:Body>
```

1.7. Web Método: ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor

Faz a leitura do DataServer de Condições de Pagamento Defaut do Cliente Fornecedor (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML) conforme filtros informados nos parâmetros.

1.7.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.7.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.7.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

1.7.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem: ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter> CODCFO LIKE '000111'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>
                CODCOLIGADA;CODCFO;CODCOLCFO;IDCPGFCFO;CODCPGCOMPRA;DEFAULTCOMPRA
            </tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem: ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor >
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.7.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<soap:Body>
    <ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResponse
        xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <TCPGFCFO>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CODCFO>000111</CODCFO>
                    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
                    <IDCPGFCFO>74</IDCPGFCFO>
                    <CODCPGCOMPRA>01</CODCPGCOMPRA>
                    <DEFAULTCOMPRA>1</DEFAULTCOMPRA>
                </TCPGFCFO>
            </Data>]]>
        </ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResult>
    </ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResponse>
</soap:Body>
```

1.8. Web Método: ConsultaContratoIntegracao

Faz a leitura do DataServer de Contratos da Integração (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.8.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.8.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.8.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:

1.8.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

1.8.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

1.9. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico

Retorna o esquema dos parâmetros para contratos por histórico. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaContratosPorHistorico.

1.9.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.9.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.9.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.9.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.9.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODSTACNT</Nome>
          <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
        </Param>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>
            System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089
          </Tipo>
          <TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>
        </Param>
      <Data>]]>
    </ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
  </ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Param>
<Nome>TEXTO</Nome>
<TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.10. Web Método: ConsultaContratosPorHistorico

Faz a leitura dos dados de Contratos por Histórico a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.10.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.10.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int;

<**Params**> : string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<CODSTACNT>?</ CODSTACNT >
<CODCOLIGADA>?</ CODCOLIGADA >
<TEXTO>?</ TEXTO >
</PARAMS>

```

<**Schema**> : bool (true | false).

1.10.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```

<IDCNT>?</IDCNT>
<CODIGOCONTRATO>?</CODIGOCONTRATO>
<CODFILIAL>?</CODFILIAL>
<DATACONTRATO>?</DATACONTRATO>
<CODCOLCFO>?</CODCOLCFO>
<CODCFO>?</CODCFO>
<NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
<HISTORICOCURTO>?</HISTORICOCURTO>
<VALORCONTRATO>?</VALORCONTRATO>
<VALORMEDIDO>?</VALORMEDIDO>
<UNIDADE>?</UNIDADE>
<DESC_UNIDADE>?</DESC_UNIDADE>
<SIGLA>?</SIGLA>
</Row>

```

1.10.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaContratosPorHistorico>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA[<PARAMS>
                    <CODSTACNT>003</CODSTACNT>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <TEXTO></TEXTO>
                </PARAMS>] ]>
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaContratosPorHistorico>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.10.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaContratosPorHistoricoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaContratosPorHistoricoResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <Row>
                    <IDCNT>32</IDCNT>
                    <CODIGOCONTRATO>CT.0023.03</CODIGOCONTRATO>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <DATACONTRATO>2005-01-11T00:00:00-02:00</DATACONTRATO>
                    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
                    <CODCFO>000229</CODCFO>
                    <NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
                    <HISTORICOCURTO>
                        Serviço de Consultoria com ênfase nas Áreas Jurídicas e Fiscal
                    </HISTORICOCURTO>
                    <VALORCONTRATO>506448.0000</VALORCONTRATO>
                    <VALORMEDIDO>368848.0000</VALORMEDIDO>
                    <UNIDADE>01.01.01</UNIDADE>
                    <DESC_UNIDADE>GABINETE DO CDN</DESC_UNIDADE>
                    <SIGLA>GABCDN</SIGLA>
                </Row>
            </Data>] ]>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</ConsultaContratosPorHistoricoResult>  
</ConsultaContratosPorHistoricoResponse>  
</soap:Body>
```

1.11. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza

Retorna o esquema dos parâmetros para contratos por natureza. A partir desse esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaContratosPorNatureza.

1.11.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.11.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.11.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.11.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
        </tem:ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.11.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <Param>
                    <Nome>CODSTACNT</Nome>
                    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
                </Param>
                <Param>
                    <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
                    <Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
System.Int16, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CODNATUREZA</Nome>
<TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResult>
</ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.12. Web Método: ConsultaContratosPorNatureza

Faz a leitura dos dados de Contratos por Natureza a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.12.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.12.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Schema> : bool (true | false).

1.12.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```
<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>
```

1.12.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaContratosPorNatureza>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA [<DATA>
                    <PARAMS>
                        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                        <CODSTACNT>003</CODSTACNT>
                        <CODNATUREZA>03.12.06</CODNATUREZA>
                    </PARAMS>
                    </DATA>] ]>
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaContratosPorNatureza>
    </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

1.12.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaContratosPorNaturezaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaContratosPorNaturezaResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <Row>
                    <IDCNT>106</IDCNT>
                    <CODIGOCONTRATO>CT.0055.04</CODIGOCONTRATO>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <DATAcontrATO>2005-01-19T00:00:00-02:00</DATAcontrATO>
                    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
                    <CODCFO>000524</CODCFO>
                    <NOME>DISBRAVE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A</NOME>
                    <VALORcontrATO>877361.2000</VALORcontrATO>
                    <VALORMEDIDO>781361.2000</VALORMEDIDO>
                    <UNIDADE>01.04.05</UNIDADE>
                </Row>
            </Data>]]>
        </ConsultaContratosPorNaturezaResult>
    </ConsultaContratosPorNaturezaResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.13. Web Método: ConsultaDadosBancariosPagto

Faz a leitura do DataServer de Dados Bancários de Pagamento (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.13.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.13.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.13.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>

```

</Data>

1.13.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaDadosBancariosPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODCFO LIKE '%000001%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>CODCFO;IDPGTO;CODCOLCFO</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaDadosBancariosPagto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.13.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaDadosBancariosPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaDadosBancariosPgtoResult>
  <! [CDATA[<Data>
    <FDadosPgto>
      <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
      <CODCFO>000001</CODCFO>
      <IDPGTO>1</IDPGTO>
    </FDadosPgto>
  </Data>]]>
</ConsultaDadosBancariosPgtoResult>
</ConsultaDadosBancariosPgtoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.14. Web Método: ConsultaDadosComplTipoMov

Faz a leitura do DataServer de Dados Complementares do Tipo de Movimento (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.14.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.14.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.14.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>

```

</Data>

1.14.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaDadosComplTipoMov>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>REQAUTORIZACAO LIKE '2'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>ZTMVCOMPL</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaDadosComplTipoMov>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.14.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaDadosComplTipoMovResponse xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaDadosComplTipoMovResult>
    <! [CDATA[<Data>
        </ZTMVCOMPL>

        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODTMV>1.1.01</CODTMV>
        <REQAUTORIZACAO>2</REQAUTORIZACAO>
        <TIPO>O</TIPO>
        <CALCULADIARIA>N</CALCULADIARIA>
        <DADOSVIAGEM>N</DADOSVIAGEM>
        <UTILIZADADATAORCAMENTO>N</UTILIZADADATAORCAMENTO>
        <SOLICITCOMPcnt>0</SOLICITCOMPcnt>
        <ESTORNOORCCNT>0</ESTORNOORCCNT>
        <ORCINSS>0</ORCINSS>
        <ORCINSSPF>0</ORCINSSPF>
        <NOME>Requisição de Material - ESTOQUE</NOME>
        <TIPOCHECKLISTMOVIMENTO>0</TIPOCHECKLISTMOVIMENTO>
    </ZTMVCOMPL>
    </Data>]]>
</ConsultaDadosComplTipoMovResult>
</ConsultaDadosComplTipoMovResult>
</soap:Body>
```

1.15. Web Método: ConsultaDepartamento

Faz a leitura do DataServer de Departamentos (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.15.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.15.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.15.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.15.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
    xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaDepartamento>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>CODDEPARTAMENTO LIKE '01%'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>
                CODFILIAL;CODDEPARTAMENTO;NOME;ATIVO;NOMECOLIGDA;NOMEFILIAL
            </tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaDepartamento>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.15.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaDepartamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaDepartamentoResult>
            <![CDATA[<Data>
                <GDepto>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <CODDEPARTAMENTO>01</CODDEPARTAMENTO>
                    <NOME>NA - SEBRAE / NA</NOME>
                    <NOMECOLIGDA>
                        SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ. EMPR
                    </NOMECOLIGDA>
                    <NOMEFILIAL>
                        SERVIÇO BRAS. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE
                    </NOMEFILIAL>
                </GDepto>
            <Data>]]>
        </ConsultaDepartamentoResult>
    </ConsultaDepartamentoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.16. Web Método: ConsultaEstTB1

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 1 do Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros

1.16.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.16.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.16.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.16.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaEstTB1>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>CODTB1FAT LIKE '01.03.01'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>TTB1;CODCOLIGADA;CODTB1FAT</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaEstTB1>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.16.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaEstTB1Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB1Result>
<! [CDATA[<Data>
    <TTb1>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODTB1FAT>01.03.01</CODTB1FAT>
    </TTb1>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB1Result>
</ConsultaEstTB1Response>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.17. Web Método: ConsultaEstTB2

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 2 do Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.17.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.17.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.17.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>

```

</Data>

1.17.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB2>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODTB2FAT LIKE '04.001' </tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB2;CODCOLIGADA;CODTB2FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaEstTB2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.17.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB2Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB2Result>
  <! [CDATA[<Data>
    <TTb2>
      <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
      <CODTB2FAT>04.001</CODTB2FAT>
    </TTb2>
  </Data>]]>
</ConsultaEstTB2Result>
</ConsultaEstTB2Response>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.18. Web Método: ConsultaEstTB3

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 3 do Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.18.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.18.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.18.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.18.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB3>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODTB3FAT LIKE '%004%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB3;CODCOLIGADA;CODTB3FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaEstTB3>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.18.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB3Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB3Result>
<! [CDATA[<Data>
<TTb3>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODTB3FAT>004</CODTB3FAT>
</TTb3>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB3Result>
</ConsultaEstTB3Response>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.19. Web Método: ConsultaEstTB4

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 4 do Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.19.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.19.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.19.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.19.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB4>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter> CODTB4FAT LIKE '%02.04%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB4;CODCOLIGADA;CODTB4FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaEstTB4>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.19.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB4Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB4Result>
<! [CDATA[<Data>
    <TTb4>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    </TTb4>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB4Result>
</ConsultaEstTB4Response>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.20. Web Método: ConsultaEstTB5

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 5 do Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.20.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.20.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.20.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.20.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB5>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter> </tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB5;CODCOLIGADA;CODTB5FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaEstTB5>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.20.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB5Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB5Result>
<! [CDATA[<Data>
    <TTb5>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODTB5FAT>001</CODTB5FAT>
    </TTb5>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB5Result>
</ConsultaEstTB5Response>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.21. Web Método: ConsultaFilial

Faz a leitura do DataServer de Filial (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.21.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.21.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.21.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.21.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaFilial>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter> ESTADO LIKE '%DF%'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>
                CODCOLIGADA;CODFILIAL;NOMEFANTASIA;NOME;CGC;
                INSCRICAOESTADUAL;INSCMUN;CODMUNICIPIO;ESTADO;
                PAIS;TELEFONE;EMAIL;DESCRICAOPAIS;NOMEMUNICIPIO;
                CODFILIALMATRIZ;OPTANTESIMPLES;
            </tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaFilial>
    </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

1.21.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>

<ConsultaFilialResponse xmlns="http://tempuri.org/">
  <ConsultaFilialResult>
    <![CDATA[<Data>
      <GFilial>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
        <NOMEFANTASIA>SEBRAE</NOMEFANTASIA>
        <NOME>SERVIÇO BRAS. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE</NOME>
        <CGC>00.330.845/0001-45</CGC>
        <INSCRICAOESTADUAL>0738659100101</INSCRICAOESTADUAL>
        <INSCMUN>0738659100101</INSCMUN>
        <CODMUNICIPIO>00108</CODMUNICIPIO>
        <ESTADO>DF</ESTADO>
        <PAIS>Brasil</PAIS>
        <TELEFONE>(61) 3348-7182</TELEFONE>
        <EMAIL>geraldo@sebrae.com.br</EMAIL>
        <DESCRICAOPAIS>Brasil</DESCRICAOPAIS>
        <NOMEMUNICIPIO>Brasília</NOMEMUNICIPIO>
        <CODFILIALMATRIZ>1</CODFILIALMATRIZ>
        <OPTANTESIMPLES>0</OPTANTESIMPLES>
      </GFilial>
    <Data>]]>
  </ConsultaFilialResult>
</ConsultaFilialResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.22. Web Método: ConsultaFinTB1

Faz a leitura do DataServer de Tabela Opcional 1 do Financeiro (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.22.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.22.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.22.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>

```

</Data>

1.22.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultaFinTB1>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>
        'PERMITELANC = '0' AND DESCRICAO LIKE 'RECEBIMENTOS%'
      </tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODCOLIGADA;CODTB1FLX;DESCRICAO;RECEBIMENTOS;PERMITELANC;ATIVO
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaFinTB1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.22.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaFinTB1Response xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaFinTB1Result>
            <! [CDATA[<Data>
                <FTB1>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CODTB1FLX>01</CODTB1FLX>
                    <DESCRICAO>RECEBIMENTOS</DESCRICAO>
                    <PERMITELANC>0</PERMITELANC>
                    <ATIVO>1</ATIVO>
                </FTB1>
            </ConsultaFinTB1Result>
        </ConsultaFinTB1Response>
    </soap:Body>
```

1.23. Web Método: ConsultaInscricaoSEBRAE

Faz a leitura do DataServer de Inscrição do SEBRAE (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.23.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.23.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.23.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.23.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.23.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
            <! [CDATA [<Data>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE>
<Data>] ]>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.24. Web Método: ConsultaLocalEstoque

Faz a leitura do DataServer de Local de Estoque (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.24.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.24.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

1.24.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.24.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaLocalEstoque>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>NOME Like '%UARI - REGIÃO NORTE%' AND CODLOC LIKE
      '%09%'
      </tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TLOC;CODCOLIGADA;CODFILIAL;CODLOC;NOME
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaLocalEstoque>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.24.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaLocalEstoqueResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaLocalEstoqueResult>
            <! [CDATA[<DATA>
                <TLOC>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CODLOC>09</CODLOC>
                </TLOC>
            </DATA>] ]>
        </ConsultaLocalEstoqueResult>
    </ConsultaLocalEstoqueResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



1.25. Web Método: ConsultaLogIntegracao

Faz a leitura dos dados do Log de Integração a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.25.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.25.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>
<CHAVEORIGEM>?</CHAVEORIGEM>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

1.25.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<DATAHORA>?</DATAHORA>
<ERRO>?</ERRO>
<CODPROCESSO>?</CODPROCESSO>
<DESCRICAO>?</DESCRICAO>
<MENSAGEM>?</MENSAGEM>
```

</Row>

1.25.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaLogIntegracao>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA[<Data>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CHAVEORIGEM>68 - FMP - 09/06/2011</CHAVEORIGEM>
                ]]>
            </tem:Params>
        </tem:ConsultaLogIntegracao>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</Data>]]>  
</tem:Params>  
<tem:Schema>false</tem:Schema>  
</tem ConsultaLogIntegracao>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

1.25.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
  <ConsultaLogIntegracaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaLogIntegracaoResult>  
      <! [CDATA[<Data>  
        <Row>  
          <DATAHORA>2011-09-09T10:47:07-03:00</DATAHORA>  
          <ERRO>0</ERRO>  
          <CODPROCESSO>2</CODPROCESSO>  
          <DESCRICAO>Processamento do Job</DESCRICAO>  
          <MENSAGEM>Movimento processado com sucesso</MENSAGEM>  
        </Row>  
      </Data>]]>  
    </ConsultaLogIntegracaoResult>  
  </ConsultaLogIntegracaoResponse>  
</soap:Body>
```

1.26. Web Método: ConsultaMovimentoIntegracao

Faz a leitura do DataServer de Movimentos da Integração (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.26.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.26.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.26.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.26.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaMovimentoIntegracao>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>STATUS_INT LIKE '%E%' </tem:Filter>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaMovimentoIntegracao>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.26.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaMovimentoIntegracaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaMovimentoIntegracaoResult>
            <! [CDATA[<Data>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<INT_TMOV_IMP>
<ID_INT>13136</ID_INT>
<STATUS_INT>E</STATUS_INT>
<OPERACAO_INT>I</OPERACAO_INT>
<DATAINSERCAO_INT>2011-08-01T14:35:21.76</DATAINSERCAO_INT>
<DATATRANSACAO_INT>2011-08-01T14:53:43</DATATRANSACAO_INT>
<CHAVEORIGEM_INT>103 - FMP - 07/25/2011</CHAVEORIGEM_INT>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODCFO>000808</CODCFO>
<CODTMV>1.2.67</CODTMV>
<DATAEMISSAO>2011-08-01T14:40:42.67</DATAEMISSAO>
<DATASAIDA>2011-08-01T14:40:42.67</DATASAIDA>
<CODCPG>01</CODCPG>
<VALORBRUTO>9089.680000000</VALORBRUTO>
<VALORLIQUIDO>9089.680000000</VALORLIQUIDO>
<VALOROUTROS>9089.680000000</VALOROUTROS>
<DATAMOVIMENTO>2011-08-01T14:40:42.67</DATAMOVIMENTO>
<CODCXA>009</CODCXA>
<CODVEN1>0010</CODVEN1>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODUSUARIO>suelia.silva</CODUSUARIO>
<CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
<GERADOPORLOTE>0</GERADOPORLOTE>
<STATUSEXPORTCONT>0</STATUSEXPORTCONT>
<GEROUCONTATRABALHO>0</GEROUCONTATRABALHO>
<HORULTIMAALTERACAO>2011-08-01T14:35:21.76</HORULTIMAALTERACAO>
<HORARIOEMISSAO>2011-08-01T14:35:21.76</HORARIOEMISSAO>
<USUARIOCRIACAO>sandras@na.sebrae.co</USUARIOCRIACAO>
<DATACRIACAO>2011-08-01T14:35:21.76</DATACRIACAO>
<DATACONTABILIZACAO>2011-07-25T00:00:00</DATACONTABILIZACAO>
<INTEGRAAPLICACAO>T</INTEGRAAPLICACAO>
<CODLOC>01</CODLOC>
<CODMOEVALORLIQUIDO>R$</CODMOEVALORLIQUIDO>
</INT_TMOV_IMP>
<INT_TMOVHISTORICO_IMP>
<ID_INT>13136</ID_INT>
<STATUS_INT>E</STATUS_INT>
<OPERACAO_INT>I</OPERACAO_INT>
<DATAINSERCAO_INT>2011-08-01T14:35:21.76</DATAINSERCAO_INT>
<DATATRANSACAO_INT>2011-08-01T14:53:43</DATATRANSACAO_INT>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CHAVEORIGEM_INT>103 - FMP - 07/25/2011</CHAVEORIGEM_INT>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<HISTORICOCURTO> Honra de Aval. DULCINEIA APARECIDA CORREA BOM
SUCESSO 4000549000
</HISTORICOCURTO>
</INT_TMOVHISTORICO_IMP>
</Data>]]>
</ConsultaMovimentoIntegracaoResult>
</ConsultaMovimentoIntegracaoResponse>
</soap:Body>
```

1.27. Web Método: ConsultaMunicipio

Faz a leitura do DataServer de Municipio (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.27.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.27.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.27.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.27.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaMunicipio>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>CODETDMUNICIPIO LIKE 'MG'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>CODETDMUNICIPIO;CODMUNICIPIO;NOMEMUNICIPIO</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaMunicipio>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.27.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaMunicipioResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaMunicipioResult>
        <![CDATA[<Data>
            <GMUNICIPIO>
                <CODETDMUNICIPIO>MG</CODETDMUNICIPIO>
                <CODMUNICIPIO>00104</CODMUNICIPIO>
                <NOMEMUNICIPIO>Abadia dos Dourados</NOMEMUNICIPIO>
            </GMUNICIPIO>
            <Data>]]>
        </ConsultaMunicipioResult>
    </ConsultaMunicipioResponse>
</soap:Body>
```

1.28. Web Método: ConsultaParamsSQLLogMovimento

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta do log do movimento. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaLogMovimento.

1.28.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.28.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

1.28.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

1.28.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLLogMovimento>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLLogMovimento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.28.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLLogMovimentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLLogMovimentoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
        </Param>
        <Param>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Nome>CHAVEORIGEM</Nome>
<TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
</Data> ]]>
</ConsultaParamsSQLLogMovimentoResult>
</ConsultaParamsSQLLogMovimentoResponse>
</soap:Body>
```

1.29. Web Método: ConsultaParamsSQLProduto

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de produto. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaSolicitante.

1.29.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.29.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.29.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

1.29.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaParamsSQLProduto>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
        </tem:ConsultaParamsSQLProduto>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.29.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaParamsSQLProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParamsSQLProdutoResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <Param>
                    <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
                    <Tipo>
                        System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
                        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
                </Param>
            </Data>]]>
        </ConsultaParamsSQLProdutoResult>
    </ConsultaParamsSQLProdutoResponse>
</soap:Body>
```

```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CODLOC</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>LENCODIGOPRD</Nome>
<TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CODIGOPRD</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>COTB1FAT</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>NOMEFANTASIA</Nome>
<TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>REFPRODUTO</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLProdutoResult>
</ConsultaParamsSQLProdutoResponse>
</soap:Body>
```

1.30. Web Método: ConsultaProduto

Faz a leitura dos dados do Projeto a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.30.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.30.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 7 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA?></CODCOLIGADA>
<CODLOC?></CODLOC>
<LENCODIGOPRD?></LENCODIGOPRD>
<CODIGOPRD?></CODIGOPRD>
<CODTB1FAT?></CODTB1FAT>
<NOMEFANTASIA?></NOMEFANTASIA>
<REFPRODUTO?></REFPRODUTO>
```

</PARAMS>

<Schema> : bool (true | false).

1.30.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:

```
<Row>
<IDPRD?></IDPRD>
<CODIGOPRD?></CODIGOPRD>
<NOMEFANTASIA?></NOMEFANTASIA>
<CODUNDCONTROLE?></CODUNDCONTROLE>
<CODTB1FAT?></CODTB1FAT>
<SALDOFISICO2?></SALDOFISICO2>
<CODDEPARTAMENTO?></CODDEPARTAMENTO>
<CODLOC?></CODLOC>
<JUSTOBRIG?></JUSTOBRIG>
<CODIGOSCF?></CODIGOSCF>
<SEAP_UAF?></SEAP_UAF>
```

```
<PARECER>?</PARECER>
</Row>
```

1.30.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem: ConsultaProduto>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA[<Data>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CODLOC>01</CODLOC>
                    <LENCODIGOPRD>10</LENCODIGOPRD>
                    <CODIGOPRD>01.09.009%</CODIGOPRD>
                    <CODTB1FAT>03.20.02</CODTB1FAT>
                    <NOMEFANTASIA>Abridor%</NOMEFANTASIA>
                    <REFPRODUTO></REFPRODUTO>
                </Data>]]>
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem: ConsultaProduto>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.30.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaProdutoResult>
            <Row>
                <IDPRD>2750</IDPRD>
                <CODIGOPRD>01.09.0095</CODIGOPRD>
                <NOMEFANTASIA>Abridor de lata/garrafa</NOMEFANTASIA>
                <CODUNDCONTROLE>UN</CODUNDCONTROLE>
                <CODTB1FAT>03.20.02</CODTB1FAT>
                <SALDOFISICO2>0</SALDOFISICO2>
                <CODDEPARTAMENTO>01.04.12</CODDEPARTAMENTO>
                <CODLOC />
                <JUSTOBRIG>N</JUSTOBRIG>
                <CODIGOSCF>201</CODIGOSCF>
                <SEAP_UAF>0</SEAP_UAF>
            </Row>
        </ConsultaProdutoResult>
    </ConsultaProdutoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<PARECER>0</PARECER>
</Row>
</ConsultaProdutoResult>
</ConsultaProdutoResponse>
</soap:Body>
```

1.31. Web Método: ConsultaParamsSQLProdutoSemUnidadeFornec

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de unidade. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaProdutosSemUnidadeFornec.

1.31.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.31.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.31.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.31.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornec>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornec>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.31.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CATERIA</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODIGOPRD</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResult>
</ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResponse>
</soap:Body>
```

1.32. Web Método: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec

Faz a leitura dos dados de Produtos sem Unidade Fornecedor a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros

1.32.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.32.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> : string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>
<CATERIA>?</CATERIA>
<CODIGOPRD>?</CODIGOPRD>
</PARAMS>

```

<**Schema**> : bool (true | false).

1.32.3. Retorno

<**Result**> string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```

<IDPRD>?</IDPRD>
<CODIGOPRD>?</CODIGOPRD>
<NOMEFANTASIA>?</NOMEFANTASIA>
</Row>

```

1.32.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <CATERIA></CATERIA>
          <CODIGOPRD>01</CODIGOPRD>
        </Data> ]]>
      </tem:Filter>
    </tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</tem:Filter>
<tem:Schema>false</tem:Schema>
</tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.32.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResult>
<Row>
<IDPRD>1158</IDPRD>
<CODIGOPRD>01.02.0144</CODIGOPRD>
<NOMEFANTASIA>Bloco de Rascunho sem Pauta tamanho
Ofício</NOMEFANTASIA>
</Row>
</ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResult>
</ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResponse>
</soap:Body>
```

1.33. Web Método: ConsultaParamsSQLProjeto

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de projeto. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaSolicitante.

1.33.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.33.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

1.33.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.33.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLProjeto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLProjeto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.33.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLProjetoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLProjetoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLProjetoResult>
  </ConsultaParamsSQLProjetoResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamssSQLProjetoResult>
</ConsultaParamssSQLProjetoResponse>
</soap:Body>
```

1.34. Web Método: ConsultaProjeto

Faz a leitura dos dados do Projeto a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.34.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.34.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 1 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:

```
<PARAMS>
    <CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

1.34.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

```
<CODCCUSTO>?</CODCCUSTO>
<NOME>?</NOME>
</Row>
```

1.34.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaProjeto>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <? ! [CDATA [<Data>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    </Data>] ]>
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaProjeto>
    </soapenv:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Envelope>
```

1.34.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaProjetoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaProjetoResult>
            <![CDATA[<Data>
                <Row>
                    <CODCCUSTO>01337</CODCCUSTO>
                    <NOME>Acesso à Tecnologia</NOME>
                </Row>
            </Data>]]>
        </ConsultaProjetoResult>
    </ConsultaProjetoResponse>
</soap:Body>
```

1.35. Web Método: ConsultaParamsSQLSolicitante

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de solicitante. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaSolicitante.

1.35.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.35.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.35.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

<Nome>?</Nome>

<Tipo>?</Tipo>

<TipoDesc>?</TipoDesc>

</PARAMS>

1.35.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLSolicitante>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLSolicitante>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.35.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLSolicitanteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLSolicitanteResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Tipo> System.Int16, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>NOME</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
        <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLSolicitanteResult>
</ConsultaParamsSQLSolicitanteResponse>
</soap:Body>
```

1.36. Web Método: ConsultaSolicitante

Faz a leitura dos dados do Solicitante a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.36.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.36.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<CODOCOLIGADA>?</CODOCOLIGADA>
<NOME>?</NOME>
</PARAMS>

```

<**Schema**> : bool (true | false).

1.36.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

```

<CODCCUSTO>?</CODCCUSTO>
<NOME>?</NOME>
</Row>

```

1.36.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaSolicitante>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <![CDATA[<Data>
          <CODOCOLIGADA>1</CODOCOLIGADA>
          <NOME>ANNA</NOME>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaSolicitante>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.36.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaSolicitanteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaSolicitanteResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Row>
          <CODVEN>0007</CODVEN>
          <NOME>ANNA PAULA DE SOUSA ARANTES</NOME>
        </Row>
      </Data>]]>
    </ConsultaSolicitanteResult>
  </ConsultaSolicitanteResponse>
</soap:Body>
```

1.37. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta dos estagiários. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaTrpEstagiarios.

1.37.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.37.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

1.37.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.37.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope           xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
      <tem:ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios>
        <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      </tem:ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

1.37.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResult>
      <! [CDATA[<DATA>
      </ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResult>
    </ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResponse>
  </soap:Body>

```

1.38. Web Método: ConsultaTrpEstagiarios

Faz a consulta estagiarios para portal da transparência a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.38.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.38.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.38.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```
<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
```

1.38.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

1.38.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

1.39. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpFCFO

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta do log do movimento. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaTrpFCFO.

1.39.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.39.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

1.39.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.39.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpFCFO>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpFCFO>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.39.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpFCFOResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpFCFOrResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>NOME</Nome>
          <Tipo>System.String,      mscorlib,      Version=4.0.0.0,      Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CNPJ</Nome>
    <Tipo>System.String,      mscorelib,      Version=4.0.0.0,      Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data> ] ]>
</ConsultaParamsSQLTrpFCFOResult>
</ConsultaParamsSQLTrpFCFOResponse>
</soap:Body>
```

1.40. Web Método: ConsultaTrpFCFO

Faz a consulta fornecedores para portal da transparência a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.40.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.40.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

<PARAMS>

```
<NOME>?</NOME>
<CNPJ>?</CNPJ>
```

</PARAMS>

<**Schema**> : bool (true | false).

1.40.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<NOME>?</NOME>
<CGCCFO>?</CGCCFO>
<CODETD>?</CODETD>
</Row>
```

1.40.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpFCFO>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <NOME>A%</NOME>
          <CNPJ>20.962.451/0001-17</CNPJ>
        </Data>] ]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaTrpFCFO>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</tem:ConsultaTrpFCFO>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.40.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaTrpFCFOResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaTrpFCFOResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Row>
          <NOME>A & W SOLUÇÕES CONSULTORIA LTDA - ME</NOME>
          <CGCCFO>20.962.451/0001-17</CGCCFO>
          <CODETD>PA</CODETD>
        </Row>
      </Data>]]>
    </ConsultaTrpFCFOResult>
  </ConsultaTrpFCFOResponse>
</soap:Body>
```

1.41. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpPagto

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta do log do movimento. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaTrpPagto.

1.41.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.41.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.41.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.41.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpPagto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.41.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpPagtoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>IDCNT</Nome>
          <Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
System.Int32, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>IDMOV</Nome>
<Tipo>
System.Int32, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLTrpPagtoResult>
</ConsultaParamsSQLTrpPagtoResponse>
</soap:Body>
```

1.42. Web Método: ConsultaTrpPagto

Faz a consulta pagamentos a favorecidos para portal da transparência a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.42.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.42.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

<PARAMS>

```
<IDCNT>?</IDCNT>
<IDMOV>?</IDMOV>
```

</PARAMS>

<**Schema**> : bool (true | false).

1.42.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML).

Exemplo: <Row>

```
<GCCFO>?</GCCFO>
<NOME>? </NOME>
<NUMERODOCUMENTO>?</NUMERODOCUMENTO>
<VALORORIGINAL>?</VALORORIGINAL>
<DATABAIXA>?</DATABAIXA>
</Row>
```

1.42.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <IDCNT>32</IDCNT>
          <IDMOV>181</IDMOV>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
    </tem:ConsultaTrpPagto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</tem:Params>
<tem:Schema>false</tem:Schema>
</tem:ConsultaTrpPagto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.42.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsultaTrpPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ConsultaTrpPagtoResult>
<![CDATA[<Data>
<Row>
<CGCCFO>004.929.224-20</CGCCFO>
<NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
<NUMERODOCUMENTO>000000006301</NUMERODOCUMENTO>
<VALORORIGINAL>8000.0000</VALORORIGINAL>
<DATABAIXA>2005-01-18T00:00:00-02:00</DATABAIXA>
</Row>
<Data>]>
</ConsultaTrpPagtoResult>
</ConsultaTrpPagtoResponse>
</soap:Body>
```

1.43. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpTCNT

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta do log do movimento. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaTrpTCNT.

1.43.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.43.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.43.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.43.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpTCNT>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpTCNT>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.43.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpTCNTResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpTCNTResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CNPJ</Nome>
          <Tipo>System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>NOME</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data> ]]>
</ConsultaParamsSQLTrpTCNTResult>
</ConsultaParamsSQLTrpTCNTResponse>
</soap:Body>
```

1.44. Web Método: ConsultaTrpTCNT

Consulta contratos e convênios para portal da transparência a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.44.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.44.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

<PARAMS>

<CNPJ>?</CNPJ>

<NOME>?</NOME>

</PARAMS>

<**Schema**> : bool (true | false)

1.44.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:

1.44.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaTrpTCNT>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA[<DATA>
                    <CNPJ>02.449.992/0096-25</CNPJ>
                    <NOME>VIVO S A</NOME>
                </DATA> ] >
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
            <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
        </tem:ConsultaTrpTCNT>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.44.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

1.45. Web Método: ConsultaParamsSQLUnidade

Retorna o esquema dos parâmetros para consulta de unidade. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaUnidade.

1.45.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.45.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

1.45.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.45.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLUnidade>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLUnidade>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.45.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLUnidadeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLUnidadeResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODPROJETO</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODACAO</Nome>
    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLUnidadeResult>
</ConsultaParamsSQLUnidadeResponse>
</soap:Body>
```

1.46. Web Método: ConsultaUnidade

Faz a leitura dos dados de Unidade a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.46.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.46.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

```
<PARAMS>
  <CODCOLIGADA?</CODCOLIGADA>
  <CODPROJETO?</CODPROJETO>
  <CODACAO?</CODACAO>
</PARAMS>
```

<**Schema**> : bool (true | false).

1.46.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML).

Exemplo:<Row>

```
<CODCCUSTO?</CODCCUSTO>
<CODUNIDADE?</CODUNIDADE>
<NOME?</NOME>
</Row>
```

1.46.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaUnidade>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA [<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <CODPROJETO>01111</CODPROJETO>
          <CODACAO>000001.118</CODACAO>
        </Data>] ]>
      </tem:Params>
    </tem:ConsultaUnidade>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</tem:Params>
    <tem:Schema>false</tem:Schema>
</tem:ConsultaUnidade>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.46.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaUnidadeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaUnidadeResult>
            <![CDATA[<Data>
                <Row>
                    <CODCCUSTO>01111.000001.118</CODCCUSTO>
                    <CODUNIDADE>118</CODUNIDADE>
                    <NOME>Diretoria de Administração e Finanças</NOME>
                </Row>
            </Data>]]>
        </ConsultaUnidadeResult>
    </ConsultaUnidadeResponse>
</soap:Body>
```

1.47. Web Método: ConsultaParamsSQLParcelas

Retorna o esquema dos parâmetros para Consulta de Parcelas. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaParcelas.

1.47.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.47.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

1.47.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

1.47.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLParcelas>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLParcelas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.47.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLParcelasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLParcelasResult>
      <! [CDATA[<DATA>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
        <TipoDesc>Whole</TipoDesc>
    </Param>
    <Param>
        <Nome>CHAVEORIGEM</Nome>
        <Tipo>
            System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
        </Tipo>
        <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
    </Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLParcelasResult>
</ConsultaParamsSQLParcelasResponse>
</soap:Body>
```

1.48. Web Método: ConsultaParcelas

Faz a leitura dos dados de Consulta de Parcelas a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.48.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.48.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<CODCOLIGADA?></CODCOLIGADA>
<CHAVEORIGEM?></CHAVEORIGEM>

```

</PARAMS>

1.48.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```

<DATAVENCIMENTO?></DATAVENCIMENTO>
<STATUSLAN?></STATUSLAN>

```

</Row>

1.48.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParcelas>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          < CHAVEORIGEM>3612 - FMP - 12/07/2010</ CHAVEORIGEM >
        
```

</Data>]]>

</tem:Params>

<tem:Schema>false</tem:Schema>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</tem:ConsultaParcelas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

1.48.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
  <ConsultaParcelasResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaParcelasResult>  
      <![CDATA[<Data>  
        <Row>  
          <DATAVENCIMENTO>2010-12-07T00:00:00-02:00</DATAVENCIMENTO>  
          <STATUSLAN>2</STATUSLAN>  
        </Row>  
        </Data>]]>  
      </ConsultaParcelasResult>  
    </ConsultaParcelasResponse>  
</soap:Body>
```

1.49. Web Método: ConsultaTrpFunc

Faz a consulta funcionários para portal da transparência a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.49.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.49.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> :

<Row>

<FUNCIONARIO>?</FUNCIONARIO>

</Row>

<**Schema**> : bool (true | false)

1.49.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.49.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpFunc>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <NOME>ANNA%</NOME>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaTrpFunc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

1.49.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
  <ConsultaTrpFuncResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaTrpFuncResult>  
      <! [CDATA[<Data>  
        <Row>  
          <FUNCIONARIO>ANNA PATRICIA TEIXEIRA BARBOSA</FUNCIONARIO>  
        </Row>  
      </Data> ] ]>  
    </ConsultaTrpFuncResult>  
  </ConsultaTrpFuncResponse>  
</soap:Body>
```

1.50. Web Método: ConsultaUnidadeProduto

Faz a leitura do DataServer de Unidade do Produto (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.50.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.50.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.50.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.50.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaUnidadeProduto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODUND LIKE 'C'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODUND;DESCRICAO;CODUNDBASE;FATORCONVERSAO;EBASE;NCASASDECIMAIS
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaUnidadeProduto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.50.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<soap:Body>
  <ConsultaUnidadeProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaUnidadeProdutoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <TUnd>
          <CODUND>C</CODUND>
          <DESCRICAO>Cliclo</DESCRICAO>
          <FATORCONVERSAO>1.0000</FATORCONVERSAO>
          <EBASE>0</EBASE>
        </TUnd>
      </Data>]]>
    </ConsultaUnidadeProdutoResult>
  </ConsultaUnidadeProdutoResponse>
</soap:Body>
```

1.51. Web Método: ConsultaUsuario

Faz a leitura do DataServer de Usuários (regra de negócio RM) e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.51.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.51.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.51.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

1.51.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaUsuario>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>NOME LIKE 'R%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODUSUARIO;NOME;CODACESSO;STATUS;DATAINICIO;DATAULTIMOACESSO;EMAIL
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaUsuario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.51.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<soap:Body>
  <ConsultaUsuarioResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaUsuarioResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <GUSUARIO>
          <NOME>Raquel M Cardoso - Resp: Jaqueline Almei</NOME>
          <CODACESSO>Default</CODACESSO>
          <STATUS>0</STATUS>
          <DATAINICIO>2013-07-03T00:00:00</DATAINICIO>
          <DATAULTIMOACESSO>2013-12-
            17T16:10:28.627</DATAULTIMOACESSO>
          <EMAIL>totvs@totvs.com</EMAIL>
        </GUSUARIO>
        <Data>]]>
      </ConsultaUsuarioResult>
    </ConsultaUsuarioResponse>
  </soap:Body>
```

1.52. Web Método: ConsultaParamsSQLValorAquisicao

Retorna o esquema dos parâmetros para Consulta Valor de Aquisição por Dispensa por Natureza/Exercicio. A partir desde esquema será necessário montar um XML para ser passado como parâmetro no WebMethod ConsultaValorAquisicao.

1.52.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.52.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Key**> : mestre|totvs

1.52.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>

```

</PARAMS>

1.52.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLValorAquisicao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLValorAquisicao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.52.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>NATUREZA</Nome>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Tipo>System.String,      mscorelib,      Version=4.0.0.0,      Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
<TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>EXERCICIO</Nome>
<TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data>] ]>
</ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
</ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse>
</soap:Body>
```

1.53. Web Método: ConsultaValorAquisicao

Faz a leitura dos dados de Consulta Valor de Aquisição por Dispensa por Natureza/Exercício a partir execução de uma consulta sql cadastrada no sistema e retorna conjunto de registros (XML), conforme filtros informados nos parâmetros.

1.53.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.53.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<NATUREZA?</NATUREZA>
<EXERCICIO?</EXERCICIO>
</PARAMS>

```

<Schema> : bool (true | false).

<Key> : mestre|totvs

1.53.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

```

<VALORTOTALITEM?</VALORTOTALITEM>
<LICITACAO?</LICITACAO>
</Row>

```

1.53.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <tem:ConsultaValorAquisicao>
        <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
        <tem:Params>
          <! [CDATA [<Data>
            <NATUREZA>0001</NATUREZA>
            <EXERCICIO>1</EXERCICIO>
          </Data>]]>
        </tem:Params>
        <tem:Schema>false</tem:Schema>
      </tem:ConsultaValorAquisicao>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Header>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
  </tem:ConsultaValorAquisicao>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1.53.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Row>
          <VALORTOTALITEM>0</VALORTOTALITEM>
          <LICITACAO>FALSE</LICITACAO>
        </Row>
        <Data> ] ] >
      </ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
    </ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse>
  </soap:Body>
```

1.54. Web Método: InsereClienteFornecedor

Executa a inserção de Cliente/Fornecedor do DataServer de Cliente/Fornecedor (regra de negócio RM) com base no XML passado como parâmetro e retorna a chave deste DataServer. Ex.: CODCFO

1.54.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.54.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.54.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.54.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.54.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><![CDATA[<DATA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.55. Web Método: InsereCondicaoPagtoDefaultClienteFornecedor

Executa a inserção de Dados Bancários de Pagamento de Pagamento Default do Cliente Fornecedor (regra de negócio RM) com base no XML passado como parâmetro e retorna o numero de registros afetados

1.55.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.55.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.55.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.55.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.55.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><![CDATA[<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.56. Web Método: InsereContratoIntegracao

1.56.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.56.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.56.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.56.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.56.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA [<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.57. Web Método: InsereDadosBancariosPago

Executa a inserção de Dados Bancarios de Pagamento (regra de negócio RM) com base no XML passado como parâmetro e retorna o numero de registros afetados.

1.57.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.57.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.57.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.57.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.57.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA [<DATA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.58. Web Método: InsereMovimentoIntegracao

Executa a inserção do movimento de integração por meio do DataServer de Movimentos da Integração (regra de negócio RM) com base no XML passado como parâmetro e retorna o número de registros inseridos.

1.58.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.58.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.58.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.58.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.58.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA [<DATA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.59. Web Método: TesteConexao

Teste

1.59.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.59.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

1.59.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >

```

1.59.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.59.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><![CDATA[<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

1.60. Web Método: VinculaUnidadeAoProduto

Efetua a vinculação entre o produto e sua respectiva unidade fornecedora.

1.60.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

1.60.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false)

1.60.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

1.60.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

1.60.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><![CDATA[<DATA>
<ZINSCRIAOSEBRAE>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2. Web Service ECM

2.1. Web Método: ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento

2.1.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.1.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<key> : metre|totvs

2.1.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.1.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJ1fHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.1.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

</soap:Header>
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>VALORAREALIZAR</Nome>
          <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
        </Param>
      ]]>
    </ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
  </ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Param>
    <Nome>ANO</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>PROJETO</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>MES</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResult>
</ConsultaParamsSQLConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2. Web Método: ConsisteValorOrcamento

Esse método consiste se existe saldo orçamentário para o Centro de Custo informado, em um específico mês/ano.

2.2.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.2.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int;

<Params> : string (padrão XML, com 4 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<ANO>?</ANO>
<MES>?</MES>
<PROJETO>?</PROJETO>
    <VALORARELIZAR>?<VALORAREALIZAR>
</PARAMS>

```

<Schema> : bool (true | false).

<key> : metre|totvs

2.2.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```

<SALDODISPONIVEL>?</SALDODISPONIVEL>
<EXISTESALDO>?</EXISTESALDO>
</Row>

```

2.2.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<ns1:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:ConsisteValorOrcamento>
<tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
<tem:Params>
<! [CDATA [<PARAMS>
<ANO>2013</ANO>
<MES>1</MES>
<PROJETO>01481.000015</PROJETO>
<VALORAREALIZAR>10.25</VALORAREALIZAR>

```

```
</PARAMS>] ]>
</tem:Params>
<tem:Schema>false</tem:Schema>
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZZ</tem:key>
</tem:ConsisteValorOrcamento>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.2.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsisteValorOrcamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsisteValorOrcamentoResult>
        <![CDATA[<Data>
            <Row>
                <SALDODISPONIVEL>0</SALDODISPONIVEL>
                <EXISTESALDO>FALSE</EXISTESALDO>
            </Row>
        </Data>]]>
    </ConsisteValorOrcamentoResult>
</ConsisteValorOrcamentoResponse>
</soap:Body>
```

2.3. Web Método: ConsultaParamsSQLAcao

2.3.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.3.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**key**> : metre|totvs

2.3.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.3.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLAcao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLAcao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.3.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLAcaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLAcaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
          <TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>
        </Param>
        <Param>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Nome>CODPROJETO</Nome>
<Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
<TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLAcaoResult>
</ConsultaParamsSQLAcaoResponse>
</soap:Body>
```

2.4. Web Método: ConsultaAcao

2.4.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.4.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int;

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA>?</ CODCOLIGADA >
<CODPROJETO>?</ CODPROJETO >
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

<key> : metre|totvs

2.4.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<CODCCUSTO>?</ CODCCUSTO >
<CODACAO>?</ CODACAO >
<NOME>?</NOME>
</Row>
```

2.4.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaAcao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA [<PARAMS>
          <CODCOLIGADA>1</ CODCOLIGADA >
          <CODPROJETO>00836</ CODPROJETO >
        </PARAMS>] ]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaAcao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem: ConsultaAcao >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaAcaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaAcaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Row>
          <CODCCUSTO>00836.000006</ CODCCUSTO >
          <CODACAO>000006</ CODACAO >
          <NOME>AL - 2214/09 - Programa SEBRAE para Empresas Avançadas</NOME>
        </Row>
      </Data> ]]>
    </ConsultaAcaoResult>
  </ConsultaAcaoResponse>
</soap:Body>
```

2.5. Web Método: ConsultaClienteFornecedor

2.5.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.5.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<key> : metre|totvs

2.5.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.5.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaClienteFornecedor>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>NOME LIKE 'ANA B%' AND PAGREC = 3</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>CODCFO;NOME</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaClienteFornecedor>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.5.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaClienteFornecedorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaClienteFornecedorResult>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA [<DATA>
<FCFO>
<CODCFO>924884</CODCFO>
<NOME>ANA BEATRIZ SUGETTE RODRIGUES</NOME>
</FCFO>
<FCFO>
<CODCFO>925831</CODCFO>
<NOME>ANA BEATRIZ GUIMARAES CARDOZO ROSA</NOME>
</FCFO>
</DATA>] ]>
</ConsultaClienteFornecedorResult>
</ConsultaClienteFornecedorResponse>
</soap:Body>
```

2.6. Web Método: ConsultaCondicaoPagamento:

2.6.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.6.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<key> : metre|totvs

2.6.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.6.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
      <tem:ConsultaCondicaoPagamento>
        <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
        <tem:Filter>NOME LIKE '%MESES%'</tem:Filter>
        <tem:ResultFields>NOME, CODCOLIGADA, CODCPG</tem:ResultFields>
        <tem:Schema>false</tem:Schema>
      </tem:ConsultaCondicaoPagamento>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

2.6.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaCondicaoPagamento Response xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaCondicaoPagamentoResult>
      <! [CDATA[<Data>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TCPg>
  <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
  <CODCPG>08</CODCPG>
  <NOME>04 Meses</NOME>
</TCPg>
</Data>]]>
</ConsultaCondicaoPagamentoResult>
</ConsultaCondicaoPagamentoResponse>
</soap:Body>
```

2.7. Web Método: ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor

2.7.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.7.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

< **key** > : mestre|totvs

2.7.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>

```

</Data>

2.7.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODCFO LIKE '000111'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODCOLIGADA;CODCFO;CODCOLCFO;IDCPGFCFO;CODCPGCOMPRA;DEFAULTCOMPRA
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.7.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResponse  
xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResult>  
        <! [CDATA [<DATA>  
            <TCPGFCFO>  
                <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>  
                <CODCFO>000111</CODCFO>  
                <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>  
                <IDCPGFCFO>74</IDCPGFCFO>  
                <CODCPGCOMPRA>01</CODCPGCOMPRA>  
                <DEFAULTCOMPRA>1</DEFAULTCOMPRA>  
            </TCPGFCFO>  
        </DATA> ]>  
    </ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResult>  
    </ConsultaCondicaoPagtoDefautClienteFornecedorResponse>  
</soap:Body>
```

2.8. Web Método: ConsultaContratoIntegracao

2.8.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.8.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<Schema> : bool (true | false).

<key> : mestre|totvs

2.8.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:

2.8.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

2.8.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

2.9. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico

2.9.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.9.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<key> : mestre|totvs

2.9.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome?></Nome>
<TipoDesc?></TipoDesc>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.9.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLContratosPorHistorico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.9.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResponse
    xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODSTACNT</Nome>
          <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResult>
  </ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResponse>
</soap:Body>
```

```
</Param>
<Param>
    <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
    <Tipo>System.Int16, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>TEXTO</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResult>
</ConsultaParamsSQLContratosPorHistoricoResponse>
</soap:Body>
</soap:Body>
```

2.10. Web Método: ConsultaContratosPorHistorico

Esse método consiste se existe saldo orçamentário para o Centro de Custo informado, em um específico mês/ano.

2.10.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.10.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int;

<Params> : string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODSTACNT>?</ CODSTACNT >
<CODCOLIGADA>?</ CODCOLIGADA >
<TEXTO>?</ TEXTO >
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

<key> : mestre|totvs

2.10.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<IDCNT>?</IDCNT>
<CODIGOCONTRATO>?</CODIGOCONTRATO>
<CODFILIAL>?</CODFILIAL>
<DATACONTRATO>?</DATACONTRATO>
<CODCOLCFO>?</CODCOLCFO>
<CODCFO>?</CODCFO>
<NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
<HISTORICOCURTO>?</HISTORICOCURTO>
<VALORCONTRATO>?</VALORCONTRATO>
<VALORMEDIDO>?</VALORMEDIDO>
<UNIDADE>?</UNIDADE>
<DESC_UNIDADE>?</DESC_UNIDADE>
<SIGLA>?</SIGLA>
</Row>
```

2.10.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaContratosPorHistorico>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA [<PARAMS>
                    <CODSTACNT>003</CODSTACNT>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <TEXTO></TEXTO>
                </PARAMS>] ]>
                </tem:Params>
                <tem:Schema>false</tem:Schema>
                <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
            </tem:ConsultaContratosPorHistorico>
        </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
```

2.10.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaContratosPorHistoricoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaContratosPorHistoricoResult>
            <! [CDATA [<Data>
                <Row>
                    <IDCNT>32</IDCNT>
                    <CODIGOCONTRATO>CT.0023.03</CODIGOCONTRATO>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <DATACONTRATO>2005-01-11T00:00:00-02:00</DATACONTRATO>
                    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
                    <CODCFO>000229</CODCFO>
                    <NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
                    <HISTORICOCURTO>
                        Serviço de Consultoria com ênfase nas Áreas Jurídicas e Fiscal
                    </HISTORICOCURTO>
                    <VALORCONTRATO>506448.0000</VALORCONTRATO>
                    <VALORMEDIDO>368848.0000</VALORMEDIDO>
                    <UNIDADE>01.01.01</UNIDADE>
                    <DESC_UNIDADE>GABINETE DO CDN</DESC_UNIDADE>
                    <SIGLA>GABCDN</SIGLA>
                </Row>
            </Data>] ]>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</ConsultaContratosPorHistoricoResult>
</ConsultaContratosPorHistoricoResponse>
</soap:Body>
```

2.11. Web Método: ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza

2.11.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.11.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**key**> : mestre|totvs

2.11.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome?</Nome>
<TipoDesc?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.11.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLContratosPorNatureza>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.11.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODSTACNT</Nome>
          <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
        </Param>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
        </Param>
      ]]>
    </ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResult>
  </ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<Tipo>System.Int16, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
<TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CODNATUREZA</Nome>
<TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data> ]]>
</ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResult>
</ConsultaParamsSQLContratosPorNaturezaResponse>
</soap:Body>
```

2.12. Web Método: ConsultaContratosPorNatureza

2.12.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.12.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.12.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.12.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaContratosPorNatureza>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<DATA>
          <PARAMS>
            <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
            <CODSTACNT>003</CODSTACNT>
            <CODNATUREZA>03.12.06</CODNATUREZA>
          </PARAMS></DATA>]]>
        </tem:Params>
        <tem:Schema>false</tem:Schema>
        <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaContratosPorNatureza>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.12.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaContratosPorNaturezaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaContratosPorNaturezaResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Row>
          <IDCNT>106</IDCNT>
          <CODIGOCONTRATO>CT.0055.04</CODIGOCONTRATO>
          <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
          <DATAcontrATO>2005-01-19T00:00:00-02:00</DATAcontrATO>
          <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
          <CODCFO>000524</CODCFO>
          <NOME>DISBRAVE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A</NOME>
          <VALORcontrATO>877361.2000</VALORcontrATO>
          <VALORMEDIDO>781361.2000</VALORMEDIDO>
          <UNIDADE>01.04.05</UNIDADE>
        </Row>
      </Data>]]>
    </ConsultaContratosPorNaturezaResult>
  </ConsultaContratosPorNaturezaResponse>
</soap:Body>
```

2.13. Web Método: ConsultaDadosBancariosPagto

2.13.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.13.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.13.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>

```

</Data>

2.13.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <tem:ConsultaDadosBancariosPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODCFO LIKE '%000001%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>CODCFO;IDPGTO;CODCOLCFO</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaDadosBancariosPagto>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

2.13.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaDadosBancariosPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaDadosBancariosPagtoResult>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<DATA>
    <FDadosPgto> >
    </FDadosPgto>
    <FDadosPgto>
        <IDPGTO>2</IDPGTO>
        <IDPGTO>1</IDPGTO>
    </FDadosPgto>
</DATA> ]>
</ConsultaDadosBancariosPagtoResult>
</ConsultaDadosBancariosPagtoResponse>
</soap:Body>
```

2.14. Web Método: ConsultaDadosComplTipoMov

2.14.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.14.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false)

<key> : mestre|totvs

2.14.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.14.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaDadosComplTipoMov>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>REQAUTORIZACAO LIKE '2'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>ZTMVCOMPL</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaDadosComplTipoMov>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.14.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaDadosComplTipoMovResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaDadosComplTipoMovResult>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<Data>
</ZTMVCOMPL>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODTMV>1.1.01</CODTMV>
<REQAUTORIZACAO>2</REQAUTORIZACAO>
<TIPO>O</TIPO>
<CALCULADIARIA>N</CALCULADIARIA>
<DADOSVIAGEM>N</DADOSVIAGEM>
<UTILIZADADATAORCAMENTO>N</UTILIZADADATAORCAMENTO>
<SOLICITCOMPNT>0</SOLICITCOMPNT>
<ESTORNOORCCNT>0</ESTORNOORCCNT>
<ORCINSS>0</ORCINSS>
<ORCINSSPF>0</ORCINSSPF>
<NOME>Requisição de Material - ESTOQUE</NOME>
<TIPOCHECKLISTMOVIMENTO>0</TIPOCHECKLISTMOVIMENTO>
</ZTMVCOMPL>
</Data>] ]>
</ConsultaDadosComplTipoMovResult>
</ConsultaDadosComplTipoMovResult>
</soap:Body>
```

2.15. Web Método: ConsultaDepartamento

2.15.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.15.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.15.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.15.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaDepartamento>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODDEPARTAMENTO LIKE '01%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODFILIAL;CODDEPARTAMENTO;NOME;ATIVO;NOMECOLIGDA;NOMEFILIAL
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaDepartamento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.15.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaDepartamentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaDepartamentoResult>
        <![CDATA[<Data>
            <GDepto>
                <CODDEPARTAMENTO>01</CODDEPARTAMENTO>
                <NOME>NA - SEBRAE / NA</NOME>
                <ATIVO>F</ATIVO>
                <NOMECOLIGDA>SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ.EMPR</NOMECOLIGDA>
                <NOMEFILIAL>SERVIÇO BRAS. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-
                SEBRAE</NOMEFILIAL>
            </GDepto>
        <Data>]]>
        </ConsultaDepartamentoResult>
    </ConsultaDepartamentoResponse>
</soap:Body>
```

2.16. Web Método: ConsultaEstTB1

2.16.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.16.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

< **key**> : mestre|totvs

2.16.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.16.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB1>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODTB1FAT LIKE '01.03.01'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB1;CODCOLIGADA;CODTB1FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaEstTB1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.16.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB1Response xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaEstTB1Result>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<Data>
<TTb1>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODTB1FAT>01.03.01</CODTB1FAT>
</TTb1>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB1Result>
</ConsultaEstTB1Response>
</soap:Body>
```

2.17. Web Método: ConsultaEstTB2

2.17.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.17.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.17.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.17.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaEstTB2>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>CODTB2FAT LIKE '04.001' </tem:Filter>
            <tem:ResultFields>TTB2;CODCOLIGADA;CODTB2FAT</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
            <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
        </tem:ConsultaEstTB2>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.17.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
    <ConsultaEstTB2Response xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaEstTB2Result>
<! [CDATA[<Data>
<TTb2>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODTB2FAT>04.001</CODTB2FAT>
</TTb2>
</Data>] ]>
</ConsultaEstTB2Result>
</ConsultaEstTB2Response>
</soap:Body>
```

2.18. Web Método: ConsultaEstTB3

2.18.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.18.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<key> : mestre|totvs

2.18.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.18.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB3>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODTB3FAT LIKE '%004%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB3;CODCOLIGADA;CODTB3FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaEstTB3>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.18.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB3Response xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaEstTB3Result>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<Data>
<TTb3>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODTB3FAT>004</CODTB3FAT>
</TTb3>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB3Result>
</ConsultaEstTB3Response>
</soap:Body>
```

2.19. Web Método: ConsultaEstTB4

2.19.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.19.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.19.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.19.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB4>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter> CODTB4FAT LIKE '%02.04%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB4;CODCOLIGADA;CODTB4FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaEstTB4>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.19.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB4Response xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaEstTB4Result>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<Data>
    <TTb4>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODTB4FAT>02.04</CODTB4FAT>
    </TTb4>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB4Result>
</ConsultaEstTB4Response>
</soap:Body>
```

2.20. Web Método: ConsultaEstTB5

2.20.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.20.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.20.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.20.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaEstTB5>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter> CODCOLIGADA = 1 AND CODTB5FAT = 001 </tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TTB5;CODCOLIGADA;CODTB5FAT</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaEstTB4>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.20.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaEstTB5Response xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaEstTB5Result>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<! [CDATA[<Data>
    <TTb5>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODTB5FAT>001</CODTB5FAT>
    </TTb5>
</Data>]]>
</ConsultaEstTB5Result>
</ConsultaEstTB5Response>
</soap:Body
```

2.21. Web Método: ConsultaFilial

2.21.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.21.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.21.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.21.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaFilial>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter> ESTADO LIKE '%DF%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODCOLIGADA;CODFILIAL;NOMEFANTASIA;NOME;CGC;
        INSCRICAOESTADUAL;INSCMUN;CODMUNICIPIO;ESTADO;
        PAIS;TELEFONE;EMAIL;DESCRICAOPAIS;NOMEMUNICIPIO;
        CODFILIALMATRIZ;OPTANTESIMPLES;
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaFilial>
  </soapenv:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Envelope>
```

2.21.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaFilialResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaFilialResult>
            <! [CDATA[<Data>
                <GFilial>
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
                    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
                    <NOMEFANTASIA>SEBRAE</NOMEFANTASIA>
                    <NOME>SERVIÇO BRAS. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE</NOME>
                    <CGC>00.330.845/0001-45</CGC>
                    <INSCRICAOESTADUAL>0738659100101</INSCRICAOESTADUAL>
                    <INSCMUN>0738659100101</INSCMUN>
                    <CODMUNICIPIO>00108</CODMUNICIPIO>
                    <ESTADO>DF</ESTADO>
                    <PAIS>Brasil</PAIS>
                    <TELEFONE>(61) 3348-7182</TELEFONE>
                    <EMAIL>geraldinho@sebrae.com.br</EMAIL>
                    <DESCRICAOPAIS>Brasil</DESCRICAOPAIS>
                    <NOMEMUNICIPIO>Brasília</NOMEMUNICIPIO>
                    <CODFILIALMATRIZ>1</CODFILIALMATRIZ>
                    <OPTANTESIMPLES>0</OPTANTESIMPLES>
                </GFilial>
                <Data>]]>
            </ConsultaFilialResult>
        </ConsultaFilialResponse>
    </soap:Body>
```

2.22. Web Método: ConsultaFinTB1

2.22.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.22.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.22.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.22.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <tem: ConsultaFinTB1>
        <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
        <tem:Filter>
          'PERMITELANC = '0' AND DESCRICAO LIKE 'RECEBIMENTOS%'
        </tem:Filter>
        <tem:ResultFields>
          CODCOLIGADA;CODTB1FLX;DESCRICAO;RECEBIMENTOS;PERMITELANC;ATIVO
        </tem:ResultFields>
        <tem:Schema>false</tem:Schema>
      </tem:ConsultaFinTB1>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

2.22.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

ERRO

```
<soap:Body>
    <ConsultaFinTB1Response xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaFinTB1Result>
            555 - Erro interno do servidor. Erro ao executar o WebMethod:
            ConsultaFinTB1.

            Ocorreu um erro ao efetuar a leitura da visão:
            Incorrect syntax near '''.
        </ConsultaFinTB1Result>
    </ConsultaFinTB1Response>
</soap:Body>
```

2.23. Web Método: ConsultaLocalEstoque

2.23.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.23.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.23.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:<Data>

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
<ResultField2>?</ ResultField2>
<ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</Data>

```

2.23.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:ConsultaLocalEstoque>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>NOME Like '%UARI - REGIÃO NORTE%' AND CODLOC LIKE
      '%09%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>TLOC;CODCOLIGADA;CODFILIAL;CODLOC;NOME</tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaLocalEstoque>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.23.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaLocalEstoqueResponse xmlns="http://tempuri.org/">

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaLocalEstoqueResult>
<! [CDATA[<DATA>
    <TLOC>
        <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
        <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
        <CODLOC>09</CODLOC>
        <NOME>UARI - REGIÃO NORTE</NOME>

    </TLOC>
</DATA>]]>
</ConsultaLocalEstoqueResult>
</ConsultaLocalEstoqueResponse>
</soap:Body>
```

2.24. Web Método: ConsultaLogIntegracao

2.24.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.24.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA?</CODCOLIGADA>
<CHAVEORIGEM?</CHAVEORIGEM>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

<key> : mestre|totvs

2.24.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<DATAHORA?</DATAHORA>
<ERRO?</ERRO>
<CODPROCESSO?</CODPROCESSO>
<DESCRICAO?</DESCRICAO>
<MENSAGEM?</MENSAGEM>
```

</Row>

2.24.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaLogIntegracao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <CHAVEORIGEM>68 - FMP - 09/06/2011</CHAVEORIGEM>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
    </tem:ConsultaLogIntegracao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<tem:Schema>false</tem:Schema>
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem ConsultaLogIntegracao>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.24.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaLogIntegracaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaLogIntegracaoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Row>
          <DATAHORA>2011-09-09T10:47:07-03:00</DATAHORA>
          <ERRO>0</ERRO>
          <CODPROCESSO>2</CODPROCESSO>
          <DESCRICAO>Processamento do Job</DESCRICAO>
          <MENSAGEM>Movimento processado com sucesso</MENSAGEM>
        </Row>
        </Data>]]>
      </ConsultaLogIntegracaoResult>
    </ConsultaLogIntegracaoResponse>
  </soap:Body>
```

2.25. Web Método: ConsultaMovimentoIntegracao

2.25.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.25.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**key**> : mestre|totvs

2.25.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.25.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaMovimentoIntegracao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>STATUS_INT LIKE '%E%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZZ</tem:key>
    </tem:ConsultaMovimentoIntegracao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.25.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaMovimentoIntegracaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaMovimentoIntegracaoResult>
      <INT_TMOV_IMP>
        <![CDATA[<Data>
          <INT_TMOV_IMP>
        </Data>]]>
      </INT_TMOV_IMP>
    </ConsultaMovimentoIntegracaoResult>
  </ConsultaMovimentoIntegracaoResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ID_INT>13136</ID_INT>
<STATUS_INT>E</STATUS_INT>
<OPERACAO_INT>I</OPERACAO_INT>
<DATAINSERCAO_INT>2011-08-01T14:35:21.76</DATAINSERCAO_INT>
<DATATRANSACAO_INT>2011-08-01T14:53:43</DATATRANSACAO_INT>
<CHAVEORIGEM_INT>103 - FMP - 07/25/2011</CHAVEORIGEM_INT>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODCFO>000808</CODCFO>
<CODTMV>1.2.67</CODTMV>
<DATAEMISSAO>2011-08-01T14:40:42.67</DATAEMISSAO>
<DATASAIDA>2011-08-01T14:40:42.67</DATASAIDA>
<CODCPG>01</CODCPG>
<VALORBRUTO>9089.680000000</VALORBRUTO>
<VALORLIQUIDO>9089.680000000</VALORLIQUIDO>
<VALOROUTROS>9089.680000000</VALOROUTROS>
<DATAMOVIMENTO>2011-08-01T14:40:42.67</DATAMOVIMENTO>
<CODCXA>009</CODCXA>
<CODVEN1>0010</CODVEN1>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODUSUARIO>suelia.silva</CODUSUARIO>
<CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
<GERADOPORLOTE>0</GERADOPORLOTE>
<STATUSEXPORTCONT>0</STATUSEXPORTCONT>
<GEROUCONTATRABALHO>0</GEROUCONTATRABALHO>
<HORULTIMAALTERACAO>2011-08-01T14:35:21.76</HORULTIMAALTERACAO>
<HORARIOEMISSAO>2011-08-01T14:35:21.76</HORARIOEMISSAO>
<USUARIOCRIACAO>sandras@na.sebrae.co</USUARIOCRIACAO>
<DATACRIACAO>2011-08-01T14:35:21.76</DATACRIACAO>
<DATACONTABILIZACAO>2011-07-25T00:00:00</DATACONTABILIZACAO>
<INTEGRAAPLICACAO>T</INTEGRAAPLICACAO>
<CODLOC>01</CODLOC>
<CODMOEVALORLIQUIDO>R$</CODMOEVALORLIQUIDO>
</INT_TMOV_IMP>
<INT_TMOVHISTORICO_IMP>
<ID_INT>13136</ID_INT>
<STATUS_INT>E</STATUS_INT>
<OPERACAO_INT>I</OPERACAO_INT>
<DATAINSERCAO_INT>2011-08-01T14:35:21.76</DATAINSERCAO_INT>
<DATATRANSACAO_INT>2011-08-01T14:53:43</DATATRANSACAO_INT>
<CHAVEORIGEM_INT>103 - FMP - 07/25/2011</CHAVEORIGEM_INT>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<HISTORICOCURTO>
    Honra de Aval. DULCINEIA APARECIDA CORREA BOM SUCESSO 4000549000
</HISTORICOCURTO>
</INT_TMOVHISTORICO_IMP>
</Data>]]>
</ConsultaMovimentoIntegracaoResult>
</ConsultaMovimentoIntegracaoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.26. Web Método: ConsultaMunicipio

2.26.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.26.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<key> : mestre|totvs

2.26.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.26.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaMunicipio>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Filter>CODETDMUNICIPIO LIKE 'MG'</tem:Filter>
            <tem:ResultFields>CODETDMUNICIPIO;CODMUNICIPIO;NOMEMUNICIPIO</tem:ResultFields>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
            <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
        </tem:ConsultaMunicipio>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.26.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaMunicipioResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaMunicipioResult>
        <! [CDATA[<Data>
            <GMUNICIPIO>
                <CODETDMUNICIPIO>MG</CODETDMUNICIPIO>
                <CODMUNICIPIO>00104</CODMUNICIPIO>
                <NOMEMUNICIPIO>Abadia dos Dourados</NOMEMUNICIPIO>
            </GMUNICIPIO>
            <Data>] ]>
        </ConsultaMunicipioResult>
    </ConsultaMunicipioResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



2.27. Web Método: ConsultaParamsSQLLogMovimento

2.27.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.27.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<key> : mestre|totvs

2.27.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome?></Nome>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.27.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:ConsultaParamsSQLLogMovimento>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
        </tem:ConsultaParamsSQLLogMovimento>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.27.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaParamsSQLLogMovimentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParamsSQLLogMovimentoResult>
            <![CDATA[<Data>
                <Param>
                    <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
                    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
                </Param>
                <Param>
                    <Nome>CHAVEORIGEM</Nome>
                    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
                </Param>
            ]]>
        </ConsultaParamsSQLLogMovimentoResult>
    </ConsultaParamsSQLLogMovimentoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLLogMovimentoResult>
</ConsultaParamsSQLLogMovimentoResponse>
</soap:Body>
```

2.28. Web Método: ConsultaParamsSQLProduto

2.28.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.28.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<key> : mestre|totvs

2.28.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome?></Nome>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.28.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:ConsultaParamsSQLProduto>
<tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem:ConsultaParamsSQLProduto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.28.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsultaParamsSQLProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ConsultaParamsSQLProdutoResult>
<! [CDATA[<Data>
<Param>
<Nome>CODCOLIGADA</Nome>
<Tipo>
System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
</Data>
]]>
</ConsultaParamsSQLProdutoResult>
</ConsultaParamsSQLProdutoResponse>
</soap:Body>
```

```
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODLOC</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>LENCODIGOPRD</Nome>
    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODIGOPRD</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODTB1FAT</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>NOMEFANTASIA</Nome>
    <TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>REFPRODUTO</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
```

```
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLProdutoResult>
</ConsultaParamsSQLProdutoResponse>
</soap:Body>
```

2.29. Web Método: ConsultaProduto

2.29.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.29.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> : string (padrão XML, com 7 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```

<CODCOLIGADA?</CODCOLIGADA>
<CODLOC?</CODLOC>
<LENCODIGOPRD?</LENCODIGOPRD>
<CODIGOPRD?</CODIGOPRD>
<CODTB1FAT?</CODTB1FAT>
<NOMEFANTASIA?</NOMEFANTASIA>
<REFPRODUTO?</REFPRODUTO>

</PARAMS>

```

<**Schema**> : bool (true | false).

2.29.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:

```

<Row>
  <IDPRD?</IDPRD>
  <CODIGOPRD?</CODIGOPRD>
  <NOMEFANTASIA?</NOMEFANTASIA>
  <CODUNDCONTROLE?</CODUNDCONTROLE>
  <CODTB1FAT?</CODTB1FAT>
  <SALDOFISICO2?</SALDOFISICO2>
  <CODDEPARTAMENTO?</CODDEPARTAMENTO>
  <CODLOC?</CODLOC>
  <JUSTOBIG?</JUSTOBIG>
  <CODIGOSCF?</CODIGOSCF>
  <SEAP_UAF?</SEAP_UAF>
  <PARECER?</PARECER>
</Row>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



2.29.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:tem="http://tempuri.org/">  
    <soapenv:Header/>  
    <soapenv:Body>  
        <tem: ConsultaProduto>  
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>  
            <tem:Params>  
                <! [CDATA[<Data>  
                    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>  
                    <CODLOC>01</CODLOC>  
                    <LENCODIGOPRD>10</LENCODIGOPRD>  
                    <CODIGOPRD>01.09.009%</CODIGOPRD>  
                    <COTDB1FAT>03.20.02</COTDB1FAT>  
                    <NOMEFANTASIA>Abridor%</NOMEFANTASIA>  
                    <REFPRODUTO></REFPRODUTO>  
                </Data> ] ]>  
            </tem:Params>  
            <tem:Schema>false</tem:Schema>  
        <tem:key>bWVzdHJ1fHRvdHZz</tem:key>  
    </tem: ConsultaProduto>  
    </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

2.29.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
    <ConsultaProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
        <ConsultaProdutoResult>  
            <Row>  
                <IDPRD>2750</IDPRD>  
                <CODIGOPRD>01.09.0095</CODIGOPRD>  
                <NOMEFANTASIA>Abridor de lata/garrafa</NOMEFANTASIA>  
                <CODUNDCONTROLE>UN</CODUNDCONTROLE>  
                <COTDB1FAT>03.20.02</COTDB1FAT>  
                <SALDOFISICO2>0</SALDOFISICO2>  
                <CODDEPARTAMENTO>01.04.12</CODDEPARTAMENTO>  
                <CODLOC />  
                <JUSTOBRIG>N</JUSTOBRIG>  
                <CODIGOSCF>201</CODIGOSCF>  
                <SEAP_UAF>0</SEAP_UAF>  
                <PARECER>0</PARECER>  
            </Row>  
        </ConsultaProdutoResult>  
    </ConsultaProdutoResponse>  
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Row>
</ConsultaProdutoResult>
</ConsultaProdutoResponse>
</soap:Body>
```

2.30. Web Método: ConsultaParamsSQLProdutoSemUnidadeFornec

2.30.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.30.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<key> : mestre|totvs

2.30.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.30.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornec>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
    </tem:ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornec>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.30.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResponse
    xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>
            System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089
          </Tipo>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResult>
  </ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResponse>
</soap:Body>
```

```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CATERIA</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>CODIGOPRD</Nome>
<Tipo>
System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResult>
</ConsultaParamsSQLProdutosSemUnidadeFornecResponse>
</soap:Body>
```

2.31. Web Método: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec

2.31.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.31.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODOCOLIGADA>?</CODOCOLIGADA>
<CATERIA>?</CATERIA>
<CODIGOPRD>?</CODIGOPRD>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

2.31.3. Retorno

<Result> string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<IDPRD>?</IDPRD>
<CODIGOPRD>?</CODIGOPRD>
<NOMEFANTASIA>?</NOMEFANTASIA>
</Row>
```

2.31.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec >
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODOCOLIGADA>1</CODOCOLIGADA>
          <CATERIA></CATERIA>
          <CODIGOPRD>01</CODIGOPRD>
        </Data>]]>
      </tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</tem: ConsultaProdutoSemUnidadeFornec >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.31.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResult>
      <Row>
        <IDPRD>1158</IDPRD>
        <CODIGOPRD>01.02.0144</CODIGOPRD>
        <NOMEFANTASIA>Bloco de Rascunho sem Pauta tamanho Ofício</NOMEFANTASIA>
      </Row>
    </ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResult>
  </ConsultaProdutoSemUnidadeFornecResponse>
</soap:Body>
```

2.32. Web Método: ConsultaParamsSQLProjeto

2.32.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.32.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.32.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.32.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLProjeto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJ1fHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLProjeto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.32.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLProjetoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLProjetoResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublickeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLProjetoResult>
  </ConsultaParamsSQLProjetoResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLProjetoResult>
</ConsultaParamsSQLProjetoResponse>
</soap:Body>
```

2.33. Web Método: ConsultaProjeto

2.33.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.33.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 1 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:

```
<PARAMS>
    <CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

<Key> : mestre|totvs

2.33.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

```
<CODCCUSTO>?</CODCCUSTO>
<NOME>?</NOME>
</Row>
```

2.33.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:tem="http://tempuri.org/">
    <soap:Header/>
    <soap:Body>
        <tem:ConsultaProjeto>
            <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
            <tem:Params>
                <! [CDATA[<DATA>
                    <Param>
                        <CODCCUSTO>00337</CODCCUSTO>
                        <NOME>Expo Dlis</NOME>
                    </Param>
                </DATA>] ]>
            </tem:Params>
            <tem:Schema>false</tem:Schema>
        </tem:ConsultaProjeto>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem:ConsultaProjeto>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.33.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

ERRO

```
<soap:Body>
<ConsultaProjetoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaProjetoResult>&lt;Data /></ConsultaProjetoResult>
</ConsultaProjetoResponse>
</soap:Body>
```

2.34. Web Método: ConsultaParamsSQLSolicitante

2.34.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.34.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.34.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.34.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLSolicitante>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLSolicitante>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.34.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLSolicitanteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLSolicitanteResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>NOME</Nome>
          <Tipo>System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLSolicitanteResult>
  </ConsultaParamsSQLSolicitanteResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLSolicitanteResult>
</ConsultaParamsSQLSolicitanteResponse>
</soap:Body>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



2.35. Web Método: ConsultaSolicitante

2.35.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.35.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

<CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>

<NOME>?</NOME>

</PARAMS>

<Schema> : bool (true | false).

<Key>: mestre|totvs

2.35.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

<CODCCUSTO>?</CODCCUSTO>

<NOME>?</NOME>

</Row>

2.35.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <tem:ConsultaSolicitante>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<DATA><PARAM>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <NOME>ANNA</NOME>
          </PARAM></DATA>] ]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>

      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaSolicitante>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

2.35.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
  <ConsultaSolicitanteResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaSolicitanteResult>  
      <![CDATA[<Data>  
        <Row>  
          <CODVEN>0007</CODVEN>  
          <NOME>ANNA PAULA DE SOUSA ARANTES</NOME>  
        </Row>  
        <Row>  
          <CODVEN>0037</CODVEN>  
          <NOME>ANNA MARIA GODINHO DA SILVA COSTA</NOME>  
        </Row>  
        <Row>  
          <CODVEN>0038</CODVEN>  
          <NOME>ANNA PATRICIA TEIXEIRA BARBOSA</NOME>  
        </Row>  
      </Data>]]>  
    </ConsultaSolicitanteResult>  
  </ConsultaSolicitanteResponse>  
</soap:Body>
```

2.36. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios

2.36.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.36.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.36.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```
<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>
```

2.36.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpEstagiarios>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.36.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

ERRO

```
<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResult>&lt;Data
/&gt;</ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResult>
  </ConsultaParamsSQLTrpEstagiariosResponse>
</soap:Body>
```

2.37. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpFCFO

2.37.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.37.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Key**> : mestre|totvs

2.37.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.37.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpFCFO>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>

      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpFCFO>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.37.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpFCFOResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpFCFOResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>NOME</Nome>
          <Tipo>System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLTrpFCFOResult>
  </ConsultaParamsSQLTrpFCFOResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CNPJ</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLTrpFCFOResult>
</ConsultaParamsSQLTrpFCFOResponse>
</soap:Body>
```

2.38. Web Método: ConsultaTrpFCFO

2.38.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.38.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

<PARAMS>

<NOME>?</NOME>

<CNPJ>?</CNPJ>

</PARAMS>

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**>: mestre|totvs

2.38.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

<NOME>?</NOME>

<CGCCFO>?</CGCCFO>

<CODETD>?</CODETD>

</Row>

2.38.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpFCFO>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <NOME>A%</NOME>
          <CNPJ>20.962.451/0001-17</CNPJ>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaTrpFCFO>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem:ConsultaTrpFCFO>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.38.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
<ConsultaTrpFCFOResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ConsultaTrpFCFOResult>
<! [CDATA[<Data>
<Row>
<NOME>A & W SOLUÇÕES CONSULTORIA LTDA - ME</NOME>
<CGCCFO>20.962.451/0001-17</CGCCFO>
<CODETD>PA</CODETD>
</Row>
</Data>] ]>
</ConsultaTrpFCFOResult>
</ConsultaTrpFCFOResponse>
</soap:Body>
```

2.39. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpPagto

2.39.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.39.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.39.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome?></Nome>
<Tipo?></Tipo>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.39.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpPagto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.39.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpPagtoResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>IDCNT</Nome>
          <Tipo>
            System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089

```

```
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>IDMOV</Nome>
<Tipo>
System.Int32, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089
</Tipo>
<TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
</Data>] ]>
</ConsultaParamsSQLTrpPagtoResult>
</ConsultaParamsSQLTrpPagtoResponse>
</soap:Body>
```

2.40. Web Método: ConsultaTrpPagto

2.40.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.40.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

```
<PARAMS>
  <IDCNT>?</IDCNT>
  <IDMOV>?</IDMOV>
</PARAMS>
```

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.40.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML).

Exemplo: <Row>

```
<CGCCFO>?</CGCCFO>
<NOME>?</NOME>
<NUMERODOCUMENTO>?</NUMERODOCUMENTO>
<VALORORIGINAL>?</VALORORIGINAL>
<DATABAIXA>?</DATABAIXA>
</Row>
```

2.40.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpPagto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<DATA>
          <IDCNT>32</IDCNT>
          <IDMOV>181</IDMOV>
        </DATA> ] ]>
      </tem:Params>
    </tem:ConsultaTrpPagto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<tem:Schema>false</tem:Schema>
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem:ConsultaTrpPagto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.40.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaTrpPagtoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaTrpPagtoResult>
      <![CDATA[<Data>
        <Row>
          <CGCCFO>004.929.224-20</CGCCFO>
          <NOME>ANTONIO CARLOS BASTOS MONTEIRO</NOME>
          <NUMERODOCUMENTO>000000006301</NUMERODOCUMENTO>
          <VALORORIGINAL>8000.0000</VALORORIGINAL>
          <DATABAIXA>2005-01-18T00:00:00-02:00</DATABAIXA>
        </Row>
        <Data>]>
      </ConsultaTrpPagtoResult>
    </ConsultaTrpPagtoResponse>
  </soap:Body>
```

2.41. Web Método: ConsultaParamsSQLTrpTCNT

2.41.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.41.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.41.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome?></Nome>
<Tipo?></Tipo>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.41.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLTrpTCNT>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLTrpTCNT>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.41.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLTrpTCNTResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLTrpTCNTResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CNPJ</Nome>
          <Tipo>System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
          <TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
        </Param>
      </Data>]]>
    </ConsultaParamsSQLTrpTCNTResult>
  </ConsultaParamsSQLTrpTCNTResponse>
</soap:Body>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</Param>
<Param>
    <Nome>NOME</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamssSQLTrpTCNTResult>
</ConsultaParamssSQLTrpTCNTResponse>
</soap:Body>
```

2.42. Web Método: ConsultaTrpTCNT

2.42.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.42.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

<PARAMS>

<CNPJ>?</CNPJ>

<NOME>?</NOME>

</PARAMS>

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.42.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo:

2.42.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpTCNT>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<DATA>
          <CNPJ>02.449.992/0096-25</CNPJ>
          <NOME>VIVO S A</NOME>
        </DATA> ]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaTrpTCNT>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.42.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

ERRO

```
<soap:Body>
<ConsultaTrpTCNTResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaTrpTCNTResult>&lt;Data /></ConsultaTrpTCNTResult>
</ConsultaTrpTCNTResponse>
</soap:Body>
```

2.43. Web Método: ConsultaParamsSQLUnidade

2.43.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.43.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Key**> : mestre|totvs

2.43.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome>?</Nome>
<Tipo>?</Tipo>
<TipoDesc>?</TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.43.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLUnidade>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLUnidade>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.43.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLUnidadeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLUnidadeResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
          PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
          <TipoDesc>Inteiro</TipoDesc>

```

```
</Param>
<Param>
    <Nome>CODPROJETO</Nome>
    <Tipo>System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Tipo>
    <TipoDesc>Alfanumérico</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CODACAO</Nome>
    <TipoDesc>Desconhecido</TipoDesc>
</Param>
</Data>] ]>
</ConsultaParamsSQLUnidadeResult>
</ConsultaParamsSQLUnidadeResponse>
</soap:Body>
```

2.44. Web Método: ConsultaUnidade

2.44.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.44.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**>: string (padrão XML, com 3 parâmetros obrigatórios);

```
<PARAMS>
  <CODCOLIGADA>?</CODCOLIGADA>
  <CODPROJETO>?</CODPROJETO>
  <CODACAO>?</CODACAO>
</PARAMS>
```

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.44.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML).

```
Exemplo:<Row>
  <CODCCUSTO>?</CODCCUSTO>
  <CODUNIDADE>?</CODUNIDADE>
  <NOME>?</NOME>
</Row>
```

2.44.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaUnidade>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <CODPROJETO>01111</CODPROJETO>
          <CODACAO>000001.118</CODACAO>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
    </tem:ConsultaUnidade>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<tem:Schema>false</tem:Schema>
<tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
</tem:ConsultaUnidade>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.44.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <ConsultaUnidadeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaUnidadeResult>
      <! [CDATA[<Data>
        <Row>
          <CODCCUSTO>01111.000001.118</CODCCUSTO>
          <CODUNIDADE>118</CODUNIDADE>
          <NOME>Diretoria de Administração e Finanças</NOME>
        </Row>
      </Data>]]>
    </ConsultaUnidadeResult>
  </ConsultaUnidadeResponse>
</soap:Body>
```

2.45. Web Método: ConsultaParamsSQLParcelas

2.45.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.45.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.45.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome?></Nome>
<Tipo?></Tipo>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.45.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLParcelas>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLParcelas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.45.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLParcelasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLParcelasResult>
      <! [CDATA [<DATA>
        <Param>
          <Nome>CODCOLIGADA</Nome>
          <Tipo>
            System.Int16, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089

```

```
</Tipo>
    <TipoDesc>Whole</TipoDesc>
</Param>
<Param>
    <Nome>CHAVEORIGEM</Nome>
    <Tipo>
        System.String, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    </Tipo>
    <TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
</Data>] ]>
</ConsultaParamsSQLParcelasResult>
</ConsultaParamsSQLParcelasResponse>
</soap:Body>
```

2.46. Web Método: ConsultaParcelas

2.46.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.46.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<CODCOLIGADA?></CODCOLIGADA>
<CHAVEORIGEM?></CHAVEORIGEM>
</PARAMS>
```

<**Key**> : mestre|totvs

2.46.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo:<Row>

```
<DATAVENCIMENTO?></DATAVENCIMENTO>
<STATUSLAN?></STATUSLAN>
</Row>
```

2.46.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParcelas>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <CHAVEORIGEM>3612 - FMP - 12/07/2010</CHAVEORIGEM >
        </Data>]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultaParcelas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

2.46.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaParcelasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParcelasResult>
            <![CDATA[<Data>
                <Row>
                    <DATAVENCIMENTO>2010-12-07T00:00:00-02:00</DATAVENCIMENTO>
                    <STATUSLAN>2</STATUSLAN>
                </Row>
            </Data>]]>
        </ConsultaParcelasResult>
    </ConsultaParcelasResponse>
</soap:Body>
```

2.47. Web Método: ConsultaTrpFunc

2.47.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.47.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Params**> :

<Row>

<FUNCIONARIO>?</FUNCIONARIO>

</Row>

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.47.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML)

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>

```

</Data>

2.47.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaTrpFunc>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA[<Data>
          <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
          <NOME>ANNA%</NOME>
        </Data>]]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaTrpFunc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

2.47.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>  
  <ConsultaTrpFuncResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
    <ConsultaTrpFuncResult>  
      <![CDATA[<Data>  
        <Row>  
          <FUNCIONARIO>ANNA PATRICIA TEIXEIRA BARBOSA</FUNCIONARIO>  
        </Row>  
      </Data>]]>  
    </ConsultaTrpFuncResult>  
  </ConsultaTrpFuncResponse>  
</soap:Body>
```

2.48. Web Método: ConsultaUnidadeProduto

2.48.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.48.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<Key> : mestre|totvs

2.48.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.48.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ConsultarUnidadeProduto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODUND LIKE 'C'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODUND;DESCRICAO;CODUNDBASE;FATORCONVERSAO;EBASE;NCASASDECIMAIS
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultarUnidadeProduto>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarUnidadeProduto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>CODUND LIKE 'C'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODUND;DESCRICAO;CODUNDBASE;FATORCONVERSAO;EBASE;NCASASDECIMAIS
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHzz</tem:key>
    </tem:ConsultarUnidadeProduto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.48.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaUnidadeProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaUnidadeProdutoResult>
        <? [CDATA[<Data>
            <TUnd>
                <CODUND>C</CODUND>
                <DESCRICAO>Cliclo</DESCRICAO>
                <FATORCONVERSAO>1.0000</FATORCONVERSAO>
                <EBASE>0</EBASE>
            </TUnd>
            </Data>]]>
        </ConsultaUnidadeProdutoResult>
    </ConsultaUnidadeProdutoResponse>
</soap:Body>
```

2.49. Web Método: ConsultaUsuario

2.49.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.49.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.49.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: <Data>

```

<ResultField1>?</ResultField1>
<ResultField2>?</ResultField2>
<ResultFieldN>?</ResultFieldN>
</Data>

```

2.49.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaUsuario>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>NOME LIKE 'R%'</tem:Filter>
      <tem:ResultFields>
        CODUSUARIO;NOME;CODACESSO;STATUS;DATAINICIO;DATAULTIMOACESSO;EMAIL
      </tem:ResultFields>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaUsuario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.49.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

<soap:Body>

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<ConsultaUsuarioResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaUsuarioResult>
        <![CDATA[<Data>
            <GUSUARIO>
                <NOME>Raquel M Cardoso - Resp: Jaqueline Almei</NOME>
                <CODACESSO>Default</CODACESSO>
                <STATUS>0</STATUS>
                <DATAINICIO>2013-07-03T00:00:00</DATAINICIO>
                <DATAULTIMOACESSO>2013-12-17T16:10:28.627</DATAULTIMOACESSO>
                <EMAIL>totvs@totvs.com</EMAIL>
            </GUSUARIO>
            <Data>]]>
        </ConsultaUsuarioResult>
    </ConsultaUsuarioResponse>
</soap:Body>
```

2.50. Web Método: ConsultaParamsSQLValorAquisicao

2.50.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.50.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Key> : mestre|totvs

2.50.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo:<PARAMS>

```

<Nome?></Nome>
<Tipo?></Tipo>
<TipoDesc?></TipoDesc>
</PARAMS>

```

2.50.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaParamsSQLValorAquisicao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaParamsSQLValorAquisicao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.50.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult><![CDATA[<DATA>
      <![CDATA[<Data>
        <Param>
          <Nome>NATUREZA</Nome>
          <Tipo>
            System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=b77a5c561934e089

```

```
</Tipo>
<TipoDesc>Alphanumeric</TipoDesc>
</Param>
<Param>
<Nome>EXERCICIO</Nome>
<TipoDesc>Unknown</TipoDesc>
</Param>
</Data>]]>
</ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
</ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse>
</soap:Body>
```

2.51. Web Método: ConsultaValorAquisicao

2.51.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.51.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Params> : string (padrão XML, com 2 parâmetros obrigatórios);

Exemplo:<PARAMS>

```
<NATUREZA?</NATUREZA>
<EXERCICIO?</EXERCICIO>
</PARAMS>
```

<Schema> : bool (true | false).

2.51.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML)

Exemplo: <Row>

```
<VALORTOTALITEM?</VALORTOTALITEM>
<LICITACAO?</LICITACAO>
</Row>
```

2.51.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaValorAquisicao>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Params>
        <! [CDATA [<Data>
          <NATUREZA>0001</NATUREZA>
          <EXERCICIO>1</EXERCICIO>
        </Data> ]>
      </tem:Params>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
      <tem:key>bWVzdHJlfHRvdHZz</tem:key>
    </tem:ConsultaValorAquisicao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

2.51.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
    <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
            <![CDATA[<Data>
                <Row>
                    <VALORTOTALITEM>0</VALORTOTALITEM>
                    <LICITACAO>FALSE</LICITACAO>
                </Row>
                <Data>]>
            </Data>]]>
        </ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResult>
    </ConsultaParamsSQLValorAquisicaoResponse>
</soap:Body>
```

2.52. Web Método: InsereClienteFornecedor: (XML- Não concluido)

2.52.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.52.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

<Key>

2.52.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.52.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.52.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><![CDATA[<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2.53. Web Método: InsereCondicaoPagtoDefautClienteFornecedor: (XML- Não concluido)

2.53.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.53.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.53.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.53.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.53.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA[<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)

```
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2.54. Web Método: InsereContratoIntegracao: (XML- Não concluido)

2.54.1. Segurança

<**Username**> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<**Password**> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.54.2. Parâmetros recebidos

<**CodColigada**> : int

<**Filter**> : string

<**ResultFields**> : string

<**Schema**> : bool (true | false).

<**Key**> : mestre|totvs

2.54.3. Retorno

<**Result**> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.54.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.54.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA[<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CHAPA>00000790</CHAPA>
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2.55. Web Método: InsereDadosBancariosPagto: (XML- Não concluido)

2.55.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.55.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

2.55.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.55.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.55.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA [<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2.56. Web Método: InsereMovimentoIntegracao: (XML- Não concluido)

2.56.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.56.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

2.56.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.56.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:Filter>UF LIKE 'MG' AND NOME LIKE 'ANA%'</tem:Filter>
      <tem:Schema>false</tem:Schema>
    </tem:ConsultaInscricaoSEBRAE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.56.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <ConsultaInscricaoSEBRAEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <ConsultaInscricaoSEBRAEResult><! [CDATA [<DATA>
<ZINSCRICAOSEBRAE>
<UF>MG</UF>
<CHAPA>00000790</CHAPA>
  
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



```
<CPF>79266509604</CPF>
<NOME>ANA CRISTINA OLIVEIRA BERTOLINO</NOME>
<EMAIL>cristina.bertolino@sebraemg.com.br</EMAIL>
<DTNASCIMENTO>1969-04-02T00:00:00</DTNASCIMENTO>
<DATAADMISSAO>1997-11-17T00:00:00</DATAADMISSAO>
<CODSITUACAO>A</CODSITUACAO>
<DESC_SITUACAO>Ativo</DESC_SITUACAO>
<DATAATUALIZACAO>2015-07-03T18:20:00</DATAATUALIZACAO>
</ZINSCRICAOSEBRAE></ConsultaInscricaoSEBRAEResult>
</ConsultaInscricaoSEBRAEResponse>
</soap:Body>
```

2.57. Web Método: TesteConexao

2.57.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.57.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

2.57.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```

<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
  
```

2.57.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:TesteConexao/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.57.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```

<soap:Body>
  <TesteConexaoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <TesteConexaoResult>Teste OK!</TesteConexaoResult>
  </TesteConexaoResponse>
</soap:Body>
  
```

2.58. Web Método: VinculaUnidadeAoProduto

2.58.1. Segurança

<Username> : USUARIO de acesso ao RM.exe

<Password> : SENHA de acesso ao RM.exe

Obs.: SENHA precisa ser passada **criptografada** em 64 bits e enviados no header da mensagem.

2.58.2. Parâmetros recebidos

<CodColigada> : int

<Filter> : string

<ResultFields> : string

<Schema> : bool (true | false).

2.58.3. Retorno

<Result> : string (padrão XML), varia de acordo com os campos do ResultFields.

Exemplo: < Data >

```
<ResultField1>?</ ResultField1>
< ResultField2>?</ ResultField2>
< ResultFieldN>?</ ResultFieldN>
</ Data >
```

2.58.4. Exemplo acesso ao Web Método (via SoapUi)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:VinculaUnidadeAoProduto>
      <tem:CodColigada>1</tem:CodColigada>
      <tem:CodFilial>1</tem:CodFilial>
      <tem:IdPrd>571</tem:IdPrd>
      <tem:CodDepartamento>5</tem:CodDepartamento>
      <tem:key>bWVzdHJ1fHRvdHZz</tem:key>
    </tem:VinculaUnidadeAoProduto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.58.5. Exemplo de retorno do Web Método (via SoapUi)

```
<soap:Body>
  <VinculaUnidadeAoProdutoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <VinculaUnidadeAoProdutoResult>
```

Consumindo WebServices SEBRAE (11.82)



555 - Erro interno do servidor. Erro ao executar o WebMethod:
VinculaUnidadeAoProduto. Registro já existe

```
!</VinculaUnidadeAoProdutoResult>
</VinculaUnidadeAoProdutoResponse>
</soap:Body>
```