

## Lista de Contatos

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Call Center Versão 10	<b>Data da publicação</b>	: 05/03/13
<b>Chamado</b>	: TEPEWZ	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos
<b>País(es)</b>	: Todos		

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução dos *updates* de base **UPDTMK64** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementação que possibilita vincular à lista de contatos origem, todas as pós-listas geradas pelo Call Center. Dessa forma, após uma renegociação no atendimento, a nova lista de contatos gerada terá vínculo com a lista de origem.

Esta melhoria não afeta o processo padrão, mas apenas mantém o histórico da lista de origem, nas demais subsequentes listas, caso haja renegociação sobre a lista principal.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar os compatibilizadores **UPDTMK64** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update*/compatibilizador (diretório **\PROTHEUS\_DATA\DATA** e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no**

**banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U\_ UPDTMK64** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SU4 – Listas de Contatos:

<b>Campo</b>	U4_ANTLST
<b>Tipo</b>	Caracter

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Antiga lista
Descrição	Lista de origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Lista de origem

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo **Call Center (SIGATMK)** acesse **Atualizações/Atendimento/Agenda do Operador (TMKA380)**.
2. Posicione o cursor em uma das listas e clique em **OK**.
3. Selecione um contato e clique em **OK**.
4. Clique em **OK** para discar o número referente ao contato selecionado.
5. Confirme o sucesso da chamada exibida em tela clicando em **Sim**.
6. Na tela de Telecobrança efetue a renegociação de acordo com o combinado junto ao cliente e clique em **OK**.
7. Informe o telefone do contato e clique em **OK**.
8. Será gerada uma nova lista de contatos (**SU4**) que terá vínculo com a lista de origem através do campo **U4\_ANTLST**.

**Observação:** Esta alteração não afeta o processo anterior, em momento algum. Apenas grava, na nova lista de contatos, o número da lista de origem.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	ACF – Telecobrança. SU4 – Lista de Contatos.
Funções Envolvidas	TMKA380 - Agenda do Operador.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.