

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Como atribuir ou obter datas em campos DateField ou DateFieldRange?

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Mai 31, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Veja no exemplo abaixo como colocar em uma variável do tipo DATE, o valor da data selecionada em um campo **DateField**.

```

DEFINE VARIABLE dateField AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE dt AS DATE.

dt = GETPROPERTY(dateField, "selectedDate").

IF dt <> ? THEN
    DISPLAY dt.
ELSE
    DISPLAY "Data nao informada".
    
```

Observe que após ler a propriedade "selectedDate", verificamos se o valor retornado é diferente de nulo (IF dt <> ?), pois se no campo DateField não for informado nenhum valor, o componente retorna nulo.

O exemplo a seguir mostra como obter as datas selecionadas em um campo **DateFieldRange**:

```

DEFINE VARIABLE dtRange AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE dt AS DATE.

dt = GETPROPERTY(dtRange, "selectedDateBegin").

IF dt <> ? THEN
    DISPLAY dt.
ELSE
    DISPLAY "Data de inicio nao informada!".
END.

dt = GETPROPERTY(dtRange, "selectedDateEnd").

IF dt <> ? THEN
    DISPLAY dt.
ELSE
    DISPLAY "Data de fim nao informada!".
END.
    
```

O Exemplo a seguir mostra como atribuir datas de início e fim a um componente **DateFieldRange**:

```

DEFINE VARIABLE dtRange AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE dt AS DATE.
dt = TODAY().

SETPROPERTY(dtRange, "selectedDateBegin", "01/05/2010").
SETPROPERTY(dtRange, "selectedDateEnd", dt).
    
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
12			Claudio Montenegro	Mai 12, 2010 09:07	Claudio Montenegro	Mai 31, 2010 14:49



Your Rating:

Results:

0 rates

O que é RSS?

 [Add Comment](#)