

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## Como configurar a conexão com DDD

Added by [Raphael Luiz Nascimento](#), last edited by [Raphael Luiz Nascimento](#) on Out 21, 2009 ([view change](#))

Labels  
(None)

No gerenciador de metadados é possível realizar a importação de tabelas oriundas da base do DDD, porém estes bancos se encontram na versão progress 91e. Para isso é necessário as seguintes configurações no Jboss.

### 1) Inclusão dos data sources no arquivo progress-ds.xml.

```
<no-tx-datasource>
    <jndi-name>dddems</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:jdbcprogress:T:tapera2.datasul.net:15000:sdd</connection-url>
    <driver-class>com.progress.sql.jdbc.JdbcProgressDriver</driver-class>
    <user-name>pub</user-name>
    <password>pub</password>
    <metadata>
        <type-mapping>PostgreSQL 7.2</type-mapping>
    </metadata>
    <transaction-isolation>TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED</transaction-isolation>
</no-tx-datasource>
<no-tx-datasource>
    <jndi-name>dddems5</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:jdbcprogress:T:tapera2.datasul.net:4444:sdd</connection-url>
    <driver-class>com.progress.sql.jdbc.JdbcProgressDriver</driver-class>
    <user-name>pub</user-name>
    <password>pub</password>
    <metadata>
        <type-mapping>PostgreSQL 7.2</type-mapping>
    </metadata>
    <transaction-isolation>TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED</transaction-isolation>
</no-tx-datasource>
<no-tx-datasource>
    <jndi-name>dddhcm</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:jdbcprogress:T:tapera2.datasul.net:8888:sdd</connection-url>
    <driver-class>com.progress.sql.jdbc.JdbcProgressDriver</driver-class>
    <user-name>pub</user-name>
    <password>pub</password>
    <metadata>
        <type-mapping>PostgreSQL 7.2</type-mapping>
    </metadata>
    <transaction-isolation>TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED</transaction-isolation>
</no-tx-datasource>
```

### 2) Inclusão de jars no path do servidor.

Incluir no seu servidor os arquivos:

- progress.jar.
- jdbc.jar.

Estes arquivos devem ser copiados para o seguinte diretório %JBOSS\_HOME%/SERVER /%INSTANCIA%/lib.

Estes se encontram em anexo a este documento.

### 3) Instalação local do progress91e no servidor.

### 4) Inclusão da seguinte linha no run.bat para setar no path o progress91e.

**set PATH=%DIRETORIO\_INSTALACAO\_PROGRESS\_91E%/BIN;%PATH%**

Onde o %DIRETORIO\_INSTALACAO\_PROGRESS\_91E% é o caminho que foi instalado o progress 91e.

## Anexos

<u>Name</u>	<u>Size</u>	<u>Creator (Last Modifier)</u>	<u>Creation Date</u>	<u>Last Mod Date</u>	<u>Comment</u>
 <a href="#">progress.jar</a>	4,79 Mb	<a href="#">Raphael Luiz Nascimento</a>	Out 21, 2009	Out 21, 2009	
 <a href="#">jdbc.jar</a>	163 kb	<a href="#">Raphael Luiz Nascimento</a>	Out 21, 2009	Out 21, 2009	

 [Add Comment](#)