

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Como obter o botão pressionado no CRUD?

Added by [anderson.andreatta](#), last edited by [anderson.andreatta](#) on Jul 08, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Veja no exemplo abaixo como obter o botão pressionado no CRUD:

```
DEFINE SHARED VARIABLE button_pressed as CHARACTER.  
  
DISPLAY button_pressed.
```

O exemplo a seguir, demonstra como obter o botão pressionado no evento onNewRecord e o tratamento (didaticamente) quando é pressionado Adicionar ou Duplicar:

```
DEFINE SHARED VARIABLE button_pressed as CHARACTER.  
  
IF button_pressed = "btnAdd" THEN DO:  
    DISPLAY "Botão Adicionar foi pressionado".  
END.  
ELSE IF button_pressed = "btnClone" THEN DO:  
    DISPLAY "Botão Duplicar foi pressionado".  
END.
```

Abaixo, segue a tabela contendo a identificação dos botões no CRUD:

Identificação	Descrição
btnCancel	Botão Cancelar
btnBack	Botão Voltar
btnDetail	Botão Detalhar
btnAdd	Botão Adicionar
btnUpdate	Botão Alterar
btnSave	Botão Salvar
btnSaveNew	Botão Salvar e Novo
btnRemove	Botão Remover
btnDoRemove	Botão Confirmar (confirmação de Remoção)
btnClone	Botão Duplicar
btnFilter	Botão Aplicar (Realizar o(s) Filtro(s) na pesquisa)
btnRemoveFilter	Botão Limpar (Remover o(s) Filtro(s) na pesquisa)
btnAddChild	Botão Adicionar um Filho
btnDetailSibling	Botão Detalhar Irmão
btnRelatedActions	Botão Ações Relacionadas
none	Nenhum botão

Atenção

- O botão pressionado segue o ciclo de vida das operações no CRUD, ou seja, após realizada determinadas operações o botão pressionado volta para seu estado inicial (none).

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
14			anderson.andreatta	Jul 08, 2010 09:20	anderson.andreatta	Jul 08, 2010 11:04



Your Rating:

Results:

0 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)