

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## Como obter o valor da chave primária(serial) gerada pela BO, após inclusão de um registro em CRUDFreeForm?

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 15, 2011 ([view change](#))

Labels  
(None)

Para CRUDFreeForm que utilize chave primária serial gerada pela BO, podemos obter o valor da chave via ABLScript, utilizando um script no evento "afterInsert", como no seguinte exemplo:

```
DEFINE VARIABLE DS_CRUDmidia_crm_mid AS DATASET.
DEFINE VARIABLE msg AS CHARACTER.
DEFINE VARIABLE bl AS LOGICAL.
DEFINE VARIABLE id AS INTEGER.
```


```
bl = DS_CRUDmidia_crm_mid :HAS-CURRENT-RECORD().
```

```
IF bl = true THEN DO:
    id = DS_CRUDmidia_crm_mid:GETFIELD("num_id").
    msg = STRING(id).
    msg = "Chave do novo registro: " + msg.
    display msg.
```

```
ELSE
    display "Sem registro corrente".
END.
```

### Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
<a href="#">2</a>			<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Ago 15, 2011 09:29	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Ago 15, 2011 09:30



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

0 rates

[Add Comment](#)