

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

ASSIGN statement

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 19, 2009 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Move o dado especificado na expressão do comando ASSIGN para uma variável ou atributo desta.

documento incubado

Syntax

```
ASSIGN variable [ : attribute ] = expression.
```

variable

Nome de uma variável previamente definida.

attribute

Caso a variável seja do tipo WIDGET-HANDLE a expressão do comando é movida para a propriedade (ex: screen-value, visible, ...) em questão.

expression

Uma expressão na qual o seu resultado será movido para a variável/propriedade em questão.

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE cidade AS CHARACTER.
DEFINE VARIABLE txt1 AS WIDGET-HANDLE.
ASSIGN cidade = "Joinville".
ASSIGN txt1:SCREEN-VALUE = cidade.
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
13	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 17, 2009 09:45	Claudio Montenegro	Ago 19, 2009 15:19



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

2 rates

[Add Comment](#)