

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

DISPATCH-EVENT function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Rafael Miranda Moller](#) on Mai 24, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Dispara um evento global que pode ser capturado por uma tela Flex ou outra tela Metadados.

Syntax

DISPATCH-EVENT (eventType, eventValue).

eventType

Variável ou string contendo o identificador do evento a ser disparado. Deve ser o mesmo nome do evento cadastrado na IDE do Metadados.

eventValue

Variável ou diretamente o valor a ser passado como parâmetro para o evento a ser disparado.

Exemplo

```
DISPATCH-EVENT("evento1", codigoCliente).
```

Ver Também

- [GET-EVENT-VALUE function](#)
- [GET-EVENT-TYPE function](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
3		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Mai 23, 2011 10:15	Rafael Miranda Moller	Mai 24, 2011 13:45



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

[Add Comment](#)