

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

GET-CONFIG function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 26, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Obtém o valor de uma configuração para o usuário corrente salva previamente com o comando SAVE-CONFIG.

obs.: utiliza o componente ConfigManager do framework Flex.

Syntax

varName = GET-CONFIG(*appName*, *key*).

varName

Nome de uma variável do tipo CHARACTER, INTEGER, DECIMAL, LOGICAL ou DATE.

appName

Nome da aplicação no Metadados.

key

Identificador único para a aplicação que representa o valor a ser salvo.

Exemplo


```
DEFINE VARIABLE txt AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE cValue AS CHARACTER.
DEFINE VARIABLE iValue AS INTEGER.
iValue = GET-CONFIG("teste", "valor").
cValue = STRING(iValue).
txt:SCREEN-VALUE = cValue.
```

Ver Também

[SAVE-CONFIG function](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 26, 2011 09:43	Claudio Montenegro	Ago 26, 2011 09:49



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

[Add Comment](#)