

 **Home**

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User

 **Page Operations**

 **Browse Space**

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## NODES ADD-ITEMS method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Out 07, 2010 ([view change](#))

Labels  
(None)

Adiciona item(s) em um componente [Tree/TreeGrid](#) a partir de uma TEMP-TABLE.

## Syntax

```
variable:NODES:ADD-ITEMS(tempTable).
```

### variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo Tree/TreeGrid.

### tempTable

TEMP-TABLE nos seguintes formatos:

Para componente **Tree**:

```
DEFINE TEMP-TABLE tt
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER.
```

Para componente [TreeGrid](#):

```
DEFINE TEMP-TABLE tt
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER
  Demais campos...
```

Na TEMP-TABLE para [TreeGrid](#), além dos campos obrigatórios mostrados acima, deve ser acrescentado um campo para cada coluna do grid. Veja exemplo abaixo.

## Aplica-se a:

Tree e [TreeGrid](#).

## Exemplo

```
/* Define uma variavel para representar o TreeGrid no FreeForm */
DEFINE VARIABLE treeGrid AS WIDGET-HANDLE.

/* Adiciona as colunas */
treeGrid:ADD-COLUMN("text", "Visão", TYPE_TREE, 240).
treeGrid:ADD-COLUMN("colOrdem", "Ordem", TYPE_INTEGER, 100).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasPar", "Horas Paradas", TYPE_DECIMAL, 110).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasRep", "Horas Reportadas", TYPE_DECIMAL, 130).

/* Define a TEMP-TABLE que conterà os itens do TreeGrid */
DEFINE TEMP-TABLE ttTree
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER
  FIELD colOrdem AS INTEGER
  FIELD colHorasPar AS DECIMAL
  FIELD colHorasRep AS DECIMAL.

/* Chama um programa Progress para populat a TEMP-TABLE ou opcionalmente
a mesma pode ser populada localmente no próprio script */
RUN ObtemTreeItens.p (OUTPUT ttTree).


/* Popula o TreeGrid */
treeGrid:NODES:ADD-ITEMS(ttTree).
```

## Ver Também

[TreeGrid](#), [DEFINE TEMP-TABLE statement](#).

### Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
Z		2.0.3,2.5.1	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Ago 12, 2010 11:07	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Out 07, 2010 10:01



Your Rating:

Results:

1 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)