

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

NODES SET-COL-VALUE method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Out 07, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Seta o valor de uma célula(campo) de um item em um componente [TreeGrid](#).

Syntax

```
variable:NODES:SET-COL-VALUE(itemKey, colKey, value) .
```

variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo Tree.

itemKey

Chave do ítem. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

colKey

Chave da coluna. . Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

value

Valor do campo.

Aplica-se a:

[TreeGrid](#).

Exemplo

```
/* Define uma variavel para representar o TreeGrid no FreeForm */
DEFINE VARIABLE treeGrid AS WIDGET-HANDLE.

/* Adiciona as colunas */
treeGrid:ADD-COLUMN("text", "Visão", TYPE_TREE, 240).
treeGrid:ADD-COLUMN("colOrdem", "Ordem", TYPE_INTEGER, 100).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasPar", "Horas Paradas", TYPE_DECIMAL, 110).
treeGrid:ADD-COLUMN("colHorasRep", "Horas Reportadas", TYPE_DECIMAL, 130).


/* Adiciona os itens */
treeGrid:NODES:ADD("", "pail", "1 - Distribuidora").
treeGrid:NODES:SET-COL-VALUE("pail", "colOrdem", "159").
treeGrid:NODES:SET-COL-VALUE("pail", "colHorasPar", "10,0000").
treeGrid:NODES:SET-COL-VALUE("pail", "colHorasRep", "0,0000").
```

Ver Também

[TreeGrid](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 12, 2010 11:21	Claudio Montenegro	Out 07, 2010 10:06



Your Rating:

Results:

1 rates

[O que é RSS?](#)

 [Add Comment](#)

Powered by [Atlassian Confluence 2.8.0](#), the [Enterprise Wiki](#). [Bug/feature request](#) – [Atlassian news](#) – [Contact administrators](#)