

Home

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User

Page Operations

Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

SET-OBJ-PROPERTY function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Abr 07, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Seta uma propriedade do tipo Object em um componente de tela (variável do tipo WIDGET-HANDLE). A propriedade do componente pode ser representada por um objeto simples ou um Array de objetos. No lado do ABLScript, esse objeto será representado através de uma TEMP-TABLE que conterá campos (FIELDS) correspondentes aos atributos do objeto.

Syntax

SET-OBJ-PROPERTY (variable, property, tempTable).

variable

O nome da variável do tipo WIDGET-HANDLE na qual se deseja alterar uma propriedade que seja um object.

property

O nome da propriedade (FLEX) do componente visual que foi utilizado na interface e passado como referência para a variável em questão.

tempTable

Variável do tipo TEMP-TABLE, contendo campos(FIELDS) com os mesmos nomes das propriedades do objeto, que será alterado na propriedade do componente de tela.

Caso a propriedade a ser setada no componente seja um objeto simples, esse objeto não pode ser nulo (no lado Flex). A função SET-OBJ-PROPERTY irá setar os valores dos atributos do objeto, com os valores correspondentes da TEMP-TABLE.

Se a propriedade a ser setada for do tipo Array ou ArrayCollection, os registros da TEMP-TABLE serão convertidos para um ARRAY de objetos e essa array será atribuída a propriedade.

Exemplo

```

DEFINE VARIABLE list AS WIDGET-HANDLE.

DEFINE TEMP-TABLE tt
    FIELD codigo AS INTEGER LABEL "Codigo"
    FIELD cor AS CHARACTER LABEL "Cor".

CREATE tt.
tt.codigo = 10.
tt.cor = "Azul".

CREATE tt.
tt.codigo = 20.
tt.cor = "Verde".

CREATE tt.
tt.codigo = 30.
tt.cor = "Amarelo".

/* Seta a lista de itens do componente List */
SETPROPERTY(list, "labelField", "cor").


SET-OBJ-PROPERTY(list, "dataProvider", tt).
    
```

Ver Também

[GET-OBJ-PROPERTY function](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Abr 06, 2011 17:53	Claudio Montenegro	Abr 07, 2011 10:53



Your
Rating:

Results:

1 rates

O que é RSS?

 [Add Comment](#)