

Home

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

STRING function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 22, 2011 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Converte o valor de uma variável do tipo INTEGER, DECIMAL ou LOGICAL para um valor do tipo CHARACTER.

documento **incubado**

Syntax

```
STRING(variable[, format]) .
```

variable

O nome da variável do tipo INTEGER, DECIMAL, LOGICAL ou DATE a qual se deseja converter o valor .

format

Atributo opcional que pode ser utilizado quando o tipo de variável a ser convertido for do tipo DATE ou DECIMAL.

Para **DATE**:

"99/99/9999 HH:MM:SS:SSS"

"99/99/99 HH:MM:SS:SSS"

"99/99/9999 HH:MM:SS"

"99/99/99 HH:MM:SS"

"99/99/9999 HH:MM"

"99/99/99 HH:MM"

"99/99/9999"

"99/99/99"

"HH:MM:SS:SSS"

"HH:MM:SS"

"HH:MM"

Para **DECIMAL**:

Caracteres válidos para formatação:

> - dígito opcional

9 - dígito obrigatório, se não houver preenche com '0'.

, - utiliza separador de milhar

. - utiliza separador decimal

Exemplos

```
DEFINE VARIABLE d AS DECIMAL INITIAL 7.3.
DEFINE VARIABLE s AS CHARACTER.
ASSIGN s = STRING(d).
```

```
DEFINE VARIABLE dt AS DATE.
dt = TODAY().
s = STRING(dt, "99/99/9999 HH:MM").
```

```
DEFINE VARIABLE txt AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE d AS DECIMAL INITIAL 12345.6789.
DEFINE VARIABLE s AS CHARACTER.
```

```
/* Formata para "12.345,679" */
s = STRING(d, ">>>,>>>.999");
txt:SCREEN-VALUE = s.
/* Formata para "12345,678900" */
s = STRING(d, ">>>>>.999999");
txt:SCREEN-VALUE = s.
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
8	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Set 17, 2009 12:03	Claudio Montenegro	Ago 22, 2011 11:12



Your
Rating:

Results:

3 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)