

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## Eventos do CRUDFreeForm para ABLScript ?

Added by [Edesio Gobetti Schemes Junior](#), last edited by [Edesio Gobetti Schemes Junior](#) on Ago 23, 2011 ([view change](#))

Labels

[metadados](#), [ablscrip](#), [eventos](#)

No CRUDFreeForm foram criados eventos onde o usuário poderá adicionar códigos ABLScript, mudando o comportamento padrão do programa. Abaixo segue a lista de eventos disponíveis.

Evento	Descrição
beforeDetailFormShow	Evento disparado antes do formulário de detalhe seja exibido.
onDetailFormShow	Evento disparado toda vez que o formulário de detalhe é exibido.
beforeCreateFormShow	Evento disparado antes do formulário de inclusão seja exibido.
onCreateFormShow	Evento disparado toda vez que o formulário de inclusão é exibido.
beforeUpdateFormShow	Evento disparado antes do formulário de edição seja exibido.
onUpdateFormShow	Evento disparado toda vez que o formulário de edição é exibido.
beforeDelete	Evento disparado antes do delete de um registro. Pode-se cancelar o processo relacionado a este evento retornando a String "NOK" no ABLScript.
beforeExecRelatedAction	Evento disparado antes de executar uma ação relacionada.
afterExecRelatedAction	Evento disparado após executar uma ação relacionada.
onUpdateFormHide	Evento disparado toda vez que o formulário de edição é escondido.
onCreateFormHide	Evento disparado toda vez que o formulário de inclusão é escondido.
onDetailFormHide	Evento disparado toda vez que o formulário de detalhe é escondido.
onFormError	Evento disparado quando erros no preenchimento do Form forem identificados. Por exemplo: Campo obrigatório não preenchido.
afterInsert	Evento disparado depois da inserção de um registro.
afterUpdate	Evento disparado depois da atualização de um registro.
afterDelete	Evento disparado depois do delete de um registro.

### Home

Específicos  
 Flex  
 Getting Started  
 Java  
 Processo Datasul  
 Progress  
 Tools  
 Trilhas  
 User

### Page Operations

### Browse Space

beforeInsert	Evento disparado antes da inserção de um registro. Pode-se cancelar o processo relacionado a este evento retornando a String "NOK" no ABLScript.
beforeUpdate	Evento disparado antes do delete de um registro. Pode-se cancelar o processo relacionado a este evento retornando a String "NOK" no ABLScript.
beforeDelete	Evento disparado antes do delete de um registro. Pode-se cancelar o processo relacionado a este evento retornando a String "NOK" no ABLScript.
buildComplete	Evento disparado após todos o objetos do formulário tenham sido criados.
onNewRecord	Evento disparado toda vez que o usuário irá incluir um registro, porém não clicou na opção salvar ainda. Este evento é disparado quando o formulário de edição é preparado para a inclusão de um item.
onGlobalEvent	Evento executado no momento do disparo de um GlobalEvent no produto. Mais detalhes clique <a href="#">aqui</a> .
close	Evento disparado no momento de fechar o formulário.
EPCBeforeEvent	Ponto de customização executado antes dos eventos padrões do formulário.
EPCAfterEvent	Ponto de customização executado depois dos eventos padrões do formulário.

 [Add Comment](#)