

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Pontos de UPC

Added by [Endrigo Antonini](#), last edited by [Endrigo Antonini](#) on Ago 24, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Objetivos

Por padrão, foram selecionadas algumas procedures desta fachada para terem por padrão pontos de UPC nativamente, isso não quer dizer que o desenvolvedor desta camada não pode criar outros pontos que venha a ser necessário para ele e para a solução que este está desenvolvendo.

Para instruções de como criar uma UPC e como registra-la consulte a documentação referente a UPC.

Pontos padrão

Por padrão, são disponibilizados pontos de UPC para as procedures "afterPersistRecord" e "beforePersistRecord". Para cada uma destas procedures é disponibilizado dois eventos "before" e "after", que conforme o próprio nome sugere são respectivamente antes de executar a procedure e após ter executado a procedure.

Para um melhor detalhamento, abaixo encontram-se os nomes dos eventos.

- before-afterPersistRecord: É executada ANTES da procedure "afterPersistRecord"
- after-afterPersistRecord: É executada APÓS da procedure "afterPersistRecord"
- before-beforePersistRecord: É executada ANTES da procedure "beforePersistRecord"
- after-beforePersistRecord: É executada APÓS da procedure "beforePersistRecord"

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
3		\$param0	Endrigo Antonini	Ago 24, 2011 15:56	Endrigo Antonini	Ago 24, 2011 16:00



Your Rating:

Results:

0 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)