

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

DATE-ADD

Added by [Fabiano Ramos dos Santos](#), last edited by [Fabiano Ramos dos Santos](#) on Feb 04, 2011

Labels
(None)

Esse método estará disponível na versão 11.5.0 do Metadados

Realiza manipulação de datas, somando ou subtraindo um montante de dias/meses/anos.

Syntax

```
variable = DATE-ADD(date, amountType, amount).
```

variable

Nome de uma variável que receberá o resultado da função.

date

Data que será manipulada. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo DATE.

amountType

Tipo do montante a ser somado ou subtraído. Os valores possíveis são as constantes: ADD-DAY, ADD-MONTH, ADD-YEAR.

amount

Quantidade de dias/meses/anos que devem ser somados ou subtraídos à data. Esse parâmetro pode ser um valor numérico ou uma variável do tipo INTEGER. Para realizar a subtração, basta passar um valor negativo.

Exemplo

```
/* Define uma variavel do tipo DATE */
DEFINE VARIABLE date AS DATE.

date = DATE-ADD( date , ADD-DAYS , -180).
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
<u>1</u>		11.5.0	Fabiano Ramos dos Santos	Fev 04, 2011 17:47	Fabiano Ramos dos Santos	Fev 04, 2011 17:47



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

Add Comment