

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

DATETIME function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Abr 27, 2010 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Converte uma string ou um conjunto de parâmetros (ano, mes, dia, hora, minutos, segundos e milissegundos) em um valor do tipo DATE.

documento **incubado**

Syntax

```
DATETIME(variable)
DATETIME(month, day, year, hour, minutes[, seconds][, miliseconds])
```

variable

Uma string ou variável do tipo CHARACTER representando uma data. No formato "dd/mm/yyyy HH:MM" ou "dd/mm/yyyy HH:MM:SS:nnn".

day

Valor inteiro representando o dia do mês (1-31).

month

Valor inteiro representando o mês do ano (1-12).

year

Valor inteiro representando o ano.

hour

Valor inteiro representando a hora (0- 23)

minute

Valor inteiro representando os minutos (0-59).

seconds

Valor inteiro representando os segundos (0-99)

miliseconds

Valor inteiro representando os milissegundos (0-999)

Exemplo

```
ASSIGN dt1 = DATETIME(12, 25, 2007, 12, 35, 44).
ASSIGN dt2 = DATETIME("25/12/2007 12:35:44").
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
6	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Nov 18, 2009 09:17	Claudio Montenegro	Abr 27, 2010 17:11



Your Rating:

Results:

3 rates

O que é RSS?

 [Add Comment](#)