



Criação do Parâmetro MV_LJRECIT

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	TGVBUD	Data da publicação	:	01/04/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO110**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Desenvolvida melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)** com a criação do parâmetro **MV_LJRECIT**, que permite a criação do log de recuperação dos itens de uma venda interrompida devido á instabilidade no servidor. Para que a retomada da venda seja possível com a devida restauração de seus itens lançados é necessário configurar o usuário caixa, habilitando seu monitoramento a erros, assim como a configuração do parâmetro **MV_LJRECIT**, com as seguintes opções:

- **MV_LJRECIT = T. (Verdadeiro):** Cria um log de recuperação com todos os itens lançados na venda;
- **MV_LJRECIT = F (Falso):** Não cria o log de recuperação com os lançamentos dos itens da venda assistida e esta não será restaurada.

! Importante

Caso o parâmetro **MV_LJRECIT** seja habilitado, poderá ocasionar alguma lentidão na rotina de **Venda Assistida**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO110** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.



- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO110** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **25/03/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJRECIT
Tipo	L
Descrição	Determina se cria o log de recuperação dos itens da venda para os caixas que já possuem o monitoramento da venda assistida.
Valor Padrão	.F.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJRECIT
Tipo	L



Cont. Por.	.T.
Descrição	Determina se cria o log de recuperação dos itens da venda para os caixas que já possuem o monitoramento da venda assistida.

Procedimentos para Utilização

Sequência 001:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Ponto de Venda / Caixa (LOJA120)**.
2. Clique em **Ações Relacionadas** e em seguida em **Alterar**.
3. Configure o caixa habilitando as opções de monitoramento e clique em **Ok**.

Sequência 002:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique em **Atendimento** e efetue uma venda informando os itens necessários.
3. Encerre o Servidor (appserver) do ambiente em utilização para forçar uma queda.
4. Inicie o Servidor (appserver) com o mesmo usuário utilizado anteriormente.
5. Acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
6. Clique em **Atendimento** e em seguida clique em **Sim** para restaurar a venda interrompida anteriormente.

A venda é recuperada.

7. Clique em **Definir pagamentos (F7)**.
8. Clique em **Gravar como venda (F5)**.

A venda é finalizada com sucesso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SL1 – Orçamentos. SL2 - Itens do Orçamento. SL4 - Condição Negociada.
Funções Envolvidas	LOJA120 – Caixa. LOJA701 – Venda Assistida.
Sistemas Operacionais	Windows®