



Balança Toledo

Produto	:	Microsiga Protheus® Front Loja versão 11.			
Chamado	:	THANRJ	Data da publicação	:	23/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	CodeBase/Ctree

Implementada melhoria na rotina **Atendimento (FRTA271)** com a disponibilização do modelo de balança Toledo 8217.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Pré- requisitos:

As configurações de velocidade (BaudRate) e bits de parada (DataBits) da porta para comunicação com a balança, devem ser informadas no arquivo **SIGALOJA.INI**, conforme exemplo:

```
[TOLEDO]
BaudRate=4800
DataBits=8
```

Importante

Para testar a comunicação, utilize aplicativo de teste fornecido pelo fabricante.

1. Em **Front Loja (SIGAFRT)**, acesse **Miscelânea/Configurações/ Estação (LOJA121)**.
2. Configure a Pasta **Outros** para o modelo de balança Toledo 8217.
3. Acesse **Atualizações/Frente de Loja/Atendimento (FRTA271)**.
4. Coloque o produto na balança para que seja verificado o peso.
5. Informe o código do produto devidamente configurado para acionar a balança .

Verifique que o peso é capturado e registrado na quantidade do produto.



! Importante

É considerado um produto pesavel quando:

- A unidade de medida (SBI->BI_UM) igual a "G", "MG" ou KG"
- Pesável na Balanca (SBI->BI_BALANCA) igual a "2"

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SBI – Produto x Preço. SLG – Estações.
Funções Envolvidas	FRTA271 - Atendimento.
Sistemas Operacionais	Windows®.