

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIA	5
2. HISTÓRICO DE REVISÃO	5
3. INTEGRAÇÃO DE DADOS	5
3.1 IMPORTAÇÃO DE DADOS	5
4. DADOS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO WINTHOR PARA O TOTVS CRM SFA	5
4.1 ENTIDADES DA IMPORTAÇÃO DE DADOS	5
E-mail do usuário	5
Fial do usuário	6
Grupo do usuário	8
Hierarquia do usuário	9
Local do usuário	11
Usuário produto	16
Telefone do usuário	25
Meta winthor	27
Bloqueio	29
Campanha brinde	35
Campanha desconto	36
Movimento da campanha brind	39
Produto da campanha brinde	39
Regra da campanha brinde	40
Restrição da campanha brinde	41
Combo de desconto da campanha	44
Grupo de desconto da campanha	45
Campanha de desconto parceiro	46
Regra de desconto campanha	46
Restrição de desconto para a campanha	47
CFOP	48
Cidade	48
Classificação do parceiro	49
Comissão	50
Condição de pagamento	50
Parcela da condição de pagamento	53
Contato da pessoa	66
E-mail do contato da pessoa	66
Telefone do contato da pessoa	66
Controle flex	69

Cor	69
Departamento	69
Desconto	70
Embalagem	74
Estoque	76
Título financeiro	76
Flex	79
Grupo do parceiro	79
Grupo do produto	79
Grupo do usuário	85
Imposto	85
Limite de crédito	86
Linha	88
Linha do produto	88
Linha do usuário	88
Local	89
Local da condição de pagamento	121
Local e-mail	128
Local filial	131
Local identificação	134
Local da região	139
Local segmento	141
Local da tabela de preço	142
Local telefone	145
Local do tipo de cobrança	152
Local do tipo do local	158
Local tipologia	162
Local do tipo do pedido	162
Local transportador	164
Local vínculo local	165
Marca	165
Nota fiscal	165
Nota fical do produto	222
Operação	276
Operação da condição de pagamento	279
Local da operação	280
Operação do tipo de cobrança	282
Operação do tipo do pedido	283
Operação do usuário	284

Orçamento	285
País	288
Parâmetro	289
Parceiro	296
Parceiro grupo parceiro	302
Local do parceiro	302
Parceiro tipo parceiro	304
Pedido	305
Entrega do pedido	308
Parcela do pedido	309
Produto pedido	316
Pedido do produto grade	379
Perfil de acesso	380
Período	380
Base do período	383
Pessoa física	384
Pessoa jurídica	384
Produto	385
Configuração de venda do produto	388
Embalagem do produto	390
Filial do produto	395
Grade do produto	405
Produto grupo produto	405
Imagem do produto	411
Imposto do produto	411
Produto similar	418
Tipologia do produto	418
Produto tipo pedido	418
Produto tipo produto	420
Região	421
Restrição de venda	422
Segmento	424
Tabela de preço	424
Tabela de preço produto	425
Tamanho	468
Tipo de aprovação	469
Tipo de bloqueio	470
Tipo de cobrança com condição de pagamento	475
Tipo de cobrança	475

Tipo do contato	476
Tipo do e-mail	477
Tipo de estoque	478
Tipologia	479
Tipo da nota fiscal	479
Tipo do pedido	480
Tipo do produto	481
Tipo da situação do pedido produto	482
Tipo situação do pedido	483
Tipo do telefone	484
Unidade federativa	485
Unidade de medida	485
Usuário	488
5. DADOS EXPORTADOS DO TOTVS CRM SFA PARA O WINTHOR	495
EXPORTAÇÃO DE PEDIDOS	495
EXPORTAÇÃO DO PRODUTO DO PEDIDO	499
EXPORTAÇÃO DA PARCELA DO PEDIDO	501
EXPORTAÇÃO DA GRADE	502
EXPORTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇO	502
EXPORTAÇÃO DE CLIENTES	504

1. INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIA

Este documento é de propriedade da Wealth Systems Informática Ltda. Todas as informações contidas aqui são confidenciais e não devem ser copiadas ou divulgadas para quaisquer terceiros sem antes um consentimento formal, por escrito, da Wealth Systems, podendo somente ser divulgada dentro do Cliente para os seus funcionários que estiverem diretamente envolvidos no projeto, o qual este documento relata.

A empresa Cliente será solenemente responsável por assegurar que todos seus funcionários envolvidos estejam de acordo e acatem estas condições e ainda, está intitulado para usar as informações contidas neste documento, somente para propósitos de avaliação. Este documento é versionado e sua estrutura não poderá ser alterada sem o consentimento do Gerente de Projetos da Wealth Systems.

2. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Modificado por	Descrição da mudança
31/01/2020	7.1.4.2	Fábio Ancioto	Fechamento de versão.
12/03/2020	8.0.5	Bruno Ariel	Fechamento de versão.
26/03/2020	8.0.6	Bruno Ariel	Fechamento de versão.
11/08/2020	8.1.3	Bruno A. D. Stahnke	Fechamento de versão. Atualização do repetitório e do modelo do documento.
26/08/2020	8.1.4	Bruno A. D. Stahnke	Fechamento de versão. Atualização da tabela Produto, Estoque e TituloFinanceiro.
31/08/2020	8.1.4	Bruno A. D. Stahnke	Atualização da documentação com as novas modificações da TecNew.

3. INTEGRAÇÃO DE DADOS

O modelo de integração de dados com o **Winthor** é banco a banco, através de intermédio **Web Service** por **Waiter**.

3.1 IMPORTAÇÃO DE DADOS

A importação de dados do **Winthor** para o **TOTVS CRM | SFA** é banco a banco, através de intermédio **Web Service** por **Waiter**.

4. DADOS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO WINTHOR PARA O TOTVS CRM | SFA

4.1 ENTIDADES DA IMPORTAÇÃO DE DADOS

Abaixo estão descritas todas as entidades que são importadas na integração *standard* entre **Winthor** e **TOTVS CRM | SFA**.

ENTIDADE

Descrição da tabela.

Número coluna	TOTVS CRM SFA	Winthor	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1				

- E-mail do usuário

VUSUARIOEMAIL

Descrição da tabela. PCUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório

1	EMAIL	EMAIL	FROM pcusuari WHERE EMAIL IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM
2	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	IDTIPOEMAIL	FIXO 'PRI'		INTEIRO	NÃO
4	IDUSUARIO	CODUSUR		INTEIRO	SIM
5	CODIGOERP	CODUSUR		VARCHAR (80)	SIM

- Filial do usuário

VUSUARIOFILIAL

Descrição da tabela. PCUSUARI, PCFILIAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		CODUSUAR	FROM pcUSUARI WHERE CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'		
2	IDUSUARIO	USU.CODUSUR	FROM pcUSUARI USU CROSS JOIN PCFILIAL FIL WHERE USU.CODFILIAL IS NOT NULL AND USU.CODFILIAL = '99' AND FIL.CODIGO <> '99'	INTEIRO	SIM
3		CODFILIAL+'#'+ 'UEM'	FROM pcUSUARI WHERE CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'		
4	IDLOCALFILIAL	FIL.CODIGO+'#'+ 'UEM'	FROM pcUSUARI USU CROSS JOIN PCFILIAL FIL WHERE USU.CODFILIAL IS NOT NULL AND USU.CODFILIAL = '99' AND FIL.CODIGO <> '99'	INTEIRO	NÃO
5	IDSEGMENTO	NULL	FROM pcUSUARI WHERE CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'	INTEIRO	NÃO

6		NULL	FROM pcUSUARI USU CROSS JOIN PCFILIAL FIL WHERE USU.CODFILIAL IS NOT NULL AND USU.CODFILIAL = '99' AND FIL.CODIGO <> '99'		
7		FIXO 1	FROM pcUSUARI WHERE CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'		
8	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM pcUSUARI USU CROSS JOIN PCFILIAL FIL WHERE USU.CODFILIAL IS NOT NULL AND USU.CODFILIAL = '99' AND FIL.CODIGO <> '99');	INTEIRO	NÃO
9		CODUSUR+'#'+CODFILIAL+'#'+ 'UEM'	FROM pcUSUARI WHERE CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'		
10	CODIGOERP	USU.CODUSUR+'#'+FIL.CODIGO+'#'+ 'UEM'	FROM pcUSUARI USU CROSS JOIN PCFILIAL FIL WHERE USU.CODFILIAL IS NOT NULL AND USU.CODFILIAL = '99' AND FIL.CODIGO <> '99');	VARCHAR (80)	SIM

• Grupo do usuário
VUSUARIOGRUPOUSUARIO
Descrição da tabela.PCUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDUSUARIO	USU.CODUSUR	FROM pcusuari usu WHERE coddistrib IS NOT NULL);	INTEIRO	SIM
2	IDGRUPOUSUARIO	USU.CODDISTRIB		INTEIRO	SIM
3	CODIGOERP	USU.CODUSUR+'#'+USU.CODDISTRIB		VARCHAR (80)	SIM

- Hierarquia do usuário

VUSUARIOHIERARQUIA

Descrição da tabela. PCUSUARI, PCSUPERV, PCCOORDENADORVENDA

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDUSUARIORESPONS AVEL	FIXO 1	FROM pcsuari	INTEIRO	SIM
2		FIXO 1	FROM pcsuperv WHERE CODCOORDENA DOR IS NOT NULL		
3		FIXO 1	FROM pcsuperv WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
4		FIXO 1	FROM pccoordenadorven da WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
5	IDUSUARIO	PRIMEIRO NIVEL - VENDEDOR x SUPERVISOR CODUSUR	FROM pcsuari	INTEIRO	SIM
6		SEGUNDO NIVEL - SUPERVISOR x COORDENADOR CODSUPERVISOR+'#'+PS	FROM pcsuperv WHERE CODCOORDENA DOR IS NOT NULL		
7		TERCEIRO NIVEL - SUPERVISOR x GERENTE CODSUPERVISOR+'#'+PS'	FROM pcsuperv WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
8		TERCEIRO NIVEL - COORDENADOR x GERENTE CODIGO+'#'+PC'	FROM pccoordenadorven da WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
9	IDUSUARIOSUPERIO R	PRIMEIRO NIVEL - VENDEDOR x SUPERVISOR CODSUPERVISOR+'#'+PS'	FROM pcsuari	INTEIRO	SIM
10		SEGUNDO NIVEL - SUPERVISOR x COORDENADOR CODSUPERVISOR+'#'+PS'+#'+CODCOORDENAD OR+'#'+PC'	FROM pcsuperv WHERE CODCOORDENA DOR IS NOT NULL		

1 1		TERCEIRO NIVEL - SUPERVISOR x GERENTE CODSUPERVISOR+'#'+ 'PS'+ '#'+ CODGERENTE+'#'+ 'PG'	FROM pcsuperv WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
1 2		TERCEIRO NIVEL - COORDENADOR x GERENTE CODIGO+'#'+ 'PC'+ '#'+ CODGERENTE+'#'+ 'PG'	FROM pccordenadorven da WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
1 3	CODIGOERP	PRIMEIRO NIVEL - VENDEDOR x SUPERVISOR CODUSUR+'#'+ CODSUPERVISOR+'#'+ 'PS'	FROM pcsuari	VARCHAR (80)	SIM
1 4		SEGUNDO NIVEL - SUPERVISOR x COORDENADOR CODSUPERVISOR+'#'+ 'PS'+ '#'+ CODCOORDENAD OR+'#'+ 'PC'	FROM pcsuperv WHERE CODCOORDENA DOR IS NOT NULL		
1 5		TERCEIRO NIVEL - SUPERVISOR x GERENTE CODSUPERVISOR+'#'+ 'PS'+ '#'+ CODGERENTE+'#'+ 'PG'	FROM pcsuperv WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		
1 6		TERCEIRO NIVEL - COORDENADOR x GERENTE CODIGO+'#'+ 'PC'+ '#'+ CODGERENTE+'#'+ 'PG'	FROM pccordenadorven da WHERE CODGERENTE IS NOT NULL		

- Local do usuário

VUSUARIOLOCAL

Descrição da tabela. PCUSURCLI USU, PCCLIENT CLI, pccliententent ent

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--------------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

1	IDLOCAL	USU.codcli '#PRI'	FROM PCUSURCLI USU INNER JOIN PCCLIENT CLI ON CLI.CODCLI = USU.CODCLI WHERE USU.ENVIAFV = 'S' AND CLI.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO' AND cli.enderent IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
2		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE codusur1 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO' AND enderent IS NOT NULL		
3		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE codusur2 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO' AND enderent IS NOT NULL		
4		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE codusur3 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO' AND enderent IS NOT NULL		

5		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL AND cli.codusur1 IS NOT NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL		
6		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur2 IS NOT NULL		
7		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur3 IS NOT NULL		
8	IDUSUARIO	USU.codusur	FROM PCUSURCLI USU INNER JOIN PCCLIENT CLI ON CLI.CODCLI = USU.CODCLI WHERE USU.ENVIAFV = 'S' AND CLI.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL	INTEIRO	SIM

9	pcclient.CODUSUR1	FROM pcclient WHERE codusur1 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL		
10	pcclient.CODUSUR2	FROM pcclient WHERE codusur2 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL		
11	pcclient.CODUSUR3	FROM pcclient WHERE codusur3 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL		
12	cli.codusur1	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL AND cli.codusur1 IS NOT NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL		
13	cli.codusur2	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur2 IS NOT NULL		

14		cli.codusur3	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur3 IS NOT NULL		
15	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
16		USU.codcli '#PRI#' USU.codusur	FROM PCUSURCLI USU INNER JOIN PCCLIENT CLI ON CLI.CODCLI = USU.CODCLI WHERE USU.ENVIAFV = 'S' AND CLI.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL		
17	CODIGOERP	codcli '#PRI#' codusur1	FROM pcclient WHERE codusur1 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM
18		codcli '#PRI#' codusur2	FROM pcclient WHERE codusur2 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL		

19		codcli '#PRI#' codusur3	FROM pcclient WHERE codusur3 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL		
20		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD#' cli.codusur1	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL AND cli.codusur1 IS NOT NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL		
21		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD#' cli.codusur2	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur2 IS NOT NULL		
22		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD#' cli.codusur3	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL AND cli.codusur3 IS NOT NULL		

- **Usuário produto**

VUSUARIOPRODUTO

Descrição da tabela. PCUSURFORNEC USUFORNEC, PCPRODUT PROD, pcusuari usu, pcfornece forn.

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		codprod	<pre>FROM PCUSURFORNEC USUFORNEC INNER JOIN PCPRODUT PROD ON PROD.CODFORNEC = USUFORNEC.CODFORNEC WHERE (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) = 'S'</pre>		
2	idproduto	DISTINCT prod.codprod	<pre>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcfornece forn ON usu.coddistrib = forn.coddistrib INNER JOIN pcproduct prod ON prod.CODFORNEC = forn.CODFORNEC AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</pre> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <pre>AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S'</pre>	INTEIRO	SIM

3		DISTINCT prod.codprod	<p>FROM pcusuari usu INNER JOIN pcproduct prod ON prod.coddistrib = usu.coddistrib AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>INNER JOIN pcfornec forn ON prod.coddistrib = forn.coddistrib WHERE forn.CODDISTRIB IS NULL AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S');</p>		
4	idusuario	codusur	<p>FROM PCUSURFORNEC USUFORNEC INNER JOIN PCPRODUT PROD ON PROD.CODFORNEC = USUFORNEC.CODFORNEC WHERE (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) = 'S'</p>	INTEIRO	NÃO

5		usu.codusur	<p>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcfornecc forn ON usu.coddistrib = forn.coddistrib INNER JOIN pcproduct prod ON prod.CODFORNEC = forn.CODFORNEC AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S'</p>		
6		usu.codusur	<p>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcproduct prod ON prod.coddistrib = usu.coddistrib AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>INNER JOIN pcfornecc forn ON prod.coddistrib = forn.coddistrib WHERE forn.CODDISTRIB IS NULL AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S');</p>		

7		null	<pre>FROM PCUSURFORNEC USUFORNEC INNER JOIN PCPRODUT PROD ON PROD.CODFORNEC = USUFORNEC.CODFORNEC WHERE (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) = 'S'</pre>		
8	idsegmento	null	<pre>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcfornece forn ON usu.coddistrib = forn.coddistrib INNER JOIN pcproduct prod ON prod.CODFORNEC = forn.CODFORNEC AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</pre> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <pre>AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S'</pre>	INTEIRO	NÃO

9		null	<p>FROM pcusuari usu INNER JOIN pcproduct prod ON prod.coddistrib = usu.coddistrib AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>INNER JOIN pcfornec forn ON prod.coddistrib = forn.coddistrib WHERE forn.CODDISTRIB IS NULL AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S');</p>		
10	idgrupousuario	null	<p>FROM PCUSURFORNEC USUFORNEC INNER JOIN PCPRODUT PROD ON PROD.CODFORNEC = USUFORNEC.CODFORNEC WHERE (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) = 'S'</p>	INTEIRO	NÃO

1 1		usu.coddistrib	<p>FROM pcusuari usu INNER JOIN pcfornece forn ON usu.coddistrib = forn.coddistrib INNER JOIN pcproduct prod ON prod.CODFORNEC = forn.CODFORNEC AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S'</p>		
1 2		usu.coddistrib	<p>FROM pcusuari usu INNER JOIN pcproduct prod ON prod.coddistrib = usu.coddistrib AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>INNER JOIN pcfornece forn ON prod.coddistrib = forn.coddistrib WHERE forn.CODDISTRIB IS NULL AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S');</p>		

1 3		CODUSUR '#' CODPROD	<pre>FROM PCUSURFORNEC USUFORNEC INNER JOIN PCPRODUT PROD ON PROD.CODFORNEC = USUFORNEC.CODFORNEC WHERE (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) = 'S'</pre>		
1 4	codigoerp	usu.coddistrib '#' codprod '#' usu.codusur	<pre>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcfornece forn ON usu.coddistrib = forn.coddistrib INNER JOIN pcproduct prod ON prod.CODFORNEC = forn.CODFORNEC AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</pre> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <pre>AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S'</pre>	VARCHAR (80)	SIM

1 5		usu.coddistrib '#' codprod '#' usu.codusur	<p>FROM pcsuari usu INNER JOIN pcproduct prod ON prod.coddistrib = usu.coddistrib AND prod.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND prod.REVENDA = 'S' • <p>INNER JOIN pcfornec forn ON prod.coddistrib = forn.coddistrib WHERE forn.CODDISTRIB IS NULL AND (SELECT UTILIZAPCUSURFORNEC FROM PCCONSUM) <> 'S');</p>		
--------	--	---	---	--	--

- Telefone do usuário

VUSUARIOTELEFONE

Descrição da tabela. Pcsuari

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	--------------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

1	TELEFONE	REGEXP_REPLACE(TELEFONE1, '[^[:alnum:]]', NULL)	FROM pcusuari WHERE LTRIM(RTRIM(telefone1)) IS NOT NULL	VARCHAR (40)	SIM
2		REGEXP_REPLACE(TELEFONE2, '[^[:alnum:]]', NULL)	FROM pcusuari WHERE RTRIM(LTRIM(telefone2)) IS NOT NULL		
3	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcusuari WHERE LTRIM(RTRIM(telefone1)) IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
4		FIXO 0	FROM pcusuari WHERE RTRIM(LTRIM(telefone2)) IS NOT NULL		
5	IDTIPOTELEFONE	FIXO 'PRI'	FROM pcusuari WHERE LTRIM(RTRIM(telefone1)) IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
6		FIXO 'PRI'	FROM pcusuari WHERE RTRIM(LTRIM(telefone2)) IS NOT NULL		
7	IDUSUARIO	codusur	FROM pcusuari WHERE LTRIM(RTRIM(telefone1)) IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
8		codusur	FROM pcusuari WHERE RTRIM(LTRIM(telefone2)) IS NOT NULL		
9	CODIGOERP	codusur '#1'	FROM pcusuari WHERE LTRIM(RTRIM(telefone1)) IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM

1 0		codusur '#2'	FROM pcusuari WHERE RTRIM(LTRIM(telefone2)) IS NOT NULL		
--------	--	-----------------	---	--	--

- Meta winthor

VWINTHOR_META

Descrição da tabela. PCMETA, PCUSUARI.

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDUSUARIO	PCUSUARI.CODUSUR		INTEIRO	NÃO
2	IDFILIAL	PCMETA.CODFILIAL '#UEM'		INTEIRO	NÃO
3	CODIGO	QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'P' ENTÃO PCMETA.CODIGO		VARCHAR (20)	NÃO
4	DATA	QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'F' ENTÃO PCMETA.CODIGO '#FOR'		DATE	NÃO
5	SGLTIPOMETA	CASO QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'P' ENTÃO CAST(PCMETA.CODIGO QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'F' ENTÃO PCMETA.CODIGO '#FOR' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'I' ENTÃO PCMETA.CODIGO FIM CASO PCMETA.DATA PCMETA.TIPOMETA	FROM PCMETA, PCUSUARI WHERE PCMETA.CODUSUR = PCUSUARI.CODUSUR AND PCMETA.TIPOMETA IN ('P', 'F', 'I')	VARCHAR (80)	NÃO
6	TIPOMETA	CASO QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'P' ENTÃO 'PRODUTO' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'F' ENTÃO 'FORNECEDOR' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'D' ENTÃO 'DEPARTAMENTO' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'S' ENTÃO 'SEÇÃO' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'L' ENTÃO 'LINHA DE PRODUTOS' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'I' ENTÃO 'CLIENTE' QUANDO PCMETA.TIPOMETA = 'R' ENTÃO 'RAMO DE ATIVIDADE' FIM CASO	AND PCMETA.DATA >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-DD') • -AND NVL(PCMETA.VLVENDAPREV, 0) > 0 •	VARCHAR (80)	NÃO
7	VALOR	NVL(PCMETA.VLVENDAPREV, 0)		NUMERIC	NÃO
8	QUANTIDADE	NVL(PCMETA.QTVENDAPREV, 0)		NUMERIC	NÃO
9	PESO	NVL(PCMETA.QTPESOPREV, 0)		NUMERIC	NÃO

1 0	CODIGOERP	PCUSUARI.CODUSUR '#' PCMETA.CODFILIAL '#' PCMETA.TIPOMETA '#' PCMETA.CODIGO '#' TO_CHAR(PCMETA.DATA, 'YYYY-MM-DD')		VARCHAR (80)	SIM
--------	-----------	---	--	-----------------	-----

- Bloqueio

VBLOQUEIO

Descrição da tabela. Pcclient

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTV S CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	-----------------------------	-------------

1	IDPARCEIRO	CODCLI	FROM pcclient WHERE (COALESCE(BLOQUEIO, 'N') <> 'N')	INTEIRO	NÃO
2	IDLOCAL	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	NÃO
3	IDFILIAL	NULL		INTEIRO	NÃO
4	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO



5	IDTIPOBLOQUEIO	<p>CASO QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '1' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '2' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '3' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO,</p>	<p>OR COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') <> 'N' OR COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') <> 'N' OR COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') <> 'N') and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>	INTEIRO	NÃO
---	----------------	--	---	---------	-----

	<p>'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '4' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '5' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '6' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '7' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S'</p>			
--	--	--	--	--

	<p>E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '8' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '9' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '10' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N'</p> <p>E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '11' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N'</p> <p>E</p>			
--	---	--	--	--

		<p>COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'S' THEN '12' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '13' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '14' QUANDO COALESCE(BLOQUEIO, 'N') = 'S' E COALESCE(BLOQUEIOINATIVID ADE, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIODEFINITI VO, 'N') = 'N' E COALESCE(BLOQUEIOSEFAZ, 'N') = 'N' THEN '15' FIM CASO</p>			
--	--	--	--	--	--

6	IDUSUARIO	NULL		INTEIRO	NÃO
7	OBSERVACAO	CASO QUANDO OBS IS NOT NULL ENTÃO OBS SE NÃO OBS2 FIM CASO		VARCHAR (4000)	NÃO
8	IDDEPARTAMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
9	IDPRACA	NULL		INTEIRO	NÃO
10	NUMREGIAO	NULL		INTEIRO	NÃO
11	IDPRODUTO	NULL		INTEIRO	NÃO
12	IDTIPOCOBRANCA	NULL		INTEIRO	NÃO
13	IDCONDICAOPAGAMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
14	IDMARCA	NULL		INTEIRO	NÃO
15	IDSESSAO	NULL		INTEIRO	NÃO
16	CODIGOERP	CODCLI '#PRI'		VARCHAR (80)	NÃO

• Campanha brinde
VCAMPANHABRINDE
Descrição da tabela. pcBRINDEEX

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DESCRICAO	DESCRICAO	FROM pcBRINDEEX WHERE VENDAFV = 'S' AND ACUMULATIVA = 'N'	VARCHAR (400)	NÃO
2	INICIOVIGENCIA	DTINICIO		DATE	NÃO
3	FIMVIGENCIA	DTFIM		DATE	NÃO
4	IDTIPOPEDIDO	NULL		INTEIRO	NÃO
5	IDFILIAL	NULL		INTEIRO	NÃO
6	IDNDESCONTAFLEX	CASO QUANDO MOVCCRCA = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
7	IDNACUMULATIVA	CASO QUANDO ACUMULATIVA = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
8	QUANTIDADEMULTIPLA	QTACUMULADAVENTA		NUMÉRICO	NÃO
9	IDNSUBTRAIDEVOLUCAO	CASO QUANDO ABATERDEV = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
10	QUANTIDADEMAXIMA	QTMAXBRINDES		NUMÉRICO	NÃO
11	QUANTIDADEMAXIMACLIENTE	QTMAXBRINDESCLI		NUMÉRICO	NÃO
12	SGLORIGEMVENDA	FIXO 'SFA'		VARCHAR (10)	NÃO
13	CODIGOERP	CODBREX		VARCHAR (80)	SIM

- Campanha desconto

VCAMPANHADESCONTO

Descrição da tabela. pcdescontoc, pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO, PCGRUPOCOMBOCLII ITEM

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		FIXO 1	FROM pcdescontoc		
2	IDNATIVO	DISTINCT 1	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	INTEIRO	SIM
3		DESCRICA0	FROM pcdescontoc		
4	DESCRICA0	COMBO.DESCRICA0	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	VARCHAR (80)	SIM
5		DTINICIO	FROM pcdescontoc		
6	DATAINICIOVIGENCIA	COMBO.DATAINI	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	DATA	NÃO
7		DTFIM	FROM pcdescontoc		
8	DATAFIMVIGENCIA	COMBO.DATAFIM	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	DATA	NÃO
9		CASO QUANDO CODFILIAL IS NOT NULL ENTÃO CODFILIAL '#UEM' SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pcdescontoc		
10	IDFILIAL	CODFILIAL '#UEM'	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	INTEIRO	NÃO

11	IDNCOMBO	CASO QUANDO COMBOCONTINUO = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcdescontoc	INTEIRO	SIM
12		FIXO 0	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC		
13	IDNGRUPOCOMBO	FIXO 0	FROM pcdescontoc	INTEIRO	SIM
14		FIXO 1	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC		
15	QTDEMINCOMBO	NULL	FROM pcdescontoc	NUMÉRICO	NÃO
16		COMBO.QTMINCOMBO	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC		
17	IDNDESCONTOFLEX	CASO QUANDO NAODEBITCCRCA = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcdescontoc	INTEIRO	SIM
18		FIXO 0	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC		
19	IDNACRESCIMOFLEX	CASO QUANDO CREDITAPOLITICA = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 SE NÃO	FROM pcdescontoc	INTEIRO	SIM

20		FIXO 0	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC		
21		NULL	FROM pcdescontoc		
22	PERCENTUALADICIONAL	CASO QUANDO PERDESC > 0 ENTÃO PERDESC SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	NUMÉRICO	NÃO
23		CODIGO	FROM pcdescontoc		
24	CODIGOERP	'COMBO#' COMBO.CODIGO	FROM pcGRUPOCOMBOCLIC COMBO INNER JOIN PCGRUPOCOMBOCLII ITEM ON COMBO.CODIGO = ITEM.CODGRUPOCOMBOCLIC	VARCHAR (80)	SIM

• Movimento da campanha brind

VCAMPBRINDEMOV

Descrição da tabela. pcPEDC C, pcPEDI I, pcBRINDEEX B

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDPEDIDO	C.NUMPED	FROM pcPEDC C	INTEIRO	NÃO
2	QUANTIDADEBRINDES	I.QT	INNER JOIN pcPEDI I ON C.NUMPED = I.NUMPED	NUMÉRICO	NÃO
3	IDCAMPBRINDEPRODUTO	I.CODIGOBRINDE '#' I.CODPROD '#' I.GRPREGRABRINDE	INNER JOIN pcBRINDEEX B ON B.CODBREX = I.CODIGOBRINDE	INTEIRO	NÃO
4	CODIGOERP	C.NUMPED '#' I.CODIGOBRINDE '#' I.CODPROD '#' I.GRPREGRABRINDE	WHERE NVL(I.BRINDE, 'N') = 'S' AND I.POSICAO <> 'C' AND C.DTCANCEL IS NULL AND TRUNC(C.DATA) BETWEEN TRUNC(DTINICIO) AND TRUNC(DTFIM)	VARCHAR (80)	SIM

• Produto da campanha brind

VCAMPBRINDEPRODUTO

Descrição da tabela. pcbrindeexpremio premio, pcBRINDEEX BRINDE

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDCAMPANHABRINDE	premio.CODBREX	FROM pcbrindeexpremio premio INNER JOIN pcBRINDEEX BRINDE ON BRINDE.CODBREX = premio.CODBREX AND BRINDE.ACUMULATIVA = 'N' WHERE BRINDE.VENDAFV = 'S'	INTEIRO	NÃO
2	IDPRODUTO	premio.CODPROD		INTEIRO	NÃO
3	GRUPOREGRA	premio.GRUPOREGRA		NUMÉRICO	NÃO
4	QUANTIDADE	COALESCE(premio.QT,0)		NUMÉRICO	NÃO
5	IDEMBALAGEM	CASO QUANDO premio.CODAUXILIAR IS NOT NULL ENTÃO (SELECT (emb.EMBALAGEM '#' emb.UNIDADE) AS embalagem FROM pcEMBALAGEM emb WHERE premio.CODAUXILIAR = emb.CODAUXILIAR AND premio.CODFILIALEMB = emb.CODFILIAL AND ROWNUM <= 1) SE NÃO NULL END		INTEIRO	NÃO
6	QUANTIDADEMAXIMA	premio.QTMAXBRINDES		NUMÉRICO	NÃO
7	QUANTIDADEMAXCLIENTE	premio.QTMAXBRINDESLI		NUMÉRICO	NÃO
8	QUANTIDADEMAXUSUARIO	premio.QTMAXBRINDESRCA		NUMÉRICO	NÃO
9	QUANTIDADEMAXSUPERVISOR	premio.QTMAXBRINDESSUPERV		NUMÉRICO	NÃO
10	QUANTIDADEMAXMULTIPLOS	premio.QTMAXMULTIPLO		NUMÉRICO	NÃO
11	CODIGOERP	premio.CODBREX '#' premio.codprod '#' premio.gruporegra		VARCHAR (80)	SIM

- Regra da campanha brinde

VCAMPBRINDEREGRA

Descrição da tabela. pcBRINDEEXVALIDACOES VALID, PCBRINDEEX BRINDE

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDCAMPANHABRINDE	VALID.CODBREX	FROM pcBRINDEEXVALIDACOES VALID INNER JOIN PCBRINDEEX BRINDE ON BRINDE.CODBREX = VALID.CODBREX AND BRINDE.ACUMULATIVA = 'N' AND BRINDE.VENDAFV = 'S'	INTEIRO	NÃO
2	IDPRODUTO	CASO QUANDO (VALID.TIPO = 'P') ENTÃO CODIGO SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
3	IDGRUPOPRODUTO	CASO QUANDO (VALID.TIPO = 'S') ENTÃO CODIGO '#SECAO' QUANDO (VALID.TIPO = 'D') ENTÃO CODIGO '#DEPTO' QUANDO (VALID.TIPO = 'GP') ENTÃO CODIGO '#GP' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
4	IDFORNECEDOR	CASO QUANDO (VALID.TIPO = 'F') ENTÃO CODIGO '#FOR' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
5	IDPRODUTOPRINCIPAL	CASO QUANDO (VALID.TIPO = 'PP') ENTÃO CODIGO SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
6	IDTIPOLOGIA	NULL		INTEIRO	NÃO
7	GRUPOREGRA	VALID.GRUPOREGRA		NUMÉRICO	NÃO
8	SGLTIPOVALIDACAO	VALID.TIPOVALOR		VARCHAR (10)	NÃO
9	VALORMINIMO	COALESCE(VALID.VLMIN,0)		NUMÉRICO	NÃO
10	VALORMAXIMO	COALESCE(VALID.VLMAX, 0)		NUMÉRICO	NÃO
11	CODIGOERP	VALID.CODBREX '#' VALID.TIPO '#' VALID.CODIGO '#' VALID.GRUPOREGRA		VARCHAR (80)	SIM
12	IDEMBALAGEM	CASO QUANDO VALID.codauxiliar = 0 OR VALID.codauxiliar IS NULL ENTÃO -1 SE NÃO VALID.codauxiliar FIM CASO		INTEIRO	NÃO
13	QUANTMINREGRAGRUPO	VALID.QTMINREGRASATFIM		INTEIRO	NÃO

- Restrição da campanha brinde
VCAMPBRINDERESTRICA0

Descrição da tabela. pcBRINDEEXRESTRICOES REST, PCBRINDEEX BRINDE

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDCAMPANHABRINDE	REST.CODBREX		INTEIRO	NÃO
2	SGLTIPORESTRICAO	CASO WHEN (REST.VALIDACAO = 'P') ENTÃO 'RES' SE NÃO 'EXC' FIM CASO		VARCHAR (10)	NÃO
3	IDTABELAPRECO	CASO WHEN (REST.TIPO = 'R') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
4	IDREGIAO	CASO WHEN (REST.TIPO = 'P') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pcBRINDEEXRESTRICOES REST INNER JOIN PCBRINDEEX BRINDE ON BRINDE.CODBREX =	INTEIRO	NÃO
5	IDGRUPOPARCEIRO	CASO WHEN (REST.TIPO = 'RC') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO A) SE NÃO NULL FIM CASO	REST.CODBREX AND BRINDE.ACUMULATIVA = 'N' /*LEFT JOIN VOPERACAO PCCLASSEVENDA ON PCCLASSEVENDA.CODIGOERP = REST.CODIGO AND REST.TIPO = 'CL' AND	INTEIRO	NÃO
6	IDPARCEIRO	CASO WHEN (REST.TIPO = 'C') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) '#PRI' SE NÃO NULL FIM CASO	PCCLASSEVENDA.SGLTIPOOPERAC AO = 'CLVENDA*'/ WHERE VENDAFV = 'S'	INTEIRO	NÃO
7	IDPARCEIROPRINCIPAL	CASO WHEN (REST.TIPO = 'CP') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
8	IDLOCALFILIAL	CASO WHEN (REST.TIPO = 'F') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO A) '#JEM' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO

9	IDSEGMENTO	CASO WHEN (REST.TIPO = 'RA') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
1 0	IDSUPERVISOR	CASO WHEN (REST.TIPO = 'SP') ENTÃO TO_CHAR(REST.CODIGO) '#PS' SE NÃO '0' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
1 1	SGLCLASSEVFIM CASOA	CASO WHEN (REST.TIPO = 'CL') ENTÃO REST.CODIGO SE NÃO NULL FIM CASO		VARCHAR (10)	NÃO
1 2	GRUPOREGRA	REST.GRUPOREGRA		INTEIRO	NÃO
1 3	CODIGOERP	REST.CODBREX '#' REST.VALIDACAO '#' REST.TIPO '#' REST.CODIGO '#' REST.CODIGO '#' REST.GRUPOREGRA		VARCHAR (80)	SIM

- Combo de desconto da campanha

VCAMPDESCCOMBO

Descrição da tabela. pcDESCONTOCPRODRELAC

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

1	PERCENTUAL	PERDESC	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOCAMPANHA IS NOT NULL	NUMÉRICO	NÃO
2		PERDESC	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOGRUPOCOMBO IS NOT NULL		
3	IDCAMPANHADESCONTO	CODIGOCAMPANHA '#' CODPROD	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOCAMPANHA IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
4		'COMBO#' CODIGOGRUPOCOMBO	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOGRUPOCOMBO IS NOT NULL		
5	IDPRODUTO	CODPROD	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOCAMPANHA IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
6		CODPROD	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOGRUPOCOMBO IS NOT NULL		
7	CODIGOERP	CODIGOCAMPANHA '#' CODPROD	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOCAMPANHA IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM
8		'COMBO#' CODIGOGRUPOCOMBO '#' CODPROD	FROM pcDESCONTOCPRODRELAC WHERE CODIGOGRUPOCOMBO IS NOT NULL		

• Grupo de desconto da campanha
VCAMPDESCGRUPO
Descrição da tabela. pcGRUPOCOMBOCLI

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

1	IDCAMPANHADESCONTO	COMBO# CODGRUPOCOMBOCLIC	FROM pcGRUPOCOMBOCLII	INTEIRO	NÃO
2	IDCAMPANHAGRUPO	CODIGOCAMPANHA		INTEIRO	NÃO
3	CODIGOERP	CODIGO		VARCHAR (80)	SIM

- Campanha de desconto parceiro

VCAMPDESCPARCEIRO

Descrição da tabela. pcCOMBOCLI COMBO, PCPEDC PED

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDCAMPANHADESCONTO	COMBO.CODCOMBO	FROM pcCOMBOCLI COMBO INNER JOIN PCPEDC PED ON PED.NUMPED = COMBO.NUMPED WHERE PED.POSICAO = 'F'	INTEIRO	NÃO
2	IDPARCEIRO	COMBO.CODCLI		INTEIRO	NÃO
3	CODIGOERP	COMBO.CODIGO		VARCHAR (80)	SIM

- Regra de desconto campanha

VCAMPDESCREGRA

Descrição da tabela. pcdescontoi item, pcdescontoc camp

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPRODUTO	codprod	FROM pdescontoi item INNER JOIN pdescontoc camp ON item.codigo = camp.codigo	INTEIRO	NÃO
2	IDCAMPANHADESCONTO	camp.codigo		INTEIRO	NÃO
3	QUANTIDADEMINIMA	CASO QUANDO camp.tipocampanha = 'MQT' ENTÃO QTMINIMA SE NÃO NULL END		NUMÉRICO	NÃO
4	FAIXAQUANTIDADEMINIMA	CASO QUANDO camp.tipocampanha = 'MIQ' ENTÃO QTMINIMA SE NÃO NULL END		NUMÉRICO	NÃO
5	FAIXAQUANTIDADEMAXIMA	CASO QUANDO camp.tipocampanha = 'MIQ' ENTÃO QTMAXIMA SE NÃO NULL END		NUMÉRICO	NÃO
6	PERCENTUAL	item.PERDESC		NUMÉRICO	NÃO
7	IDNDESCONTOEDITAVEL	CASO QUANDO item.TIPODESCONTO = 'A' ENTÃO 0 SE NÃO 1 END		INTEIRO	SIM
8	CODIGOERP	camp.codigo '#' item.sequencia '#' item.codprod		VARCHAR (80)	SIM
9	IDEMBALAGEM	CASO QUANDO item.codauxiliar = codprod ENTÃO -1 SE NÃO item.codauxiliar END		INTEIRO	NÃO

- Restrição de desconto para a campanha

VCAMPDESCRESTRICAO

Descrição da tabela. Pdescontorestricao

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDFILIAL	NVL2(DECODE(TIPO, 1, CODIGO), DECODE(TIPO, 1, CODIGO) '#UEM', NULL)	FROM pcdescontorestricao	INTEIRO	NÃO
2	IDTABELAPRECO	DECODE(TIPO, 2, CODIGON)		INTEIRO	NÃO
3	IDSEGMENTO	DECODE(TIPO, 3, CODIGON)		INTEIRO	NÃO
4	IDUSUARIOSUPERIOR	NVL2(DECODE(TIPO, 4, CODIGON), DECODE(TIPO, 4, CODIGON) '#PS', NULL)		INTEIRO	NÃO
5	IDUSUARIO	CASO QUANDO DECODE(TIPO, 5, CODIGON) IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO DECODE(TIPO, 5, CODIGON) FIM CASO		INTEIRO	NÃO
6	IDPARCEIRO	DECODE(TIPO, 6, CODIGON)		INTEIRO	NÃO
7	IDGRUPOUSUARIO	DECODE(TIPO, 7, CODIGO)		INTEIRO	NÃO
8	IDCONDICAOPAGAMENTO	DECODE(TIPO, 8, CODIGON)		INTEIRO	NÃO
9	IDCAMPANHADESCONTO	CODIGO		INTEIRO	NÃO
10	CODIGOERP	CODIGO '#' DECODE(TIPO, 1, CODIGO) '#' DECODE(TIPO, 2, CODIGON) '#' DECODE(TIPO, 3, CODIGON) '#' DECODE(TIPO, 4, CODIGON) '#' DECODE(TIPO, 5, CODIGON) '#' DECODE(TIPO, 6, CODIGON) '#' DECODE(TIPO, 7, CODIGO) '#' DECODE(TIPO, 8, CODIGON)		VARCHAR (80)	SIM

• CFOP

VCFOP

Descrição da tabela. PCCFO

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	DESCRICAÇÃO	DESCCFO	FROM PCCFO	VARCHAR (4000)	NÃO
2	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	OBSERVACAO	CODOPER		VARCHAR (4000)	NÃO
4	CODIGOCOMPLEMENTO	CODFISCAL		VARCHAR (20)	NÃO
5	CODIGOERP	CODFISCAL		VARCHAR (80)	SIM

• Cidade

VCIDADE

Descrição da tabela. pccidade. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	INTEIRO	SIM
2		FIXO 1	FROM DUAL		
3	CODIGO	codibge	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	VARCHAR (20)	NÃO
4		'N/A'	FROM DUAL		
5	DESCRICA0	nomecidade	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	VARCHAR (80)	SIM
6		'CIDADE NÃO CADASTRADA'	FROM DUAL		
7	NATURALIDADE	NULL	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	VARCHAR (80)	NÃO
8		NULL	FROM DUAL		
9	IDREGIAO	NULL	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	INTEIRO	NÃO
10		NULL	FROM DUAL		
11	IDUNIDADEFEDERATIVA	uf	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	INTEIRO	SIM
12		'DF'	FROM DUAL		
13	CODIGOERP	codcidade	FROM SCHEMA_NAME.pccidade	VARCHAR (80)	SIM
14		'N/A'	FROM DUAL		

• Classificação do parceiro
VCLASSIFICACAOPARCEIRO
Descrição da tabela. DUAL, FINAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM (SELECT 1 AS IDNATIVO, 'CALCULA IPI' AS DESCRICAO, 'IPI' AS SGLCLASSIFICACAO, 'IPI' AS CODIGOERP FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	'CALCULA IPI'		VARCHAR (80)	SIM
3	SGLCLASSIFICACAO	'IPI'		VARCHAR (10)	NÃO
4	CODIGOERP	'IPI'		VARCHAR (80)	SIM
5	ORDEM	rownum AS ORDEM		INTEIRO	SIM
6	FINAL."IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
7	FINAL."DESCRICAO	NAO CALCULA IPI'		VARCHAR (80)	SIM
8	FINAL."SGLCLASSIFICACAO	NIPI'		VARCHAR (10)	NÃO
9	FINAL."CODIGOERP	NIPI'		VARCHAR (80)	SIM
10	ORDEM	rownum		INTEIRO	SIM

- Comissão

VCOMISSAO

Descrição da tabela. Pcusuari

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	PERCENTUALDESCMAXIMO	NULL	FROM pcusuari WHERE percent2 IS NOT NULL	NUMERIC	NÃO
2	PERCENTUALDESCMINIMO	NULL		NUMERIC	NÃO
3	PERCENTUALCOMISSAO	percent2		NUMERIC	NÃO
4	DATAINICIOVIGENCIA	NULL		DATE	NÃO
5	DATAFIMVIGENCIA	NULL		DATE	NÃO
6	IDUSUARIO	codusur		INTEIRO	NÃO
7	IDPRODUTO	NULL		INTEIRO	NÃO
8	IDTABELAPRECO	NULL		INTEIRO	NÃO
9	IDLOCALFILIAL	NULL		INTEIRO	NÃO
10	IDPARCEIRO	NULL		INTEIRO	NÃO
11	IDLOCAL	NULL		INTEIRO	NÃO
12	CODIGOERP	codusur		VARCHAR (80)	SIM

- Condição de pagamento

VCONDICAOPAGAMENTO

Descrição da tabela. Pcplpag

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	CASO QUANDO status = 'A' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcplpag WHERE enviaplanofv = 'S'	INTEIRO	NÃO
2	CODIGO	codplpag		VARCHAR (20)	NÃO
3	DESCRICAO	descricao ' - R\$' vlminpedido		VARCHAR (80)	SIM
4	NUMEROPARCELAS	CASO QUANDO numeroparceldiafixo = 0 OU numeroparceldiafixo IS NULL ENTÃO 1 SE NÃO CASO QUANDO formaparceldamento = 'T' ENTÃO numeroparceldiafixo SE NÃO 1 FIM CASO FIM CASO		INTEIRO	NÃO
5	NUMEROPARCELASMAXIMO	CASO QUANDO formaparceldamento = 'V' ENTÃO numparcelas FIM CASO		INTEIRO	NÃO
6	NUMERODIASPRIPARCELA	diascarencia		INTEIRO	NÃO
7	NUMERODIASENTREPARCELAS	NULL		INTEIRO	NÃO
8	DIAFIXOPARCELA	CASO QUANDO formaparceldamento = 'T' ENTÃO diafixo FIM CASO		INTEIRO	NÃO
9	PERCENTUALDESCONTO	CASO QUANDO PERTXFIM < 0 ENTÃO PERTXFIM * -1 SE NÃO NULL FIM CASO		NUMERIC	NÃO
10	PERCENTUALACRESCIMO	CASO QUANDO PERTXFIM > 0 ENTÃO PERTXFIM SE NÃO NULL FIM CASO		NUMERIC	NÃO
11	IDNPADRAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
12	SGLTIPOCONDICAO	formaparceldamento		VARCHAR (10)	NÃO
13	IDNDISPPRIMEIROPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM

14	PERCENTUALJUROS	NULL		NUMERIC	NÃO
15	VALORMINIMOPARCELA	CASO QUANDO formaparcimento = 'V' ENTÃO vminparcela FIM CASO		NUMERIC	NÃO
16	VALORMINIMO	vminpedido		NUMERIC	NÃO
17	PRAZOMEDIO	numdias		NUMERIC	NÃO
18	IDNREQUERDATAENTREGA	FIXO 0		INTEIRO	SIM
19	QUANTIDADEMINIMA	numitensminimo		NUMERIC	NÃO
20	INTERVALOMINPARCELA	diasminparcela		INTEIRO	NÃO
21	INTERVALOMAXPARCELA	diasmaxparcela		INTEIRO	NÃO
22	CODIGOERP	codplpag		VARCHAR (80)	SIM

- Parcela da condição de pagamento

VCONDICAOPAGTOPARCELA

Descrição da tabela. pcplpag, pcplpagparcelas parc, pcplpagvariaveljuros

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		FIXO 1, FIXO 2, FIXO 3, FIXO 4, FIXO 5, FIXO 6, FIXO 7, FIXO 8, FIXO 9, FIXO 10, FIXO 11, FIXO 12	FROM pcplpag WHERE formaparcelamento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0		
2	ORDEMPARCELA	FLEXIVEL."ORDEMPARCELA"	FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcelamen to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcelament o = 'F') FLEXIVEL	INTEIRO	NÃO

3		ordemParcela	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcnelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIAVEL);</pre>		
4	DIASPROXIMAPARCELA	prazo1, PRAZO2, PRAZO3, PRAZO4, PRAZO5, PRAZO6, PRAZO7, PRAZO8, PRAZO9, PRAZO10, PRAZO11, PRAZO12	<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcnelamento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>	INTEIRO	NÃO

5		FLEXIVEL."DIASPROXIMAPARCELA"	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcelament to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcelament o = 'F') FLEXIVEL</pre>		
6		diasProximaParcela	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIABLEL ;</pre>		

7		pcplpag.formaparcemento	<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcemento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>		
8	FORMAPARCELAMENT O	FLEXIVEL."FORMAPARCELAMENT O"	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcement to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcement o = 'F') FLEXIVEL</pre>		

9		formaparcelamento	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIAVEL);</pre>		
10	PERCENTUALPARCELA	NULL	<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcelamento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>	NUMÉRICO	NÃO

1 1		FLEXIVEL."PERCENTUALPARCELA"	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcelamen to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcelament o = 'F') FLEXIVEL</pre>		
1 2		percentualparcela	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIABLEL ;</pre>		

1 3		codplpag	FROM pcplpag WHERE formaparcemento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0		
1 4	IDCONDICAOPAGAMEN TO	FLEXIVEL."IDCONDICAOPAGAMEN TO"	FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcemen to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcement o = 'F') FLEXIVEL	INTEIRO	NÃO

1 5		parc.codplpag	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcnelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIAVEL);</pre>		
1 6	CODIGOERP	codplpag '#1', '#2', '#3', '#4', '#5', '#6', '#7', '#8', '#9', '#10', '#11', '#12'	<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcnelamento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>	VARCHAR (80)	SIM

1 7		idCondicaoPagamento '#' ordemParcela	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcelamen to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcelament o = 'F') FLEXIVEL</pre>		
1 8		idCondicaoPagamento '#' ordemParcela	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIABLEL);</pre>		

19			<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcemento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>		
20	PRAZOMAXIMO		<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcement to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcement o = 'F') FLEXIVEL</pre>	INTEIRO	NÃO

2 1		NULL prazomediofinal	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcnelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIABEL);</pre>		
2 2	PRAZOMINIMO	prazo1, prazo2, prazo3, prazo4, prazo5, prazo6, prazo7, prazo8, prazo9, prazo10, prazo11, prazo12	<pre>FROM pcplpag WHERE formaparcnelamento = 'C' AND prazo1, prazo2... <> 0</pre>	INTEIRO	NÃO

2 3		NULL	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY parc.codplpag ORDER BY parc.codplpag, parc.numdias) AS ordemParcela, parc.numdias AS diasProximaParcela, pcplpag.formaparcelamen to, CAST(NULL AS NUMBER(18, 6)) AS percentualparcela, CAST(parc.codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento FROM pcplpagparcelas parc INNER JOIN pcplpag ON pcplpag.codplpag = parc.codplpag AND pcplpag.formaparcelament o = 'F') FLEXIVEL</pre>		
2 4		prazomedioinicial	<pre>FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codplpag ORDER BY codplpag, prazomedioinicial, prazomediofinal) AS ordemParcela, CAST(NULL AS INTEGER) AS diasProximaParcela, 'V' AS formaparcelamento, percdesc AS percentualparcela, CAST(codplpag AS VARCHAR(70)) AS idCondicaoPagamento, prazomediofinal, prazomedioinicial FROM pcplpagvariaveljuros) VARIABLEL);</pre>		

- Contato da pessoa

VCONTATOPESSOA

Descrição da tabela. pcCONTATO

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	NOME	NOMECONTATO	FROM pcCONTATO	VARCHAR (80)	SIM
2	CARGO	SUBSTR(CARGO, 0, 20)		VARCHAR (30)	NÃO
3	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
4	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
5	DATANASCIMENTO	DTNASCIMENTO		DATE	NÃO
6	ANONASCIMENTO	TO_CHAR(DTNASCIMENTO, 'YYYY')		INTEIRO	NÃO
7	MESNASCIMENTO	TO_CHAR(DTNASCIMENTO, 'MM')		INTEIRO	NÃO
8	DIANASCIMENTO	TO_CHAR(DTNASCIMENTO, 'DD')		INTEIRO	NÃO
9	DOCUMENTOIDENTIFICACAO	CGCCPF		VARCHAR (80)	NÃO
10	IDTIPOIDENTIFICACAO	FIXO 'CPF'		INTEIRO	NÃO
11	IDPARCEIRO	codcli		INTEIRO	NÃO
12	IDLOCAL	NULL		INTEIRO	NÃO
13	IDTIPOCONTATO	TIPOCONTATO		INTEIRO	NÃO
14	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
15	CODIGOERP	codcli '#' CODCONTATO		VARCHAR (80)	SIM

- E-mail do contato da pessoa

VCONTATOPESSOAEMAIL

Descrição da tabela. pcCONTATO

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	EMAIL	LOWER(EMAIL)	FROM pcCONTATO WHERE EMAIL IS NOT NULL	VARCHAR (80)	NÃO
2	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	NÃO
3	IDTIPOEMAIL	FIXO 'PRI'		INTEIRO	NÃO
4	IDCONTATOPESSOA	codcli '#' CODCONTATO		INTEIRO	NÃO
5	CODIGOERP	codcli '#' CODCONTATO		VARCHAR (80)	SIM

- Telefone do contato da pessoa

VCONTATOPESSOAATELEFONE

Descrição da tabela. Pccountato

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	TELEFONE	REGEXP_REPLACE(telefone, '[^[:alnum:]]', NULL)	FROM pccontato WHERE telefone IS NOT NULL	VARCHAR (40)	NÃO
2		REGEXP_REPLACE(celular, '[^[:alnum:]]', NULL)	FROM pccontato WHERE celular IS NOT NULL		
3	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pccontato WHERE telefone IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
4		FIXO 0	FROM pccontato WHERE celular IS NOT NULL		
5	IDTIPOTELEFONE	FIXO 'PRI'	FROM pccontato WHERE telefone IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
6		FIXO 'CEL'	FROM pccontato WHERE celular IS NOT NULL		
7	IDCONTATOPESSOA	codcli '#' CODCONTATO	FROM pccontato WHERE telefone IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
8		codcli '#' CODCONTATO	FROM pccontato WHERE celular IS NOT NULL		
9	CODIGOERP	codcli '#' CODCONTATO '#' 'TEL'	FROM pccontato WHERE telefone IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM

10		codcli '#' CODCONTATO '#' 'CEL'	FROM pccontato WHERE celular IS NOT NULL		
----	--	---	--	--	--

• Controle flex

VCONTROLEFLEX

Descrição da tabela. pcUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcUSUARI	INTEIRO	SIM
2	SALDODISPONIVEL	CASO QUANDO vlcorrente IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO vlcorrente FIM CASO		NUMERIC	SIM
3	SALDOFLEX	CASO QUANDO vlcorrente IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO vlcorrente FIM CASO		NUMERIC	SIM
4	IDFLEX	CODUSUR		INTEIRO	SIM
5	IDUSUARIO	CODUSUR		INTEIRO	NÃO
6	CODIGOERP	CODUSUR		VARCHAR (80)	SIM

• Cor

VCOR

Descrição da tabela. pcUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcUSUARI	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	descricao		VARCHAR (80)	SIM
3	CODIGO	codcor		VARCHAR (20)	NÃO
4	CODIGOERP	codcor		VARCHAR (80)	SIM

• Departamento

VDEPARTAMENTO

Descrição da tabela. PCSETOR

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcsetor	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	descricao		VARCHAR (80)	SIM
3	IDDEPARTAMENTOSUPERIOR	NULL		INTEIRO	NÃO
4	IDUSUARIORESPONSAVEL	NULL		INTEIRO	NÃO
5	OBSERVACAO	descricao		VARCHAR (400)	SIM
6	CODIGOERP	codsetor		VARCHAR (80)	SIM

- Desconto

VDESCONTO

Descrição da tabela. pcdesconto d, PCEMBALAGEM emb

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	SGLTIPODESCONTO	<p>CASO QUANDO BASECREDDEBRCA = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • -Nao debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto • <p>CASO QUANDO CREDITASOBREPOLITICA = 'S' ENTÃO '2' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • -Creditar a conta corrente do RCA se nao conceder desconto total • <p>CASO QUANDO ALTERAPTABELA = 'S' ENTÃO '3' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • -Alteracao do preco de tabela • <p>CASO QUANDO APLICADESCONTO = 'S' ENTÃO '4' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • -Aplicar desconto automaticamente? 	<p>FROM pcdesconto d WHERE ORIGEMPED IN ('F', 'O') AND CURRENT_DATE BETWEEN DTINICIO AND DTFIM</p>	VARCHAR (10)	NÃO
---	-----------------	---	--	-----------------	-----

		<ul style="list-style-type: none"> • <p>CASO QUANDO PRIORITARIA = 'S' ENTÃO '5' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-Forçar a aplicacao de politica prioritaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>CASO QUANDO PRIORITARIAGERAL = 'S' ENTÃO '6' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-Forçar a aplicacao desta politica sobre todos os descontos do sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>CASO QUANDO UTILIZADESCREDE = 'S' ENTÃO '7' SE NÃO " FIM CASO </p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-Utiliza desconto em clientes associados ao cliente principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>CASO QUANDO APENASPLPAGMAX = 'S' ENTÃO '8' SE NÃO " FIM CASO</p>			
--	--	--	--	--	--

2	QUANTIDADE	QTMINESTPARADESC		NUMÉRICO	NÃO
3	VALOR	NULL		NUMÉRICO	NÃO
4	PERCENTUAL	percdesc		NUMÉRICO	NÃO
5	IDTABELAPRECO	CASO QUANDO numregiao IS NOT NULL ENTÃO NUMREGIAO SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
6	IDPRODUTO	codprod		INTEIRO	NÃO
7	FAIXAQUANTIDADEMINIMA	qtini		NUMÉRICO	NÃO
8	FAIXAQUANTIDADEMAXIMA	qtfim		NUMÉRICO	NÃO
9	FAIXAVALORMINIMO	vlrminimo		NUMÉRICO	NÃO
10	FAIXAVALORMAXIMO	vlrmaximo		NUMÉRICO	NÃO
11	DATAINICIOVIGENCIA	dtinicio		DATE	NÃO
12	DATAFIMVIGENCIA	dtfim		DATE	NÃO
13	IDUNIDADEMEDIDA	NULL		INTEIRO	NÃO
14	IDCONDICAOPAGAMENTO	codplpag		INTEIRO	NÃO
15	IDLOCALFILIAL	CASO QUANDO CODFILIAL IS NOT NULL ENTÃO CODFILIAL '#UEM' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
16	IDEMBALAGEM	CASO QUANDO codauxiliar IS NOT NULL ENTÃO (SELECT (embalagem '#' unidade) AS embalagem FROM PCEMBALAGEM emb WHERE CODAUXILIAR = emb.CODAUXILIAR AND CODFILIAL = emb.CODFILIAL AND ROWNUM <= 1) SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
17	IDUSUARIO	codusur		INTEIRO	NÃO

18	IDPARCEIRO	CODCLI		INTEIRO	NÃO
19	IDPARCEIROFABRICANTE	CASO QUANDO codfornec IS NOT NULL ENTÃO CODFORNEC '#FOR' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
20	IDLOCAL	NULL		INTEIRO	NÃO
21	IDGRUPOPARCEIRO	NULL		INTEIRO	NÃO
22	IDGRUPOPRODUTO	NULL		INTEIRO	NÃO
23	IDTIPOPRODUTO	NULL		INTEIRO	NÃO
24	IDPRACA	NULL		INTEIRO	NÃO
25	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
26	IDDEPARTAMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
27	IDSESSAO	NULL		INTEIRO	NÃO
28	IDCATEGORIA	NULL		INTEIRO	NÃO
29	IDMARCA	CODMARCA		INTEIRO	NÃO
30	IDREGIAO	NULL		INTEIRO	NÃO
31	IDLINHA	NULL		INTEIRO	NÃO
32	CODIGOERP	coddesconto		VARCHAR (80)	SIM

- Embalagem

VEMBALAGEM

Descrição da tabela. pcembalagem, pcprodu

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		DISTINCT 1	FROM pcembalagem		
2	IDNATIVO	DISTINCT 1	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	INTEIRO	NÃO
3		embalagem	FROM pcembalagem		
4	DESCRICAO	embalagem	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	VARCHAR (80)	NÃO
5		SUBSTR(embalagem, 0, 10)	FROM pcembalagem		
6	SGLEMBALAGEM	SUBSTR(embalagem, 0, 10)	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	VARCHAR (10)	NÃO
7		SUBSTR(embalagem, 0, 20)	FROM pcembalagem		
8	CODIGO	SUBSTR(embalagem, 0, 20)	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	VARCHAR (20)	NÃO
9		unidade	FROM pcembalagem		
10	IDUNIDADEMEDIDA	unidade	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	INTEIRO	NÃO
11	CODIGOERP	embalagem '#' unidade	FROM pcembalagem	VARCHAR (80)	SIM

1 2		embalagem '#' unidade	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'		
--------	--	-----------------------------	---	--	--

• Estoque

VESTOQUE

Descrição da tabela. pcest, pcPRODUT p

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	QUANTIDADE	CASO QUANDO (SELECT BLOQUEIAVFIM CASOESTPFIM CASOENTE FROM PCCONSUM) = 'S' ENTÃO (qtestger - qtbloqueada - qtreserv - QTPFIM CASOENTE) SE NÃO (qtestger - qtbloqueada - qtreserv) FIM CASO	FROM pcest INNER JOIN pcPRODUT p ON p.CODPROD = pcest.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' WHERE	NUMÉRICO	SIM
2	DATAPOSICAO	pcest.dtultsaida	CASE	DATA	NÃO
3	HORAPOSICAO	NULL	WHEN (SELECT BLOQUEIAVENDAESTPENDENTE FROM PCCONSUM) = 'S' THEN (qtestger - qtbloqueada - qtreserv - QTPENDENTE) ELSE (qtestger - qtbloqueada - qtreserv) END >= 0	VARCHAR (8)	SIM
4	IDLOCALFILIAL	pcest.CODFILIAL '#UEM'		INTEIRO	NÃO
5	IDPRODUTO	pcest.codprod		INTEIRO	NÃO
6	IDTIPOESTOQUE	FIXO 'EDI'		INTEIRO	SIM
7	CODIGOERP	pcest.CODFILIAL '#UEM#' pcest.CODPROD		VARCHAR (80)	SIM
8	DATAULTIMAENTRADA	PCEST.DTULTTENT		DATE	NÃO
9	HORAULTIMAENTRADA	PCEST.DTULTTENT		VARCHAR (8)	NÃO
10	DATAULTIMASAIDA	PCEST.DTULTSAIDA		DATE	NÃO
11	HORAULTIMASAIDA	PCEST.DTULTSAIDA		VARCHAR (8)	NÃO

- Título financeiro

VFINANCEIROTITULO

Descrição da tabela. pcprest. pcusuari

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	pcprest.CODCLI '#PRI'		INTEIRO	
2	IDPARCEIRO	pcprest.CODCLI '#PRI'		INTEIRO	SIM
3	DESCRICAO	CASO QUANDO pcusuari.codusur IS NOT NULL ENTÃO pcusuari.codusur ' - ' pcusuari.nome SE NÃO NULL FIM CASO		VARCHAR (80)	NÃO
4	SGLTIPOTITULO	FIXO 'TD'		VARCHAR (80)	SIM
5	IDNPAGO	CASO QUANDO pcprest.DTPAG IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO 1 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
6	NUMERODOCUMENTO	CASO QUANDO pcusuari.codusur IS NOT NULL ENTÃO pcprest.DUPLIC ' - ' pcusuari.codusur SE NÃO pcprest.DUPLIC FIM CASO	FROM pcprest, pcusuari WHERE 1 = 1 AND pcprest.CODUSUR = pcusuari.CODUSUR(+) AND pcprest.DTEMISSAO >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') AND pcprest.CODCOB <> 'BNF'	VARCHAR (40)	NÃO
7	NUMEROPARCELA	CASO QUANDO pcprest.PREST = 'Z' ENTÃO '0' SE NÃO pcprest.PREST FIM CASO		VARCHAR (20)	NÃO
8	DATAMOVIMENTO	pcprest.DTEMISSAO		DATA	NÃO
9	DATAVENCIMENTO	pcprest.DTVENC		DATA	SIM
10	DATAPAGAMENTO	pcprest.DTPAG		DATA	NÃO
11	PORTADOR	NULL		VARCHAR (80)	NÃO
12	VALORORIGINAL	CASO QUANDO pcprest.VPAGO IS NULL ENTÃO VALOR SE NÃO pcprest.VPAGO FIM CASO		NUMÉRICO	SIM
13	VALORPAGOPARCIAL	CASO QUANDO pcprest.VPAGO IS NULL ENTÃO 0 QUANDO pcprest.DTPAG IS NOT NULL ENTÃO 0 SE NÃO pcprest.VPAGO FIM CASO		NUMÉRICO	SIM

14	VALORDESCONTO	CASO QUANDO pcprest.VALORDESC IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO pcprest.VALORDESC FIM CASO		NUMÉRICO	SIM
15	VALORJUROS	FIXO 0		NUMÉRICO	SIM
16	OBSERVACAO	pcprest.OBS		VARCHAR (4000)	NÃO
17	IDUSUARIO	pcusuari.CODUSUR		INTEIRO	NÃO
18	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
19	IDLOCALFILIAL	pcprest.CODFILIAL '#UEM'		INTEIRO	NÃO
20	CODIGOERP	pcprest.CODCLI '#' pcprest.DUPLIC '#' pcprest.PREST '#' pcprest.NUMTRANSVFIM		VARCHAR (80)	SIM
21	CODIGOBARRAS	PCPREST.CODBARRA		VARCHAR (80)	NÃO
22	DATAEMISSAO	PCPREST.DTEMISSAO		DATE	SIM

- Flex

VFLEX

Descrição da tabela. pcUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	DESCRICAO	NOME	FROM pcUSUARI	VARCHAR (80)	SIM
2	DATAINICIOVIGENCIA	CURRENT_DATE		DATA	SIM
3	DATAFIMVIGENCIA	TO_DATE('2199-01-01', 'yyyy-MM-dd')		DATA	SIM
4	CODIGOERP	CODUSUR		VARCHAR (80)	SIM

- Grupo do parceiro

VGRUPOPARCEIRO

Descrição da tabela. Pcredecliente

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcredecliente	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	descricao		VARCHAR (80)	SIM
3	CODIGOERP	CODREDE		VARCHAR (80)	SIM

- Grupo do produto

VGRUPOPRODUTO

Descrição da tabela. pcprodut prod, PCDEPTO dpto, pcsecao secao, pccategoria categoria, pcsubcategoria subcategoria, PCGRUPOSCAMPANHAC

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	DEPARTAMENTO DISTINCT 1	FROM pcproduct prod INNER JOIN PCDEPTO dpto ON dpto.codepto = prod.codepto WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	SIM
2		SECAO DISTINCT 1	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
3		CATEGORIA DISTINCT 1	FROM pcproduct prod INNER JOIN pccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
4		SUBCATEGORIA DISTINCT 1	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcatego ria = prod.codsubcatego ria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
5		FIXO 1	FROM PCGRUPOSCAMPANHAC WHERE tipo = 'GP'		
6	CODIGO	FIXO '1'	FROM pcproduct prod INNER JOIN PCDEPTO dpto ON dpto.codepto = prod.codepto WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	VARCHAR (80)	NÃO

7		FIXO '2'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
8		FIXO '3'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
9		FIXO '4'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcatego ria = prod.codsubcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
10		FIXO 'GP'	FROM PCGRUPOSCAMPANHAC WHERE tipo = 'GP'		
11	DESCRICAO	dpto.DESCRICAO	FROM pcproduct prod INNER JOIN PCDEPTO dpto ON dpto.codepto = prod.codepto WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	VARCHAR (80)	SIM
12		secao.DESCRICAO	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		



1 3		categoria.categoria	FROM pcproduct prod INNER JOIN pccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
1 4		subcategoria.subcategoria	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcatego ria = prod.codsubcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
1 5		CAST(UPPER(SUBSTR(descric ao, 0, 80)) AS VARCHAR2(80))	FROM PCGRUPOSCAMPANHAC WHERE tipo = 'GP'		
1 6		NULL	FROM pcproduct prod INNER JOIN PCDEPTO dpto ON dpto.codepto = prod.codepto WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
1 7	IDGRUPOPRODUTOSUPERI OR	secao.CODEPTO '#DEPTO'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
1 8		categoria.CODSEC '#SECAO'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

19		subcategoria.codcategoria '#CATEGORIA'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcategoria = prod.codsubcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
20		NULL	FROM PCGRUPOSCAMPANHAC WHERE tipo = 'GP'		
21		dpto.CODEPTO '#DEPTO'	FROM pcproduct prod INNER JOIN PCDEPTO dpto ON dpto.codepto = prod.codepto WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
22	CODIGOERP	secao.CODSEC '#SECAO#' secao.CODEPTO '#DEPTO'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	VARCHAR (80)	SIM
23		categoria.codcategoria '#CATEGORIA#' categoria.CODSEC '#SECAO'	FROM pcproduct prod INNER JOIN pccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

2 4		subcategoria.codsubcategoria '#SUBCATEGORIA#' subcategoria.codcategoria '#CATEGORIA#' subcategoria.codsec '#SECAO'	FROM pcprodut prod INNER JOIN pcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcatego ria = prod.codsubcategoria WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
2 5		codgrupo '#GP')	FROM PCGRUPOSCAMPANHAC WHERE tipo = 'GP'		

- Grupo do usuário

VGRUPOUSUARIO

Descrição da tabela. pcDISTRIB

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcDISTRIB	INTEIRO	SIM
2	CODIGO	coddistrib		VARCHAR (20)	SIM
3	DESCRICAO	descricao		VARCHAR (80)	SIM
4	CODIGOERP	coddistrib		VARCHAR (80)	SIM

- Imposto

VIMPOSTO

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		FIXO 'ICMS'	FROM DUAL	VARCHAR (10)	NÃO
2		FIXO 'IPI'			
3	SGLIMPOSTO	FIXO 'PIS'			
4		FIXO 'COFINS'			
5		FIXO 'ST'			
6		FIXO 'ICMS'		VARCHAR (4000)	SIM
7		FIXO 'IPI'			
8	DESCRICA0	FIXO 'PIS'			
9		FIXO 'COFINS'			
10		FIXO 'Subs. Tribut.'			
11	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
12		FIXO 'ICMS'		VARCHAR (80)	SIM
13		FIXO 'IPI'			
14	CODIGOERP	FIXO 'PIS'			
15		FIXO 'COFINS'			
16		FIXO 'ST'			
17		FIXO 'DIALOG'		VARCHAR (10)	NÃO
18		FIXO 'DIALOG'			
19	SGLTIPOIMPOSTO	FIXO 'DIALOG'			
20		FIXO 'DIALOG'			
21		FIXO 'DIALOG'			

- Limite de crédito

VLIMITECREDITO

Descrição da tabela. PCCLIENT, PCPREST, PCPEDC, PCCOB

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTV S CRM SFA	Obrigatóri o
-----------------	---------	-----------------	-----------------------------	-----------------

1	DATAINICIOVIGENCIA	NULL		DATA	SIM
2	DATAFIMVIGENCIA	2199/01/01'		DATA	SIM
3	SALDOLIMITE	LIMCRED		NUMÉRICO	NÃO
4	SALDODISPONIVEL	<p>LIMCRED - (SELECT NVL(SUM(V valor), 0) AS TOTAL FROM PCPREST WHERE CODCLI = PCCLIENT.CODCLI AND DTPAG IS NULL) - (SELECT NVL(SUM (NVL (VLATEND, 0)), 0) AS TOTAL FROM PCPEDC WHERE CODCLI = PCCLIENT.CODCLI AND POSICAO IN ('L', 'M') AND DTCANCEL IS NULL) - (SELECT NVL(SUM (NVL (PCPREST.VALOR, 0)), 0) VLCHEQUE FROM PCPREST, PCCOB WHERE PCPREST.CODCLI = PCCLIENT.CODCLI AND PCPREST.CODCOB = PCCOB.CODCOB AND PCPREST.CODCOB NOT IN ('DESD') AND PCPREST.DTPAG IS NOT NULL AND (PCPREST.DTPAG + NVL (PCCOB.NUMDIASLIBERACAOCRED ITO, 1.) > TRUNC (SYSDATE)) 2.</p>	<p>FROM PCCLIENT WHERE 1 = 1 • -WHERE LTRIM(RTRIM(LIMCR ED)) > 0 AND LTRIM(RTRIM(LIMCR ED)) IS NOT NULL • AND dtexclusao IS NULL</p>	NUMÉRICO	NÃO
5	LIMITEAUTORI				
6	IDPARCEIRO	CODCLI		INTEIRO	SIM

7	IDLOCAL	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	NÃO
8	IDLOCALFILIAL	NULL		INTEIRO	NÃO
9	IDUSUARIO	NULL		INTEIRO	NÃO
10	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
11	IDTIPOLIMITECREDITO	FIXO 'PADRAO'		INTEIRO	NÃO
12	CODIGOERP	CODCLI '#PRI'		VARCHAR (80)	SIM

- Linha

VLINHA

Descrição da tabela. Pclinhaprod

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pclinhaprod	INTEIRO	SIM
2	CODIGO	CODLINHA		VARCHAR (20)	NÃO
3	DESCRICAO	DESCRICAO		VARCHAR (80)	SIM
4	SGLLINHA	FIXO "		VARCHAR (10)	NÃO
5	CODIGOERP	CODLINHA		VARCHAR (80)	SIM

- Linha do produto

VLINHAPRODUTO

Descrição da tabela. pcproduct prod, pclinhaprod linha

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDPRODUTO	prod.codprod	FROM pcproduct prod INNER JOIN pclinhaprod linha ON linha.codlinha = prod.codlinhaprod WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND prod.codlinhaprod IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
2	IDLINHA	linha.codlinha		INTEIRO	SIM
3	DATAALTERACAOERP	DTULTALTER		DATA	NÃO
4	CODIGOERP	prod.codprod '#' linha.codlinha		VARCHAR (80)	SIM

- Linha do usuário

VLINHAUSUARIO

Descrição da tabela. PCUSURDEPSEC

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDUSUARIO	codusur	FROM PCUSURDEPSEC	INTEIRO	SIM
2	IDLINHA	CODSEC '#SECAO'		INTEIRO	SIM
3	CODIGOERP	CODSEC '#SECAO#' CODUSUR		VARCHAR (80)	SIM

- Local

VLOCAL

Descrição da tabela. pcclient, pcclientfv, pcclientent ent, pcclient cli, pccidade c, pcfornecc ent, PCCIDADE CID, pcfornecc ent, PCCIDADE CID, PCFILIAL ent, PCCIDADE CID

	TOTVS CRM SFA	NULL	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	------	-----------------	----------------------	-------------



1	OBSERVACAO	<p>CASO QUANDO TRIM(REGEXP_REPLACE(OBSERVACAO, '[:space:]', ' ')) IS NULL ENTÃO CAST(OBSGERENCIAL1 CHR(10) OBSGERENCIAL2 CHR(10) OBSGERENCIAL3 CHR(10) OBS_ADIC SE NÃO CAST(OBSGERENCIAL1 CHR(10) OBSGERENCIAL2 CHR(10) OBSGERENCIAL3 CHR(10) TRIM(REGEXP_REPLACE(OBSERVACAO, '[:space:]', ' ')) CHR(10) OBS_ADIC FIM CASO</p>	<p>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>	VARCHAR (4000)	NÃO
2		NULL	<p>FROM pccliententent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>		
3		NULL	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECIDADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
4		NULL	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECIDADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		

5		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
6	IDNATIVO	CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
7		CASO QUANDO (ent.dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
8		CASO QUANDO (DTEXCLUSAO IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO CASO QUANDO (DTEXCLUSAO IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		

9		<p>CASO QUANDO (DTEXCLUSAO IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO</p>	<p>FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		
10		<p>CASO QUANDO (DTEXCLUSAO IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO</p>	<p>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99') ;</p>		
11		<p>NULL</p>	<p>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>		
12	IDNSUFRAMA	<p>CASO QUANDO (cli.sulframa IS NOT NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO</p>	<p>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>	INTEIRO	NÃO

13		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
14		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
15		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
16	NUMEROMATRICULA	codcli	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO

17		ent.CODENDENTCLI	<pre>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</pre>		
18		CODFORNEC	<pre>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</pre>		
19		CODFORNEC	<pre>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</pre>		
20		CODIGO	<pre>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');</pre>		

21		SUBSTR (bairroent, 0, 40)	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
22	BAIRRO	SUBSTR (ent.bairroent, 0, 40)	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
23		SUBSTR(bairro, 0, 40)	FROM pcforneccent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
24		SUBSTR(bairro, 0, 40)	FROM pcforneccent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		

25		SUBSTR(bairro, 0, 40)	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
26		REPLACE (REPLACE (REPLACE (cgcent, ',', ''), '-', ''), '/', '')	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
27	CNPJ	REPLACE (REPLACE (REPLACE (cli.cgcent, '-', ''), '-', ''), '/', '')	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (20)	NÃO
28		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), '-', '), '/', '')	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		

29		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), '-'), '/', '')	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOME CID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
30		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), '-'), '/', '')	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOME CID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
31		REPLACE (cepent, '-', '')	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
32	CEP	REPLACE (ent.cepent, '-', '')	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (10)	NÃO

33		REPLACE(cep, '-', '')	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
34		REPLACE(cep, '-', '')	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
35		REPLACE(cep, '-', '')	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
36		CASO QUANDO enderent IS NOT NULL ENTÃO SUBSTR (enderent, 0, 40) SE NÃO 'SEM ENDEREÇO CADASTRADO' FIM CASO	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM

37		<p>CASO QUANDO ent.enderent IS NOT NULL ENTÃO 'ENTREGA - ' SUBSTR (ent.enderent, 0, 40) SE NÃO 'ENTREGA - SEM ENDEREÇO CADASTRADO' FIM CASO</p>	<p>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>		
38		<p>CASO QUANDO ender IS NOT NULL ENTÃO SUBSTR(ender, 0, 40) SE NÃO 'SEM ENDEREÇO CADASTRADO' FIM CASO</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
39		<p>CASO QUANDO ender IS NOT NULL ENTÃO SUBSTR(ender, 0, 40) SE NÃO 'SEM ENDEREÇO CADASTRADO' FIM CASO</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		
40	DESCRICA0	<p>CASO QUANDO fantasia IS NOT NULL ENTÃO codigo ' - ' fantasia SE NÃO codigo ' - ' razaosocial FIM CASO</p>	<p>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99') ;</p>		

41		SUBSTR (enderent, 0, 40)	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
42	LOGRADOURO	SUBSTR (ent.enderent, 0, 40)	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
43		SUBSTR(ender, 0, 40)	FROM pcforneccent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
44		SUBSTR(ender, 0, 40)	FROM pcforneccent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		

45		SUBSTR(endereco, 0, 40)	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
46		numeroent	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
47	NUMEROLOGRADOURO	ent.numeroent	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (20)	NÃO
48		NULL	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		

49		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
50		numero	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
51		CASO QUANDO tipofj = 'J' ENTÃO REPLACE (REPLACE (REPLACE (cgcent, '.', ''), '- , ''), '/', '') SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
52	DOCUMENTOIDENTIFICA CAO	CASO QUANDO cli.tipofj = 'J' ENTÃO REPLACE (REPLACE (REPLACE (cli.cgcent, '.', ''), '- , ''), '/', '') SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO

53		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), ' ', ' '), '/', ' ')	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
54		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), ' ', ' '), '/', ' ')	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
55		REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgc, ',', ''), ' ', ' '), '/', ' ')	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
56	DATAULTIMAATUALIZACAO	CASO QUANDO dtultalter IS NOT NULL ENTÃO dtultalter QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	DATA	SIM

57		<p>CASO QUANDO ent.dtultalter IS NOT NULL ENTÃO ent.dtultalter QUANDO ent.dtcad IS NOT NULL ENTÃO ent.dtcad SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO</p>	<p>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>		
58		<p>CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
59		<p>CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		
60		<p>TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')</p>	<p>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');</p>		

61		<p>CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO</p>	<p>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>		
62	DATACADASTRO	<p>CASO QUANDO ent.dtcad IS NOT NULL ENTÃO ent.dtcad SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO</p>	<p>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>	DATA	SIM
63		<p>CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')</p>	<p>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
64		<p>CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')</p>	<p>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		

65		TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
66		NULL	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
67	VALORMINIMOPEDIDO	NULL	FROM pcclientendent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	NUMÉRICO	NÃO
68		NULL	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		

69		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
70		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
71		NULL	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
72	PERCENTUALCONTRATO	NULL	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	NUMÉRICO	NÃO

73		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
74		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
75		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
76	IDTIPOIDENTIFICACAO	CASO QUANDO tipofj = 'J' ENTÃO 'cnpj' SE NÃO 'cpf' FIM CASO	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO

77		<p>CASO QUANDO cli.tipofj = 'J' ENTÃO 'cnpj' SE NÃO 'cpf' FIM CASO</p>	<p>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>		
78		<p>FIXO 'cnpj'</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
79		<p>FIXO 'cnpj'</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		
80		<p>FIXO 'cnpj'</p>	<p>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99') ;</p>		

81		<p>CASO QUANDO CODCIDADE IS NOT NULL ENTÃO CAST(CODCIDADE AS VARCHAR2(80)) SE NÃO 'N/A' FIM CASO</p>	<p>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>		
82	IDCIDADE	<p>CASO QUANDO ent.CODCIDADE IS NOT NULL ENTÃO CAST(ent.CODCIDADE AS VARCHAR2(80)) SE NÃO 'N/A' FIM CASO</p>	<p>FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>	INTEIRO	SIM
83		<p>CASO QUANDO cid.CODCIDADE IS NOT NULL ENTÃO CAST(cid.CODCIDADE AS VARCHAR2(80)) SE NÃO 'N/A' FIM CASO</p>	<p>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		
84		<p>CASO QUANDO cid.CODCIDADE IS NOT NULL ENTÃO CAST(cid.CODCIDADE AS VARCHAR2(80)) SE NÃO 'N/A' FIM CASO</p>	<p>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</p>		

85		<p>CASO QUANDO cid.CODCIDADE IS NOT NULL ENTÃO CAST(cid.CODCIDADE AS VARCHAR2(80)) SE NÃO 'N/A' FIM CASO</p>	<p>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');</p>		
86		<p>estent</p>	<p>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</p>		
87	IDUNIDADEFEDERATIVAFI SCAL	<p>CASO QUANDO c.uf IS NOT NULL ENTÃO c.uf SE NÃO ent.estent FIM CASO</p>	<p>FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</p>	INTEIRO	NÃO
88		<p>NULL</p>	<p>FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</p>		

89		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
90		cid.uf	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
91		FIXO 1	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
92	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM

93		FIXO 1	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
94		FIXO 1	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
95		FIXO 1	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
96	INSCRICAOESTADUAL	ieent	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (40)	

97		cli.ieent	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	
98		ie	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'	
99		ie	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'	
100	INSCRICAOMUNICIPAL	ie	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99') ;	NÃO

10 1		iment	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
10 2		cli.iment	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR(40)	NÃO
10 3		NULL	FROM pcfornecent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
10 4		NULL	FROM pcfornecent ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		

105		im	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
106	COMPLEMENTO	SUBSTR (complementoent, 0, 80)	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
107		SUBSTR (ent.complementoent, 0, 80)	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
108		SUBSTR(COMPLEMENTOEND, 0, 80)	FROM pcformec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		

109		SUBSTR(COMPLEMENTOEND, 0, 80)	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
110	IDUSUARIOGERADOR	SUBSTR(COMPLEMENTOENDERECO, 0, 80)	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');	INTEIRO	NÃO
111		codfunccadastro	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
112		ent.codfunccad	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL		

113		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'		
114		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
115		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		
116	CODIGOERP	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM

117		ent.codcli '#' CODENDENTCLI '#ENTCAD'	<pre>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</pre>		
118		CODFORNEC '#TRA'	<pre>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</pre>		
119		CODFORNEC '#FOR'	<pre>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'</pre>		
120		CODIGO '#UEM'	<pre>FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');</pre>		

12 1		<pre>(SELECT CASO QUANDO COALESCE(LENGTH(TRIM(TRANSLATE(obsgerencial1, '0123456789', ' '))), 1. = 0 ENTÃO obsgerencial1 2. SE NÃO NULL FIM CASO AS obsgerencial1 FROM pcclientfv WHERE pcclientfv.codcli = pcclient.codcli AND rownum <= 1)</pre>	<pre>FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL</pre>		
12 2	CODIGOMASTERSALES	NULL	<pre>FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli LEFT JOIN pccidade c ON c.codcidade = ent.codcidade WHERE cli.dtexclusao IS NULL</pre>		
12 3		NULL	<pre>FROM pcforneccent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE WHERE revenda = 'T'</pre>		

124		NULL	FROM pcfornec ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.ESTADO WHERE revenda <> 'T'		
125		NULL	FROM PCFILIAL ent LEFT JOIN PCCIDADE CID ON CID.NOMECID ADE = ent.CIDADE AND CID.UF = ent.UF WHERE CODIGO <> '99');		

- Local da condição de pagamento

VLOCALCONDICAOPAGAMENTO

Descrição da tabela. pcplpag con, pcplpagfilial confilial, pcplpag con, pcplpagfilial confilial, pcclient cli,pcplpag con

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		idLocal			
2		NULL	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
3	IDLOCAL	DISTINCT NULL	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'	INTEIRO	NÃO
4		NULL	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
5		idCondicaoPagamento			
6	IDCONDICAOPAGAMENTO	con.codplpag	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'	INTEIRO	SIM

7		con.codplpag	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'		
8		cli.codplpag	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
9		idUsuario			
10		FIXO 0	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
11	IDUSUARIO	FIXO 0	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'	INTEIRO	NÃO

12		FIXO 0	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
13	IDLOCALFILIAL	Filial '#UEM'		INTEIRO	NÃO
14		CASO QUANDO confilial.codfilial IS NOT NULL ENTÃO confilial.codfilial SE NÃO con.codfilial FIM CASO	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
15		pcfilial.codigo '#UEM'	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'		
16		CASO QUANDO confilial.codfilial IS NOT NULL ENTÃO confilial.codfilial SE NÃO con.codfilial FIM CASO NULL	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
17	IDNREGRAESPECIAL			INTEIRO	NÃO

18			FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
19			FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'		
20		idnRegraEspecial FIXO 0 FIXO 0 FIXO 0	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
21					
22	IDNPADRAO		FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'	INTEIRO	NÃO

23			FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'		
24		idnPadrao FIXO 1 FIXO 1 FIXO 1	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
25					
26			FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
27	IDSEGMENTO		FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'	INTEIRO	NÃO

28		idSegmento NULL NULL NULL	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		
29	IDPARCEIRO	idParceiro		INTEIRO	NÃO
30		NULL	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
31		NULL	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'		
32		CAST (cli.codcli AS VARCHAR2 (80))	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.envioplanofv = 'S'		

33		Filial '#' idCondicaoPagamento '#FILIAL'	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.enviaplanofv = 'S') FILIAIS WHERE FILIAL <> '99'		
34	CODIGOERP	pcfilial.codigo '#' idCondicaoPagamento '#FILIAL'	FROM pcplpag con LEFT JOIN pcplpagfilial confilial ON con.codplpag = confilial.codplpag WHERE con.enviaplanofv = 'S') FILIAIS CROSS JOIN pcfilial WHERE FILIAL = '99' AND pcfilial.codigo <> '99'	VARCHAR (80)	SIM
35		cli.codcli '#' cli.codplpag '#PAR'	FROM pcclient cli INNER JOIN pcplpag con ON cli.codplpag = con.codplpag WHERE con.enviaplanofv = 'S'		

- Local e-mail

VLOCALEMAIL

Descrição da tabela. pcCLIENT

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	EMAIL	EMAIL	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
2		EMAILNFE	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
3		EMAILCOB	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
4	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
5		FIXO 0	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
6		FIXO 0	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
7	IDTIPOEMAIL	FIXO 'PRI'	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO

8		FIXO 'NFE'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
9		FIXO 'COB'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
10	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
11		codcli '#PRI'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
12		codcli '#COB'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
13	IDPARCEIRO	codcli	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
14		codcli	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

15		codcli	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
16	CODIGOERP	codcli '#PRI'	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
17		codcli '#NFE'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
18		codcli '#COB'	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		
19	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcCLIENT WHERE EMAIL IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
20		FIXO 1	FROM pcCLIENT WHERE EMAILNFE IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
21		FIXO 1	FROM pcCLIENT WHERE EMAILCOB IS NOT NULL		

- Local filial

VLOCALFILIAL

Descrição da tabela. pcclient, pcclient c, pcfilial f

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE codfilialnf IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
2		c.codcli '#PRI'	FROM pcclient c CROSS JOIN pcfilial f WHERE codfilialnf IS NULL AND f.CODIGO <> '99');		
3	IDFILIAL	codfilialnf '#UEM'	FROM pcclient WHERE codfilialnf IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
4		f.CODIGO '#UEM'	FROM pcclient c CROSS JOIN pcfilial f WHERE codfilialnf IS NULL AND f.CODIGO <> '99');		
5	IDSEGMENTO	NULL	FROM pcclient WHERE codfilialnf IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
6		NULL	FROM pcclient c CROSS JOIN pcfilial f WHERE codfilialnf IS NULL AND f.CODIGO <> '99');		
7	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcclient WHERE codfilialnf IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM

8		FIXO 1	FROM pcclient c CROSS JOIN pcfilial f WHERE codfilialnf IS NULL AND f.CODIGO <> '99');		
9	CODIGOERP	codcli '#PRI#' codfilialnf '#UEM'	FROM pcclient WHERE codfilialnf IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
10		c.codcli '#PRI#' f.CODIGO '#UEM'	FROM pcclient c CROSS JOIN pcfilial f WHERE codfilialnf IS NULL AND f.CODIGO <> '99');		

- Local identificação

VLOCALIDENTIFICACAO

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDTIPOIDENTIFICACAO	FIXO 'inscricaoestadual'	FROM pcclient WHERE ieent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
2		FIXO 'inscricao municipal'	FROM pcclient WHERE iMent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
3		FIXO 'cpf'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'F' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
4		FIXO 'cnpj'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'J' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

5	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE ieent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
6		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE iMent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
7		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'F' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
8		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'J' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

9		REGEXP_REPLACE(IEENT, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE ieent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
10		REGEXP_REPLACE(iment, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE iMent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
11	DOCUMENTOIDENTIFICACAO	REGEXP_REPLACE(CGCENT, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'F' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
12		REGEXP_REPLACE(CGCENT, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'J' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

13	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclient WHERE ieent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
14		FIXO 1	FROM pcclient WHERE iMent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
15		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'F' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
16		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'J' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

17		codcli '#PRI#IE'	FROM pcclient WHERE ieent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
18		codcli '#PRI#IM'	FROM pcclient WHERE iMent IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
19	CODIGOERP"	codcli '#PRI#CPF'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'F' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
20		codcli '#PRI#CNPJ'	FROM pcclient WHERE TIPOFJ = 'J' AND CGCENT IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

- Local da região

VLOCALREGIAO

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		CODCLI '#PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL		
	IDLOCAL			INTEIRO	SIM
2		CODCLI '#PRI'	FROM pcclient WHERE NUMREGIAOCLI IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
				INTEIRO	SIM
3		codpraca	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL		
	IDREGIAO			INTEIRO	SIM
4		NUMREGIAOCLI '#REGIAO'	FROM pcclient WHERE NUMREGIAOCLI IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
				INTEIRO	SIM
5		CODCLI '#PRI#' codpraca	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL		
	CODIGOERP			VARCHAR (80)	SIM
6		CODCLI '#PRI#' VARCHAR2(80) '#REGIAO'	FROM pcclient WHERE NUMREGIAOCLI IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
				VARCHAR (80)	SIM

● Local segmento

VLOCALSEGMENTO

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM pcclient WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') and codatv1 IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
2	IDLOCAL	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	NÃO
3	IDSEGMENTO	codatv1		INTEIRO	NÃO
4	CODIGOERP	CODCLI '#PRI#' codatv1		VARCHAR (80)	SIM

- Local da tabela de preço

VLOCALTABELAPRECO

Descrição da tabela. pctabprcli, pcpraca,pcclient cli

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		codcli '#PRI'	FROM pctabprcli		
2	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
3		CODFILIALNF '#UEM'	FROM pctabprcli		
4	IDLOCALFILIAL	NULL	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
5		NUMREGIAO	FROM pctabprcli		
6	IDTABELAPRECO	NUMREGIAO	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
7		codcli	FROM pctabprcli		
8	IDPARCEIRO	codcli	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
9	IDUSUARIO	NULL	FROM pctabprcli	INTEIRO	NÃO

10		NULL	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL		
11		NULL	FROM pctabprcli		
12	IDSEGMENTO	NULL	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
13		NULL	FROM pctabprcli		
14	IDREGIAO	pcpraca.codpraca	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
15		FIXO 1	FROM pctabprcli		
16	ORDEM	FIXO 1	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
17		NULL	FROM pctabprcli		
18	IDUNIDADEFEDERATIVA	NULL	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO

19		FIXO 1	FROM pctabprcli		
20	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
21		codcli '#PRI#' NUMREGIAO '#UEM#' CODFILIALNF	FROM pctabprcli		
22	CODIGOERP	cli.codcli '#' NUMREGIAO	FROM pcpraca INNER JOIN pcclient cli ON cli.codpraca = pcpraca.codpraca AND cli.dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM

- Local telefone

VLOCALTELEFONE

Descrição da tabela. pcclient, pcFILIAL

TOTVS CRM SFA	CODIGO '#UEM'	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	------------------	-----------------	----------------------	-------------

1	TELEFONE	REGEXP_REPLACE(TELENT, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (40)	NÃO
2		REGEXP_REPLACE(faxcli, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
3		REGEXP_REPLACE(TELCELENT, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
4		REGEXP_REPLACE(TELCOB, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
5		REGEXP_REPLACE(TELCOM, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
6		REGEXP_REPLACE(fax, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
7		REGEXP_REPLACE(TELEFONE, '[^:alnum:]' ''), NULL)	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

8	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
9		FIXO 1	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
10		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
11		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
12		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
13		FIXO 1	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
14		FIXO 1	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

15	IDTIPOTELEFONE	FIXO 'PRI'	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
16		FIXO 'FAX'	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
17		FIXO 'CEL'	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
18		FIXO 'PRI'	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
19		FIXO 'PRI'	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
20		FIXO 'FAX'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
21		FIXO 'PRI'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

22	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
23		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
24		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
25		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
26		codcli '#ENT'	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
27		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
28		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

29	IDPARCEIRO	codcli	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
30		codcli	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
31		codcli	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
32		codcli	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
33		codcli	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
34		CODIGO '#EMP'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
35		CODIGO '#EMP'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

36	CODIGOERP	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
37		codcli '#PRI#FAX'	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
38		codcli '#PRI#CEL'	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
39		codcli '#COB'	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
40		codcli '#ENT'	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
41		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
42		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

43	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclient WHERE telent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
44		FIXO 1	FROM pcclient WHERE FAXCLI IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
45		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCELENT IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
46		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCOB IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
47		FIXO 1	FROM pcclient WHERE TELCOM IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
48		FIXO 1	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND FAX IS NOT NULL		
49		FIXO 1	FROM pcFILIAL WHERE CODIGO <> '99' AND TELEFONE IS NOT NULL);		

- Local do tipo de cobrança
VLOCALTIPOCOBRANCA

Descrição da tabela. pcclient c, pccob cob, pcfilial fil

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	c.codcli '#PRI'	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
2		NULL	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
3		NULL	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		
4		NULL	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafv = 'S'		
5		cob.codcli '#PRI'	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
6	IDLOCALFILIAL	NULL	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
7		cob.codfilial '#UEM'	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
8		fil.codigo '#UEM'	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		

9		fil.codigo '#UEM'	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafiv = 'S'		
10		NULL	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
11	IDTIPOCOBRANCA	cob.codcob	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
12		cob.codcob	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
13		cob.codcob	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		
14		cob.codcob	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafiv = 'S'		
15		cob.codcob	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

16	IDUSUARIO	FIXO 0	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
17		FIXO 0	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
18		FIXO 0	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		
19		FIXO 0	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafv = 'S'		
20		FIXO 0	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
21	IDSEGMENTO	NULL	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
22		NULL	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
23		NULL	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		

24		NULL	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafv = 'S'		
25		NULL	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		
26	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
27		FIXO 1	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
28		FIXO 1	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		
29		FIXO 1	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafv = 'S'		
30		FIXO 0	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

31	CODIGOERP	c.codcli '#PRI#' c.codcob	FROM pcclient c INNER JOIN pccob cob ON c.codcob = cob.codcob WHERE c.codcob IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM
32		cob.codfilial '#FILIAL#' cob.codcob	FROM pccob cob WHERE cob.codfilial <> '99'		
33		fil.codigo '#FILIAL#' cob.codcob	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE cob.codfilial = '99' AND fil.codigo <> '99'		
34		fil.codigo '#FILIAL#' cob.codcob	FROM pccob cob CROSS JOIN pcfilial fil WHERE enviacobrancafv = 'S'		
35		cob.codcli '#PRI#' cob.codcob '#RESTRICAO'	FROM pccobcli cob INNER JOIN pcclient c ON c.codcli = cob.codcli WHERE cob.codcob IS NOT NULL AND enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL		

- Local do tipo do local

VLOCALTIPOLOCAL

Descrição da tabela. pcclient, pccliententent ent, pcclient cli, pcFILIAL ent

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
2		ent.codcli '#' CAST(ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL		
3		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
4		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
5	IDTIPOLOCAL	FIXO 'PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
6		FIXO 'ENT'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL		
7		FIXO 'UEM'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		

8		FIXO 'RET'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
9	IDNATIVO	CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
10		CASO QUANDO (ent.dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL		
11		CASO QUANDO (ent.dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
12		CASO QUANDO (ent.dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
13	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO

14		FIXO 0	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL		
15		FIXO 0	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> ‘99’		
16		FIXO 0	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> ‘99’		
17		FIXO 1	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND enderent IS NOT NULL		
18	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclientent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN (‘SEM ENDEREÇO’) AND cli.enderent IS NOT NULL	INTEIRO	SIM
19		FIXO 1	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> ‘99’		
20		FIXO 1	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> ‘99’		

21		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL		
22	CODIGOERP	ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOIN pcclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL and cli.enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND cli.enderent IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM
23		CODIGO '#UEM'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		
24		CODIGO '#RET'	FROM pcFILIAL ent WHERE CODIGO <> '99'		

- Local tipologia

VLOCALTIPOLOGIA

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM pcclient WHERE codcnae IS NOT NULL and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
2	IDLOCAL	codcli '#PRI'		INTEIRO	NÃO
3	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
4	IDTIPOLOGIA	codcnae		INTEIRO	NÃO
5	CODIGOERP	codcli '#PRI'		VARCHAR (80)	SIM

- Local do tipo do pedido

VLOCALTIPOPEDIDO

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE condvenda1 = 'S'	INTEIRO	NÃO
2		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE condvenda5 = 'S'		
3		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE condvenda7 = 'S'		
4		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE condvenda10 = 'S'		
5		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE condvenda11 = 'S'		
6	IDTIPOPEDIDO	FIXO 1	FROM pcclient WHERE condvenda1 = 'S'	INTEIRO	SIM
7		FIXO 5	FROM pcclient WHERE condvenda5 = 'S'		
8		FIXO 7	FROM pcclient WHERE condvenda7 = 'S'		
9		FIXO 10	FROM pcclient WHERE condvenda10 = 'S'		
10		FIXO 11	FROM pcclient WHERE condvenda11 = 'S'		
11	IDSEGMENTO	NULL	FROM pcclient WHERE condvenda1 = 'S'	INTEIRO	NÃO

12		NULL	FROM pcclient WHERE condvenda5 = 'S'		
13		NULL	FROM pcclient WHERE condvenda7 = 'S'		
14		NULL	FROM pcclient WHERE condvenda10 = 'S'		
15		NULL	FROM pcclient WHERE condvenda11 = 'S'		
16	CODIGOERP	codcli '#PRI#1'	FROM pcclient WHERE condvenda1 = 'S'	VARCHAR (80)	SIM
17		codcli '#PRI#5'	FROM pcclient WHERE condvenda5 = 'S'		
18		codcli '#PRI#7'	FROM pcclient WHERE condvenda7 = 'S'		
19		codcli '#PRI#10'	FROM pcclient WHERE condvenda10 = 'S'		
20		codcli '#PRI#10'	FROM pcclient WHERE condvenda11 = 'S'		

• Local transportador
VLOCALTRANSPORTADOR
Descrição da tabela. Pcclient

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE CODFORNECFRETE IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
2	IDTRANSPORTADOR	CODFORNECFRETE '#TRA'		INTEIRO	SIM
3	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
4	IDLOCALFILIAL	NULL		INTEIRO	NÃO
5	CODIGOERP	codcli '#PRI#' CODFORNECFRETE '#TRA'		VARCHAR (80)	SIM

- Local vínculo local

VLOCALVINCULOLOCAL

Descrição da tabela. pcCLIENT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDLOCAL	CODCLIPRINC '#PRI'	FROM pcCLIENT WHERE enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL AND CODCLIPRINC IS NOT NULL	INTEIRO	NÃO
2	IDLOCALVINCULADO	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	NÃO
3	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
4	CODIGOERP	CODCLIPRINC '#' CODCLI		VARCHAR (80)	SIM

- Marca

VMARCA

Descrição da tabela. Pcmarca

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	CASO QUANDO ATIVO = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcmarca	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	MARCA		VARCHAR (200)	SIM
3	IDNINTERNA	FIXO 0		INTEIRO	SIM
4	CODIGOERP	CODMARCA		VARCHAR (80)	SIM

- Nota fiscal

VNOTAFISCAL

Descrição da tabela. pcnfsaid nf, pcmov mov, PCNFENT, PCESTCOM, PCTABDEV, PCCLIENT, PCNFSID, PCUSUARI

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório

1	IDNCANCELADA	<p>CASO QUANDO nf.dtcancel IS NULL ENTÃO 0 SE NÃO 1 FIM CASO</p>	<p>FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
---	--------------	--	---	---------	-----

2		FIXO 0	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
---	--	--------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

3	NUMERONOTAFISCAL	nf.numnota	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	VARCHAR (80)	NÃO
---	------------------	------------	---	-----------------	-----

4		PCNFENT.NUMNOTA	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
---	--	-----------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

5	OBSERVACAO	nf.obs	<pre>FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')</pre>	VARCHAR (4000)	NÃO
---	------------	--------	---	-------------------	-----

6		PCNFSAID.CONDVENDA	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
---	--	--------------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

7	SERIE	nf.serie	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	VARCHAR (20)	NÃO
---	-------	----------	---	-----------------	-----

8		FIXO '1'	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299') AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
---	--	----------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

9	DATAEMISSAO	nf.dtsaida	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	DATA	NÃO
---	-------------	------------	---	------	-----

10		PCNFENT.DTENT	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----	--	---------------	---	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

1 1	HORAATUALIZACAO	NULL	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	VARCHAR (8)	NÃO
--------	-----------------	------	---	----------------	-----

<p>1 2</p>		<p>NULL</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299') AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	-------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

1 3	DATAATUALIZACAO	NULL	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	DATA	NÃO
--------	-----------------	------	---	------	-----

1 4		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299') AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
--------	--	------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

1 5	QUANTIDADEFATURADA	nf.numitens	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	--------------------	-------------	---	--------------	-----

<p>1 6</p>		<p>COALESCE(PCNFSAID.NUMITENS, 0)</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

1 7	VALORFATURADO	nf.vltotal	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	---------------	------------	---	--------------	-----

<p>1 8</p>		<p>DECODE(PCNFENT.VLTOTAL, 0, PCESTCOM.VLDEVOLUCAO, PCNFENT.VLTOTAL)</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

1 9	IDLOCALFILIALFATURAM ENTO	nf.codfilialnf '#UEM'	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	------------------------------	--------------------------	---	---------	-----

20		<p>NVL(PCNFENT.CODFILIALNF, PCNFENT.CODFILIAL) '#UEM'</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----	--	--	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

2 1	IDLOCALFILIALRETIRADA	nf.codfilialnf '#UEM'	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------------------	--------------------------	---	---------	-----

<p>2 2</p>		<p>NVL(PCNFENT.CODFILIALNF, PCNFENT.CODFILIAL) '#UEM'</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

2 3	IDLOCALFILIALVENDA	nf.codfilial '#UEM'	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	--------------------	------------------------	---	---------	-----

<p>2 4</p>		<p>NVL(PCNFENT.CODFILIALNF, PCNFENT.CODFILIAL) '#UEM'</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

2 5	IDLOCAL	nf.CODCLI '#PRI'	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	SIM
--------	---------	---------------------	---	---------	-----

26		PCCLIENT.CODCLI '#PRI'	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----	--	---------------------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

2 7	IDPARCEIRO	nf.CODCLI	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	SIM
--------	------------	-----------	---	---------	-----

28		PCCLIENT.CODCLI	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----	--	-----------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

29	IDSEGMENTO	NULL	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
----	------------	------	---	---------	-----

30		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----	--	------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

3 1	IDCONDICAOPAGAMENTO	NF.CODPLPAG	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------------	-------------	---	---------	-----

<p>3 2</p>		<p>PCNFSAID.CODPLPAG</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	--------------------------	---	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

3 3	IDUSUARIO	NF.CODUSUR	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------	------------	---	---------	-----

<p>3 4</p>		<p>PCNFENT.CODUSURDEVOL</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	-----------------------------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

3 5	IDTIPONOTAFISCAL	CASO QUANDO mov.codFiscal IN ('5922', '6922') ENTÃO '1' QUANDO mov.codoper = 'SB' ENTÃO '4' SE NÃO '2' FIM CASO	FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')	INTEIRO	NÃO
--------	------------------	---	---	---------	-----

3 6		FIXO '5'	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T') AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
--------	--	----------	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')		
--	--	--	---	--	--

3 7	CODIGOERP	nf.numtransvenda '#' nf.SERIE	<pre> FROM pcnfsaid nf INNER JOIN pcmov mov ON mov.numtransvenda = nf.numtransvenda AND mov.numnota = nf.numnota AND codoper IN ('S', 'SB') WHERE nf.dtsaida >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd') </pre>	VARCHAR (80)	SIM
--------	-----------	--	---	-----------------	-----

<p>3 8</p>		<p>PCNFENT.NUMTRANSENT '#DEVOLUCAO'</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCCLIENT, PCNFSAID , PCUSUARI WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.CODFORNEC = PCCLIENT.CODCLI) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND (PCNFENT.CODUSURDEVOL = PCUSUARI.CODUSUR) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) </pre>		
----------------	--	--	--	--	--

			AND PCESTCOM.NUMTRANSVEN DA = PCNFSAID.NUMTRANSVEND A(+) AND (PCNFENT.DTENT >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd'))		
--	--	--	--	--	--

- Nota fiscal do produto
VNOTAFISCALPRODUTO

Descrição da tabela. PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF, PCESTCOM, PCTABDEV, PCNFENT, PCNFSAID, PCMOV, PCEMBALAGEM

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	QUANTIDADEFATURADA	mov.qt	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	NUMÉRICO	NÃO
---	--------------------	--------	--	----------	-----

2		DISTINCT PCMOV.QT	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
---	--	-------------------	---	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

3	QUANTIDADEDEPENDENTE	mov.qt	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	NUMÉRICO	NÃO
---	----------------------	--------	--	----------	-----

4		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
---	--	------	--	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

5	PRECOFATURADO	mov.punit	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	NUMÉRICO	NÃO
---	---------------	-----------	--	----------	-----

6		<p>DECODE(PCMOV.punit, 0, PCMOV.PUNITCONT, PCMOV.punit)</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PCEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
---	--	---	--	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

7	OBSERVACAO	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	VARCHAR (4000)	NÃO
---	------------	------	--	-------------------	-----

8		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
---	--	------	--	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

9	PRECOCUSTO	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	NUMÉRICO	NÃO
---	------------	------	--	----------	-----

1 0		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
--------	--	------	--	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

1 1	PRECOORIGINAL	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	NUMÉRICO	NÃO
--------	---------------	------	--	----------	-----

<p>1 2</p>		<p>NULL</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
----------------	--	-------------	--	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

1 3	DATAATUALIZACAO	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	DATA	NÃO
--------	-----------------	------	--	------	-----

1 4		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
--------	--	------	--	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

1 5	HORAATUALIZACAO	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	VARCHAR (8)	NÃO
--------	-----------------	------	--	----------------	-----

1 6		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
--------	--	------	--	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

1 7	IDTIPONOTAFISCAL	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	------------------	------	--	---------	-----

1 8		NULL	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
--------	--	------	---	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

1 9	IDNOTAFISCAL	nf.numtransvenda '#' nf.SERIE	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	--------------	--	--	---------	-----

<p>2 0</p>		<p>PCNFENT.NUMTRANSENT '#DEVOLUCAO'</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

2 1	IDPEDIDO	NF.NUMPED	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	----------	-----------	--	---------	-----

<p>2 2</p>		<p>PCNFSAID.NUMPED</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
----------------	--	------------------------	---	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

2 3	IDPRODUTO	mov.codprod	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------	-------------	--	---------	-----

<p>2 4</p>		<p>PCMOV.CODPROD</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
----------------	--	----------------------	--	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

2 5	IDNOTAFISCALORIGEM	NULL	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	--------------------	------	--	---------	-----

<p>2 6</p>		<p>CASO QUANDO PCNFSAID.numtransvenda IS NOT NULL ENTÃO PCNFSAID.numtransvenda # PCNFSAID.SERIE SE NÃO NULL FIM CASO</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

2 7	IDEMBALAGEM	<p>CASO QUANDO MOV.codauxiliar IS NOT NULL ENTÃO (</p> <pre> SELECT (embalagem '#' unidade) AS embalagem FROM PCEMBALAGEM emb WHERE mov.CODAUXILIAR = emb.CODAUXILIAR AND mov.CODFILIAL = emb.CODFILIAL AND ROWNUM <= 1) SE NÃO NULL FIM CASO </pre>	<pre> FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD) • -AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%') • AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd') </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------	---	--	---------	-----

<p>2 8</p>		<p>PCEMBALAGEM.embalagem '#' PCEMBALAGEM.unidade '#' PCEMBALAGEM.enviafv</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PCEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
----------------	--	--	---	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

2 9	CODIGOERP	nf.numtransvenda '#' nf.SERIE '#' mov.codprod '#' mov.NUMTRANSITEM	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	VARCHAR (80)	SIM
--------	-----------	--	--	-----------------	-----

<p>3 0</p>		<p>PCNFENT.NUMTRANSENT '#DEVOLUCAO#' PCMOV.CODPROD '#' NUMTRANSITEM</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSVENDA = </pre>		
----------------	--	---	--	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

3 1	DATA	nf.dtsaida	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	DATA	NÃO
--------	------	------------	--	------	-----

<p>3 2</p>		<p>PCNFENT.DTENT</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
----------------	--	----------------------	---	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

3 3	IDCFOP	mov.codfiscal	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	INTEIRO	NÃO
--------	--------	---------------	--	---------	-----

<p>3 4</p>		<p>PCMOV.codfiscal</p>	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
----------------	--	------------------------	---	--	--

			<pre>PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')</pre>		
--	--	--	---	--	--

3 5	DATAEMISSAO	nf.dtsaida	<p>FROM PCMOV MOV, PCPRODUT PROD, PCNFSAID NF WHERE (MOV.CODPROD = PROD.CODPROD)</p> <p>•</p> <p>-AND (MOV.CODOPER LIKE 'S%')</p> <p>•</p> <p>AND (MOV.CODOPER IN ('S', 'SB')) AND (MOV.NUMTRANSVENDA = NF.NUMTRANSVENDA(+)) AND (MOV.NUMNOTA = NF.NUMNOTA(+)) AND MOV.DTMOV = NF.DTSAIDA AND MOV.DTMOV >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY- MM-dd')</p>	DATA	NÃO
--------	-------------	------------	--	------	-----

3 6		PCNFENT.DTENT	<pre> FROM PCNFENT , PCESTCOM, PCTABDEV , PCNFSAID, PCMOV, PEMBALAGEM WHERE (PCNFENT.CODDEVOL = PCTABDEV.CODDEVOL(+)) AND PCNFENT.NUMTRANSENT = PCESTCOM.NUMTRANSENT (+) AND (PCNFENT.TIPODESCARGA IN ('6', '7', 'T')) AND (NVL(PCNFENT.OBS, 'X') <> 'NF CANCELADA') AND (PCNFENT.CODFISCAL IN ('131', '132', '231', '232', '199', '299')) AND EXISTS (SELECT PCPRODUT.CODPROD FROM PCPRODUT, PCMOV WHERE PCMOV.CODPROD = PCPRODUT.CODPROD AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.DTCANCEL IS NULL AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL) AND PCMOV.NUMTRANSENT = PCNFENT.NUMTRANSENT AND PCMOV.NUMNOTA = PCNFENT.NUMNOTA AND PCMOV.CODFILIAL = PCNFENT.CODFILIAL AND PCESTCOM.NUMTRANSEVENDA = </pre>		
--------	--	---------------	---	--	--

			PCNFSAID.NUMTRANSVENDA(+) AND PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR = PCMOV.CODAUXILIAR AND PCEMBALAGEM.CODFILIAL = PCMOV.CODFILIAL AND (TO_CHAR(PCNFENT.DTENT, 'YYYY-MM-DD') > '2018-01-01')		
--	--	--	---	--	--

• Operação
VOPERACAO
Descrição da tabela. PCPARAMFILIAL, DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	DISTINCT 1	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	INTEIRO	SIM
2		DISTINCT 1	FROM DUAL		
3		DISTINCT 1	FROM DUAL		
4		DISTINCT 1	FROM DUAL		
5		DISTINCT 1	FROM DUAL		
6		DISTINCT 1	FROM DUAL		
7		DISTINCT 1	FROM DUAL		
8		DISTINCT 1	FROM DUAL		
9	DESCRICAO	FIXO 'MOVFLXTP'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	VARCHAR(80)	SIM
10		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
11		FIXO 'FLEXNEG'	FROM DUAL		
12		FIXO 'CLVENDA'	FROM DUAL		
13		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
14		FIXO 'FECF'	FROM DUAL		
15		FIXO 'BONIF'	FROM DUAL		
16		FIXO 'APRPVENDA'	FROM DUAL		

17	SGLTIPOOPERACAO	NULL	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	VARCHAR (10)	NÃO
18		NULL	FROM DUAL		
19		NULL	FROM DUAL		
20		NULL	FROM DUAL		
21		NULL	FROM DUAL		
22		NULL	FROM DUAL		
23		NULL	FROM DUAL		
24		NULL	FROM DUAL		
25	SGLOPERACAO	FIXO 'MOVFLEXTTP'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	VARCHAR (10)	NÃO
26		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
27		FIXO 'FLEXNEG'	FROM DUAL		
28		FIXO 'CLVENDA'	FROM DUAL		
29		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
30		FIXO 'FECF'	FROM DUAL		
31		FIXO 'BONIF'	FROM DUAL		
32		FIXO 'APRPVENDA'	FROM DUAL		

33	SGLTIPOVALOR	NULL	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	VARCHAR (10)	NÃO
34		NULL	FROM DUAL		
35		NULL	FROM DUAL		
36		NULL	FROM DUAL		
37		NULL	FROM DUAL		
38		NULL	FROM DUAL		
39		NULL	FROM DUAL		
40		NULL	FROM DUAL		
41	CODIGOERP	FIXO 'MOVFLXTP'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'ACEITAVENDARCASEMSALDOFV' AND CODFILIAL <> '99'	VARCHAR(80)	SIM
42		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
43		FIXO 'FLEXNEG'	FROM DUAL		
44		FIXO 'CLVENDA'	FROM DUAL		
45		FIXO 'LMTCRDT'	FROM DUAL		
46		FIXO 'FECF'	FROM DUAL		
47		FIXO 'BONIF'	FROM DUAL		
48		FIXO 'APRPVENDA'	FROM DUAL		

• Operação da condição de pagamento
VOPERACAOCONDIPAGAMENTO
Descrição da tabela. Pcplpag

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDOPERACAO	FIXO 'BONIF'	FROM pcplpag WHERE enviaplanofv = 'S' AND TIPOPRAZO = 'B'	INTEIRO	SIM
2	IDCONDICAOPAGAMENTO	codplpag		INTEIRO	NÃO
3	VALOR	FIXO 1		NUMÉRICO	SIM
4	CODIGOERP	BONIF# codplpag		VARCHAR (80)	SIM

- Local da operação

VOPERACAOLocal

Descrição da tabela. PCPARAMFILIAL, pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDOPERACAO	FIXO 'FLEXNEG'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'	INTEIRO	SIM
2		FIXO 'CLVENDA'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL		
3		FIXO 'FECF'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		
4	IDLOCAL	NULL	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'	INTEIRO	NÃO
5		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL		
6		codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		
7	IDLOCALFILIAL	codfilial AS VARCHAR(80)) '#UEM'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'	INTEIRO	NÃO
8		NULL	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL		
9		NULL	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		

10		CASO QUANDO valor = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'		
11	VALOR	FIXO 0	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	NUMÉRICO	SIM
12		CASO QUANDO PARTICIPAFUNCEP = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		
13		NULL	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'		
14	CODIGO	classevenda	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	VARCHAR (20)	NÃO
15		NULL	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		
16		FLEXNEG# codfilial #UEM'	FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME LIKE '%ACEITAVENDARCASEMSALDOFV%' AND CODFILIAL <> '99'		
17	CODIGOERP	'CLVENDA' codcli #PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
18		'FECF# codcli #PRI'	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL AND PARTICIPAFUNCEP = 'S'		

- Operação do tipo de cobrança

VOPERACAOTIPOCOBRANCA

Descrição da tabela. Pccob

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDOPERACAO	FIXO 'VAL_MIN'	FROM pccob WHERE enviacobrancafv = 'S' AND 1 = 0	INTEIRO	SIM
2	IDTIPOCOBRANCA	codcob		INTEIRO	NÃO
3	VALOR	CASO QUANDO VLMINPEDIDO IS NOT NULL ENTÃO VLMINPEDIDO SE NÃO 0 FIM CASO		NUMÉRICO	SIM
4	VALORMINIMO	CASO QUANDO VLMINPEDIDO IS NOT NULL ENTÃO VLMINPEDIDO SE NÃO 0 FIM CASO		NUMÉRICO	NÃO
5	CODIGOERP	VAL_MIN# codcob		VARCHAR (80)	SIM

- Operação do tipo do pedido

VOPERACAOTIPOPEDIDO

Descrição da tabela. pcCONSUM

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	VALOR	CASO QUANDO BONIFICALTDEBCREDRCA = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM pcCONSUM	NUMÉRICO	NÃO
2		CASO QUANDO TROCAALTDEBCREDRCA = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM pcCONSUM		
3	IDTIPOPEDIDO	FIXO 'BNF'	FROM pcCONSUM	INTEIRO	SIM
4		FIXO 'TRO'	FROM pcCONSUM		
5	IDOPERACAO	FIXO 'MOVFLEXTTP'	FROM pcCONSUM	INTEIRO	SIM
6		FIXO 'MOVFLEXTTP'	FROM pcCONSUM		
7	CODIGOERP	MOVFLEXTTP#BONIFICALTDEBCREDRCA'	FROM pcCONSUM	VARCHAR (80)	SIM
8		'MOVFLEXTTP#TROCAALTDEBCREDRCA'	FROM pcCONSUM		

- Operação do usuário

VOPERACAOUSUARIO

Descrição da tabela. pcusuari u

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDOPERACAO	FIXO 'LMTCRDT'	FROM pcusuari u	INTEIRO	SIM
2		FIXO 'PERCACRMAX'	FROM PCUSUARI U		
3	IDUSUARIO	CODUSUR	FROM pcusuari u	INTEIRO	NÃO
4		CODUSUR	FROM PCUSUARI U		
5	VALOR	VLLIMCRED	FROM pcusuari u	NUMÉRICO	NÃO
6		PERCACRESCIMOVEDA	FROM PCUSUARI U		
7	CODIGOERP	LMTCRDT# CODUSUR	FROM pcusuari u	VARCHAR (80)	SIM
8		'PERCACRMAX#' CODUSUR	FROM PCUSUARI U		

- Orçamento

VORCAMENTO

Descrição da tabela. PCORCAVENDAC

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	NUMEROPEDIDO	COALESCE(NUMPEDRCA,NUMORCA)		VARCHAR (80)	SIM
2	NUMEROPEDIDOUSUARIO	NUMPEDRCA		VARCHAR (80)	NÃO
3	NUMEROPEDIDOERP	NUMORCA		VARCHAR (80)	NÃO
4	NUMEROPEDIDOCLIENTE	NUMPEDCLI		VARCHAR (80)	NÃO
5	SGLORIGEMPEDIDO	CASO QUANDO ORIGEMPED IN ('F', 'R') AND NUMPEDRCA IS NOT NULL ENTÃO 'SIM3G' SE NÃO 'ERP' FIM CASO	FROM ITALYLINE.PCORCAVENDAC WHERE COALESCE(dtapertura,DATA) >= to_date('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')	VARCHAR (10)	SIM
6	HORAPEDIDO	NULL	AND (SELECT pedc.NUMPED FROM PCPEDC pedc WHERE pedc.numped = PCORCAVENDAC.NUMORCA) IS NULL --PEDIDO GERADO	VARCHAR (8)	NÃO
7	DATAPEDIDO	COALESCE(dtapertura,DATA)	AND (SELECT nfcan.NUMPED FROM PCNFCAN nfcan WHERE nfcan.numped = PCORCAVENDAC.NUMORCA) IS NULL --ORCAMENTO CANCELADO	DATA	SIM
8	DATAFATURAMENTO	NULL		DATA	NÃO
9	DATAVENCIMENTO	NULL		DATA	NÃO
10	OBSERVACAOPEDIDO	obs obs1 obs2		VARCHAR (4000)	NÃO
11	OBSERVACAOENTREGA	obsentrega1 obsentrega2 obsentrega3		VARCHAR (4000)	NÃO
12	OBSERVACAONOTAFISCAL	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
13	OBSERVACAOCONDICAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
14	OBSERVACAO SITUACAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
15	OBSERVACAO EXPEDICAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
16	QUANTIDADE TOTAL	(select sum(pedi.qt) from ITALYLINE.PCORCAVFIM CASOAI pedi where pedi.NUMORCA = PCORCAVFIM CASOAC.NUMORCA)		NUMÉRICO	NÃO

17	VALORTOTAL	vltotal		NUMÉRICO	NÃO
18	VALORDESCONTO	vldesconto		NUMÉRICO	NÃO
19	ASSINATURA	NULL		BYTEA	NÃO
20	IDTABELAPRECO	numregiao		INTEIRO	NÃO
21	IDCONDICAOPAGAMENTO	codplpag		INTEIRO	NÃO
22	IDTIPOITUACAOPEDIDO	posicao		INTEIRO	SIM
23	IDTIPOPEDIDO	CASO QUANDO CONDFVIM CASOA IN (1,10,8,11,20,5,7) ENTÃO CONDFVIM CASOA SE NÃO '1' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
24	IDTIPOCOBRANCA	codcob		INTEIRO	NÃO
25	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
26	IDLOCALFILIALVFIM CASOA	CODFILIAL '#UEM'		INTEIRO	NÃO
27	IDLOCALFILIALRETIRADA	CASO QUANDO CODFILIALNF IS NOT NULL ENTÃO CODFILIALNF '#UEM' SE NÃO CODFILIAL '#UEM' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
28	IDLOCALFILIALFATURAME NTO	CASO QUANDO CODFILIALNF IS NOT NULL ENTÃO CODFILIALNF '#UEM' SE NÃO CODFILIAL '#UEM' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
29	IDLOCAL	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	SIM
30	IDPARCEIRO	CODCLI		INTEIRO	SIM

3 1	IDUSUARIO	CODUSUR		INTEIRO	SIM
3 2	IDUSUARIOPROFISSIONAL	CODUSUR		INTEIRO	SIM
3 3	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3 4	IDUSUARIOAPROVADOR	NULL		INTEIRO	NÃO
3 5	DATAAPROVACAO	DTLIBERA		DATA	NÃO
3 6	EMITENTE	<p>CASO</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'T' ENTÃO 'Telemarketing'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'B' ENTÃO 'Balcão'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'R' ENTÃO 'Balcão Reserva'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'F' ENTÃO 'Força de VFIM</p> <p>CASOas'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'A' ENTÃO 'Auto-Serviço'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'C' ENTÃO 'Call Center'</p> <p>QUANDO ORIGEMPED = 'W' ENTÃO 'Web'</p> <p>FIM CASO</p>		VARCHAR (20)	NÃO
3 7	CODIGOERP	NUMORCA		VARCHAR (80)	SIM

- País

VPAIS

Descrição da tabela. Pcpais

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	SIGLA	codpais	FROM pcpais	VARCHAR (10)	SIM
2	DESCRICAO	descricao		VARCHAR (80)	SIM
3	NACIONALIDADE	NULL		VARCHAR (80)	NÃO
4	CODIGO	codpais		VARCHAR (20)	
5	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
6	IDNPADRAO	CASO QUANDO UPPER(DESCRICAO) = 'BRASIL' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
7	CODIGOERP	codpais		VARCHAR (80)	SIM

- **Parâmetro**

VPARAMETRO

Descrição da tabela. PCCONSUM, DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	CHAVE	FIXO 'sim3gm.venda.pedido.diasmaximofaturamentofuturo'	FROM PCCONSUM	VARCHAR (80)	SIM
2		FIXO 'sim3g.pedido.embalagem.utilizavendaporembalagem'	FROM PCCONSUM		
3		FIXO 'sim3g.venda.pedido.valorminimo'	FROM PCCONSUM		
4		FIXO 'sim3g.pedido.condicaopagamento.validaprazomedi o'	FROM PCCONSUM		
5		FIXO 'sim3g.venda.pedido.restringepedidoporlimitecredito'	FROM PCCONSUM		
6		FIXO 'sim3g.limitecredito.modelo'	FROM DUAL		
7		FIXO 'sim3g.venda.pedido.PERCENTUALACRESCIMOM AX'	FROM PCCONSUM		
8		FIXO 'sim3g.pedido.grade.utilizagradenopedido'	FROM DUAL		
9		FIXO 'sim3g.venda.pedido.impostosapenasxparcelas'	FROM PCCONSUM		
10		FIXO 'sim3g.venda.pedido.qtdxparcelasimpostos'	FROM PCCONSUM		
11	VALOR	PRAZOMAXDTENTREGA	FROM PCCONSUM	VARCHAR (255)	SIM
12		CASO QUANDO UTILIZAVENDAPOREMBALAGEM = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM PCCONSUM		
13		CASO QUANDO VALIDAVLMINVENDABALCAO = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM PCCONSUM		

14		CASO QUANDO BLOQPRAZOMDVENDA = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM PCCONSU M		
15		FIXO 0	FROM PCCONSU M		
16		FIXO 'PARC'	FROM DUAL		
17		PERMAXVENDA	FROM PCCONSU M		
18		CASO QUANDO (SELECT COUNT(*) FROM PCPARAMFILIAL WHERE NOME = 'VENDAPORGRADE' AND VALOR = 'S') > 0 ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM DUAL		
19		CASO QUANDO LANCARSTAPENASPARC1 = 'S' ENTÃO '1' SE NÃO '0' FIM CASO	FROM PCCONSU M		
20		QTDEPARCELASIMPOSTOSFRETE	FROM PCCONSU M		
21	IDNATIVO	FIXO 1	FROM PCCONSU M	INTEIRO	NÃO
22		FIXO 1	FROM PCCONSU M		
23		FIXO 1	FROM PCCONSU M		
24		FIXO 1	FROM PCCONSU M		

25		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
26		FIXO 1	FROM DUAL		
27		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
28		FIXO 1	FROM DUAL		
29		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
30		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
31	IDNPERMITEALTERACAO	FIXO 1	FROM PCCONSUM	INTEIRO	NÃO
32		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
33		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
34		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
35		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
36		FIXO 0	FROM DUAL		
37		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
38		FIXO 1	FROM DUAL		
39		FIXO 1	FROM PCCONSUM		
40		FIXO 1	FROM PCCONSUM		

4 1	DESCRICAÇÃO	FIXO 'Define o número de dias máximo em relação à ata do pedido para validação da data de faturamento futuro.'	FROM PCCONSUM	VARCHAR (400)	NÃO
4 2		FIXO 'Habilita a venda por embalagem de produtos no pedido.'	FROM PCCONSUM		
4 3		FIXO 'Validar se o valor total do pedido é igual ou maior que o valor desse parâmetro.'	FROM PCCONSUM		
4 4		FIXO 'Define se o sistema fará validação de prazo médio no momento da busca de condições de pagamento.'	FROM PCCONSUM		
4 5		FIXO 'Define se o sistema deve restringir pedidos com valor superior ao limite de crédito do cliente'	FROM PCCONSUM		
4 6		FIXO 'Define o modelo de utilização do limite de crédito.'	FROM DUAL		
4 7		FIXO 'Define o percentual máximo de acréscimo permitido para os itens nas vendas.'	FROM PCCONSUM		
4 8		FIXO 'Habilita uso de grade no pedido'	FROM DUAL		
4 9		FIXO 'Define se será lançado os impostos (ST, IPI) apenas em X primeiras parcelas.'	FROM PCCONSUM		
5 0		FIXO 'Quantidade de Parcelas para lançar impostos.'	FROM PCCONSUM		
5 1	OBSERVAÇÃO	FIXO 'Se o valor for 30 dias, por exemplo, e a data do pedido é 25/04, permite-se a inserção de data de faturamento futuro para 25/05.'	FROM PCCONSUM	VARCHAR (400)	NÃO
5 2		FIXO 'Permite selecionar as embalagens vinculadas ao produto na grid, validando fator de quantidade e preço.'	FROM PCCONSUM		
5 3		FIXO 'Não permitir a finalização/gravação do pedido se o valor do pedido for maior a esse parâmetro.'	FROM PCCONSUM		
5 4		FIXO 'Define se o sistema fará validação de prazo médio no momento da busca de condições de pagamento.'	FROM PCCONSUM		
5 5		FIXO '1 para restringir pedidos acima do limite de crédito e 0 para não restringir pedidos acima do limite de crédito'	FROM PCCONSUM		

56		FIXO 'Sigla composta por quatro letras, que define o modelo de limite de crédito utilizado. As siglas possíveis são: SEPL (Segmento, Parceiro e Local), PARC (Parceiro), PAFI (Parceiro e Filial), PAUS (Parceiro e Usuário), PFUS (Parceiro, Filial e Usuário), LOPA (Local e Parceiro), LPFI (Local, Parceiro e Filial), LPUS (Local, Parceiro e Usuário), LPFU (Local, Parceiro, Filial e Usuário).'	FROM DUAL		
57		FIXO 'Não permite salvar o item se o percentual de acréscimo informado for maior a esse parâmetro.'	FROM PCCONSUM		
58		FIXO 'Permite utilizar a grade vinculada ao produto no pedido.'	FROM DUAL		
59		FIXO 'Se o valor for = 0, não será lançado impostos apenas em X parcelas. Se o valor for 1, indica que apenas as primeiras X parcelas será cobrado o valor dos impostos quando a venda for parcelada.'	FROM PCCONSUM		
60		FIXO 'Se o valor for 0 não será somado os impostos (ST, IPI) nas primeiras X parcelas, Se o valor for >= 1 indica a quantidade de parcelas onde serão lançados os impostos se o parametro "Lançar impostos (ST, IPI) apenas em X primeiras parcelas" estiver com valor =1.'	FROM PCCONSUM		
61	SGLORIGEM	FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM	VARCHAR (10)	NÃO
62		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
63		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
64		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
65		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
66		FIXO 'XML'	FROM DUAL		
67		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
68		FIXO 'XML'	FROM DUAL		

69		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
70		FIXO 'CLIENTE'	FROM PCCONSUM		
71	SGLMODULO	FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM	VARCHAR (20)	NÃO
72		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
73		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
74		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
75		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
76		FIXO 'Venda'	FROM DUAL		
77		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
78		FIXO 'Venda'	FROM DUAL		
79		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
80		FIXO 'Venda'	FROM PCCONSUM		
81		SGLAMBIENTE	FIXO 'Todos'		
82	FIXO 'Todos'		FROM PCCONSUM		
83	FIXO 'Todos'		FROM PCCONSUM		

84		FIXO 'Todos'	FROM PCCONSUM		
85		FIXO 'Todos'	FROM PCCONSUM		
86		FIXO 'Todos'	FROM DUAL		
87		FIXO 'Todos'	FROM PCCONSUM		
88		FIXO 'Todos'	FROM DUAL		
89		FIXO 'Todos'	FROM PCCONSUM		
90		FIXO 'Todos'	FROM PCCONSUM		

- Parceiro

VPARCEIRO

Descrição da tabela. pcclient, pcclientfv,pcfornec

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		CASO QUANDO (contribuinte = 'S') ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL		
2	IDNCONTRIBUINTE	NULL	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'	INTEIRO	NÃO
3		NULL	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
4		cliente ' - ' CGCENT	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL		
5	NOMEPARCEIRO	fornecedor	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'	VARCHAR (80)	SIM
6		fornecedor	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
7		fantasia	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL		
8	NOMEPARCEIROFANTASIA	fantasia	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'	VARCHAR (80)	SIM
9		fantasia	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		

10		obs	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL		
11	OBSERVACAOSITUACAOCADASTRO	obs	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'	VARCHAR (4000)	NÃO
12		obs	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
13		CASO QUANDO dtultalter IS NOT NULL ENTÃO dtultalter QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL		
14	DATAULTIMAATUALIZACAO	CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'	DATA	SIM
15		CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
16	DATACADASTRO	CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	DATA	SIM
17		CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'		

18		CASO QUANDO dtcadastro IS NOT NULL ENTÃO dtcadastro SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
19	IDCLASSIFICACAOPARCEIRO	CASO QUANDO isentoipi = 'S' ENTÃO 'NIPI' SE NÃO 'IPI' FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	INTEIRO	NÃO
20		NULL	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'		
21		NULL	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
22	IDUSUARIOGERADOR	codfuncadastro	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	INTEIRO	NÃO
23		NULL	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'		
24		NULL	FROM pcfornece WHERE revenda <> 'T'		
25	SGLTIPOPESSOA	CASO QUANDO (tipofj = 'J') ENTÃO 'PJ' SE NÃO 'PF' FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	VARCHAR (10)	SIM
26		CASO QUANDO (tipopessoa = 'J') ENTÃO 'PJ' SE NÃO 'PF' FIM CASO	FROM pcfornece WHERE revenda = 'T'		

27		CASO QUANDO (tipopessoa = 'J') ENTÃO 'PJ' SE NÃO 'PF' FIM CASO	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
28	IDNATIVO	CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
29		CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
30		CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
31	NUMEROMATRICULA	codcli	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	VARCHAR (20)	NÃO
32		codfornec	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
33		codfornec	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
34	EMAIL	email	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
35		email	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		

3 6		email	FROM pcforne WHERE revenda <> 'T'		
3 7	HOMEPAGE	site	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
3 8		NULL	FROM pcforne WHERE revenda = 'T'		
3 9		NULL	FROM pcforne WHERE revenda <> 'T'		
4 0	CODIGOERP	codcli	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
4 1		codforne '#TRA'	FROM pcforne WHERE revenda = 'T'		
4 2		codforne '#FOR'	FROM pcforne WHERE revenda <> 'T'		
4 3	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclient WHERE dtexclus ao IS NULL	INTEIRO	SIM
4 4		FIXO 1	FROM pcforne WHERE revenda = 'T'		

4 5		FIXO 1	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
4 6	CODIGOMASTERSALES	(SELECT CASO QUANDO COALESCE(LENGTH(TRIM(TRANSLATE(obsgerencial1, '0123456789', ' '))), 1. = 0 ENTÃO obsgerencial1 2. SE NÃO NULL FIM CASO AS obsgerencial1 FROM pcclientfv WHERE pcclientfv.codcli = pcclient.codcli AND rownum <= 1)	FROM pcclient WHERE dtexclusao IS NULL	VARCHAR (20)	SIM
4 7		NULL	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
4 8		NULL	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		

● **Parceiro grupo parceiro**
VPARCEIROGRUPOPARCEIRO
Descrição da tabela. pcCLIENT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNPADRAO	FIXO 1	FROM pcCLIENT WHERE CODREDE IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
2	IDGRUPOPARCEIRO	CODREDE		INTEIRO	SIM
3	IDPARCEIRO	CODCLI		INTEIRO	SIM
4	CODIGOERP	CODCLI '#' CODREDE		VARCHAR (80)	SIM

● **Local do parceiro**
VPARCEIROLOCAL

Descrição da tabela. pcclient, pccliententent, PCclient cli, pcfornec

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPARCEIRO	codcli	FROM pcclient WHERE enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
2		ent.codcli	FROM pccliententent ent INNER JOINPCclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
3		CODFORNEC '#TRA'	FROM pcformec WHERE revenda = 'T'		
4		CODFORNEC '#FOR'	FROM pcformec WHERE revenda <> 'T'		
5	IDLOCAL	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	NÃO
6		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOINPCclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
7		CODFORNEC '#TRA'	FROM pcformec WHERE revenda = 'T'		
8		CODFORNEC '#FOR'	FROM pcformec WHERE revenda <> 'T'		

9	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcclient WHERE enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
10		FIXO 1	FROM pccliententent ent INNER JOINPCclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
11		FIXO 1	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
12		FIXO 1	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
13	CODIGOERP	codcli '#PRI'	FROM pcclient WHERE enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
14		ent.codcli '#' ent.CODENDENTCLI '#ENTCAD'	FROM pccliententent ent INNER JOINPCclient cli ON cli.codcli = ent.codcli WHERE cli.dtexclusao IS NULL		
15		CODFORNEC '#TRA'	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
16		CODFORNEC '#FOR'	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		

- Parceiro tipo parceiro
VPARCEIROTIPOPARCEIRO

Descrição da tabela. pcclient, pcfornec

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDTIPOPARCEIRO	FIXO 'CLI'	FROM pcclient WHERE dtextclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
2		FIXO 'FOR'	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
3		FIXO 'TRA'	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
4	IDPARCEIRO	codcli	FROM pcclient WHERE dtextclusao IS NULL	INTEIRO	SIM
5		codfornec '#FOR'	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
6		codfornec '#TRA'	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		
7	CODIGOERP	codcli '#CLI'	FROM pcclient WHERE dtextclusao IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
8		codfornec '#FOR'	FROM pcfornec WHERE revenda <> 'T'		
9		codfornec '#TRA'	FROM pcfornec WHERE revenda = 'T'		

• Pedido

VPEDIDO

Descrição da tabela. pcclient, pcfornec, pcpedc

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	NUMEROPEDIDO	COALESCE(NUMPEDRCA, NUMPED)	FROM pcpedc WHERE COALESCE(dtaberturapedpal m, DATA) >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')	VARCHAR (80)	SIM
2	NUMEROPEDIDOUSUARIO	NUMPEDRCA		VARCHAR (80)	NÃO
3	NUMEROPEDIDOERP	NUMPED		VARCHAR (80)	NÃO
4	NUMEROPEDIDOCLIENTE	NUMPEDCLI		VARCHAR (80)	NÃO
5	SGLORIGEMPEDIDO	CASO QUANDO ORIGEMPED IN ('F', 'R') AND NUMPEDRCA IS NOT NULL ENTÃO 'SIM3G' SE NÃO 'ERP' FIM CASO		VARCHAR (10)	SIM
6	HORAPEDIDO	horaemissao		VARCHAR (8)	NÃO
7	DATAPEDIDO	COALESCE(dtaberturapedpal m, DATA)		DATA	SIM
8	DATAFATURAMENTO	DTFAT		DATA	NÃO
9	DATAVENCIMENTO	NULL		DATA	NÃO
10	OBSERVACAOPEDIDO	obs obs1 obs2		VARCHAR (4000)	NÃO
11	OBSERVACAOENTREGA	obsentrega1 obsentrega2 obsentrega3		VARCHAR (4000)	NÃO
12	OBSERVACAONOTAFISCAL	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
13	OBSERVACAOCONDICAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
14	OBSERVACAO SITUACAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
15	OBSERVACAO EXPEDICAO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
16	QUANTIDADE TOTAL	(SELECT SUM(pedi.qt) FROM pcpedi pedi WHERE pedi.numped = pcpedc.numped)		NUMÉRICO	NÃO

17	VALORTOTAL	vltotal		NUMÉRICO	NÃO
18	VALORDESCONTO	vldesconto		NUMÉRICO	NÃO
19	ASSINATURA	NULL		BYTEA	NÃO
20	IDTABELAPRECO	numregiao		INTEIRO	NÃO
21	IDCONDICAOPAGAMENTO	codplpag		INTEIRO	NÃO
22	IDTIPOSIUACAOPEDIDO	posicao		INTEIRO	SIM
23	IDTIPOPEDIDO	CASO QUANDO CONDFIM CASO A IN (1, 10, 8, 11, 20, 5, 7) ENTÃO CONDFIM CASO A AS VARCHAR(80)) SE NÃO '1' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
24	IDTIPOCOBRANCA	codcob		INTEIRO	NÃO
25	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
26	IDLOCALFILIALVFIM CASO A	CODFILIAL '#UEM'		INTEIRO	NÃO
27	IDLOCALFILIALRETIRADA	CASO QUANDO CODFILIALNF IS NOT NULL ENTÃO CODFILIALNF '#UEM' SE NÃO CODFILIAL '#UEM' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
28	IDLOCALFILIALFATURAMENTO	CASO QUANDO CODFILIALNF IS NOT NULL ENTÃO CODFILIALNF '#UEM' SE NÃO CODFILIAL '#UEM' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
29	IDLOCAL	CODCLI '#PRI'		INTEIRO	SIM
30	IDPARCEIRO	CODCLI		INTEIRO	SIM

3 1	IDUSUARIO	CODUSUR		INTEIRO	SIM
3 2	IDUSUARIOPROFISSIONAL	CODUSUR		INTEIRO	SIM
3 3	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3 4	IDUSUARIOAPROVADOR	COALESCE(CODFUNCLIBERA, CODFUNCLIBERA2)		INTEIRO	NÃO
3 5	DATAAPROVACAO	COALESCE(DTLIBERA, DTLIBERA2)		DATA	NÃO
3 6	EMITENTE	CASO QUANDO ORIGEMPED = 'T' ENTÃO 'Telemarketing' QUANDO ORIGEMPED = 'B' ENTÃO 'Balcão' QUANDO ORIGEMPED = 'R' ENTÃO 'Balcão Reserva' QUANDO ORIGEMPED = 'F' ENTÃO 'Força de VFIM CASO as' QUANDO ORIGEMPED = 'A' ENTÃO 'Auto-Serviço' QUANDO ORIGEMPED = 'C' ENTÃO 'Call Center' QUANDO ORIGEMPED = 'W' ENTÃO 'Web' FIM CASO		VARCHAR (20)	NÃO
3 7	CODIGOERP	NUMPED		VARCHAR (80)	SIM

Integração de Observação Expedição para Pedido

Importação para o campo pedido.observacaoexpedicao dados de:

Data/Hora Liberação: \${PCPEDC.DTLIBERA}

Data/Hora Montagem: \${pccarreg.dtsaida}

- Entrega do pedido

VPEDIDOENTREGA

Descrição da tabela. PCPEDC

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDTIPOFRETE	CASO QUANDO FRETEDESPACHO = 'C' ENTÃO 'CIF' QUANDO FRETEDESPACHO = 'F' ENTÃO 'FOB' QUANDO FRETEDESPACHO = 'G' ENTÃO 'GRATUITO' SE NÃO NULL FIM CASO	FROM PCPEDC WHERE COALESCE(dtaberturapedpalm, DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd')	INTEIRO	NÃO
2	IDLOCALENTREGA	CASO QUANDO CODENDENTCLI IS NOT NULL ENTÃO codcli '#' CODENDENTCLI '#ENTCAD' FIM CASO		INTEIRO	NÃO
3	IDPEDIDO	NUMPED		INTEIRO	SIM
4	IDPARCEIROTRANSPORTADOR	CASO QUANDO CODFORNECFRETE IS NOT NULL ENTÃO CODFORNECFRETE '#TRA' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
5	VALORFRETE	VLFRETE		NUMÉRICO	NÃO
6	OBSERVACAO	OBSENTREGA1 CHR(13) OBSENTREGA2 CHR(13) OBSENTREGA3		VARCHAR (4000)	NÃO
7	IDNENTREGAFUTURA	FIXO 0		INTEIRO	SIM
8	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
9	DATAPEDIDO	DATA		DATA	SIM
10	CODIGOERP	NUMPED		VARCHAR (80)	SIM

- Parcela do pedido

VPEDIDOPARCELA

Descrição da tabela. PCPEDCVCTO VCT2, PCPEDCVCTO VCTO, PCPEDC PED

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPEDIDO	IDPEDIDO	<pre> FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX </pre>	INTEIRO	SIM
2		VCTO.NUMPED	<pre> FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA </pre>		

3	ORDEM	ORDEM	<pre> FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX </pre>	INTEIRO	NÃO
4		VCTO.NUMPARCELA	<pre> FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA </pre>		

5	DATAVENCIMENTO	DATAVENCIMENTO	<pre> FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX </pre>	DATA	NÃO
6		VCTO.DTVENC	<pre> FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA </pre>		

7	VALOR	<p>CASO QUANDO NUMPARCELA = 1 ENTÃO TRUNC(VLORPARCELA, 3) + (VLTOTAL - ((TRUNC(VLORPARCELA, 3) * MAXPARCELA))) SE NÃO TRUNC(VLORPARCELA, 3) FIM CASO</p>	<pre>FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX</pre>	NUMÉRICO	NÃO
8		PED.VLTOTAL	<pre>FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA</pre>		

9	DATAPEDIDO	DATAPEDIDO	<pre> FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX </pre>	DATA	SIM
10		DATAPEDIDO	<pre> FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA </pre>		

11	CODIGOERP	CODIGOERP	<pre> FROM (SELECT CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) AS IDPEDIDO, VCTO.NUMPARCELA AS ORDEM, VCTO.NUMPARCELA, VCTO.DTVENC AS DATAVENCIMENTO, PED.VLTOTAL, CAST(VCTO.NUMPED AS VARCHAR2(80)) '#' VCTO.NUMPARCELA AS CODIGOERP, MAX(VCTO.NUMPARCELA) OVER (PARTITION BY VCTO.NUMPED) AS MAXPARCELA, PED.VLTOTAL / (SELECT MAX(COALESCE(NUMPARCELA, 1)) FROM PCPEDCVCTO VCT2 WHERE VCT2.NUMPED = VCTO.NUMPED) AS VALORPARCELA, PED.DATA AS DATAPEDIDO FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA) AUX </pre>	VARCHAR (80)	SIM
12		VCTO.NUMPED '#' VCTO.NUMPARCELA	<pre> FROM PCPEDCVCTO VCTO INNER JOINPCPEDC PED ON PED.NUMPED = VCTO.NUMPED WHERE COALESCE(ped.dtaberturapedpalm, ped.DATA) >= TO_DATE('2018-01- 01', 'YYYY-MM-dd') ORDER BY VCTO.NUMPED, VCTO.NUMPARCELA </pre>		

- Produto pedido

VPEDIDOPRODUTO

Descrição da tabela. pcpedc p, pcpedi pp, pccortei corte, pcpediv ppf, pcpedfv pf, cabecalho, pccortei corte

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNOFERTA	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
---	-----------	------	---	---------	-----

2		<p>seleção de itens de pedidos que sofreram cortes e não entraram na tabela PCPEDI NULL</p>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpccte corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
3		IDNOFERTA	<pre>FROM cabecalho</pre>		

4	IDNLANCAMENTO	NULL	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	INTEIRO	NÃO
---	---------------	------	---	---------	-----

5		<p>seleção de itens de pedidos que sofreram cortes e não entraram na tabela PCPEDI NULL</p>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpcccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
6		NULL	<pre>FROM cabecalho</pre>		

7	IDNSUGESTAOHISTORICO	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
---	----------------------	------	---	---------	-----

8		NULL	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
9		IDNSUGESTAOHISTORICO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

1 0	IDNSUGESTAO	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------	------	---	---------	-----

1 1		<p>seleção de itens de pedidos que sofreram cortes e não entraram na tabela PCPEDI NULL</p>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpccte corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
1 2		NULL	<pre>FROM cabecalho</pre>		

1 3	IDPRODUTO	pp.codprod	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------	------------	---	---------	-----

1 4		<p>seleção de itens de pedidos que sofreram cortes e não entraram na tabela PCPEDI ppf.codprod</p>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpccte corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
1 5		IDPRODUTO	<pre>FROM cabecalho</pre>		

1 6	QUANTIDADE	COALESCE(corte.qtorig, pp.qt)	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	------------	---------------------------------	---	----------	-----

1 7		ppf.qt	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
1 8		QUANTIDADE	<p>FROM cabecalho</p>		

1 9	QUANTIDADEDEPENDENTE	COALESCE(corte.qt cortada, 0)	<pre> FROM pcpedc p INNER JOIN pcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOIN pccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss') </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	----------------------	---------------------------------	---	----------	-----

20		ppf.qt - ppf.qt_faturada	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
21		QUANTIDADEPENDENTE	<pre> FROM cabecalho </pre>		

2 2	QUANTIDADEENTREGAR	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	--------------------	------	---	----------	-----

2 3		NULL	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
2 4		QUANTIDADEENTREGAR	<pre> FROM cabecalho </pre>		

2 5	QUANTIDADEFATURADA	pp.qt	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	--------------------	-------	---	----------	-----

26		FIXO 0	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
27		QUANTIDADE FATURADA	<p>FROM cabecalho</p>		

2 8	PERCENTUALDESCONTO	CASO QUANDO(pp.pvenda - pp.ptabela) < 0 ENTÃO pp.perdesc SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))	NUMÉRICO	NÃO
--------	--------------------	---	---	----------	-----

29		FIXO 0	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
30		PERCENTUALDESCONTO	<p>FROM cabecalho</p>		

3 1	VALORDESCONTO	CASO QUANDO(pp.pvenda - pp.ptabela) < 0 ENTÃO -1 *(pp.pvenda - pp.ptabela) SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))	NUMÉRICO	NÃO
--------	---------------	---	---	----------	-----

3 2		FIXO 0	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
3 3		VALORDESCONTO	<p>FROM cabecalho</p>		

3 4	PERCENTUALACRESCIMO	<p>CASO QUANDO(pp.pvenda - pp.ptabela) > 0 ENTÃO -1 *(pp.perdesc) SE NÃO 0 FIM CASO</p>	<p>FROM pcpedc p INNER JOINpccpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</p>	NUMÉRICO	NÃO
--------	---------------------	---	--	----------	-----

3 5		FIXO 0	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
3 6		PERCENTUALACRESCIMO	<p>FROM cabecalho</p>		

3 7	VALORACRESCIMO	<p>CASO QUANDO(pp.pvenda - pp.ptabela) > 0 ENTÃO(pp.pvenda - pp.ptabela) SE NÃO 0 FIM CASO</p>	<p>FROM pcpedc p INNER JOIN pcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOIN pccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</p>	NUMÉRICO	NÃO
--------	----------------	--	---	----------	-----

38		FIXO 0	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
39		VALORACRESCIMO	<p>FROM cabecalho</p>		

40	PRECOVENDA	pp.pvenda	<pre>FROM pcpedc p INNER JOIN pcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOIN pccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	NUMÉRICO	NÃO
----	------------	-----------	---	----------	-----

4 1		ppf.pvenda	<pre> FROM ppedifv ppf INNER JOINppedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINppccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
4 2		PRECOVENDA	<pre> FROM cabecalho </pre>		

4 3	PRECOORIGINAL	pp.ptabela	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINppcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	---------------	------------	--	----------	-----

4 4		ppf.pvenda	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pfp.numpedra = ppf.numpedra AND pfcgcli = ppfcgcli AND pfcodsur = ppfcodsur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppfcodprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppfcodprod AND corte.numped = pfnumped WHERE 1 = 1 AND pfp.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
4 5		PRECOORIGINAL	<pre> FROM cabecalho </pre>		

4 6	QUANTIDADECORTE	corte.qtcortada	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	-----------------	-----------------	---	----------	-----

4 7		ppf.qt - ppf.qt_faturada	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
4 8		QUANTIDADECORTE	<pre> FROM cabecalho </pre>		

4 9	PRECOCUSTO	NULL	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	------------	------	---	----------	-----

50		NULL	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
51		PRECOCUSTO	<p>FROM cabecalho</p>		

5 2	PRECOSUGERIDO	pp.ptabela	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	---------------	------------	---	----------	-----

5 3		ppf.pvenda	<pre> FROM ppedifv ppf INNER JOINppedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINppccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = ppf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
5 4		PRECOSUGERIDO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

5 5	PRECOVENDASEMTRIBUTACAO	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	-------------------------	------	---	----------	-----

5 6		NULL	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
5 7		PRECOVENDASEMTRIBUTACA O	<p>FROM cabecalho</p>		

5 8	PERCENTUALCOMISSAO	pp.percom	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	NUMÉRICO	NÃO
--------	--------------------	-----------	---	----------	-----

59		NULL	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
60		PERCENTUALCOMISSAO	<p>FROM cabecalho</p>		

6 1	DATAFATURAMENTO	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	DATA	NÃO
--------	-----------------	------	---	------	-----

6 2		NULL	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codsur = ppf.codsur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = ppf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
6 3		DATAFATURAMENTO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

6 4	IDEMBALAGEMCOMERCIALIZAD A	pp.codauxiliar	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------------------------	----------------	---	---------	-----

65		ppf.codauxiliar	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
66		IDEMBALAGEMCOMERCIALIZADA	FROM cabecalho		

6 7	IDTABELAPRECO	NULL	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------	------	---	---------	-----

68		NULL	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
69		IDTABELAPRECO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

7 0	IDCONDICAOPAGAMENTO	NULL	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------------	------	---	---------	-----

7 1		NULL	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
7 2		IDCONDICAOPAGAMENTO	<p>FROM cabecalho</p>		

7 3	IDTIPOPEDIDO	NULL	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	INTEIRO	NÃO
--------	--------------	------	---	---------	-----

7 4		NULL	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
7 5		IDTIPOPEDIDO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

7 6	ORDEM	pp.numseq	<pre>FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))</pre>	INTEIRO	NÃO
--------	-------	-----------	---	---------	-----

7 7		ppf.numseq	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
7 8		ORDEM	<pre> FROM cabecalho </pre>		

7 9	DATAPEDIDO	TO_CHAR(COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data), 'yyyy-MM-dd')	FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))	DATA	SIM
--------	------------	--	---	------	-----

80		TO_CHAR(pf.dtinclusao, 'yyyy-MM-dd')	<pre> FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpcccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL </pre>		
81		DATAPEDIDO	<pre> FROM cabecalho </pre>		

8 2	IDTIPOSITPEDIDOPRODUTO	pp.posicao	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	NÃO
--------	------------------------	------------	---	---------	-----

8 3		<p>CASO QUANDO ppf.corte = 's' E ppf.qt_faturada = 0 ENTÃO 'c' FIM CASO</p>	<p>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedra = ppf.numpedra AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedra = ppf.numpedra AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = ppf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedra IN (SELECT numpedra FROM cabecalho GROUP BY numpedra) AND cabecalho.idproduto IS NULL</p>		
8 4		IDTIPOSITPEDIDOPRODUTO	FROM cabecalho		

8 5	IDPEDIDO	pp.numped	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>	INTEIRO	SIM
--------	----------	-----------	---	---------	-----

86		<pre>(SELECT idpedido FROM cabecalho c WHERE c.numpedrca = ppf.numpedrca AND ROWNUM <= 1 GROUP BY c.idpedido)</pre>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
87		IDPEDIDO	FROM cabecalho		

8 8	CODIGOERP	pp.numped '#' pp.codprod '#' pp.codauxiliar	FROM papedc p INNER JOINpapedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss'))	VARCHAR (80)	SIM
--------	-----------	--	---	-----------------	-----

89		<pre>(SELECT idpedido FROM cabecalho c WHERE c.numpedrca = ppf.numpedrca AND ROWNUM <= 1 GROUP BY c.idpedido) '#' ppf.codprod '#' ppf.codauxiliar</pre>	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOINpcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrc AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOINpcortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
90		CODIGOERP	<pre>FROM cabecalho</pre>		

9 1	NUMPEDRCA	p.numpedrca	<pre> FROM pcpedc p INNER JOINpcpedi pp ON pp.numped = p.numped AND p.data = pp.data AND p.codcli = pp.codcli LEFT JOINpccortei corte ON pp.codprod = corte.codprod AND pp.numped = corte.numped WHERE COALESCE(p.dtaberturapedpalm, p.data) >= TO_DATE('2018-01- 01 00:00:00', 'yyyy- MM-dd hh24:mi:ss')) </pre>		
--------	-----------	-------------	---	--	--

9 2		ppf.numpedrca	<pre>FROM pcpedifv ppf INNER JOIN pcpedcfv pf ON pf.numpedrca = ppf.numpedrca AND pf.cgcli = ppf.cgcli AND pf.codusur = ppf.codusur LEFT JOIN cabecalho ON cabecalho.numpedrc a = ppf.numpedrca AND cabecalho.idproduto = ppf.codprod LEFT JOIN pccortei corte ON corte.codprod = ppf.codprod AND corte.numped = pf.numped WHERE 1 = 1 AND ppf.numpedrca IN (SELECT numpedrca FROM cabecalho GROUP BY numpedrca) AND cabecalho.idproduto IS NULL</pre>		
9 3		NUMPEDRCA	<pre>FROM cabecalho</pre>		

• Pedido do produto grade
VPEDIDOPRODUTOGRADEV2
Descrição da tabela. PCPEDIFILHO PF, PCPEDC P

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPEDIDO	PF.NUMPED	FROM PCPEDIFILHO PF INNER JOINPCPEDC P ON P.NUMPED = PF.NUMPED WHERE COALESCE(P.DTABERTURAPEDP ALM, P."DATA") >= TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-dd')	INTEIRO	NÃO
2	IDPRODUTO	PF.CODPROD		INTEIRO	SIM
3	IDPRODUTOFILHO	PF.CODPRODFILHO		INTEIRO	NÃO
4	ORDEM	PF.NUMSEQ		INTEIRO	NÃO
5	QUANTIDADE	PF.QTDE		NUMÉRICO	NÃO
6	DATAPEDIDO	COALESCE(P.DTABERTURAPEDP ALM, P."DATA")		DATA	SIM
7	CODIGOERP	PF.NUMPED '#' PF.CODPROD '#' PF.CODPRODFILHO '#' PF.NUMSEQ		VARCHAR (80)	SIM

• Perfil de acesso

VPERFILACESSO

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNADMINISTRADOR	FIXO 0	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	SGLPERFILACESSO	FIXO 'PV' FIXO 'PS' FIXO 'PC' FIXO 'PG'		VARCHAR (10)	NÃO
4	DESCRICA0	FIXO 'VENDEDOR' FIXO 'SUPERVISOR' FIXO 'COORDENADOR' FIXO 'GERENTE'		VARCHAR (80)	SIM
5	IDNPONTOOBRIGATORIO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
6	IDNPROMOTOR	FIXO '0'		INTEIRO	SIM
7	CODIGOERP	FIXO 'PV' FIXO 'PS' FIXO 'PC' FIXO 'PG'		VARCHAR (80)	SIM

• Período

VPERIODO

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	PERIODO	DISTINCT 1 DISTINCT 2 DISTINCT 3 DISTINCT 4 DISTINCT 5			
2	DATAINICIAL_ANT	ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -1) ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -3) ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -5) ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -11) TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)-1) '01-01'), 'YYYY-MM-DD')			
3	DATAFINAL_ANT	TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01', 'YYYY-MM-DD')-1 ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -1)-1 ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -2)-1 ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -5)-1 TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)-1) '12-31'), 'YYYY-MM-DD')	FROM DUAL		
4	DTINIATU	TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01', 'YYYY-MM-DD')-1 ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -1) ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -2) ADD_MONTHS(TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '-' EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) '-01'), 'YYYY-MM-DD'), -5) TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '01-01'), 'YYYY-MM-DD')			
5	DTFINATU	CURRENT_DATE TO_DATE(((EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))) '12-31'), 'YYYY-MM-DD')			

- Base do período

VPERIODO_BASE

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	CURRENT_MONTH	(SELECT TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'yyyy-MM') '-01', 'yyyy-MM-dd') FROM DUAL)	FROM DUAL		
2	FIRST_MONTH_LAST_YEAR	(SELECT TO_DATE(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -1 '-01' '-01', 'yyyy-MM- dd') FROM DUAL)			
3	LAST_MONTH_LAST_YEAR	(SELECT TO_DATE(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -1 '-12' '-31', 'yyyy-MM- dd') FROM DUAL)			
4	FIRST_MONTH_CURRENT_YEAR	(SELECT TO_DATE(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) '-01' '-01', 'yyyy-MM- dd') FROM DUAL)			
5	LAST_MONTH_CURRENT_YEAR	(SELECT TO_DATE(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) '-12' '-31', 'yyyy-MM- dd') FROM DUAL)			

- Pessoa física

VPESSOAFISICA

Descrição da tabela. Pclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DOCUMENTOIDENTIFICACAO	REPLACE(REPLACE(cgcent, ',', '''), '- ', ''')	FROM pcclient WHERE tipofj = 'F' AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
2	IDTIPOIDENTIFICACAO	FIXO 'cpf'		INTEIRO	NÃO
3	CODIGOERP	codcli		VARCHAR (80)	SIM

- Pessoa jurídica

VPESSOAJURIDICA

Descrição da tabela. Pcclient

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	DOCUMENTOIDENTIFICACAO	REPLACE(REPLACE(REPLACE(cgcent, ',', '''), '- ', '''), '/ ', ''')	FROM pcclient WHERE tipofj = 'J' and enderent NOT IN ('SEM ENDEREÇO') AND enderent IS NOT NULL AND dtexclusao IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
2	IDTIPOIDENTIFICACAO	FIXO 'cnpj'		INTEIRO	NÃO
3	DATAFUNDACAO	DTCAPITALSOCIAL		DATA	NÃO
4	VALORFATURAMENTO	NULL		NUMÉRICO	NÃO
5	VALORCAPITALSOCIAL	CAPITALSOCIAL		NUMÉRICO	NÃO
6	VALORCAPITALSUBSCRITO	NULL		NUMÉRICO	NÃO
7	VALORCAPITALINTEGRAL	NULL		NUMÉRICO	NÃO
8	CODIGOERP	codcli		VARCHAR (80)	SIM
9	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM

- Produto

VPRODUTO

Descrição da tabela. Pcproduct

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório

1	IDNATIVO	CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S'	INTEIRO	SIM
2	IDNREQUERQTDMULTIPLA	CASO QUANDO MULTIPLO > 1 ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
3	IDNPERMITEVENDAFRACIONADA	CASO QUANDO ACEITAVENDAFRACAO <> 'N' ENTÃO 0 SE NÃO 1 FIM CASO		INTEIRO	NÃO
4	IDNSERVICO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
5	DESCRICAO	TRIM(SUBSTR(descricao, 0, 40))		VARCHAR (80)	SIM
6	CODIGO	codprod		VARCHAR (20)	NÃO
7	CODIGOADICIONAL	codfab		VARCHAR (20)	NÃO
8	CODIGODEBARRA	codauxiliar		VARCHAR (40)	NÃO
9	COMPLEMENTO	NULL		VARCHAR (80)	NÃO
10	OBSERVACAO	SUBSTR(INFORMACOESTECNICAS, 0, 3999)		VARCHAR (4000)	NÃO
11	LINKVIDEO	NULL		VARCHAR (4000)	NÃO
12	PESOMEDIO	PESOBRUTO		NUMÉRICO	NÃO
13	QUANTIDADEAPRESENTACAO	multiplo		NUMÉRICO	NÃO
14	PRECOCUSTO	NULL		NUMÉRICO	NÃO
15	IDGRUPOPRODUTO	NULL		INTEIRO	NÃO
16	IDUNIDADEMEDIDAPADRAO	unidade		INTEIRO	NÃO
17	IDUNIDADEMEDIDAVENDA	unidade		INTEIRO	NÃO

1 8	QTUNIT	QTUNIT		
1 9	IDPARCEIROFABRICANTE	CODFORNEC '#FOR'		INTEIRO NÃO
2 0	CODIGOERP	codprod		VARCHAR (80) SIM
2 1	IDMARCA	CODMARCA		INTEIRO NÃO
2 2	CODEPTO	CODEPTO		
2 3	CODSEC	CODSEC		
2 4	CODCATEGORIA	CODCATEGORIA		
2 5	CODSUBCATEGORIA	CODSUBCATEGORIA		
2 6	CODLINHAPROD	CODLINHAPROD		
2 7	CODMARCA	CODMARCA		
2 8	OBS2	obs2		
2 9	DTEXCLUSAO	dtexclusao		
3 0	IDPRODUTOSUPERIOR	codprodprinc		
3 1	DATAALTERACAOERP	DTULTALTER		
3 2	IDNUTILIZAGRADE	CASO QUANDO EXISTS (SELECT 1 FROM PCPRODUT WHERE CODPRODPRINC = PCPRODUT.CODPROD) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		
3 3	CODIGOFABRICA	PCPRODUT.CODFAB		VARCHAR (20) NÃO

3 4	NUMEROORIGINAL	PCPRODUT.NUMORIGINAL		VARCHAR (20)	NÃO
3 5	COMPRIMENTO	PCPRODUT.COMPRIMENTOM3		DECIMAL (18,6)	NÃO
3 6	LARGURA	PCPRODUT.LARGURAM3		DECIMAL (18,6)	NÃO
3 7	ALTURA	PCPRODUT.ALTURAARM		DECIMAL (18,6)	NÃO

Integração de Observações para o produto

As informações de observação do produto serão importadas segundo os campos informados. As informações dos campos do ERP serão concatenadas, para que a observação seja conforme o texto a seguir:

`${PCPRODUT.DADOSTECNICOS}`

`${PCPRODUT.INFORMACOESTECNICAS}`

Cód. fábrica: `${PCPRODUT.CODFAB}`

NCM: `${PCPRODUT.NBM}`

Fornecedor: `${PCPRODUT.CODFORNEC}` - `-${SELECT FORNECEDOR FROM PCFORNEC WHERE CODFORNEC = ${PCPRODUT.CODFORNEC}}`

Cód. barras: `${PCPRODUT.CODAUXILIAR}`

Qt. Emb. Master (Compra): `${PCPRODUT.QTUNITCX}`

Próximo Vencimento:

`-${PCLOTE.DTVALIDADE WHERE CODPROD = ? AND QT > 0 ORDER BY DTVALIDADE DESC LIMIT 1}` - Qt:

`-${PCLOTE.QT}`

- **Configuração de venda do produto**

VPRODUTOCONFIGVENDA

Descrição da tabela. pcPRODMIXIDEAL, PCPRODUT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNLANCAMENTO	FIXO 0	FROM pcPRODMIXIDEAL INNER JOIN PCPRODUT ON PCPRODUT.codprod = PCPRODMIXIDEAL.codprod AND ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND REVENDA = 'S' AND DTEXCLUSAO IS NULL	INTEIRO	SIM
2	IDNOFERTA	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	IDNSUGESTAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
4	QUANTIDADESUGESTAO	FIXO 1		INTEIRO	NÃO
5	IDPRODUTO	PCPRODMIXIDEAL.codprod		INTEIRO	SIM
6	IDSEGMENTO	PCPRODMIXIDEAL.codativ		INTEIRO	NÃO
7	CODIGOERP	PCPRODMIXIDEAL.codprod '#' PCPRODMIXIDEAL.codativ '#SUGESTAO'		VARCHAR (80)	SIM

A tabela PRODUTOCONFIGVENDA também é alimentada pela integração através da consulta de ofertas. A consulta é feita diretamente nas tabelas do TOTVS CRM | SFA, segundo a consulta a seguir:

CONSULTA

-- Políticas de desconto vinculadas a um produto específico

```

SELECT
  D.DATAINICIOVIGENCIA,
  D.DATAFIMVIGENCIA,
  1 AS IDNOFERTA,
  0 AS IDNLANCAMENTO,
  0 AS IDNSUGESTAO,
  CASE
    WHEN D.FAIXAQUANTIDADEMINIMA IS NOT NULL THEN D.FAIXAQUANTIDADEMINIMA
    ELSE
    CASE
      WHEN D.FAIXAVALORMINIMO IS NOT NULL THEN TRUNC(D.FAIXAVALORMINIMO
/(SELECT MIN(PRECO) FROM TABELAPRECOPRODUTO WHERE IDPRODUTO = D.IDPRODUTO), 0)+ 1
      ELSE NULL END END AS QUANTIDADESUGESTAO,
  D.PERCENTUAL AS PERCENTUALDESCONTOOFERTA,
  D.IDPRODUTO,
  TPP.IDTABELAPRECO AS IDTABELAPRECO,
  TPP.IDTABELAPRECOPRODUTO AS IDTABELAPRECOPRODUTO,
  D.IDPARCEIRO,
  D.IDGRUPOPARCEIRO,
  D.IDCONDICAOPAGAMENTO,
  D.IDUSUARIO,
  D.IDLOCALFILIAL,
  COALESCE(D.CODIGOERP, '') || '#' || COALESCE(P.CODIGOERP, '') || '#' ||
COALESCE(TPP.CODIGOERP, '') || '#DESCPROD' AS CODIGOERP
FROM
  DESCONTO D
INNER JOIN PRODUTO P ON
  P.IDPRODUTO = D.IDPRODUTO
INNER JOIN TABELAPRECOPRODUTO TPP ON
  (TPP.IDPRODUTO = D.IDPRODUTO
AND D.IDTABELAPRECO = TPP.IDTABELAPRECO
OR D.IDPRODUTO = TPP.IDPRODUTO
AND D.IDTABELAPRECO IS NULL)
WHERE
  D.PERCENTUAL > 0

```

```

AND D.SGLTIPODESCONTO LIKE '%4%'
AND (D.DATAINICIOVIGENCIA <= CURRENT_DATE
AND D.DATAFIMVIGENCIA >= CURRENT_DATE)
AND P.IDNATIVO = 1
AND D.IDMARCA IS NULL
-- Registros de preço fixo cujo preço fixo seja menor que o preço original
UNION
SELECT
  TPP.DATAINICIOVIGENCIA,
  TPP.DATAFIMVIGENCIA,
  1 AS IDNOFERTA,
  0 AS IDNLANCAMENTO,
  0 AS IDNSUGESTAO,
  NULL AS QUANTIDADESUGESTAO,
  NULL AS PERCENTUALDESCONTOOFERTA,
  TPP.IDPRODUTO,
  TPP.IDTABELAPRECO,
  TPP.IDTABELAPRECOPRODUTO,
  TPP.IDPARCEIRO,
  TPP.IDGRUPOPARCEIRO,
  TPP.IDCONDICAOPAGAMENTO,
  TPP.IDLOCALFILIAL,
  TPP.IDUSUARIO,
  TPP.CODIGOERP || '#DESCTABPREC' AS CODIGOERP
FROM
  TABELAPRECOPRODUTO TPP
WHERE
  CURRENT_DATE BETWEEN TPP.DATAINICIOVIGENCIA AND TPP.DATAFIMVIGENCIA
  AND TPP.IDNPRECOFIXO = 1
  AND TPP.PRECO < (
SELECT
  PRECO
FROM
  TABELAPRECOPRODUTO
WHERE
  IDPRODUTO = TPP.IDPRODUTO
  AND IDTABELAPRECO = TPP.IDTABELAPRECO
  AND IDNPRECOFIXO = 0
  AND CODIGOERP IS NOT NULL)

```

- Embalagem do produto

VPRODUTOEMBALAGEM

Descrição da tabela. pcEMBALAGEM emb, PCPRODUT p, pcPRODUT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	DISTINCT CASO QUANDO emb.ENVIADFV = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	SIM
2		DISTINCT CASO QUANDO ENVIARFORCAVENDAS = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
3	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
4		FIXO 1	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
5	FATOREMBALAGEMPADRAO	emb.qtunit	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	NUMÉRICO	NÃO
6		FIXO 1	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

7	FATOREMBALAGEM	emb.qtunit	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	NUMÉRICO	NÃO
8		FIXO 1	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
9	FATORPRECO	CASO QUANDO emb.fatorpreco IS NOT NULL ENTÃO emb.fatorpreco SE NÃO 1 FIM CASO	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	NUMÉRICO	NÃO
10		FIXO 1	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
11	QUANTIDADEMULTIPLOVENDA	NULL	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	NUMÉRICO	NÃO
12		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

13	IDPRODUTO	emb.codprod	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
14		codprod	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
15	IDLOCALFILIAL	emb.CODFILIAL '#UEM'	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
16		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
17	IDEMBALAGEM	emb.embalagem '#' emb.unidade	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
18		embalagem '#' unidade	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

19	IDCOR	NULL	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
20		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
21	IDTAMANHO	NULL	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	NÃO
22		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
23	CODIGODEBARRA	emb.CODAUXILIAR	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	VARCHAR (40)	NÃO
24		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

25	DATAALTERACAOERP	emb.DTULTALT	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	DATA	SIM
26		NULL	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		
27	CODIGOERP	emb.CODAUXILIAR '#' emb.codprod '#' emb.embalagem '#' emb.unidade '#' emb.CODFILIAL '#UEM'	FROM pcEMBALAGEM emb INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = emb.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	VARCHAR (80)	SIM
28		CODAUXILIAR '#' codprod '#' embalagem '#' unidade	FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'		

- Filial do produto

VPRODUTOFILIAL

Descrição da tabela. pcPRODUT, pcPRODUT p, pcfilial f

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		codprod	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • <p>AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'</p>		
2	IDPRODUTO	p.codprod	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOIN pcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99')</p> <ul style="list-style-type: none"> • - AND p.CODFILIAL = '99' • <p>AND f.CODIGO <> '99'</p>	INTEIRO	NÃO
3		codfilial '#UEM'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • <p>AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99'</p>	INTEIRO	NÃO

4	IDLOCALFILIAL	f.codigo '#UEM'	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
5		NULL	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	INTEIRO	NÃO

6	IDSEGMENTO	NULL	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
7		NULL	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	INTEIRO	NÃO

8	IDREGIAO	NULL	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
9		NULL	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	INTEIRO	NÃO

1 0	IDTIPOPRODUTO	NULL	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
1 1		NULL	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	INTEIRO	NÃO

<p>1 2</p>	<p>IDCOR</p>	<p>NULL</p>	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
<p>1 3</p>		<p>NULL</p>	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	<p>INTEIRO</p>	<p>NÃO</p>

1 4	IDTAMANHO	NULL	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
1 5		FIXO 0	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	INTEIRO	SIM

1 6	IDNPADRAO	FIXO 0	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
1 7		NULL	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	DATA	

1 8	DATAALTERACAOERP	NULL	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
1 9		codfilial '#UEM#' codprod	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND CODFILIAL IS NOT NULL AND CODFILIAL <> '99' 	VARCHAR (80)	SIM

20	CODIGOERP	f.codigo '#UEM#' p.codprod	<p>FROM pcPRODUT p CROSS JOINpcfilial f WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • AND (p.CODFILIAL IS NULL OR p.CODFILIAL = '99') • - AND p.CODFILIAL = '99' • AND f.CODIGO <> '99' 		
----	-----------	-------------------------------------	---	--	--

- **Grade do produto**

VPRODUTOGRADE

Descrição da tabela. PCPRODUT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	<p>FROM PCPRODUT WHERE (CODGRADE IS NOT NULL AND COLUNAGRADE IS NOT NULL) OR CODCOR IS NOT NULL</p>	INTEIRO	SIM
2	PRODUTOFILHO	CODPROD		INTEIRO	SIM
3	PRODUTOPAI	CODPRODPRINC		INTEIRO	SIM
4	IDCOR	CODCOR		INTEIRO	NÃO
5	IDTAMANHO	CODGRADE '#' COLUNAGRADE		INTEIRO	NÃO
6	CODIGOERP	CODPRODPRINC '#' CODPROD		VARCHAR (80)	SIM

- **Produto grupo produto**

VPRODUTOGRUPOPRODUTO

Descrição da tabela. pcproduct prod, pcsecao secao, pccategoria categoria, pcsubcategoria subcategoria, PCGRUPOSCAMPANHAI i, PCGRUPOSCAMPANHAC q

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		DEPARTAMENTO DISTINCT prod.codprod	<p>FROM pcproduct prod WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND prod.CODEPTO IS NOT NULL</p>		
2	IDPRODUTO	SECAO DISTINCT prod.codprod	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec and secao.CODEPTO = prod.CODEPTO WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND prod.CODSEC IS NOT NULL</p>	INTEIRO	SIM
3		CATEGORIA DISTINCT prod.codprod	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria and categoria.CODSEC = prod.CODSEC WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND prod.codcategoria IS NOT NULL AND prod.codcategoria <> 0</p>		

4		SUBCATEGORIA DISTINCT prod.codprod	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcategoria = prod.codsubcategoria and subcategoria.codcategoria = prod.codcategoria and subcategoria.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.codsubcategoria IS NOT NULL AND prod.codsubcategoria <> 0</p>		
5		i.CODITEM	<p>FROM PCGRUPOSCAMPANHAI i INNER JOINPCGRUPOSCAMPANHAC g ON g.CODGRUPO = i.CODGRUPO AND g.TIPO = 'GP'</p>		
6	IDGRUPOPRODUTO	DEPARTAMENTO prod.CODEPTO '#DEPTO'	<p>FROM pcproduct prod WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.CODEPTO IS NOT NULL</p>	INTEIRO	SIM

7		<p>SECAO secao.CODSEC '#SECAO#' secao.CODEPTO '#DEPTO'</p>	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec and secao.CODEPTO = prod.CODEPTO WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND prod.CODSEC IS NOT NULL</p>		
8		<p>CATEGORIA categoria.codcategoria '#CATEGORIA#' categoria.CODSEC '#SECAO'</p>	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria and categoria.CODSEC = prod.CODSEC WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND prod.codcategoria IS NOT NULL AND prod.codcategoria <> 0</p>		

9		<p>SUBCATEGORIA subcategoria.codsubcategoria '#SUBCATEGORIA#' subcategoria.codcategoria '#CATEGORIA#' subcategoria.codsec '#SECAO'</p>	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcategoria = prod.codsubcategoria and subcategoria.codcategoria = prod.codcategoria and subcategoria.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.codsubcategoria IS NOT NULL AND prod.codsubcategoria <> 0</p>		
10		<p>i.CODGRUPO '#GP'</p>	<p>FROM PCGRUPOSCAMPANHAI i INNER JOINPCGRUPOSCAMPANHAC g ON g.CODGRUPO = i.CODGRUPO AND g.TIPO = 'GP'</p>		
11	<p>CODIGOERP</p>	<p>DEPARTAMENTO prod.codprod '#DEPTO#' prod.CODEPTO</p>	<p>FROM pcproduct prod WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.CODEPTO IS NOT NULL</p>	<p>VARCHAR (80)</p>	<p>SIM</p>

12		<p>SECAO prod.codprod '#' secao.CODSEC '#SECAO#' secao.CODEPTO '#DEPTO'</p>	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpcsecao secao ON secao.codsec = prod.codsec and secao.CODEPTO = prod.CODEPTO WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.CODSEC IS NOT NULL</p>		
13		<p>CATEGORIA prod.codprod '#' categoria.codcategoria '#CATEGORIA#' categoria.CODSEC '#SECAO'</p>	<p>FROM pcproduct prod INNER JOINpccategoria categoria ON categoria.codcategoria = prod.codcategoria and categoria.CODSEC = prod.CODSEC WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND prod.codcategoria IS NOT NULL AND prod.codcategoria <> 0</p>		

14		SUBCATEGORIA prod.codprod '#' subcategoria.codsubcategoria '#SUBCATEGORIA#' subcategoria.codcategoria '#CATEGORIA#' subcategoria.codsec '#SECAO'	FROM pcproduct prod INNER JOINpcsubcategoria subcategoria ON subcategoria.codsubcategoria = prod.codsubcategoria and subcategoria.codcategoria = prod.codcategoria and subcategoria.codsec = prod.codsec WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' • -AND REVENDA = 'S' • AND prod.codsubcategoria IS NOT NULL AND prod.codsubcategoria <> 0		
15		i.CODGRUPO '#GP#' i.CODITEM	FROM PCGRUPOSCAMPANHAI i INNER JOINPCGRUPOSCAMPANHAC g ON g.CODGRUPO = i.CODGRUPO AND g.TIPO = 'GP'		

• Imagem do produto

VPRODUTOIMAGEM

Descrição da tabela. Pcproduct

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	DESCRICAO	TRIM(SUBSTR(descricao, 0, 40))	FROM pcproduct WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND dirfotoprod IS NOT NULL AND dirfotoprod NOT LIKE 'P:%' AND REVENDA = 'S'	VARCHAR (80)	SIM
2	ORDEM	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	IDPRODUTO	codprod		INTEIRO	SIM
4	IMAGEM	dirfotoprod			
5	CODIGOERP	codprod		VARCHAR (80)	SIM

• Imposto do produto

VPRODUTOIMPOSTO

Descrição da tabela. pcPRODUT

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		CODPROD	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERICM IS NOT NULL AND PERICM <> 0</p>		
2	IDPRODUTO	CODPROD	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERCIIVENDA IS NOT NULL AND PERCIIVENDA <> 0</p>	INTEIRO	SIM
3		CODPROD	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERPIS IS NOT NULL AND PERPIS <> 0</p>		

4		CODPROD	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERCOFINS IS NOT NULL AND PERCOFINS <> 0</p>		
5	IDIMPOSTO	FIXO 'ICMS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERICM IS NOT NULL AND PERICM <> 0</p>	INTEIRO	SIM
6		FIXO 'IPI'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERCIIVENDA IS NOT NULL AND PERCIIVENDA <> 0</p>		

7		FIXO 'PIS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • <p>AND PERPIS IS NOT NULL AND PERPIS <> 0</p>		
8		FIXO 'COFINS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • <p>AND PERCOFINS IS NOT NULL AND PERCOFINS <> 0</p>		
9	VALOR	PERICM	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • <p>AND PERICM IS NOT NULL AND PERICM <> 0</p>	NUMÉRICO	NÃO

10		PERCIPIVENDA	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERCIPIVENDA IS NOT NULL AND PERCIPIVENDA <> 0</p>		
11		PERPIS	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERPIS IS NOT NULL AND PERPIS <> 0</p>		
12		PERCOFINS	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERCOFINS IS NOT NULL AND PERCOFINS <> 0</p>		

13		CODPROD '#ICMS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERICM IS NOT NULL AND PERICM <> 0</p>		
14	CODIGOERP	CODPROD '#PI'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERCIIVENDA IS NOT NULL AND PERCIIVENDA <> 0</p>	VARCHAR (80)	SIM
15		CODPROD '#PIS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AND PERPIS IS NOT NULL AND PERPIS <> 0</p>		

16		CODPROD '#COFINS'	<p>FROM pcPRODUT WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <p>•</p> <p>-AND REVENDA = 'S'</p> <p>•</p> <p>AND PERCOFINS IS NOT NULL AND PERCOFINS <> 0</p>		
----	--	----------------------	--	--	--

- Produto similar

VPRODUTOSIMILAR

Descrição da tabela. pcprodsimil simil, PCproduct prod

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDPRODUTO	simil.codprod	<p>FROM pcprodsimil simil INNER JOINPCproduct prod ON prod.codprod = simil.codprod WHERE simil.tipoprod = 'S'</p>	INTEIRO	SIM
2	IDSIMILAR	simil.codsamil		INTEIRO	SIM
3	DATAALTERACAOERP	prod.DTULTALTER			
4	CODIGOERP	simil.codprod '#' simil.codsamil		VARCHAR (80)	SIM

- Tipologia do produto

VPRODUTOTIPOLOGIA

Descrição da tabela. pcGRUPOSCAMPANHAI i, PCGRUPOSCAMPANHAC g

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDPRODUTO	i.CODITEM	<p>FROM pcGRUPOSCAMPANHAI i INNER JOINPCGRUPOSCAMPANHAC g ON g.CODGRUPO = i.CODGRUPO AND g.TIPO = 'GP'</p>	INTEIRO	SIM
2	IDTIPOLOGIA	i.CODGRUPO		INTEIRO	SIM
3	CODIGOERP	i.CODGRUPO '#' i.CODITEM		VARCHAR (80)	SIM

- Produto tipo pedido

VPRODUTOTIPOPEDIDO

Descrição da tabela. VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPRODUTO	PROD.codprod	FROM VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND TPED.idnativo = '1'	INTEIRO	SIM
2		PROD.codprod	FROM pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND PROD.DTEXCLUSAO IS NULL		
3	IDTIPOPEDIDO	TPED.codigoERP	FROM VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND TPED.idnativo = '1'	INTEIRO	SIM
4		'5'	FROM pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND PROD.DTEXCLUSAO IS NULL		
5	IDNPADRAO	FIXO 0	FROM VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND TPED.idnativo = '1'	INTEIRO	SIM
6		FIXO 0	FROM pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND PROD.DTEXCLUSAO IS NULL		

7	IDNCONTRIBUINTE	FIXO 0	FROM VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND TPED.idnativo = '1'	INTEIRO	SIM
8		FIXO 0	FROM pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND PROD.DTEXCLUSAO IS NULL		
9	CODIGOERP	PROD.codprod '#' TPED.codigoERP	FROM VTIPOPEDIDO TPED, pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND TPED.idnativo = '1'	VARCHAR (80)	SIM
10		PROD.codprod '#5'	FROM pcPRODUT PROD WHERE PROD.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND PROD.REVENDA = 'S' AND PROD.DTEXCLUSAO IS NULL		

• Produto tipo produto
VPRODUTOTIPOPEDUTO
Descrição da tabela. pcprodut prod, PCsubcategoria cat

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

1	IDPRODUTO	DISTINCT prod.codprod	FROM pcproduct prod INNER JOINPCsubcategoria cat ON prod.codSUBCATEGORIA = cat.codSUBCATEGORIA WHERE ENVIARFORCAVENDAS = 'S'	INTEIRO	SIM
2	IDSEGMENTO	NULL		INTEIRO	NÃO
3	IDTIPOPRODUTO	cat.codSUBCATEGORIA		INTEIRO	SIM
4	IDCOR	NULL		INTEIRO	NÃO
5	IDTAMANHO	NULL		INTEIRO	NÃO
6	DATAALTERACAOERP	DTULTALTER			
7	CODIGOERP	prod.codprod '#' cat.codSUBCATEGORIA	<ul style="list-style-type: none"> • -AND REVENDA = 'S' • AND prod.codSUBCATEGORIA IS NOT NULL	VARCHAR (80)	SIM

- Região

VREGIAO

Descrição da tabela. pcpraca, pcregiao

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DESCRICAO	praca	FROM pcpraca	VARCHAR (80)	SIM
2		regiao	FROM pcregiao		
3	AREAABRANGENCIA	NULL	FROM pcpraca	VARCHAR (200)	NÃO
4		NULL	FROM pcregiao		
5	CODIGO	FIXO 'PRACA'	FROM pcpraca	VARCHAR (20)	NÃO
6		FIXO 'REGIAO'	FROM pcregiao		
7	IDNATIVO	CASE QUANDO SITUACAO = 'A' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcpraca	INTEIRO	SIM
8		CASE QUANDO STATUS = 'A' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcregiao		
9	CODIGOERP	codpraca	FROM pcpraca	VARCHAR (80)	SIM
10		NUMREGIAO '#REGIAO'	FROM pcregiao		

- Restrição de venda

VRESTRICAOVENDA

Descrição da tabela. pcrestricaoavenda RES, pcclient cli, pcsecao secao

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDPARCEIRO	CASO QUANDO cli.CODCLI IS NOT NULL ENTÃO cli.CODCLI SE NÃO NULL FIM CASO	FROM pcrestricaoavenda RES LEFT JOINpcclient cli ON cli.CODCLI = res.CODCLI LEFT JOINpcsecao secao ON secao.codsec = RES.codsec WHERE (ORIGEMPED IN ('O', 'F') OR ORIGEMPED IS NULL)	INTEIRO	NÃO
2	IDPRODUTO	RES.codProd		INTEIRO	NÃO
3	IDTABELAPRECO	CASE QUANDO NUMREGIAO IS NOT NULL ENTÃO numregiao SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
4	IDPARCEIROFABRICANTE	CASE QUANDO RES.codfornec IS NOT NULL ENTÃO RES.CODFORNEC '#FOR' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
5	IDREGIAO	RES.CODPRACA		INTEIRO	NÃO
6	IDUSUARIO	CASE QUANDO RES.CODSUPERVISOR IS NOT NULL AND RES.CODUSUR IS NULL ENTÃO RES.codsupervisor '#PS' SE NÃO RES.codusur FIM CASO		INTEIRO	NÃO
7	IDSEGMENTO	CASE QUANDO CODATIV IS NOT NULL ENTÃO CODATIV SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
8	IDGRUPOPRODUTO	CASE QUANDO RES.CODSEC IS NOT NULL ENTÃO secao.CODSEC '#SECAO#' secao.CODEPTO '#DEPTO' QUANDO RES.CODEPTO IS NOT NULL ENTÃO secao.CODEPTO '#DEPTO' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
9	SGLTIPOPESSOA	CASE QUANDO res.TIPOFJ = 'J' ENTÃO 'PJ' QUANDO res.TIPOFJ = 'F' ENTÃO 'PF' SE NÃO NULL FIM CASO		VARCHAR (10)	NÃO

10	IDFILIAL	CASE QUANDO RES.codfilial IS NOT NULL ENTÃO RES.codfilial '#UEM' SE NÃO NULL FIM CASO		INTEIRO	NÃO
11	IDTIPOCOBRANCA	res.codCob		INTEIRO	NÃO
12	IDCONDICAOPAGAMENTO	res.codplpag		INTEIRO	NÃO
13	MOTIVO	res.codRestricao ' - ' RES.motivo		VARCHAR (4000)	NÃO
14	IDMARCA	RES.codMarca		INTEIRO	NÃO
15	CODIGOERP	res.codRestricao		VARCHAR (80)	SIM

- Segmento

VSEGMENTO

Descrição da tabela. Pcativi

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	DESCRICAÇÃO	ramo	FROM pcativi	VARCHAR (80)	SIM
2	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
3	CODIGO	codativ		VARCHAR (20)	NÃO
4	SIGLA	NULL		VARCHAR (20)	NÃO
5	IDNCONSOME COTAS SUPERVISOR	FIXO 0		INTEIRO	SIM
6	CODIGOERP	codativ		VARCHAR (80)	SIM

- Tabela de preço

VTABELAPRECO

Descrição da tabela. Pcregiao

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DESCRICAO	regiao	FROM pcregiao	VARCHAR (80)	SIM
2	SGLTIPOTABELA	FIXO 'REGIAO'		VARCHAR (10)	NÃO
3	CODIGO	NUMREGIAO		VARCHAR (20)	NÃO
4	DATAINICIOVIGENCIA	NULL		DATA	NÃO
5	DATAFIMVIGENCIA	NULL		DATA	NÃO
6	IDNATIVO	CASO QUANDO STATUS = 'A' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO		INTEIRO	SIM
7	IDNLISTAPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
8	IDNDISPPRIMEIROPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
9	IDNCALCULOANTECIPACAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
10	VALORMINIMO	vminvenda		NUMÉRICO	NÃO
11	CODIGOERP	NUMREGIAO		VARCHAR (80)	SIM

• Tabela de preço produto

VTABELAPRECOPRODUTO

Descrição da tabela. pctabpr tab, PCPRODUT p, PCEMBALAGEM emb, pfixo.CODPROD, PCTABPR tabp

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	PRECO	tab.pvendasemimposto1	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
---	-------	-----------------------	--	--------------	-----

2		prefixo.precofixo	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
---	--	-------------------	---	--	--

3	PRECOFLEX	tab.pvendasemimposto1	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
---	-----------	-----------------------	--	--------------	-----

4		prefixo.precofixo	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
---	--	-------------------	--	--	--

5	IDTABELAPRECO	tab.numregiao	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
---	---------------	---------------	--	---------	-----

6		prefixo.numregiao	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
---	--	-------------------	--	--	--

7	IDPRODUTO	tab.codprod	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
---	-----------	-------------	--	---------	-----

8		pfixo.codprod	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
---	--	---------------	--	--	--

9	PRECOMINIMO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
---	-------------	------	--	--------------	-----

1 0		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

1 1	PRECOMAXIMO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	-------------	------	--	--------------	-----

<p>1 2</p>		<p>NULL</p>	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----------------	--	-------------	---	--	--

1 3	PRECOCUSTO	tab.CUSTOPRECIFIC	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	------------	-------------------	--	--------------	-----

1 4		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	---	--	--

1 5	PERCENTUALCOMISSAO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	--------------------	------	--	--------------	-----

1 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	---	--	--

1 7	QUANTIDADEMINIMA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	------------------	------	--	--------------	-----

1 8		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

1 9	QUANTIDADEMAXIMA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	------------------	------	--	--------------	-----

20		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	------	---	--	--

2 1	DATAINICIOVIGENCIA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	DATA	NÃO
--------	--------------------	------	--	------	-----

<p>2 2</p>		<p>prefixo.dtiniciovigencia</p>	<pre> FROM PCPRECOPROM prefixo INNER JOIN PCPRODUT p ON p.CODPROD = prefixo.CODPROD INNER JOIN PCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PREFIXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PREFIXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND prefixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND prefixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (prefixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND prefixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----------------	--	---------------------------------	---	--	--

2 3	DATAFIMVIGENCIA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	DATA	NÃO
--------	-----------------	------	--	------	-----

2 4		pfixo.dtfimvigencia	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	---------------------	---	--	--

2 5	IDUNIDADEMEDIDA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------------	------	--	---------	-----

2 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

2 7	IDCONDICAOPAGAMENTO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------------	------	--	---------	-----

28		pfixo.codplpagmax	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	-------------------	--	--	--

2 9	IDLOCALFILIAL	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------	------	--	---------	-----

30		prefixo.codfilial '#UEM'	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	-----------------------------	--	--	--

3 1	IDEMBALAGEM	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------	------	--	---------	-----

3 2		<p>CASO QUANDO pfixo.codauxiliar IS NOT NULL ENTÃO (SELECT (embalagem '#' unidade) AS embalagem FROM PCEMBALAGEM emb WHERE pfixo.CODAUXILIAR = emb.CODAUXILIAR AND pfixo.CODFILIAL = emb.CODFILIAL AND ROWNUM <= 1) SE NÃO NULL FIM CASO</p>	<p>FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXIO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXIO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL</p>		
--------	--	--	---	--	--

3 3	IDUSUARIO	FIXO 0	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------	--------	--	---------	-----

3 4		pfixo.codusur	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	---------------	---	--	--

3 5	IDLOCAL	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	---------	------	--	---------	-----

3 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	---	--	--

3 7	IDPARCEIRO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	------------	------	--	---------	-----

3 8		pfixo.codcli	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	--------------	--	--	--

3 9	IDGRUPOPARCEIRO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------------	------	--	---------	-----

40		PREFIXO.CODREDE	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PREFIXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PREFIXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	-----------------	---	--	--

4 1	IDGRUPOPRODUTO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	----------------	------	--	---------	-----

4 2		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

4 3	IDCIDADE	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	----------	------	--	---------	-----

4 4		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

4 5	IDTIPOLOGIA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------	------	--	---------	-----

4 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

4 7	IDTIPOPEDIDO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	--------------	------	--	---------	-----

4 8		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

4 9	IDTIPOFRETE	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------	------	--	---------	-----

50		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	------	--	--	--

5 1	IDUNIDADEFEDERATIVA	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	---------------------	------	--	---------	-----

5 2		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

5 3	IDTAMANHO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-----------	------	--	---------	-----

5 4		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

5 5	IDCOR	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-------	------	--	---------	-----

5 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	---	--	--

5 7	IDCLASSIFICACAOPARCEIRO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	-------------------------	------	--	---------	-----

5 8		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

5 9	IDSEGMENTO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	------------	------	--	---------	-----

60		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	------	--	--	--

6 1	IDREGIAO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	NÃO
--------	----------	------	--	---------	-----

6 2		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

6 3	DESCONTO	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	----------	------	--	--------------	-----

6 4		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

6 5	IDNPRECOFIXO	FIXO 0	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	SIM
--------	--------------	--------	--	---------	-----

66		FIXO 1	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	--------	--	--	--

6 7	IDNUTILIZALOTE	FIXO 0	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	INTEIRO	SIM
--------	----------------	--------	--	---------	-----

68		FIXO 0	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	--------	--	--	--

6 9	VALORST	tab.vlst	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	---------	----------	--	--------------	-----

7 0		<p>PREFIXO.PRECOFIXO / TABP.pvendasemimpos to1 * TABP.VLST</p>	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PREFIXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PREFIXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	--	---	--	--

7 1	VALORIP1	tab.vlip1	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRICO	NÃO
--------	----------	-----------	--	----------	-----

7 2		<p>PREFIXO.PRECOFIXO * P.PERCIPIVENDA / 100</p>	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PREFIXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PREFIXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	---	--	--	--

7 3	CODIGOERP	tab.numregiao '#' tab.codprod	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	VARCHAR (80)	SIM
--------	-----------	--	--	-----------------	-----

7 4		<p>prefixo.numregiao '#' prefixo.codprod '#' prefixo.codrede '#FIXO'</p>	<p>FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIASFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL</p>		
--------	--	---	--	--	--

7 5	CODST	tab.codst	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>		
--------	-------	-----------	--	--	--

7 6		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIADFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyy/mm/dd'), 'yyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	------	--	--	--

7 7	VALORFECP	tab.VLFCPST	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	-----------	-------------	--	--------------	-----

7 8		TABP.VLFCPST	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
--------	--	--------------	---	--	--

7 9	PERCENTUALBASE	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRIC O	NÃO
--------	----------------	------	--	--------------	-----

80		NULL	<pre> FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd') AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL </pre>		
----	--	------	--	--	--

8 1	PRECOMERCADOCONSUMIDOR	NULL	<p>FROM pctabpr tab</p> <ul style="list-style-type: none"> • - LEFT JOINpcest est on est.codprod = tab.codprod and est.codfilial = '1' • • - LEFT JOINPCTRIBUT trib on trib.codst = tab.codst • <p>INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = tab.CODPROD AND p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S'</p> <ul style="list-style-type: none"> • -AND p.REVENDA = 'S' • <p>WHERE tab.pvenda1 IS NOT NULL</p>	NUMÉRICO	NÃO
--------	------------------------	------	--	----------	-----

8 2		NULL	<p>FROM PCPRECOPROM pfixo INNER JOINPCPRODUT p ON p.CODPROD = pfixo.CODPROD INNER JOINPCTABPR tabp ON TABP.NUMREGIAO = PFXO.NUMREGIAO AND TABP.CODPROD = PFXO.CODPROD WHERE p.ENVIARFORCAVENDAS = 'S' AND p.REVENDA = 'S' AND pfixo.CONSIDERAPRECOSEMIMPO STO = 'S' AND pfixo.ENVIAFV = 'S' AND p.DTEXCLUSAO IS NULL AND (pfixo.DTINICIOVIGENCIA <= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND pfixo.DTFIMVIGENCIA >= TO_DATE(TO_CHAR(CURRENT_D ATE, 'yyyy/mm/dd'), 'yyyy/mm/dd')) AND p.DTEXCLUSAO IS NULL</p>		
--------	--	------	---	--	--

• Tamanho

VTAMANHO

Descrição da tabela. PCGRADE

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM PCGRADE	INTEIRO	NÃO
2	CODGRADE	CODGRADE			
3	TAM01	TAM01			
4	TAM02	TAM02			
5	TAM03	TAM03			
6	TAM04	TAM04			
7	TAM05	TAM05			
8	TAM06	TAM06			
9	TAM07	TAM07			
10	TAM08	TAM08			
11	TAM09	TAM09			
12	TAM10	TAM10			
13	TAM11	TAM11			
14	TAM12	TAM12			
15	TAM13	TAM13			
16	TAM14	TAM14			
17	TAM15	TAM15			
18	TAM16	TAM16			
19	TAM17	TAM17			
20	TAM18	TAM18			
21	TAM19	TAM19			
22	TAM20	TAM20			

- Tipo de aprovação
VTIPOAPROVACAO
Descrição da tabela. DUAL

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	FIXO 'Alteração de preço de venda'		VARCHAR (80)	SIM
3		FIXO 'PEDIDO_WEB_SERVICE'			
4	SGLTIPOAPROVACAO	FIXO 'APRPVENDA'		VARCHAR (40)	SIM
5		FIXO 'PEDIDO_WEB_SERVICE'			
6	CODIGOERP	FIXO 'APRPVENDA'		VARCHAR (80)	SIM
7		FIXO 'PEDIDO_WEB_SERVICE'			

- Tipo de bloqueio

VTIPOBLOQUEIO

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2	IDNBLOQUEIAPEDIDO	FIXO 0		INTEIRO	NÃO
3	IDNREQUERAPROVACAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
4	IDNREQUERAUTORIZACAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
5	IDNPERMITEINICIARPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
6	IDNPERMITEFINALIZAPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
7	DESCRICAO	FIXO 'BLOQUEIO INATIVIDADE DEFINITIVO SEFAZ' FIXO 'INATIVIDADE DEFINITIVO SEFAZ' FIXO 'BLOQUEIO DEFINITIVO SEFAZ' FIXO 'BLOQUEIO INATIVIDADE SEFAZ' FIXO 'BLOQUEIO INATIVIDADE DEFINITIVO' FIXO 'DEFINITIVO SEFAZ' FIXO 'INATIVIDADE SEFAZ' FIXO 'INATIVIDADE DEFINITIVO' FIXO 'BLOQUEIO SEFAZ' FIXO 'BLOQUEIO DEFINITIVO' FIXO 'BLOQUEIO INATIVIDADE' FIXO 'SEFAZ' FIXO 'DEFINITIVO' FIXO 'INATIVIDADE' FIXO 'BLOQUEIO'		VARCHAR (80)	SIM
8	SGLTIPOBLOQUEIO	FIXO 'B-I-D-S' FIXO 'I-D-S' FIXO 'B-D-S' FIXO 'B-I-S' FIXO 'B-I-D' FIXO 'D-S' FIXO 'I-S' FIXO 'I-D' FIXO 'B-S' FIXO 'B-D' FIXO 'B-I' FIXO 'S' FIXO 'D' FIXO 'I' FIXO 'B'		VARCHAR (10)	SIM

9	CODIGO	FIXO '1' FIXO '2' FIXO '3' FIXO '4' FIXO '6' FIXO '7' FIXO '8' FIXO '9' FIXO '10' FIXO '11' FIXO '12' FIXO '13' FIXO '14' FIXO '15'		VARCHAR (20)	SIM
10	SGLTIPOSEMAFORO	FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM' FIXO 'AM'		VARCHAR (10)	SIM
11	CODIGOERP	FIXO '1' FIXO '2' FIXO '3' FIXO '4' FIXO '6' FIXO '7' FIXO '8' FIXO '9' FIXO '10' FIXO '11' FIXO '12' FIXO '13' FIXO '14' FIXO '15'		VARCHAR (80)	SIM

• Tipo de cobrança com condição de pagamento
VTIPOCOBRACONDPAGAMENTO
 Descrição da tabela. pcCOBPLPAG

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDTIPOCOBRANCA	codcob	FROM pcCOBPLPAG	INTEIRO	SIM
2	IDCONDICAOPAGAMENTO	CODPLPAG		INTEIRO	SIM
3	IDNPADRAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
4	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	NÃO
5	CODIGOERP	codcob '#' CODPLPAG		VARCHAR (80)	SIM

• Tipo de cobrança
VTIPOCOBRANCA
Descrição da tabela. Pccob

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	CASO QUANDO enviacobrancafV = 'S' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pccob	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	cobranca		VARCHAR (80)	SIM
3	SGLTIPOCOBRANCA	codcob		VARCHAR (10)	NÃO
4	VALORMINIMO	vminpedido		NUMÉRICO	NÃO
5	CODIGO	codcob		VARCHAR (20)	NÃO
6	IDNPADRAO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
7	IDNDISPPRIMEIROPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
8	IDNREEMBOLSAVEL	FIXO 1		INTEIRO	SIM
9	IDNVALIDAVALORLIMITE	FIXO 1		INTEIRO	SIM
10	IDNPERMITEALTERARREEMBOLSO	FIXO 0		INTEIRO	SIM
11	NIVELVENDA	NIVELVENDA		INTEIRO	NÃO
12	CODIGOERP	codcob		VARCHAR (80)	SIM

• Tipo do contato
VTIPOCONTATO
Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DESCRICAO	FIXO 'COMPRADOR'	FROM DUAL	VARCHAR (80)	SIM
2		FIXO 'FUNCIONARIO'			
3		FIXO 'GERENTE'			
4		FIXO 'PESSOA FISICA'			
5		FIXO 'PROCURADOR'			
6		FIXO 'SOCIOS'			
7	SGLTIPOCONTATO	NULL		VARCHAR (10)	NÃO
8		NULL			
9		NULL			
10		NULL			
11		NULL			
12		NULL			
13	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
14		FIXO 1			
15		FIXO 1			
16		FIXO 1			
17		FIXO 1			
18		FIXO 1			
19	CODIGOERP	FIXO 'C'		VARCHAR (80)	SIM
20		FIXO 'F'			
21		FIXO 'G'			
22		FIXO 'T'			
23		FIXO 'P'			
24		FIXO 'S'			

• Tipo do e-mail
VTIPOEMAIL
Descrição da tabela. DUAL

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		FIXO 'PRINCIPAL'	FROM DUAL	VARCHAR (80)	SIM
2	DESCRICAO	FIXO 'NFE'			
3		FIXO 'COBRANCA'			
4		FIXO 'PRI'		VARCHAR (45)	NÃO
5	FIXO 'NFE'				
6	FIXO 'COB'				
7	IDNPADRAO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
8		FIXO 0			
9		FIXO 0			
10	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
11		FIXO 1			
12		FIXO 1			
13	IDNDISPONIVELCADASTRO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
14		FIXO 0			
15		FIXO 0			
16	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
17		FIXO 1			
18		FIXO 1			
19	CODIGOERP	FIXO 'PRI'		VARCHAR (80)	SIM
20		FIXO 'NFE'			
21		FIXO 'COB'			

- Tipo de estoque
VTIPOESTOQUE
Descrição da tabela. DUAL

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	DESCRICAO	FIXO 'DISPONIVEL'	FROM DUAL	VARCHAR (80)	SIM
2	CODIGO	FIXO 'EDI'			
3	IDNPADRAO	FIXO 1			
4	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
5	SGLTIPOESTOQUE	FIXO 'EDI'		VARCHAR (10)	NÃO
6	IDNDISPONIVELPARAPEDIDO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
7	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1		INTEIRO	SIM
8	CODIGOERP	FIXO 'EDI'		VARCHAR (80)	SIM

- Tipologia

VTIPOLOGIA

Descrição da tabela. Pccnae

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pccnae	INTEIRO	SIM
2	DESCRICAO	UPPER(SUBSTR(descnae, 0, 80))		VARCHAR (80)	SIM
3	CODIGO	codcnae		VARCHAR (20)	NÃO
4	SGLTIPOLOGIA	NULL		VARCHAR (10)	NÃO
5	CODIGOERP	codcnae		VARCHAR (80)	SIM

- Tipo da nota fiscal

VTIPONOTAFISCAL

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2		FIXO 1			
3		FIXO 1			
4		FIXO 1			
5		FIXO 1			
6	DESCRICAO	FIXO 'Venda Futura'		VARCHAR (80)	SIM
7		FIXO 'Venda'			
8		FIXO 'Entrada'			
9		FIXO 'Bonificação'			
10		FIXO 'Devolução'			
11	CODIGOERP	FIXO '1'		VARCHAR (80)	SIM
12		FIXO '2'			
13		FIXO '3'			
14		FIXO '4'			
15		FIXO '5'			

• Tipo do pedido
VTIPOPEDIDO

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	SIM
DESCRICAO	Valores fixos: '1 - Venda normal' '5 - Bonificacao' '7 - Venda entrega futura' '8 - Remessa de venda futura' '9 - Venda Normal' '10 - Transferencia' '11 - Venda com troca' '20 - Venda consignada'		VARCHAR (80)	SIM
SGLTIPOPEDIDO	Valores fixos: 'NOR' 'BNF' 'FUT' 'RVT' 'NOR9' 'TRA' 'TRO' 'CON'		VARCHAR (10)	NÃO
QUANTIDADEMINIMA	NULL		NUMÉRICO	NÃO

VALORMINIMO	NULL		NUMÉRICO	NÃO
CODIGO	Valores Fixos: '1' '5' '7' '8' '9' '10' '11' '20'		VARCHAR (20)	NÃO
IDNPADRAO	Valores Fixos: 1 0 0 0 0 0 0		INTEIRO	NÃO
IDNCONSOMEFLEXINTEGRAL	FIXO 0		INTEIRO	SIM
IDNASSINATURAOBRIGATORIA	FIXO 0		INTEIRO	SIM
CODIGOERP	Valores Fixos: '1' '5' '7' '8' '9' '10' '11' '20'		VARCHAR (80)	SIM

- Tipo do produto

VTIPOPORDUTO

Descrição da tabela. PCSUBCATEGORIA.

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	NÃO
2	DESCRICAÇÃO	FIXO 'Faturado'		VARCHAR (80)	NÃO
3		FIXO 'Liberado'			
4		FIXO 'Montado'			
5		FIXO 'Pendente'			
6		FIXO 'Cancelado'			
7		FIXO 'Bloqueado'			
8		FIXO 'Rejeitado'			
9		FIXO 'Orçamento'			
10		IDNPERMITEEDITAR			
11	CODIGOERP	FIXO 'F'		VARCHAR (80)	SIM
12		FIXO 'L'			
13		FIXO 'M'			
14		FIXO 'P'			
15		FIXO 'C'			
16		FIXO 'B'			
17		FIXO 'R'			
18		FIXO 'ORCAMENTO'			

- Tipo da situação do pedido produto

VTIPOSITPEDIDOPRODUTO

Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	NÃO	
2	DESCRICAÇÃO	FIXO 'Faturado'		FROM DUAL	VARCHAR (80)	NÃO
3		FIXO 'Liberado'				
4		FIXO 'Montado'				
5		FIXO 'Pendente'				
6		FIXO 'Cancelado'				
7		FIXO 'Bloqueado'				
8		FIXO 'Rejeitado'				
9		FIXO 'Orçamento'				
10		IDNPERMITEEDITAR				
11	CODIGOERP	FIXO 'F'		FROM DUAL	VARCHAR (80)	SIM
12		FIXO 'L'				
13		FIXO 'M'				
14		FIXO 'P'				
15		FIXO 'C'				
16		FIXO 'B'				
17		FIXO 'R'				
18		FIXO 'ORCAMENTO'				

- Tipo situação do pedido
VTIPOSITUACAOPEDIDO
Descrição da tabela. DUAL

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	FIXO 1		INTEIRO	NÃO
2	DESCRICA0	FIXO 'Faturado'		VARCHAR (80)	NÃO
3		FIXO 'Liberado'			
4		FIXO 'Montado'			
5		FIXO 'Pendente'			
6		FIXO 'Cancelado'			
7		FIXO 'Nao Finalizado'			
8		FIXO 'Bloqueado'			
9		FIXO 'Rejeitado'			
10		FIXO 'Orçamento'			
11		SGLTIPOSITUACAOPEDIDO			
12	FIXO 'L'				
13	FIXO 'M'				
14	FIXO 'PP'				
15	FIXO 'C'				
16	FIXO 'NF'				
17	FIXO 'B'				
18	FIXO 'R'				
19	FIXO 'ORCAMENTO'				
20	CODIGOERP	FIXO 'F'		VARCHAR (80)	SIM
21		FIXO 'L'			
22		FIXO 'M'			
23		FIXO 'P'			
24		FIXO 'C'			
25		FIXO 'NF'			
26		FIXO 'B'			
27		FIXO 'R'			
28		FIXO 'ORCAMENTO'			

• Tipo do telefone
VTIPOTELEFONE
Descrição da tabela. DUAL

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1		FIXO 1	FROM DUAL	INTEIRO	SIM
2	IDNATIVO	FIXO 1			
3		FIXO 1			
4		FIXO 'PRI'		VARCHAR (45)	NÃO
5	CODIGO	FIXO 'FAX'			
6		FIXO 'CEL'			
7		FIXO 'PRINCIPAL'		VARCHAR (80)	SIM
8	DESCRICAO	FIXO 'FAX'			
9		FIXO 'CELULAR'			
10		FIXO 1		INTEIRO	SIM
11	IDNPADRAO	FIXO 0			
12		FIXO 0			
13		FIXO 1		INTEIRO	SIM
14	IDNDISPONIVELCADASTRO	FIXO 0			
15		FIXO 0			
16		FIXO 1		INTEIRO	SIM
17	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1			
18		FIXO 1			
19		FIXO 'PRI'		VARCHAR (80)	SIM
20	CODIGOERP	FIXO 'FAX'			
21		FIXO 'CEL'			

● Unidade federativa

VUNIDADEFEDERATIVA

Descrição da tabela. Pcestado

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
1	IDNATIVO	FIXO 1	FROM pcestado	INTEIRO	SIM
2	SIGLA	UF		VARCHAR (10)	SIM
3	CODIGO	UF		VARCHAR (20)	NÃO
4	DESCRICAO	ESTADO		VARCHAR (80)	SIM
5	IDPAIS	CODPAIS		INTEIRO	SIM
6	CODIGOERP	UF		VARCHAR (80)	SIM

● Unidade de medida

VUNIDADEMEDIDA

Descrição da tabela. pcembalagem, pcUNIDADE

	TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
--	-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	IDNATIVO	DISTINCT 1	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	INTEIRO	SIM
2		CASO QUANDO (dtexclusao IS NULL) ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcUNIDADE		
3	DESCRICA0	UNIDADE	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	VARCHAR (80)	SIM
4		DESCRICA0	FROM pcUNIDADE		
5	CODIGO	UNIDADE	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	VARCHAR (20)	NÃO
6		UNIDADE	FROM pcUNIDADE		
7	SGLUNIDADEMEDIDA	UNIDADE	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	VARCHAR (10)	SIM

8		UNIDADE	FROM pcUNIDADE		
9	SGLTIPOUNIDADEMEDIDA	UNIDADE	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	VARCHAR (10)	SIM
10		UNIDADE	FROM pcUNIDADE		
11	IDNDISPONIVELPARACOTA	FIXO 0	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	INTEIRO	SIM
12		FIXO 0	FROM pcUNIDADE		
13	CODIGOERP	UNIDADE	FROM pcembalagem WHERE 1 = 1 AND UNIDADE NOT IN (SELECT UNIDADE FROM PCUNIDADE)	VARCHAR (80)	SIM
14		UNIDADE	FROM pcUNIDADE		

- Usuário

VUSUARIO

Descrição da tabela. pcsuari u, pccidade cid, pcsuperv u, pcgerente u, pccoordenadorvenda u

TOTVS CRM SFA	Winthor	Origem e Filtro	Tipo TOTVS CRM SFA	Obrigatório
-----------------	---------	-----------------	----------------------	-------------

1	LOGIN	codusur	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (30)	SIM
2		'S' CODSUPERVISOR	FROM pcsuperv u		
3		'G' codgerente	FROM pcgerente u		
4		'C' CODIGO	FROM pccoordenadorvenda u		
5	NOME	nome	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
6		nome	FROM pcsuperv u		
7		nomegerente	FROM pcgerente u		
8		NOME	FROM pccoordenadorvenda u		
9	SENHA	codusur	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
10		CODSUPERVISOR	FROM pcsuperv u		
11		codgerente	FROM pcgerente u		

12		CODIGO	FROM pccoordenadorvenda u		
13	DATACADASTRO	CASO QUANDO DTINICIO IS NOT NULL ENTÃO DTINICIO SE NÃO CURRENT_DATE FIM CASO	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	DATA	SIM
14		CURRENT_DATE	FROM pcsuperv u		
15		CURRENT_DATE	FROM pcgerente u		
16		CURRENT_DATE	FROM pccoordenadorvenda u		
17	IDNEXIGEALFANUMERICO	FIXO 0	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
18		FIXO 0	FROM pcsuperv u		
19		FIXO 0	FROM pcgerente u		
20		FIXO 0	FROM pccoordenadorvenda u		
21	IDNPERMITIRINTEGRACAO	FIXO 0	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
22		FIXO 0	FROM pcsuperv u		

23		FIXO 0	FROM pcgerente u		
24		FIXO 0	FROM pccoordenadorvenda u		
25	IDDEPARTAMENTO	NULL	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	NÃO
26		NULL	FROM pcsuperv u		
27		NULL	FROM pcgerente u		
28		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		
29	IDCIDADE	cid.codcidade	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	NÃO
30		NULL	FROM pcsuperv u		
31		NULL	FROM pcgerente u		
32		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		
33	LOGRADOURO	endereco	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO

34		NULL	FROM pcsuperv u		
35		NULL	FROM pcgerente u		
36		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		
37	NUMEROLOGRADOURO	NULL	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (20)	NÃO
38		NULL	FROM pcsuperv u		
39		NULL	FROM pcgerente u		
40		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		
41	COMPLEMENTO	bairro	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (80)	NÃO
42		NULL	FROM pcsuperv u		
43		NULL	FROM pcgerente u		
44		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		

45	IDNATIVO	CASO QUANDO BLOQUEIO = 'N' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcsuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
46		CASO QUANDO POSICAO = 'A' ENTÃO 1 SE NÃO 0 FIM CASO	FROM pcsuperv u		
47		FIXO 1	FROM pcgerente u		
48		FIXO 1	FROM pccoordenadorvenda u		
49	IDPERFILACESSO	FIXO 'PV'	FROM pcsuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
50		FIXO 'PS'	FROM pcsuperv u		
51		FIXO 'PG'	FROM pcgerente u		
52		FIXO 'PC'	FROM pccoordenadorvenda u		
53	CODIGOERP	codusur	FROM pcsuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	VARCHAR (80)	SIM
54		CODSUPERVISOR '#PS'	FROM pcsuperv u		

55		codgerente '#PG'	FROM pcgerente u		
56		CODIGO '#PC'	FROM pccoordenadorvenda u		
57	IDNEXPORTADOERP	FIXO 1	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
58		FIXO 1	FROM pcsuperv u		
59		FIXO 1	FROM pcgerente u		
60		FIXO 1	FROM pccoordenadorvenda u		
61	IDNHABILITARLDAP	FIXO 0	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	INTEIRO	SIM
62		FIXO 0	FROM pcsuperv u		
63		FIXO 0	FROM pcgerente u		
64		FIXO 0	FROM pccoordenadorvenda u		
65	VALORMINIMO	vlvendaminped	FROM pcusuari u LEFT JOINpccidade cid ON cid.nomecidade = cidade WHERE U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS <> 'S' OR U.EXPORTARPARAFORCAVENDAS IS NULL	NUMÉRICO	NÃO

66		NULL	FROM pcsuperv u		
67		NULL	FROM pcgerente u		
68		NULL	FROM pccoordenadorvenda u		

5. DADOS EXPORTADOS DO TOTVS CRM | SFA PARA O WINTHOR

As informações de pedidos e clientes são exportadas através da rotina da integradora do Winthor, utilizando as tabelas intermediárias listadas a seguir. O pacote do banco de dados INTEGRADORA deve estar habilitado para que consigamos executar a função importar o pedido, essencial para a população dos pedidos no banco de dados do Winthor.

O SFA realiza a chamada da integradora a cada pedido enviado. Através desse atributo, é necessário garantir que a rotina 2596 do ERP não esteja cadastrada para processar pedidos automaticamente, pois pode conflitar com as chamadas da integradora vindas do SFA.

Entretanto, o requisito de solicitação de aprovação de preço utiliza a exportação de dados diretamente à tabela "PCAUTORI", sem a intervenção da integradora e suas tabelas intermediárias.

- **EXPORTAÇÃO DE PEDIDOS**

Tabela ERP: PCPEDCFV

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PEDIDO PED, USUARIO USU, LOCAL LOC, PARCEIRO PAR, LOCAL FILIALFAT, LOCAL FILIALVEN, TIPOCOBRANCA TP, CONDICAOPAGAMENTO CP, TIPOSITUACAOPEDIDO TSP, TIPOPEDIDO TIPO, PEDIDOENTREGA PE, TIPOFRETE TPFRETE, LOCAL LOCENT, LOCALTIPOLOCAL LOCTPENT, PEDIDOOPERACAO PO, PEDIDOCABECALHOCAMPO PEDCAB, PEDIDOAPROVACAO AP, TIPOSITUACAOAPROVACAO TSAP

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
IMPORTADO	FIXO 1	
NUMPEDRCA	PED.NUMEROPEDIDO	
NUMPEDCLI	PED.NUMEROPEDIDOCLIENTE	
CODUSUR	USU.CODIGOERP	Vinculado ao campo PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL
CGCCLI	LOC.CNPJ	Vinculado ao campo PED.IDLOCAL
CODCLI	PAR.NUMEROMATRICULA	Vinculado ao campo PED.IDPARCEIRO
DTABERTURAPEDPALM	PED.DATAPEDIDO + '' + PED.HORAPEDIDO	
DTFECHAMENTOPEDPALM	PED.DATAFINALIZADO + '' + PED.HORATRANSMISSAO	
DTENTREGA	PED.DATAFATURAMENTO	
OBS1	PED.OBSERVACAOPEDIDO	Caractere 1 ao 50
OBS2	PED.OBSERVACAOPEDIDO	Caractere 51 ao 100
OBSENTREGA1	PED.OBSERVACAONOTAFISCAL	Caractere 1 ao 75
OBSENTREGA2	PED.OBSERVACAONOTAFISCAL	Caractere 76 ao 150

OBSENTREGA3	PED.OBSERVACAONOTAFISCAL	Caractere 151 ao 225
CODFILIAL	FILIALVEN.NUMEROMATRICULA	Vinculado ao campo PED.IDLOCALFILIALVENDA
CODFILIALNF	FILIALFAT.NUMEROMATRICULA	Vinculado ao campo PED.IDLOCALFILIALFATURAMENTO
CODCOB	TP.CODIGOERP	Vinculado ao campo PED.IDTIPOCOBRANCA
CODPLPAG	CP.CODIGOERP	Vinculado ao campo PED.IDCONDICAOPAGAMENTO
CONDVENDA	TIPO.CODIGO	
ORIGEMPED	FIXO 'F'	
RETORNO	NULL	
IDPARCEIRO	PAR.IDPARCEIRO	
UIDREGISTRO	PED.IDPEDIDO	
PVENDASEMIMPOSTO	FIXO 'S'	
CODENDENTCLI	LOCENT.NUMEROMATRICULA	Vinculado ao campo PE.IDLOCALENTREGA, vinculado ao campo PED.IDPEDIDO

Consulta

```

select
  row_number() over (
    order by
      to_timestamp(to_char(ped.datafinalizado, 'YYYY-MM-DD') || ' ' || ped.horafinalizado, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) as
order,
  1 as IMPORTADO,
  cast(ped.NUMEROPEDIDO as integer) as NUMPEDRCA,
  case
    when lower(ped.NUMEROPEDIDOCLIENTE) like '%undefined%' then null
    else ped.NUMEROPEDIDOCLIENTE end as NUMPEDCLI,
  cast(USU.CODIGOERP as integer) as CODUSUR,
  loc.cnpj as CGCCLI,
  cast(par.NUMEROMATRICULA as integer) as CODCLI,
  cast(to_char(ped.DATAPEDIDO, 'YYYY-MM-DD') || ' ' || ped.HORAPEDIDO as varchar(20)) as
DTABERTURAPEDPALM,
  cast(to_char(ped.DATAFINALIZADO, 'YYYY-MM-DD') || ' ' || ped.HORATRANSMISSAO as varchar(20)) as
DTFECHAMENTOPEPALM,
  cast(to_char(ped.DATAFATURAMENTO, 'YYYY-MM-DD') as varchar(20)) as DTENTREGA,
  cast(SUBSTR(ped.OBSERVACAOPEDIDO, 1, 50) as varchar(80)) as OBS1,
  cast(SUBSTR(ped.OBSERVACAOPEDIDO, 51, 50) as varchar(80)) as OBS2,
  cast(SUBSTR(ped.observacaonotafiscal, 1, 75) as varchar(80)) as OBSENTREGA1,
  cast(SUBSTR(ped.observacaonotafiscal, 76, 75) as varchar(80)) as OBSENTREGA2,
  cast(SUBSTR(ped.observacaonotafiscal, 151, 75) as varchar(80)) as OBSENTREGA3,
  filialven.numeroMatricula as CODFILIAL,
  filialfat.numeroMatricula as CODFILIALNF,
  tp.codigoERP as CODCOB,
  cast(cp.codigoERP as integer) as CODPLPAG,
  cast(case when tipo.codigo = '15' then '1' else tipo.codigo end as integer) as CONDVENDA,
  'F' as ORIGEMPED,

```

```

cast(null as integer) as RETORNO,
cast(PAR.IDPARCEIRO as varchar) as IDPARCEIRO,
ped.IDPEDIDO as UIDREGISTRO,
'S' as PVENDASEMIMPOSTO,
case
    when loctpent.idlocaltipolocal is not null then cast(locent.NUMEROMATRICULA as integer)
    else null end as CODENDENTCLI,
case
    when tpfrete.sgltipofrete = 'GRATUITO' then null
    when tpfrete.sgltipofrete = 'CIF' then 'C'
    when tpfrete.sgltipofrete = 'FOB' then 'F'
    when tpfrete.sgltipofrete = 'TODOS' then 'T' end as FRETEDESPACHO,
pe.valorfrete as VLFRETE,
case
    when pedcab.valor = 'true' then 'S'
    else 'N' end as ORCAMENTO,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 1) as varchar(80)) as PRAZO1,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 2) as varchar(80)) as PRAZO2,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 3) as varchar(80)) as PRAZO3,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 4) as varchar(80)) as PRAZO4,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 5) as varchar(80)) as PRAZO5,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 6) as varchar(80)) as PRAZO6,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 7) as varchar(80)) as PRAZO7,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 8) as varchar(80)) as PRAZO8,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 9) as varchar(80)) as PRAZO9,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 10) as varchar(80)) as PRAZO10,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 11) as varchar(80)) as PRAZO11,
cast((select prazominimo from condicaopagtoparcela where
idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento and ordemparcela = 12) as varchar(80)) as PRAZO12,
ped.IDPEDIDO
from
    pedido ped
inner join usuario usu on
    usu.idusuario = ped.idusuarioprofissional
inner join local loc on
    loc.idlocal = ped.idlocal
inner join parceiro par on
    par.idparceiro = ped.idparceiro
left join local filialfat on
    filialfat.idlocal = ped.idlocalfilialfaturamento
inner join local filialven on
    filialven.idlocal = ped.idlocalfilialvenda
inner join tipocobranca tp on

```

```

        tp.idtipocobranca = ped.idtipocobranca
    inner join condicaopagamento cp on
        cp.idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento
    inner join tiposituaopedido tsp on
        tsp.idtiposituaopedido = ped.idtiposituaopedido
    inner join tipopedido tipo on
        tipo.idtipopedido = ped.idtipopedido
    left join pedidoentrega pe on
        pe.idpedido = ped.idpedido
    left join tipofrete tpfrete on
        pe.idtipofrete = tpfrete.idtipofrete
    left join local locent on
        locent.idlocal = pe.idlocalentrega
    left join localtipolocal loctpent on
        locent.idlocal = loctpent.idlocal
        and loctpent.idtipolocal = (
            select
                IDTIPOLOCAL
            from
                TIPOLOCAL
            where
                CODIGOERP = 'ENT')
    left join pedidooperacao po on
        po.idpedido = ped.idpedido
        and PO.idoperacao in (
            select
                IDOPERACAO
            from
                OPERACAO
            where
                SGLOPERACAO = 'COTACAO')
    left join pedidocabecalhocampo pedcab on
        pedcab.idpedido = ped.idpedido
        and pedcab.idwsconfigcampo in (
            select
                idwsconfigcampo
            from
                wsconfigcampo
            where
                wsconfigcampo.sglicontador = 'ORCAMENTO')
    left join pedidoaprovacao ap on
        ap.idpedido = ped.idpedido
        and sgltipoaprovacao <> 'PEDIDO_WEB_SERVICE'
    left join tiposituaoprovacao tsap on
        tsap.idtiposituaoprovacao = ap.idtiposituaoprovacao
    where
        ped.idnexportadoerp = 0
        and tsp.sgltiposituaopedido = 'PP'
        and (tsap.sgltiposituaoprovacao = 'AP'
            or ap.idpedidoaprovacao is null)
    order by
        to_timestamp(to_char(ped.datafinalizado, 'YYYY-MM-DD') || ' ' ||
ped.horafinalizado, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
        ped.numeropedido
    
```

- EXPORTAÇÃO DO PRODUTO DO PEDIDO

Tabela ERP: PCPEDIFV

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PEDIDO PED, USUARIO USU, LOCAL LOC, LOCAL FILIALVEN, TIPOCOBRANCA TP, CONDICAOPAGAMENTO CP, TIPOSITUACAOPEDIDO TSP, PEDIDOPRODUTO PEDITEM, PRODUTO PROD, CAMPANHADESCONTO CAMPDESC, PRODUTOEMBALAGEM EMB, PEDIDOAPROVACAO AP, TIPOSITUACAOAPROVACAO TSAP

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
NUMPEDRCA	PED.NUMEROPEDIDO	Vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CGCCLI	LOC.CNPJ	Vinculado a PED.IDLOCAL, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CODUSUR	USU.CODIGOERP	Vinculado a PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
DTABERTURAPEDPALM	PED.DATAPEDIDO	Vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CODPROD	PROD.CODIGOERP	Vinculado a PEDITEM.IDPRODUTO
QT	PEDITEM.QUANTIDADE, EMB.FATOREMBALAGEM	Se houver fator de embalagem vinculado ao produto, será enviada a quantidade de embalagens.
PVENDA	EMB.FATOREMBALAGEM, PEDITEM.PERCENTUALDESCONTO, PEDITEM.PERCENTUALACRESCIMO, PEDITEM.PRECOORIGINAL	Se houver fator de embalagem vinculado ao produto, será enviado o preço unitário da embalagem Se houver desconto ou acréscimo aplicado, no preço de venda enviado
NUMSEQ	PEDITEM.ORDEM	
CODFILIALRETIRA	FILIALVEN.NUMEROMATRICULA	Vinculado a PED.IDLOCALFILIALVENDA, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
PERCDESCEDI	PEDITEM.PERCENTUALDESCONTO	
CODAUXILIAR	PEDITEM.CARGA	
CODCOMBO	CAMPDESC.CODIGOERP	Vinculado a PEDITEM.IDCAMPANHADESCONTO

Consulta

```
select
ped.NUMEROPEDIDO as NUMPEDRCA,
loc.CNPJ as CGCCLI,
USU.CODIGOERP as CODUSUR,
to_char(DATAPEDIDO, 'YYYY-MM-DD') || ' ' || HORAPEDIDO as DTABERTURAPEDPALM,
PROD.CODIGOERP as CODPROD,
```

```

case
  when EMB.FATOREMBALAGEM > 1 then (PEDITEM.QUANTIDADE / EMB.FATOREMBALAGEM)
  else PEDITEM.QUANTIDADE end as QT,
case
  when EMB.FATOREMBALAGEM > 1 then
  case
    when PEDITEM.percentualdesconto > 0 then (EMB.FATOREMBALAGEM *
PEDITEM.precooriginal * (1-PEDITEM.percentualdesconto / 100))
    when PEDITEM.percentualacrescimo > 0 then (EMB.FATOREMBALAGEM *
PEDITEM.precooriginal * (1 + PEDITEM.percentualacrescimo / 100))
    else EMB.FATOREMBALAGEM * PEDITEM.precooriginal end
  else
  case
    when PEDITEM.percentualdesconto > 0 then (PEDITEM.precooriginal *
(1-PEDITEM.percentualdesconto / 100))
    when PEDITEM.percentualacrescimo > 0 then (PEDITEM.precooriginal *
(1 + PEDITEM.percentualacrescimo / 100))
    else PEDITEM.precooriginal end end as PVENDA,
    PEDITEM.ORDEM as NUMSEQ,
    filialven.NUMEROMATRICULA as CODFILIALRETIRA,
    PEDITEM.PERCENTUALDESCONTO as PERCDESCEDI,
    PEDITEM.CARGA as CODAUXILIAR,
    PEDITEM.IDPEDIDOPRODUTO,
    campdesc.CODIGOERP as CODCOMBO,
    ped.idpedido
  from
    pedido ped
  inner join usuario usu on
    usu.idusuario = ped.idusuarioprofissional
  inner join local loc on
    loc.idlocal = ped.idlocal
  inner join local filialven on
    filialven.idlocal = ped.idlocalfilialvenda
  inner join tipocobranca tp on
    tp.idtipocobranca = ped.idtipocobranca
  inner join condicaopagamento cp on
    cp.idcondicaopagamento = ped.idcondicaopagamento
  inner join tiposituaopedido tsp on
    tsp.idtiposituaopedido = ped.idtiposituaopedido
  inner join pedidoproduto peditem on
    peditem.idpedido = ped.idpedido
  inner join produto prod on
    prod.idproduto = peditem.idproduto
  left join campanhadesconto campdesc on
    campdesc.idcampanhadesconto = peditem.idcampanhadesconto
  left join produtoembalagem emb on
    peditem.idproduto = emb.idproduto
    and peditem.idembalagem = emb.idembalagem
    and ped.idlocalfilialvenda = emb.idlocalfilial
    and '1' = (
  select
    valor
  from
    parametro

```

```

where
    chave =
'sim3g.pedido.embalagem.utilizavendaporembalagem')
    left join pedidoaprovacao ap on
        ap.idpedido = ped.idpedido
    left join tiposituaocaprovação tsap on
        ap.idpedido = ped.idpedido
where
    ped.idnexportadoerp = 0
    and tsp.sgltiposituaopedido = 'PP'
    and (tsap.sgltiposituaocaprovação = 'AP'
    or ap.idpedidoaprovacao is null)
    and ped.idpedido = :idpedido
    
```

- **EXPORTAÇÃO DA PARCELA DO PEDIDO**

Tabela ERP: PCPEDCVCTOFV

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PEDIDO PED, USUARIO USU, LOCAL LOC, PEDIDOPARCELA PEDPARCELA

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
NUMPEDRCA	PED.NUMEROPEDIDO	Vinculado a PEDPARCELA.IDPEDIDO
CODUSUR	USU.CODIGOERP	Vinculado a PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL, vinculado a PEDPARCELA.IDPEDIDO
CGCCLI	LOC.CNPJ	Vinculado a PED.IDLOCAL, vinculado a PEDPARCELA.IDPEDIDO
DTABERTURAPEDPALM	PED.DATAPEDIDO + ' ' + PED.HORAPEDIDO	Vinculado a PEDPARCELA.IDPEDIDO
NUMPARCELA	PEDPARCELA.ORDEM	
DTVENC	PEDPARCELA.DATAVENCIMENTO	

Consulta

```

select
    cast(PED.NUMEROPEDIDO as integer) as NUMPEDRCA,
    cast(USU.CODIGOERP as integer) as CODUSUR,
    LOC.CNPJ as CGCCLI,
    cast(to_char(PED.DATAPEDIDO, 'YYYY-MM-DD') || ' ' || PED.HORAPEDIDO as varchar(20)) as
DTABERTURAPEDPALM,
    PEDPARCELA.ORDEM as NUMPARCELA,
    cast(to_char(PEDPARCELA.DATAVENCIMENTO, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS') as varchar(20)) as DTVENC,
    PED.IDPEDIDO
from
    PEDIDO PED
inner join USUARIO USU on
    USU.IDUSUARIO = PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL
inner join local LOC on
    LOC.IDLOCAL = PED.IDLOCAL
inner join PEDIDOPARCELA PEDPARCELA on
    PED.IDPEDIDO = PEDPARCELA.IDPEDIDO
where
    ped.idpedido = : idpedido
    
```

- **EXPORTAÇÃO DA GRADE**

Tabela ERP: PCPEDFILHO

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PEDIDOPRODUTOGRADEV2 P2, PRODUTO P, PRODUTOGRADE PG

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
CODPROD	P.CODIGOERP	Vinculado a P2.IDPRODUTO
CODPRODFILHO	PG.CODIGOBARRA	Vinculado a P2.IDPRODUTOGRADE
QTDE	P2.QUANTIDADE	
NUMSEQ	P2.ORDEM	

Consulta

```
select
  cast(P.CODIGOERP as varchar) as CODPROD,
  cast(PG.CODIGOBARRA as varchar) as CODPRODFILHO,
  P2.QUANTIDADE as QTDE,
  cast(P2.ORDEM as varchar) as NUMSEQ
from
  PEDIDOPRODUTOGRADEV2 P2
inner join PRODUTO P on
  P.IDPRODUTO = P2.IDPRODUTO
inner join PRODUTOGRADE PG on
  PG.IDPRODUTOGRADE = P2.IDPRODUTOGRADE
where
  P2.IDPEDIDO = :idpedido
```

- EXPORTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇO

Tabela ERP: PCAUTORI

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PEDIDO PED, PEDIDOPRODUTO PEDITEM, PRODUTO PROD, USUARIO USU, PARCEIRO PAR, CONDICAOPAGAMENTO CP, TABELAPRECO TP, LOCAL FILIALVEN, TIPOSITUACAOPEDIDO TSP, PEDIDOAPROVACAO AP, TIPOSITUACAOAPROVACAO TSAP

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
DATAAUTORIZACAO	CURRENT_TIMESTAMP	
CODUSUR	USU.CODIGOERP	Vinculado a PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CODCLI	PAR.NUMEROMATRICULA	Vinculado a PED.IDPARCEIRO, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CODPROD	PROD.CODIGOERP	Vinculado a PEDITEM.IDPRODUTO
CODPLPAG	CP.CODIGOERP	Vinculado a PED.IDCONDICAOPAGAMENTO, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
STATUSUTILIZ	FIXO 'N'	
PVENDAATUAL	PEDITEM.PRECOVENDA	
PERCDESCAUTOR	PEDITEM.PERCENTUALDESCONTO	
EXCEDECOTA	FIXO 'N'	
NUMREGIAO	TP.CODIGOERP	Vinculado a PED.IDTABELAPRECO, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO
CODFILIAL	FILIALVEN.NUMEROMATRICULA	Vinculado a PED.IDLOCALFILIALVENDA, vinculado a PEDITEM.IDPEDIDO

GERADEBRCA	FIXO 'S'	
BASECREDDEBRCA	FIXO 'N'	
CODAUXILIAR	PEDITEM.CARGA	
APENASPLPAGMAX	FIXO 'S'	

Consulta

```

select
  distinct cast(to_char(current_timestamp, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as varchar(20)) as DATAAUTORIZACAO,
  cast(USU.CODIGOERP as integer) as CODUSUR,
  cast(PAR.NUMEROMATRICULA as integer) as CODCLI,
  cast(PROD.CODIGOERP as integer) as CODPROD,
  cast(CP.CODIGOERP as integer) as CODPLPAG,
  cast('N' as varchar(1)) as STATUSUTILIZ,
  PEDITEM.PRECOVENDA as PVENDAATUAL,
  PEDITEM.PERCENTUALDESCONTO as PERCDESCAUTOR,
  cast('N' as varchar(1)) as EXCEDECOTA,
  cast(TP.CODIGOERP as integer) as NUMREGIAO,
  FILIALVEN.NUMEROMATRICULA as CODFILIAL,
  cast('S' as varchar(1)) as GERADEBRCA,
  cast('N' as varchar(1)) as BASECREDDEBRCA,
  PEDITEM.CARGA as CODAUXILIAR,
  cast('S' as varchar(1)) as APENASPLPAGMAX,
  PED.IDPEDIDO
from
  PEDIDO PED
inner join PEDIDOPRODUTO PEDITEM on
  PEDITEM.IDPEDIDO = PED.IDPEDIDO
inner join PRODUTO PROD on
  PROD.IDPRODUTO = PEDITEM.IDPRODUTO
inner join USUARIO USU on
  USU.IDUSUARIO = PED.IDUSUARIOPROFISSIONAL
inner join PARCEIRO PAR on
  PAR.IDPARCEIRO = PED.IDPARCEIRO
inner join CONDICAOPAGAMENTO CP on
  CP.IDCONDICAOPAGAMENTO = PED.IDCONDICAOPAGAMENTO
inner join TABELAPRECO TP on
  TP.IDTABELAPRECO = PED.IDTABELAPRECO
inner join local FILIALVEN on
  FILIALVEN.IDLOCAL = PED.IDLOCALFILIALVENDA
inner join TIPOSITUACAOPEDIDO TSP on
  TSP.IDTIPOSITUACAOPEDIDO = PED.IDTIPOSITUACAOPEDIDO
inner join PEDIDOAPROVACAO AP on
  AP.IDPEDIDO = PED.IDPEDIDO
  and AP.SGLTIPOAPROVACAO <> 'PEDIDO_WEB_SERVICE'
inner join TIPOSITUACAOPROVACAO TSAP on
  TSAP.IDTIPOSITUACAOPROVACAO = AP.IDTIPOSITUACAOPROVACAO
where
  PED.IDNEXPORTADOERP = 0
  and TSP.SGLTIPOSITUACAOPEDIDO = 'PP'
  and TSAP.SGLTIPOSITUACAOPROVACAO = 'AP'
  and PED.IDPEDIDO = :IDPEDIDO

```

- EXPORTAÇÃO DE CLIENTES

Tabela ERP: PCPEDCFV

Tabelas TOTVS CRM | SFA: PARCEIRO P, PARCEIROLOCAL PL, LOCAL L, LOCALTELEFONE LT, LOCALEMAIL LE, USUARIO U, PESSOAFISICA PF, PESSOAJURIDICA PJ

Winthor	TOTVS CRM SFA	Observação
CLIENTE	P.NOMEPARCEIRO	
CGCENT	PJ.DOCUMENTOIDENTIFICACAO, PF.DOCUMENTOIDENTIFICACAO	Campo depende do tipo de pessoa selecionada no cadastro Vinculado a P.IDPARCEIRO
TELENT	LT.TELEFONE	Vinculado a PL.IDLOCAL, vinculado a P.IDPARCEIRO
CODUSUR1	U.CODIGOERP	Vinculado a P.IDUSUARIOGERADOR
EMAIL	LE.EMAIL	Vinculado a PL.IDLOCAL, vinculado a P.IDPARCEIRO
FANTASIA	P.NOMEPARCEIROFANTASIA	
SITE	P.HOMEPAGE	
OBSGERENCIAL1	P.IDPARCEIRO	

Consulta

```

select
  P.NOMEPARCEIRO as CLIENTE,
  case
    when P.SGLTIPOPESSOA = 'PJ' then PJ.DOCUMENTOIDENTIFICACAO
    else PF.DOCUMENTOIDENTIFICACAO end as CGCENT,
    LT.TELEFONE as TELENT,
    U.CODIGOERP as CODUSUR1,
    LE.EMAIL as EMAIL,
    P.NOMEPARCEIROFANTASIA as FANTASIA,
    P.HOMEPAGE as SITE,
    P.IDPARCEIRO,
    cast(P.IDPARCEIRO as varchar(80)) as OBSGERENCIAL1
  from
    PARCEIRO P
  left join PARCEIROLOCAL PL on
    PL.IDPARCEIRO = P.IDPARCEIRO
  left join local L on
    L.IDLOCAL = PL.IDLOCAL
  left join LOCALTELEFONE LT on
    LT.IDLOCAL = L.IDLOCAL
  left join LOCALEMAIL LE on
    LE.IDLOCAL = L.IDLOCAL
  left join USUARIO U on
    P.IDUSUARIOGERADOR = U.IDUSUARIO
  left join PESSOAFISICA PF on
    PF.IDPESSOAFISICA = P.IDPARCEIRO
  left join PESSOAJURIDICA PJ on
    PJ.IDPESSOAJURIDICA = P.IDPARCEIRO

```

where

P.IDNEXPORTADOERP = 0
and P.CODIGOERP is null