



Notas da versão 12_1059_006_27944
Intellector Client

04/03/2016

Sumário

Sumário	2
1 Cadastro de Política	3
2 Acessos	3
3 Registro Windows.....	3
4 Administração de políticas	3

1 Cadastro de Política

- O campo “tipo de política” não pode ter o valor “default”.

2 Acessos

- No cadastro de layout de entrada dos acessos foi removido o campo “default”. Para se informar um valor fixo para uma determinada variável do acesso deve-se criar uma variável de trabalho, atribuir o valor fixo para essa variável e informá-la no layout de entrada do acesso.
- Não será possível informar as variáveis LPT__iRetorno, LPT__sAcao e LPT__sMsgErro como variáveis de bind para os acessos. Essas são variáveis de controle interno do Intellector.

3 Registro Windows

- Na instalação do Intellector Client são criadas entradas no registro do Windows para armazenamento de informações necessárias para o funcionamento do produto, como por exemplo a localização do arquivo FDB onde as políticas são desenvolvidas e a localização do FireBird (gerenciador de banco de dados local usado pelo Intellector Client. Essa entrada fica localizada em “[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\INTELLECTOR]”.
Obs.: Dependendo da versão do Windows a entrada Wow6432Node por ou não existir.

A partir dessa versão do Intellector Client cada usuário poderá ter sua configuração de localização de banco de dados do Intellector e as informações passam a ser armazenadas na entrada “HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\INTELLECTOR”.

Na inicialização do Intellector Client o sistema verifica se o usuário já possui a entrada no registro do Windows para o seu usuário. Caso não tenha o sistema copia a entrada global para a entrada do usuário, que passa a valer para esse usuário. O mesmo procedimento é seguido para cada usuário que usar o Intellector Client nessa máquina.

O procedimento de troca de repositório não sofreu alteração, funcionando portanto da mesma forma que nas versões anteriores.

Também não sofreram alteração os procedimentos de exportação e importação de políticas.

- Os usuários que farão uso do Intellector Client devem ter permissão de criação e alteração do registro do Windows no caminho “HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\INTELLECTOR”.

4 Administração de políticas

- As políticas e todos os demais elementos para a construção de políticas ficam armazenados em um arquivo de banco de dados local, com extensão FDB. Esse banco de dados tinha que necessariamente ter o nome “INTELLECTOR.FDB”. A partir dessa versão o banco de dados do Intellector Client pode ter qualquer nome, desde que tenha a extensão “.FDB”.

Exemplos de nomes de banco de dados do Intellector Client:

- POLITICAS_CREDITO.FDB
- CREDITO.FDB
- LIMITE_CARTAO.FDB

Obs.: Caso seja informado um FDB que não contenha a estrutura de tabelas do Intellector Client, o sistema emitirá uma mensagem informando que o banco de dados não está disponível.