



## Novo índice tabela BXL

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TGLEWC</b>	<b>Data da publicação</b>	:	14/08/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Banco(s) de dados

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSC3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado novo índice na tabela no arquivo **BXL** para que seja possível realizar consultas através das informações do campo **Descrição** (BXL\_DESEQU).

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSC3** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de**



### Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **UPDPLSC3** no campo **Programa Inicial**.

#### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/08/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.



4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

9. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **BXLPLS**:

Alias	BXLPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Equipes de Venda

Alias	BXLPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cod Equipe

Alias	BXLPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Descrição



<b>Alias</b>	BXLPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Equipe
<b>Contém</b>	BXL_CODEQU

<b>Alias</b>	BXLPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BXL_DESEQU

<b>Alias</b>	BXLPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BXL_DESEQU

<b>Alias</b>	BXLPLS
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	BXL->BXL_CODEQU

## 10. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

<b>Índice</b>	BXL
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	BXL_FILIAL+BXL_DESEQU
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Proprietário</b>	Sistema



## Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Contrato/Família / Grupo/Empresa (PLSA660)**.
2. Posicione o cursor em uma empresa e clique em **Contratos**, em seguida posicione o cursor em um contrato e clique em **Subcontrato**. Selecione um subcontrato e clique em alterar.
3. Na pasta **Comercial** localize o campo **Cod. Equipe (BQC\_EQUIPE)**.
4. Pressione a tecla **F3** ou clique na **Lupa** ao lado do campo para acionar a consulta padrão

O sistema apresenta a consulta padrão da tabela **BXL (Equipe de Venda)**. Para buscar as informações pela descrição da equipe selecione o segundo índice e clique em pesquisar.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BXL – Equipe de Venda
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA660 – Grupo/Empresa
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux